

file:///hoge/ex06-7.html

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onlick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onlick="someone(' 太郎 ');">
    <input type="button" value=" 花子 "
onlick="someone(' 花子 ');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

file:///hoge/ex06-7.html

スクリプトファイルの指定

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onlick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onlick="someone(' 太郎 ');">
    <input type="button" value=" 花子 "
onlick="someone(' 花子 ');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

file:///hoge/ex06-7.html

var who

world

function sayhello()
function someone()

関数の登録

指定されたスクリプトファイル
が読み込まれる

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onclick="someone(' 太郎 ');">
    <input type="button" value=" 花子 "
onclick="someone(' 花子 ');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

file:///hoge/ex06-7.html

引数の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="someone('太郎');"

花子

onclick="someone('花子');"

var who

world

function sayhello()
function someone()

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>
```

```
  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
onclick="someone('太郎');">
    <input type="button" value="花子 "
onclick="someone('花子');">
  </body>
```

```
</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

file:///hoge/ex06-7.html

引数の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="someone('太郎');"
花子	onclick="someone('花子');"

var who

world

function sayhello()
function someone()

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
    onclick="someone('太郎');">
    <input type="button" value="花子 "
    onclick="someone('花子');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

file:///hoge/ex06-7.html

引数の練習

あいさつ onclick="sayhello();" Hello, world

太郎 someone('太郎');"

花子 someone('花子');"

var who

world

function sayhello()
function someone()

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
    onclick="someone('太郎 ');">
    <input type="button" value="花子 "
    onclick="someone('花子 ');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

「太郎」をクリック→「あいさつ」をクリックのケースと、「花子」をクリック→「あいさつ」をクリックのケースを選べるように。

file:///hoge/ex06-7.html

引数の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="someone('太郎');"

花子

onclick="someone('花子');"

var who

world

function sayhello()
function someone()

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>
```

```
  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
      onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
      onclick="someone('太郎');">
    <input type="button" value="花子 "
      onclick="someone('花子');">
  </body>
```

```
</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

file:///hoge/ex06-7.html

引数の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="someone('太郎');"
花子	onclick="someone('花子');"

var who

world

function sayhello()
function someone()

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
    onclick="someone('太郎');">
    <input type="button" value="花子 "
    onclick="someone('花子');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

var x

太郎

file:///hoge/ex06-7.html

引数の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="someone('太郎');"
花子	onclick="someone('花子');"

var who

太郎

function sayhello()
function someone()

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
    onclick="someone('太郎');">
    <input type="button" value="花子 "
    onclick="someone('花子');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

var x

太郎

file:///hoge/ex06-7.html

引数の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="someone('太郎');"

花子

onclick="someone('花子');"

var who

太郎

function sayhello()
function someone()

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
    onclick="someone(' 太郎 ');">
    <input type="button" value=" 花子 "
    onclick="someone(' 花子 ');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```

file:///hoge/ex06-7.html

引数の練習

あいさつ onclick="sayhello();" Hello, 太郎

太郎 someone('太郎');"

花子 someone('花子');"

var who

太郎

function sayhello()
function someone()

ex06-7.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-7</title>
    <script src="ex06-7.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 引数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
    onclick="someone('太郎 ');">
    <input type="button" value="花子 "
    onclick="someone('花子 ');">
  </body>

</html>
```

ex06-7.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function someone(x) {
  who = x;
}
```