

TD02 Correction

Matière : DEVELOPPEMENT

MOBILE AVANCE

Classes : SEM31

```
protected fun ajouter() {
    val b = SQLiteInspection(this, "inspection.db", null, 1)
    val db = b.writableDatabase

    val v = ContentValues().apply {
        put("nom", amb.edNom.text.toString())
        put("prenom", amb.edPrenom.text.toString())
        put("lycee", amb.edLycee.text.toString())
        put("ddv", "")
        put("dn", 0)
    }

    db.insert("Enseignant", null, v)
    db.close()

    // Utilisation de 'amb' pour vider et donner le focus aux champs
    amb.edNom.setText("")
    amb.edPrenom.setText("")
    amb.edLycee.setText("")
    amb.edNom.requestFocus()
}

private fun remplirLycee() {
    val b = SQLiteInspection(this, "inspection.db", null, 1)
    val db = b.writableDatabase
    val sql = "Select distinct(lycee) From enseignant;"
    val c = db.rawQuery(sql, null)

    adpLycee.clear()

    while (c.moveToNext()) {
        val lycee = c.getString(0)
        adpLycee.add(lycee)
    }

    c.close()
    db.close()
}
```

```

protected fun remplirEnseignant() {
    // Utilisation de 'amb' pour le Spinner spLycee
    if (amb.spLycee.selectedItemPosition >= 0) {
        val lycee = amb.spLycee.selectedItem as String
        val b = SQLiteInspection(this, "inspection.db", null, 1)
        val db = b.writableDatabase
        val sql = "Select * From enseignant where lycee=?;"
        val c = db.rawQuery(sql, arrayOf(lycee))
        adpEnseignant.clear()
        while (c.moveToNext()) {
            val id = c.getInt(0)
            val nom = c.getString(1)
            val prenom = c.getString(2)
            val ddv = c.getString(4)
            val dn = c.getFloat(5)
            val p = Enseignant(id, nom, prenom, lycee, ddv, dn)
            adpEnseignant.add(p)
        }
        c.close()
        db.close()
    }
}

protected fun actualiser() {
    // Utilisation de 'amb' pour spEnseignant
    val p = amb.spEnseignant.selectedItem as? Enseignant
    if (p != null) {
        amb.edDDV.setText("${p.getDDV()}")
        amb.edDN.setText("${p.getDN()}")
    }
}

protected fun modifier() {
    // Utilisation de 'amb' pour spEnseignant et les EditText
    val p = amb.spEnseignant.selectedItem as? Enseignant
    if (p != null) {
        val v = ContentValues().apply {
            put("ddv", amb.edDDV.text.toString())
            put("dn", amb.edDN.text.toString().toInt())
        }
        val b = SQLiteInspection(this, "inspection.db", null, 1)
        val db = b.writableDatabase
        db.update("Enseignant", v, "id= ?", arrayOf(p.id.toString()))
        db.close()
    }
}

```