


Carta de poker

Una carta de póker es una de las 52 piezas de una baraja estándar, cada una con un número o figura y un símbolo (corazón, diamante, trébol o pica), usada para jugar a distintos juegos de cartas.



Implementa las clases indicadas a continuación usando técnicas de **programación orientada a objetos** en Python.

1. Clase Card

Representa una carta de póker.

Implementa, *al menos*, los siguientes **métodos**:

```
def __init__(self, value: int | str, suit: str):
```

- Crea un atributo `value` que almacene el “valor” (*entero*) de la carta:

Carta	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J	Q	K
Valor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- El argumento `value` puede tomar dos tipos:

- Si es **entero** puede tomar valores del 1 al 13. Si no es así debes elevar una excepción de tipo `InvalidCardError` con el mensaje:

```
f'{repr(value)} is not a supported value'
```

- Si es **string** puede tomar los siguientes valores: 'A', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', 'J', 'Q' y 'K'. Si no es así debes elevar una excepción de tipo `InvalidCardError` con el mensaje:

```
f'{repr(value)} is not a supported symbol'
```

- Crea un atributo `suit` que almacene el “palo” (*string*) de la carta:

Carta	Tréboles	Diamantes	Corazones	Picas
Palo	♣	♦	♥	♠

- El argumento `suit` puede tomar los valores '♣', '♦', '♠' y '♥'. Si no es así debes elevar una excepción de tipo `InvalidCardError` con el mensaje:

```
f'{repr(suit)} is not a supported suit'
```

```
def __repr__(self):
```

- Devuelve el **glifo** de la carta.
- Debes hacer uso del fichero `data/glyphs.dat` para cargar – en algún momento – los glifos de las cartas.

```
def __eq__(self, other: Card | object) -> bool:
```

- Indica si las cartas `self` y `other` son **iguales**.
- En el caso de que `other` no sea de tipo `Card` devuelve `False`.

```
def __lt__(self, other: Card) -> bool:
```

- Indica si la carta `self` es **menor** que `other`.
- Ten en cuenta que el *AS* vale más que cualquier otra carta.

```
def __gt__(self, other: Card) -> bool:
```

- Indica si la carta `self` es **mayor** que `other`.
- Ten en cuenta que el *AS* vale más que cualquier otra carta.

```
def __add__(self, other: Card) -> Card:
```

- Devuelve una nueva carta como suma de la carta `self` y la carta `other`.
- Para sumar dos cartas ten en cuenta lo siguiente:
 - El **nuevo palo** será el de la carta más alta. En el caso de que las cartas sean iguales, el nuevo palo será el de la carta `self`.
 - El **nuevo valor** será la suma de los valores de ambas cartas. Si el valor pasa de 13, se convertirá en un *as*.

```
def get_available_suits(cls) -> str:
```

- Es un **método de clase**.
- Devuelve todos los posibles palos como *cadena de texto*.

```
def get_cards_by_suit(cls, suit: str):
```

- Es un **método de clase**.
- Es una **función generadora**.
- Devuelve los **glifos** de las cartas del palo `suit`.

2. Clase InvalidCardError

Clase que representa una excepción personalizada para errores de cartas inválidas.

Implementa, *al menos*, los siguientes **métodos**:

```
def __init__(self, message: str = ''):
```

- El mensaje *por defecto* de esta excepción debe ser:
`'Invalid card'`
- Si se asigna algún valor al argumento `message`, el mensaje aparecerá como:
`'Invalid card: El mensaje que sea'`