

Reemplazando caracteres

El objetivo es **reemplazar caracteres** en un **fichero de texto**.

Notas

- Los caracteres a reemplazar vienen definidos en una variable de entrada (como *string*) con el formato: '`<old_char><new_char>|<old_char><new_char>|...`'
- Por ejemplo, si el reemplazo es '`aA|bB|cC`' significa que hay que reemplazar la `a` por la `A`, la `b` por la `B` y la `c` por la `C`.
- La salida será otro **fichero de texto** con el mismo contenido pero con los caracteres reemplazados.

Ejemplo

Supongamos que el **fichero de entrada** es:

```
1 La programación es una herramienta poderosa que permite crear soluciones
2 a problemas complejos. Es fundamental escribir código limpio y estructurado
3 para facilitar su mantenimiento y comprensión. Aprender a depurar errores
4 con paciencia y lógica es una habilidad esencial para cualquier developer.
```

Y supongamos que el **reemplazo** es '`pf|óu|mt`'.

Por tanto, el **fichero de salida** debería ser el siguiente:

```
1 La frogrataciun es una herratiente foderosa que fertite crear soluciones
2 a frobletas cotflejos. Es fundatental escribir cudigo litfio y estructurado
3 fara facilitar su tantenitiento y cotfrensiun. Afrender a defurar errores
4 con faciencia y lugica es una habilidad esencial fara cualquier develofer.
```