[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 1. Đếm chẵn lẻ, tổng chẵn lẻ

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là đếm xem trong mảng có bao nhiều số chẵn, bao nhiều số lẻ, tổng các phần tử là số chẵn, tổng các phần tử là số lẻ.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

```
1 <= N <= 1000; -10^3 <= A[i] <= 10^3;
```

Output Format

Dòng đầu tiên in ra số lượng số chắn. Dòng thứ 2 in ra số lượng số lẻ. Dòng thứ 3 in ra tổng các số chắn. Dòng thứ 4 in ra tổng các số lẻ.

Sample Input 0

```
6
-711 327 372 779 451 -864
```

Sample Output 0

```
2
4
-492
846
```

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 2. Trung bình cộng nguyên tố

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là tính trung bình cộng của các số là số nguyên tố trong dãy. Dữ liệu đảm bảo có ít nhất 1 phần tử là số nguyên tố trong dãy.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

```
1 <= N <= 1000; -10^3 <= A[i] <= 10^3;
```

Output Format

In ra đáp án của bài toán lấy 3 số sau dấu phẩy.

Sample Input 0

5

-911 234 151 347 231

Sample Output 0

249.000

Sample Input 1

3

1 2 5

Sample Output 1

3.500

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 3. Số nhỏ nhất

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy đếm xem trong mảng của bạn có bao nhiều số có cùng giá trị nhỏ nhất. Ví dụ mảng $A = \{1, 2, 1, 3, 5\}$ thì số nhỏ nhất trong mảng là 1 xuất hiện 2 lần.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

```
1 <= N <= 1000; -10^3 <= A[i] <= 10^3;
```

Output Format

In ra đáp án của bài toán

Sample Input 0

5

-854 600 222 472 207

Sample Output 0

1

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 4. Lớn hơn, nhỏ hơn

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử và số nguyên X, hãy đếm xem trong mảng có bao nhiều số lớn hơn X và bao nhiều số nhỏ hơn X.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng; Dòng thứ 3 là số nguyên X

Constraints

```
1 <= N <= 1000; -10^3 <= A[i], X <= 10^3;
```

Output Format

Dòng 1 in ra các số nhỏ hớn X, dòng 2 in ra các số lớn hơn X

Sample Input 0

5

-798 183 434 850 555

135

Sample Output 0

1

4

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 5. In phần tử

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là in ra các phần tử là số chẵn ở chỉ số chẵn, nếu mảng không tồn tại phần tử như vậy thì in ra "NONE".

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng;

Constraints

```
1 <= N <= 1000; -10^3 <= A[i] <= 10^3;
```

Output Format

In ra các số cách nhau một khoảng trắng hoặc in ra NONE nếu không tìm thấy số thỏa mãn điều kiện của đầu bài.

Sample Input 0

5

-971 107 458 222 200

Sample Output 0

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 6. Cặp số 1

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy đếm xem trong mảng A[] tồn tại bao nhiêu cặp số A[i], A[j] với i khác j sao cho tổng của 2 phần tử này bằng số K cho trước.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng; Dòng thứ 3 là số nguyên K

Constraints

```
1 <= N <= 1000; 0 <= A[i], X <= 10^3;
```

Output Format

In ra số lượng cặp thỏa mãn

Sample Input 0

```
5
1 2 3 1 2
3
```

Sample Output 0

1

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 7. Cặp số 2

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy tìm độ chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 phần tử trong mảng.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng;

Constraints

```
1 <= N <= 1000; 0 <= A[i], X <= 10^3;
```

Output Format

In ra độ chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 phần tử bất kì trong mảng

Sample Input 0

8

69 96 93 27 84 32 78 56

Sample Output 0

3

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 8. Liệt kê các giá trị khác nhau

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy liệt kê các giá trị khác nhau trong mảng theo thứ tự xuất hiện, mỗi giá trị chỉ liệt kê 1 lần. Ở thời điểm hiện tại các bạn có thể for trâu để giải bài này, sau này sẽ dùng cách tối ưu hơn.

Gợi ý: Duyệt qua từng chỉ số i của mảng, nếu kiểm tra được đây là giá trị đầu tiên mà bạn gặp thì sẽ in ra giá trị này, tức là trước đó trong đoạn từ 0 tới chỉ số i -1 ko có giá trị nào giống A[i], ví dụ mảng $A = \{1, 1, 3, 1, 5, 1, 8\}$, khi bạn xét số 5 bạn sẽ ra nó vì trước nó ko có giá trị nào giống nó cả. Để mà kiểm tra có in ra giá trị A[i] hay không bạn làm 1 vòng for duyệt từ chỉ số 0 tới chỉ số 1 và kiểm tra xem có giá trị nào bằng với A[i] hay ko, nếu ko có thì hãy in ra, có thể kiểm tra bằng cách sử dụng 1 biến đánh dấu.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng;

Constraints

 $1 <= N <= 1000; 0 <= A[i], X <= 10^3;$

Output Format

In ra các giá trị khác nhau theo thứ tự xuất hiện, mỗi giá trị chỉ liệt kê 1 lần.

Sample Input 0

9

1 2 3 4 1 2 3 4 5

Sample Output 0

1 2 3 4 5

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 9. Tần suất

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong mảng kèm theo tần suất tương ứng, mỗi giá trị chỉ liệt kê một lần theo thứ tự xuất hiện.

Gợi ý: Xét từng chỉ số i trong mảng, đối với mỗi chỉ số i sẽ duyệt các phần tử đứng trước nó để xem nó đã xuất hiện trước đó hay chưa, nếu chưa xuất hiện thì tiến hành duyệt các phần tử đứng sau chỉ số i và đếm xem có bao nhiều phần tử bằng với a[i]

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng;

Constraints

```
1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^3;
```

Output Format

In ra nhiều dòng, mỗi dòng gồm giá trị kèm theo tần suất tương ứng

```
Sample Input 0
4 2 6 3 0 7 7
Sample Output 0
4 1
2 1
6 1
3 1
0 1
7 2
Sample Input 1
5
1 1 1 1 1
Sample Output 1
1 5
Sample Input 2
1 2 3 3 3 3
Sample Output 2
1 1
2 1
3 4
```

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 10. Cân bằng nguyên tố

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy liệt kê các chỉ số i trong mảng thỏa mãn : Tổng các phần tử bên trái i và tổng các phần tử bên phải i là các số nguyên tố

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng;

Constraints

 $1 <= N <= 1000; 0 <= A[i], X <= 10^3;$

Output Format

In ra các chỉ số thỏa mãn trên một dòng, các số cách nhau một khoảng trắng

Sample Input 0

5

53 5 69 47 19

Sample Output 0

3

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 11. Liệt kê và đếm số fibonacci.

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy liệt kê các số trong mảng là số Fibonacci.

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

$$1 <= N <= 10^6; 0 <= A[i] <= 10^18$$

Output Format

In ra các số là số Fibonacci trong dãy theo thứ tự xuất hiện. Nếu trong mảng không tồn tại số Fibonacci nào thì in ra "NONE".

Sample Input 0

6

1597 25358 7318 5878 0 2634

Sample Output 0

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 12. Vị trí số lớn nhất, nhỏ nhất

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy tìm vị trí(bắt đầu từ 0) cuối cùng của giá trị nhỏ nhất trong mảng và vị trí đầu tiên của giá trị lớn nhất trong mảng. Tức là nếu có nhiều số có cùng giá trị nhỏ nhất bạn phải in ra ví trí cuối cùng, và có nhiều số có cùng giá trị lớn nhất trong mảng bạn phải in ra vị trí đầu tiên lớn nhất đó.

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

 $1 <= N <= 10^6; 1 <= A[i] <= 10^6$

Output Format

In trên 1 dòng 2 chỉ số mà bạn tìm được.

Sample Input 0

9

936 234 471 168 834 82 280 674 881

Sample Output 0

5 0

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 13. Tính tổng và tích các phần tử

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy tính tổng, tích của các phần tử trong mảng và lấy dư với 10^9+7 .

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

$$1 <= N <= 10^6; 0 <= A[i] <= 10^6$$

Output Format

Dòng đầu tiên in ra tổng các phần tử trong mảng chia dư với $10^9 + 7$; Dòng thứ hai in ra tích các phần tử trong mảng chia dư với $10^9 + 7$;

Sample Input 0

6

997893 995053 997553 996212 998316 992144

Sample Output 0

5977171 436766709

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 14. Tìm gcd của mọi phần tử trong mảng

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, tìm số lớn nhất mà mọi số trong mảng đều chia hết cho số đó.

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

 $1 <= N <= 10^6; 0 <= A[i] <= 10^6$

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

12

994626 994448 996097 995790 999692 993222 991401 999038 997163 990016 993004 990549

Sample Output 0

1

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 15. Số lớn thứ nhất và lớn thứ 2

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, tìm số lớn nhất và lớn thứ 2 trong mảng. Chú ý 2 giá trị này có thể giống nhau

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

$$2 <= N <= 10^6; 0 <= A[i] <= 10^6$$

Output Format

In ra số lớn thứ nhất và lớn thứ 2 trong mảng

Sample Input 0

4

996817 993012 990914 998837

Sample Output 0

998837 996817

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 16. Liệt kê

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy đếm số lượng các phần tử thỏa mãn các yêu cầu sau

- 1. Số lượng số nguyên tố trong dãy
- 2. Số lượng số thuận nghịch trong dãy
- 3. Số lượng số chính phương trong dãy
- 4. Số lượng số có tổng chữ số của nó là số nguyên tố.

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

$$1 <= N <= 100; 0 <= A[i] <= 10000;$$

Output Format

In ra 4 dòng số lượng số tương ứng với 4 yêu cầu trên

Sample Input 0

6

4 1682 5972 6331 9872 3956

Sample Output 0

0 1 1 4

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 17. Mảng đối xứng

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, kiểm tra xem mảng có đối xứng hay không?

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

 $1 <= N <= 10^6; 0 <= A[i] <= 10^6$

Output Format

In ra YES hoặc NO tương ứng với mảng đối xứng hoặc không.

Sample Input 0

20

870 1069 2363 375 2188 6059 6775 495 643 832 832 643 495 6775 6059 2188 375 2363 1069 870

Sample Output 0

YES

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 18. Liền kề trái dấu

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy liệt kê theo thứ tự xuất hiện các số thỏa mãn có ít nhất 1 số trái dấu với nó đứng cạnh nó.

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

$$2 <= N <= 10^6; -10^6 <= A[i] <= 10^6$$

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

9

-992414 993205 998602 990785 -993397 990527 995429 991288 -992221

Sample Output 0

-992414 993205 990785 -993397 990527 991288 -992221

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 19.1. Lật ngược mảng

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy lật ngược mảng A[] và in ra kết quả

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử viết cách nhau một khoảng trống.

Constraints

 $1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^3;$

Output Format

In ra mảng sau khi đã đảo ngược các phần tử

Sample Input 0

5

69 94 77 28 81

Sample Output 0

81 28 77 94 69

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 20.1. Lớn hơn liền kề

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là liệt kê các phần tử trong mảng thỏa mãn nó lớn hơn cả phần tử đứng trước và phần tử đứng sau nó. 2 phần tử đầu tiên và cuối cùng của mảng không được coi là thỏa mãn.

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

 $1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^3;$

Output Format

In ra các số thỏa mãn trên 1 dòng

Sample Input 0

7

341 607 986 616 131 857 234

Sample Output 0

986 857

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 21.1. Chèn 1.

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là chèn phần tử X vào vị trí K trong mảng sau đó in ra mảng.

Input Format

Dòng đầu tiên là 3 số nguyên dương N, X, K; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

 $1 <= K <= N <= 1000; -10^3 <= A[i], X <= 10^3;$

Output Format

In ra mảng sau khi chèn

Sample Input 0

8 292 5

343 473 572 525 210 2 874 318

Sample Output 0

343 473 572 525 292 210 2 874 318

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 22. Xóa

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử và số nguyên X, nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm xem X có xuất hiện trong mảng hay không, nếu X xuất hiện trong mảng thì thực hiện xóa vị trí xuất hiện đầu tiên của X trong mảng, ngược lại in ra "NOT FOUND" nếu X không xuất hiện.

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương N, X; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

 $1 <= N <= 1000; -10^3 <= A[i], X <= 10^3;$

Output Format

In ra mảng sau khi xóa hoặc in ra NOT FOUND nếu X không xuất hiện trong mảng

Sample Input 0

9 212

359 523 428 952 752 195 613 6 122

Sample Output 0

NOT FOUND

Sample Input 1

5 3

1 3 3 2 5

Sample Output 1

1 3 2 5

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 23. Mảng cộng dồn

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là xây dựng mảng F cũng có N phần tử trong đó F[0] = A[0] và F[i] = F[i-1] + A[i] với mọi i >= 1. Như vậy bạn thử nghĩ xem F[i] lưu giá trị gì?

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

 $1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^3;$

Output Format

In ra mảng cộng dồn F

Sample Input 0

5

124 577 658 919 87

Sample Output 0

124 701 1359 2278 2365

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 24. Cửa sổ cỡ K

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử và số nguyên K, nhiệm vụ của bạn là tìm tổng của mọi dãy con liên tiếp cỡ K của mảng A[]

Gợi ý: Duyệt các chỉ số bắt đầu của các dãy con cỡ K của mảng, chỉ số này chạy từ i = 0, tới i = n - k.

Input Format

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương N, K; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

 $1 <= K <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^3;$

Output Format

In ra tổng của các dãy con K phần tử liên tiếp trong mảng

Sample Input 0

7 5

5 9 4 5 5 8 7

Sample Output 0

28 31 29

Explanation 0

5 + 9 + 4 + 5 + 5 = 289 + 4 + 5 + 5 + 8 = 314 + 4 + 4 + 8 + 7 = 29

Sample Input 1

6 3

3 8 6 8 0 0

Sample Output 1

17 22 14 8

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 25. Mảng chẵn lẻ

Cho mảng số nguyên A[] có không quá 10000 phần tử. Hãy xác định xem mảng là mảng chẵn hay mảng lẻ, mảng chẵn được định nghĩa là mảng mà số lượng số chẵn nhiều hơn số lượng số lẻ, ngược lại. Trong trường hợp số lượng số chẵn bằng số lượng số lẻ thì mảng được gọi là mảng chẵn lẻ.

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng có nhiều số là các số trong mảng A[], không biết trước có bao nhiều số nhưng không vượt quá 10000 số.

Constraints

```
1 <= A[i] <= 1000
```

Output Format

In ra CHAN nếu mảng chẵn, LE nếu mảng lẻ, CHANLE nếu mảng chẵn lẻ

Sample Input 0

```
3
9 7 9
7 5 5
3
```

Sample Output 0

LE

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 26. Mảng đánh dấu 1

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy đếm xem có bao nhiều giá trị khác nhau trong mảng?

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

```
1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^6;
```

Output Format

In ra số lượng các giá trị khác nhau xuất hiện trong mảng

Sample Input 0

```
5
3 9 4 0 9
```

Sample Output 0

4

Sample Input 1

5 1 7

1 7 8 1 7

Sample Output 1

3

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 27. Mảng đánh dấu 2

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong mảng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn kèm theo tần suất của nó

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

```
1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^6;
```

Output Format

In ra nhiều dòng, mỗi dòng gồm giá trị và tần suất viết cách nhau một khoảng trắng

Sample Input 0

6

6 6 4 6 0 8

Sample Output 0

0 1

4 1

6 3

8 1

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 28. Mảng đánh dấu 3

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong mảng theo thứ tự xuất hiện trong mảng kèm theo tần suất của nó, mỗi giá trị chỉ liệt kê một lần.

Gợi ý : Dùng map hoặc mảng đánh dấu để đếm tần suất sau đó thì duyệt mảng và gặp a[i] thì in ra a[i] kèm tần suất, sau đó có thể xóa a[i] hoặc reset tần suất a[i] về 0 để tránh in trùng

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

```
1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^6;
```

Output Format

In ra nhiều dòng, mỗi dòng gồm giá trị và tần suất viết cách nhau một khoảng trắng

Sample Input 0

```
9
```

1 6 6 9 0 6 4 9 3

Sample Output 0

- 1 1
- 6 3
- 9 2
- 0 1
- 4 1
- 3 1

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 29. Mảng đánh dấu 4

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy tìm giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng, nếu có nhiều giá trị có cùng số lần xuất hiện thì lấy số có giá trị nhỏ nhất

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

```
1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^6;
```

Output Format

In ra giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất kèm theo tần suất của nó

Sample Input 0

5

9 4 0 4 5

Sample Output 0

4 2

Sample Input 1

5

1 3 7 7 5

Sample Output 1

7 2

Sample Input 2

5

1 2 3 4 5

Sample Output 2

1 1

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 30. Mảng đánh dấu 5

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy tìm giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng, nếu có nhiều giá trị có cùng số lần xuất hiện thì lấy giá trị xuất hiện trước theo thứ tự trong mảng

Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N; Dòng thứ 2 gồm N số nguyên viết cách nhau một vài khoảng trắng

Constraints

 $1 <= N <= 1000; 0 <= A[i] <= 10^6;$

Output Format

In ra giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất kèm theo tần suất của nó

Sample Input 0

6

7 2 0 3 9 5

Sample Output 0

7 1

Sample Input 1

4

1 2 2 1

Sample Output 1

1 2

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 31. Chèn mảng

Cho mảng A[], B[] gồm N và M phần tử, hãy chèn mảng B vào chỉ số P của mảng A và in ra mảng A[] sau khi chèn.

- Dòng 1 gồm N, M và P
- Dòng 2 gồm các phần trong mảng A[]
- Dòng 3 gồm các phần tử trong mảng B[]

Constraints

- 1<=N<=M<=1000
- 0<=P<=N-1
- 0<=A[i], B[i]<=1000

Output Format

• In ra mảng A[] sau khi chèn

Sample Input 0

```
10 7 5
64 94 78 99 50 21 57 41 68 16
73 91 15 89 2 85 61
```

Sample Output 0

64 94 78 99 50 73 91 15 89 2 85 61 21 57 41 68 16

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 32. Xoay trái

Cho mảng A[] gồm N phần tử, hãy dịch các phần tử trong mảng sang trái K vị trí, khi dịch trái thì phần tử đầu tiên của dãy sẽ quay vòng lại trở thành phần tử cuối cùng

Input Format

- Dòng 1 gồm N và K
- Dòng 2 gồm N số của mảng A[]

Constraints

- 1<=N<=1000
- 1<=K<=1000
- 0 <= A[i] <= 100

Output Format

In ra mảng sau khi xoay trái

Sample Input 0

8 6

16 66 96 73 11 13 99 82

Sample Output 0

99 82 16 66 96 73 11 13

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 33. Xoay phải

Cho mảng A[] gồm N phần tử, hãy dịch các phần tử trong mảng sang phải K vị trí, khi dịch phải thì phần tử cuối cùng của dãy sẽ quay vòng lại trở thành phần tử đầu tiên

Input Format

- Dòng 1 gồm N và K
- Dòng 2 gồm N số của mảng A[]

Constraints

- 1<=N<=1000
- 1<=K<=1000
- 0 <= A[i] <= 100

Output Format

In ra mảng sau khi xoay trái

Sample Input 0

9 3

69 3 92 57 52 67 30 42 90

Sample Output 0

30 42 90 69 3 92 57 52 67

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 34. Unique

Cho mảng A[] gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là xóa các phần tử trong mảng sao cho không có 2 phần tử liền kề có giá trị giống nhau. Ví dụ mảng A[] = $\{1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 4\}$ sau khi xóa sẽ được A[] = $\{1, 2, 3, 2, 1, 4\}$

- Dòng 1 gồm N
- Dòng 2 gồm N số của mảng A[]

Constraints

- 1<=N<=1000
- 0<=A[i]<=100

Output Format

In ra mảng sau khi xóa

Sample Input 0

11

2 3 3 0 0 0 3 3 3 3 4

Sample Output 0

2 3 0 3 4

[Mảng 1 chiều cơ bản]. Bài 35. Cộng trừ

Cho mảng A[] gồm N phần tử là các số nguyên, bạn hãy thực hiện phép tính cộng hoặc trừ N số nguyên này theo hướng dẫn. Bạn được cấp 1 mảng B[] gồm N - 1 phần tử đại diện cho N - 1 phép toán giữa N phần tử ban đầu trong mảng, trong đó 1 tương ứng với phép cộng và 2 tương ứng với phép trừ. Ví dụ A[] = $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ và B[] = $\{1, 1, 2, 1\}$ ta sẽ tính giá trị của mảng A[] = 1 + 2 + 3 - 4 + 5

Input Format

- Dòng 1 gồm N
- Dòng 2 gồm N số của mảng A[]
- Dòng 3 gồm N 1 phần tử của mảng B[]

Constraints

- 1<=N<=1000
- 0<=A[i]<=100

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

7

2 1 4 4 1 2 1

2 2 2 1 2 1

Sample Output 0

-7