

Produktmatrix Sanierung — TDS-Validierung

Zweck: Vorbefüllung pro Produkt basierend auf den aktuellen Technischen Datenblättern (TDS) — (1) Fläche-Kategorie, (2) Zeit-Eigenschaft, (3) Eignung pro Einsatzbereich. Offene Punkte sind mit „?“ markiert.

Stand: Mai 2026 · Vorbereitet zur fachlichen Klärung mit Frank Sander & Richard Vadder · Quelle: 17 TDS-PDFs von korodur.de (Stände 05/2020 bis 04/2026), pdfplumber-Volltext.

Eignung: H = Haupt-Einsatzbereich (im TDS namentlich) · M = ebenfalls möglich (Eigenschaft passt) · leer = nicht vorgesehen · ? = offen, bitte ausfüllen | Fläche: P = punktuell · G = großflächig · B = beides · ? = offen | Zeit: ■ = schnellaushärtend · — = Standard · ? = offen

Produkt	Fl.	Zeit	Lager & Logistik	Industrie & Produktion	Lebens-mittel	Flugzeug	Parkdeck	Infra & Zufahrten	Verkaufs-räume	Schwer-industrie	Anmerkung / TDS-Beleg
NEODUR HE 60 rapid Hartstoff-Schnellestrich	G	■	H	H	—	H	H	—	—	M	TDS 03/2025: Verbundestrich ab 10 mm für Parkhäuser, Industriehallen, Flugzeughallen, Werkstätten, Hochregallager. Begehrbar 3 h, nutzbar 24 h.
NEODUR HE 65 Hartstoffestrich	G	—	H	H	—	H	H	—	—	M	TDS 03/2025: Verbundestrich DIN 18560-7 für Parkhäuser, Industriehallen, Flugzeughallen, Werkstätten, Hochregallager. Keine Schnellaushärtung.
Rapid Set MORTAR MIX Schnellreparaturmörtel 10-150 mm	B	■	—	—	—	—	—	H	—	—	TDS 04/2024: Betoninstandsetzung + Außenputze + Reparatur von Fahrbahnen. Belastbar 60 min. TDS nennt keine konkreten Branchen.
Rapid Set MORTAR MIX DUR Variante mit Verschleißträger DIN 1100 A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Kein eigenes TDS — nur 1 Satz in MORTAR MIX TDS S.1: für Bodensanierungen > 15 mm auf Anfrage. Klärung Termin.
Rapid Set CEMENT ALL Multi-Reparaturmörtel 0-100 mm	P	■	—	M	M	—	—	M	—	—	TDS 10/2022: Universal-Reparatur (Verguss, Verankerung, Spachteln). Belastbar 60 min. Ab 10 mm Bodendicke wird MORTAR MIX empfohlen.
Rapid Set CEMENT ALL Plus kunststoffmodifiziert, Carbonatisierungs- & Tausalz-Schutz	P	■	—	M	—	—	M	H	—	M	TDS 05/2020: Wie CEMENT ALL + kunststoffmod. + XC4/XF4/XA3 + Fahrbahnreparaturen. Belastbar 60 min.
Rapid Set CONCRETE MIX Schnellbeton 50-600 mm	B	■	M	H	—	—	—	H	—	M	TDS 04/2026: Industrieböden + Gehwege + Fahrbahnen + Maschinenfundamente. Belastbar 60 min.
ASPHALT REPAIR MIX Asphalt-Reparaturmaterial 30-600 mm	B	■	—	M	—	—	M	H	—	—	TDS 09/2024: Schlaglöcher + Straßenschäden + Frostaufbrüche + Garageneinfahrten + Parkplätze + Gehwege. Verkehrsfreigabe 30 min.
TRU Self-Leveling selbstverlaufender, geschliffener Sichtestrich	G	■	—	—	M	M	—	—	H	—	TDS 10/2022: Designboden 5-35 mm für Verkaufsräume, Restaurants, Foyers, Museen, Bürogebäude, Schulen, Flughäfen. Begehrbar 2-3 h.

Produkt	Fl.	Zeit	Lager & Logistik	Industrie & Produktion	Lebensmittel	Flugzeug	Parkdeck	Infra & Zufahrten	Verkaufsräume	Schwerindustrie	Anmerkung / TDS-Beleg
KOROCRETE Schnellbeton (ternäres Bindemittel)	G	■	M	M	—	—	—	M	—	—	TDS 09/2021: Schnellbeton C35/45–C50/60 mit volumetrischer Mischtechnik. Verkehrsfreigabe 6 h. TDS nennt keine konkreten Branchen.
KORODUR PC Kunstharzdispersion-Grundierung (Korrektur Untertitel!)	G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TDS 02/2026: Grundierung für NEODUR Level / LevelFlor (50–200 g/m²). KEIN Mörtel. Einsatzbereiche aus Zielboden ableiten.
NEODUR PFM 1K Easyfix Pflasterfugenmörtel, nur Außen-Fußgängerbereich	P	—	—	—	—	—	—	M	—	—	TDS 06/2020: Verfugung Pflasterflächen (Terrassen, Gehwege), nur leichte Belastung, nur außen. Begehrbar 24 h, Freigabe 6 Tage.
[Produkt 16 — offen] Wissen aus PPT/TDS einarbeiten	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Platzhalter — Produkt im Termin festlegen.
[Produkt 17 — offen] Wissen aus PPT/TDS einarbeiten	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Platzhalter — Produkt im Termin festlegen.

Gelb hinterlegt: Zeilen mit offener Klassifikation — diese im Termin zuerst klären. TDS-Belege im Detail siehe [tds-work/validierung-log.md](#) und [tds-work/texts/](#). Aus Vorlage entfernt (nicht in App-Aufnahme): CONCRETE PHARMACY, SYSTEM KOROCRETE, DUROP. Vorbefüllt aus TDS-Stand Mai 2026. Bitte prüfen und ggf. korrigieren. Zurück an Steffi Fleischmann.