



CONCRETE PHARMACY®

SET Control® - Opóźniacz
FLOW Control® - Upłynn timer
FAST - Przyspieszacz

SET Control® - Opóźniacz

OPIS PRODUKTU

SET Control jest wysokiej jakości dodatkiem opóźniającym szybkość procesu wiązania zapraw naprawczych systemu Rapid Set.

ZASTOSOWANIE

SET Control wydłuża czas wiązania cementu i stosowany jest, aby przedłużyć czas zachowania właściwości roboczych produktów Rapid Set.

Ten dodatkowy czas potrzebny jest często w przypadku układania betonu na dużych powierzchniach czy też w wysokich temperaturach, gdy cement w naturalny sposób szybciej wiąże.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opóźniacz SET Control dodaje się do wody zarobowej podczas wykonywania mieszanki.

NIE PRZEKRACZAĆ ilości 4 opakowań opóźniacza na 25 kg zaprawy naprawczej Rapid Set.

Przy użyciu 1 worka SET CONTROL na 25 kg CEMENT ALL, MORTAR MIX lub CONCRETE MIX czas wiązania wydłuża się o 20 min..

Zmienne warunki fizyczne (np. temperatura) podczas zastosowania produktu mają wpływ na stopień opóźnienia wiązania.

Polecamy wykonanie mieszanki próbnej, aby w pełni uzyskać oczekiwany efekt i dostosować aplikację do lokalnych warunków.

Opóźniacz SET Control można łączyć z upłynn timerem FLOW Control.

FLOW Control® - Upłynn timer

OPIS PRODUKTU

FLOW Control jest wysokiej jakości dodatkiem znacznie poprawiającą urabialność (reżpływność) zapraw naprawczych systemu Rapid Set.

ZASTOSOWANIE

FLOW Control to tzw. superplastyfikator o wielofunkcyjnym działaniu. Zwiększa on ciekłość mieszanki poprawiając jej urabialność.

FLOW Control użyty zamiast wody zarobowej zwiększa wytrzymałość betonu.

Przy niezmienionej konsystencji (średnicy rozżpływu) FLOW Control pozwala zmniejszyć ilość wody zarobowej o 20 - 40%.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Upłynn timer FLOW Control dodaje się do wody zarobowej podczas wykonywania mieszanki lub bezpośrednio do zaprawy naprawczej Rapid Set podczas pierwszego mieszania.

NIE PRZEKRACZAĆ ilości 4 opakowań upłynn timerza na 25 kg zaprawy naprawczej Rapid Set.

Zmienne warunki fizyczne (np. temperatura) podczas zastosowania produktu mają wpływ na stopień rozżpływności / urabialności.

Polecamy wykonanie mieszanki próbnej, aby w pełni uzyskać oczekiwany efekt i dostosować aplikację do lokalnych warunków.

FLOW Control można łączyć z domieszkami SET Control i FAST.

FAST - Przyspieszacz

OPIS PRODUKTU

FAST jest wysokiej jakości dodatkiem znacznie przyspieszającym szybkość procesu wiązania zapraw naprawczych systemu Rapid Set.

ZASTOSOWANIE

FAST idealny do użyciu w niskich temperaturach i gdy wymagany jest krótki czas wiązania.

FAST skraca czas wiązania produktów Rapid Set: CEMENT ALL, MORTAR MIX i CONCRETE MIX.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przyspieszacz FAST dodaje się do wody zarobowej podczas wykonywania mieszanki.

NIE PRZEKRACZAĆ ilości 4 opakowań przyspieszacza na 25 kg zaprawy naprawczej Rapid Set.

Zmienne warunki fizyczne (np. temperatura) podczas zastosowania produktu mają wpływ na stopień przyspieszenia wiązania.

Polecamy wykonanie mieszanki próbnej, aby w pełni uzyskać oczekiwany efekt i dostosować aplikację do lokalnych warunków.

Przyspieszacz FAST można łączyć z upłynn timerem FLOW Control.

Producent: CTS Cement, USA
Sprzedawca: KORODUR International GmbH, Niemcy

Tłumaczenie: marzec 2015