



KOROMINERAL

Impregnat – wzmacnianie związkami krzemu

**PŁYNNY KRZEMIAN NASYCAJĄCY MINERALNE
CEMENTOWE POWIERZCHNIE BUDOWLANE
Z MATERIAŁÓW MINERALNYCH**

OPIS PRODUKTU

KOROMINERAL – płynny, przeźroczysty impregnat na bazie krzemianów, bez rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

KOROMINERAL – do impregnacji betonu i posadzek cementowych w halach magazynowych, produkcyjnych, chłodniach itp.

KOROMINERAL nadaje się szczególnie na cementowe posadzki przemysłowe, beton, zaprawy murarskie i tynki cementowe. Podwyższa szczelność i wodoodporność posadzek.

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka gęstość
- odporność na oleje i tłuszcze
- wiąże kurz

DANE TECHNICZNE

Postać: płynna
Kolor: bezbarwny
Gęstość: ok. 1,12 g/cm³
Wartość pH: ok. 11

SPOSÓB UŻYCIA

Impregnacja nowo położonych powierzchni betonowych i posadzkowych może nastąpić po ich wstępnym przeschnięciu.

Podłoże musi być bez zanieczyszczeń i luźnych drobin (czyszczenie na mokro np. automatem czyszczącym wykonuje się bezpośrednio przed nakładaniem impregnatu).

KOROMINERAL nie zakrywa ewentualnych różnic kolorystycznych i strukturalnych wykonanej posadzki!

KOROMINERAL jest dostarczany gotowy do użycia.

Nasycanie następuje w jednej operacji. Rozprowadzenie następuje np. za pomocą gumowego suwaka i krzyżowe rozrolowanie rolką z krótkowłosego futra. Nadmiar materiału należy starannie usunąć, unikać kałuży.

Do usunięcia nadmiaru materiału zalecamy po aplikacji (ok. 30 min.) mokre przemycie automatem czyszczącym.

Inne metody aplikacji są możliwe po przeprowadzeniu prób z pozytywnym wynikiem.

Aby ocenić miejscowe warunki zalecamy wykonanie powierzchni próbnej.

ZUŻYCIE

W zależności od chłonności podłoża ok. 100 – 200 g/m².

Dokładniejsze dane można uzyskać po przeprowadzeniu odpowiednich prób.

OPAKOWANIE

Kanister 20 kg
Beczka 200 kg

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych o dodatniej temperaturze. Okres przydatności: 12 miesięcy.

PRODUKCJA

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG
Zakład produkcyjny Wattenscheid

Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

WSKAZÓWKI

KOROMINERAL reaguje zasadowo. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Unikać kontaktu ze szkłem lub z aluminium, w przypadku kontaktu spuścić dużą ilość wody. Rozlany **KOROMINERAL** może być pochłonięty piaskiem lub innym absorbującym materiałem.

Tłumaczenie: 01/2011



KORODUR International GmbH

Zentrale:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postf. 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

