

KOROACTIVE

Mise à jour 04/2023

Activateur liquide spécial pour la construction de sols industriels spéciaux

DESCRIPTION

KOROACTIVE est un activateur liquide et transparent pour la construction de sols industriels spéciaux.

APPLICATION

KOROACTIVE est utilisé lors du procédé de saupoudrage en deux passes pour améliorer l'adhérence des couches de saupoudrage entre elles, ainsi que l'adhérence directe de la première couche de saupoudrage au béton support.

PROPRIETES

- adhérence améliorée entre les couches de saupoudrage, resp. le béton support
- propriétés de surface améliorées
- étanchéité accrue
- dureté de surface et résistance aux produits chimiques améliorées
- moins de formation de poussière

DONNEES TECHNIQUES

Condition	liquide
Teinte	transparente
Densité	1,12 g/cm ³
Valeur de pH	env. 11,3
Température de mise en œuvre	5 °C – 35 °C
Consommation (selon le taux d'absorption du support) des valeurs exactes peuvent être déterminées par des essais préalables	env. 250 – 300 g/m ²
Rendement par bidon de 30 kg	env. 100 – 120 m ²

MISE EN ŒUVRE

KOROACTIVE est livré prêt à l'emploi. Il s'applique non dilué après l'application de la deuxième couche de saupoudrage. L'application s'effectue par pulvérisation, par exemple à l'aide d'un pulvérisateur Gloria. Après pénétration complète dans la couche de saupoudrage, la surface est talochée avec une lisseuse à disque puis lissée jusqu'à fermeture des pores.

CONDITIONNEMENT

Récipient plastique de 30 kg
Conteneur IBC de 1.000 kg

STOCKAGE

En emballage d'origine, au sec et à l'abri du gel. Durée de vie du produit en récipient non entamés et fermés env. 12 mois. Reboucher des récipients ouverts immédiatement après l'utilisation.

OBSERVATIONS : KOROACTIVE réagit de manière alcaline. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Lors du travail, porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection. Lors de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. KOROACTIVE ne doit pas entrer en contact avec le verre ou l'aluminium lorsqu'il est encore frais. Si c'est le cas, rincer abondamment à l'eau. Les déversements de KOROACTIVE peuvent être immédiatement absorbés avec du sable ou un matériau absorbant. Stocker hors de portée des enfants. Respecter les indications sur les emballages. Les informations de cette fiche technique sur l'utilisation et la mise en œuvre sont basées sur des tests de laboratoire réalisés par KORODUR dans des conditions optimales et en conformité avec la réglementation technique en vigueur. Les données indiquées ne constituent donc pas des conseils d'utilisation ou un accord de qualité au sens de § 434 (par. 1) BGB (code civil allemand), pas de conseils au sens de § 434 (par. 2) phrase 2 BGB et pas de garantie pour l'utilisation correcte. Des tests préliminaires et des essais d'aptitude en fonction des paramètres spécifiques de chantier sont nécessaires avant la mise en œuvre. Se référer à la fiche technique en vigueur ainsi qu'à la fiche de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 en vigueur visible aussi à l'internet : www.korodur.de



Système de gestion de la
qualité certifié
DIN EN ISO 9001:2015



KORODUR International GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 4 · 92224 Amberg
Tel. +49 (0) 9621 4759-0 · info@korodur.de

www.korodur.de