



**POSADZKI PRZEMYSŁOWE**

# KOROCURE

## Tymczasowy preparat ochronny

- **ZAPOBIEGA ODPAROWANIU WODY Z BETONU**
- **PODKŁAD POD POSADZKI KORODUR**

### OPIS PRODUKTU

KOROCURE jest tymczasowym środkiem chroniącym świeży beton przed nadmiernym wysychaniem przed nakładaniem posadzki.

Do pielęgnacji powierzchni podczas betonowania należy stosować środki ochrony świeżego betonu zgodne z normą DIN EN 13670:2011-03 w połączeniu z normą DIN 1045-3:3012-03, zależnie od klasy jakości betonu oraz warunków lokalnych i pogodowych.

Ochrona powierzchni świeżego betonu zapobiega odparowaniu wody hydratacyjnej, co umożliwia prawidłowy przebieg procesu hydratacji cementu.

### ZASTOSOWANIE

Płyn KOROCURE nanosi się bezpośrednio po wylaniu betonu i w segmentach.

Jeżeli wilgoć odparowuje z powierzchni szybciej, niż mogłaby wypłynąć w postaci mleczka cementowego, należy rozpocząć aplikację preparatu tak szybko, jak to możliwe.

Dotyczy to również współczynnika  $w/c < 0,5$ ; w tym przypadku także należy zastosować preparat ochronny.

Jeżeli KOROCURE ma być zastosowany jako podkład gruntujący pod twarde warstwy, należy nanosić go natychmiast po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ruch pieszcy. Podłoże musi być wolne od zastoju i powinno być matowo-wilgotne.

### WŁAŚCIWOŚCI

- nie zawiera rozpuszczalników
- redukuje odparowywanie wody
- zapewnia pełną hydratację cementu
- zmniejsza powstawanie wczesnych rys skurczowych (siatka spękań)

### DANE TECHNICZNE

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| postać:  | plynna                         |
| kolor:   | żółtawy                        |
| gęstość: | średnio 1,0 kg/dm <sup>3</sup> |
| pH:      | ok. 11                         |

### SPOSÓB UŻYCIA

KOROCURE należy dobrze zamieszać przed użyciem. Nanosić w odpowiednim czasie w zależności od rodzaju zastosowania.

KOROCURE dostępny jest w postaci gotowej do użytku i należy go nanosić nierozcieńczając i rozpylając na powierzchniach drobną, gęstą mgiełką za pomocą odpowiedniego rozpylacza. Unikać tworzenia kałuż. Działanie preparatu KOROCURE zależy od równomierności oraz zwartości naniesionej powłoki.

Przed aplikacją posadzek z kruszywami utwardzającymi KORODUR lub NEODUR należy jednokrotnie zatrzeć powierzchnie zaimpregnowane płynem KOROCURE zacieraczką talerzową!

Narzędzia należy po zakończeniu prac umyć dokładnie czystą wodą.

**Wskazówka:** KOROCURE nie jest środkiem pielęgnacyjnym i nie zastępuje koniecznego zaimpregnowania zatartej posadzki przemysłowej KORODUR.

### ZUŻYCIE

ok. 120 g/m<sup>2</sup>.  
Należy wykonać aplikację próbną dla ustalenia dokładnej wartości zużycia.

### PRODUCENT

Firma KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, Zakład produkcyjny Wattenscheid  
**Cert.: DIN EN ISO 9001:2008**

### OPAKOWANIE

kanistry 30 kg

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych warunkach, w oryginalnych opakowaniach i chronić przed mrozem.  
Okres przydatności do użytku 12 m-cy.

### WSKAZÓWKI

KOROCURE nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska; nie jest materiałem niebezpiecznym zgodnie z kryteriami przepisów transportowych.  
WGK 1 (klasyfikacja własna): substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego.  
Unikać kontaktu z oczami i skórą.  
Do dyspozycji Karta Chyakterystyki Produktu.  
Przestrzegać zaleceń na opakowaniu.

Tłumaczenie 03/2015



**KORODUR International GmbH**  
Zentrale:  
Wernher-von-Braun-Str. 4  
92224 Amberg  
Postfach 1653 • 92206 Amberg  
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0  
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41  
info@korodur.de

[www.korodur.de](http://www.korodur.de)  
Werk Bochum-Wattenscheid:  
Hohensteinstr. 19  
44866 Bochum  
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum  
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0  
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84  
wattenscheid@korodur.de

