



## KOROMINERAL Li+

aktualizacja 06/2020

**płynny impregnat specjalistyczny z ochroną przed plamami  
na bazie hybrydowego krzemianu litu**

### OPIS PRODUKTU

KOROMINERAL Li+ to płynny, przezroczysty impregnat na bazie hybrydowego krzemianu litu z ochroną przed plamami do wzmacniania powierzchni podłoży mineralnych.

### ZASTOSOWANIE

KOROMINERAL Li+ przeznaczony jest do impregnowania mineralnych, związanych cementem podłoży np. szlifowanych i nieszlifowanych posadzek betonowych/jastrychów, betonu o obrobionej powierzchni/ terazzo. KOROMINERAL Li+ wnika głęboko w powierzchnię i reaguje z wapniem tworząc wodorokrzmian wapnia, który stopniowo hydratyzuje do osiągnięcia struktury kryształu. Zwiększa to odporność na wnikanie płynów i zabrudzeń. Dzięki zaimpregnowaniu powierzchnie łatwiej jest czyścić, z czasem pojawia się połysk. Nie zmieniona zostaje przepuszczalność pary wodnej.

### WŁAŚCIWOŚCI

- polepsza wygląd i właściwości powierzchni
- zwiększa szczelność posadzki
- nadaje odporność na zaplamienie
- chroni przed wchłanianiem wody
- zwiększa twardość i odporność na działanie chemikaliów
- nadaje połysk
- zmniejsza pylenie
- ułatwia utrzymywanie w czystości
- przepuszcza parę wodną

### DANE TECHNICZNE

|                                                                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>postać</b>                                                                                                  | płynna                           |
| <b>kolor</b>                                                                                                   | przezroczysty                    |
| <b>gęstość</b><br>wg DIN EN ISO2811-2                                                                          | 0,88 g / cm <sup>3</sup>         |
| <b>temperatura powierzchni</b>                                                                                 | 5 °C – 35 °C                     |
| <b>zużycie zależnie od chłonności podłoża</b><br>dokładne zużycie można ustalić w uprzedniej aplikacji próbnej | ok. 100 – 200 g / m <sup>2</sup> |
| <b>wydajność na 30 kg</b>                                                                                      | ok. 100 – 200 m <sup>2</sup>     |

### SPOSÓB UŻYCIA

#### Podłoże

Podłoże musi być suche, twarde, czyste, nasiąkliwe i bez olejów, tłuszczów, warstw antyadhezyjnych i in. zanieczyszczeń.

#### Aplikacja

Impregnat KOROMINERAL Li+ jest gotowy do użytku. Nanosić nie rozcieńczony, w jednym cyklu roboczym, do całkowitego nasycenia porów. Natryskiwać równomiernie pompą hydrodynamiczną Airless (dysza 0,2-0,3). Bezpośrednio po natrysku inna osoba rozprowadza materiał wałkiem poliamidowym o krótkim włóknie lub mopem z mikrowłókna. Unikać tworzenia kałuż. Po ok. 20 minutach zebrać nadmiar impregnatu automa-tem czyszczącym lub wetrzeć padem polerującym. Czas wysychania wynosi ok. 1 - 2 h. Powierzchnie bar-dzo chłonne zaimpregnować ponownie. Powtórna aplikacja konieczna na jeszcze wilgotny impregnat, po-nieważ produkt bardzo szybko rozpoczyna działanie odpychające. Chronić powierzchnie sąsiadujące przed opryskaniem. Nadmiar materiału usunąć przed wyschnięciem. Podczas gruntowania chronić powierzchnie przed bezpośrednim nałoneczeniem. Temperatura powierzchni musi wynosić od 5 °C do 35 °C. Zaimpre-gnowane powierzchnie chronić przed bezpośrednim zawilgoceniem aż do całkowitego wyschnięcia. Narzę-dzia umyć wodą. Z powodu odmiennych warunków panujących na miejscu polecamy wykonanie aplikacji próbnej!

**OPAKOWANIE** ..... plastikowe opakowania 20 kg

**PRZECHOWYWANIE** ..... w suchych warunkach, w oryginalnych opakowaniach, chronić przed mrozem. Napoczęte opakowania natiychmiast zamykać. Okres przydatności do użytku ok. 12 m-cy.

**WSKAZÓWKI:** KOROMINERAL Li+ jest nieszkodliwy po wyschnięciu. Zapewnić dostateczną wentylację podczas i po aplikacji. Podczas rozpylania przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Składniki: kwas krzemowy, sól litowa, metylosilanotriolan potasu. Oznaczenie wg rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Powoduje podrażnienia skóry i poważne uszkodzenie oczu. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/ mgły/pary/aerozolu. Stosować odpowiednie okulary, rękawice i odzież ochronną. Chronić przed dziećmi. Przestrzegać instrukcji na opakowaniu. Zawarte w tej KT zalecenia dotyczące przydatności i użytkowania produktu bazują na doświadczeniach KORODUR w oparciu o idealne warunki w laboratorium i wspomniane przepisy techniczne. Przedstawione dane nie stanowią zatem noty o użytkowaniu danego produktu ani umowy warunkowej w myśl ustępu 1 § 434 kodeksu cywilnego RFN, nie stanowią instrukcji wg ustępu 2 pkt. 2 § 434 kodeksu cywilnego RFN, ani gwarancji dla konkretnego zastosowania. Z powodu odmiennych warunków panujących na miejscu użytkownik ma obowiązek wykonania prób właściwości oraz przydatności każdego produktu. Obowiązuje aktualna Karta Techniczna i Karta Charakterystyki Technicznej zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem 1907/2006/WE, dostępne również na: [www.korodur.de](http://www.korodur.de)



ISO 9001  
Zertifiziertes  
Qualitätsmanagementsystem  
[www.tuv-sud.de/ms-zert](http://www.tuv-sud.de/ms-zert)

**KORODUR International GmbH**  
Wernher-von-Braun-Straße 4 · 92224 Amberg  
Tel. +49 (0) 9621 4759-0 · Fax +49 (0) 9621 32341 · [info@korodur.de](mailto:info@korodur.de)

[www.korodur.de](http://www.korodur.de)