

Seite Lösungsfinder

1 Sanierungsart

Was ist Ihre Situation

1. Punktuelle Sanierung
2. Großflächige Sanierung

2 Einsatzbereich

Vorschlag Ändern Überschrift: **Welcher Industriebodenbereich wird saniert?**

1. Lager & Logistik (Hochregallager, Stapler, Automotiv)
2. Industrie & Produktion (Entsorgung, Kettenfahrzeuge, Werkstätten/Montage)
3. Lebensmittel & Verkaufsräume (Märkte, Autohäuser, Ausstellungsflächen, Sichtestriche)
4. Infrastruktur & Verkehrsflächen (Start- u. Landebahnen, Parkhäuser, Tankstellen)

3 Zeit

Vorschlag Ändern Überschrift: **Wie dringlich ist die Nutzbarkeit?**

1. Kurzfristige Sanierung (über Nacht, übers Wochenende, im laufenden Betrieb)
2. Mittelfristige Sanierung (2 bis 4 Wochen)
3. Keine Zeitbegrenzung

4 Besondere Anforderungen

Vorschlag Ändern Überschrift: Wie dringlich ist die Nutzbarkeit?

1. Hohe Dichtigkeit & Chemikalienbeständigkeit (erhöhter Schutz gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Öle, Fette)
2. Frost & Tausalzbeständigkeit (für Außenflächen, Verkehrsflächen, Parkhäuser)
3. Rutschhemmung & Trittsicherheit (z. B. für Feuerwehrrhäuser, Waschanlagen)
4. Fleckschutz & Reinigung (z. B. für Sichtestriche, Ausstellungsräume)

5 Ergebnisse

Seite Alle Produkte:

Estriche ändern in Industrieestriche

NEODUR HE 60 rapid: Hochbelastbarer Hartstoff Schnellestrich – nutzbar nach 24 Stunden

Schichtdicke 10 – 60 mm

CT-C70-F9-A6

NEODUR HE 65: Hochbelastbarer Hartstoffestrich – auch mit Silotechnik verarbeitbar Schichtdicke 12 – 15 mm

NEODUR HE 65 Plus: Hochbelastbarer Hartstoffestrich für Innen u. Außen – keine gesonderte Haftbrücke erforderlich Schichtdicke 15 – 30 mm

CT-C40-F6-A6

NEODUR HE 40: Hochbelastbarer Hartstoffestrich Schichtdicke 15 – 35 mm

NEODUR Level: Selbstverlaufender, schnellerhärtender Dünnestrich für selbstverlaufende Nutzschichten
Schichtdicke 5 – 10 mm

CT-C40-F10

TRU Self-Leveling: Selbstverlaufender, schnellerhärtender, geschliffener, dekorativer Sichtestrich für Verkaufsräume, Restaurants, Museen, Foyers, Schulen Schichtdicke 5 – 35 mm

KORODUR FSCem Screed: bitte dieses Produkt herausnehmen, ist ein Ergänzungsprodukt

Schnellzemente & Mörtel ändern in **Schnellreparaturmörtel**

C55/67

CEMENT ALL: Universeller Schnellreparaturmörtel für punktuelle Reparaturen, Fugen, Reprofilierung u. Einbau von Profilen, belastbar nach 1 Std. nach Erstarrungsende [Schichtdicke 0 -100 mm](#)

C45/55

MORTAR MIX: Universeller Schnellreparaturmörtel für punktuelle Reparaturen, Fugen, Reprofilierung u. Einbau von Profilen Schichtdicke 0-100 mm, belastbar nach 1 Std. nach Erstarrungsende
[Schichtdicke 10 - 150 mm](#)

C45/55

MORTAR MIX DUR: Universeller Schnellreparaturmörtel mit Hartstoff für punktuelle Reparaturen mit hohem Verschleißwiderstand, belastbar nach 1 Std. nach Erstarrungsende [Schichtdicke 10 -150 mm](#)

CONCRETE MIX: dieses Produkt würde ich herausnehmen, da DOT Europe ...alle Eigenschaften und noch mehr beinhaltet. Sollte jedoch der Vertrieb anderer Meinung sein, können wir es hereinnehmen.

C35/45

DOT Europe CONCRETE MIX: Universeller Schnellreparaturbeton, einsetzbar für innen und außen, gem. DIN EN 1504-3, belastbar nach 1 Std. nach Erstarrungsende
[Schichtdicke 50 – 600 mm](#)

ASPHALT REPAIR MIX: Schnellreparaturmaterial für Asphaltflächen, Straßenschäden, Einfahrten Parkplätzen, Gehwegen. Belastbar/Verkehrsfreigabe nach 30 Min. nach Erstarrungsende
[Einbaudicke 30 – 600 mm](#)

C35/45 – C50/60

KOROCRETE Schnellbeton: Basierend auf volumenstabilen Schnellestrich-Bindemittel zur Herstellung schnell nutzbarer Betonböden, volumetrisch mischbar vor Ort.
[Druckfestigkeit nach 8 h \$\geq 20\$ MPa](#)

Rapid Set Schnellbeton: Basierend auf dem Hochleistungsbindemittel Rapid Set zur Herstellung schnell nutzbarer Betonflächen im Infrastrukturbereich, innen- u. außen (volumetrisch mischbar vor Ort. [Druckfestigkeit nach 12 h \$\geq 30\$ MPa](#)

Grundierungen & Haftbrücken

KORODUR HB 5: mineralische Haftbrücke für kraftschlüssigen Verbund zum Untergrund
[für NEODUR HE 65 und NEODUR HE 40](#)

KORODUR HB 5 rapid: Schnellerhärtende, mineralische Haftbrücke für kraftschlüssigen Verbund zum Untergrund [für NEODUR HE 60 rapid und KORODUR FSCem Screed](#)

KORODUR PC: Flüssige Grundierung für Selbstverlaufende Dünnestrich Systeme
[für NEODUR Level und NEODUR Level AU](#)

KORODUR TXPK: Epoxidharz-Spezialgrundierung für selbstverlaufende Beschichtungen
[für TRU Self-Leveling und NEODUR Level](#)

KORODUR uniPrimer: Flüssige Grundierung zur Reduzierung des Saugverhaltens trockener Untergründe
[für NEODUR Hartstoffestriche \(NEODUR HE 65, HE 65 Plus, HE 60 rapid, HE 40\)](#)

Nachbehandlung

KOROTEX: Flüssige, lösemittelfreie Nachbehandlung gegen vorzeitige Austrocknung
[für NEODUR Industrieböden \(NEODUR HE 65, HE 65 Plus, HE 60 rapid, HE 40\)](#)

KOROMINERAL CURE: Flüssige Nachbehandlung gegen vorzeitige Austrocknung u. Imprägnierung gegen Feuchtigkeit u. Schmutz, Verbesserung der Frost-/Taubeständigkeit
[für NEODUR Industrieböden \(NEODUR HE 65, HE 65 Plus, HE 60 rapid, HE 40\)](#)

KOROCURE: Hierbei handelt es sich nicht um eine klassisches Nachbehandlungsmittel bzw. nur zur Zwischennachbehandlung bei „frisch auf frisch“ Verlegung., Deshalb bitte herausnehmen.