

Горячие клавиши

Общее управление

Ctrl C

отменить ввод/генерацию

Ctrl D

выйти из сессии

Ctrl L

очистить экран

Ctrl O

verbose-вывод (вкл/выкл)

Ctrl R

обратный поиск по истории

Ctrl G

открыть промпт в редакторе

Ctrl B

отправить задачу в фон

Ctrl T

список фоновых задач

Ctrl V

вставить изображение

Ctrl F

×2 убить фоновых агентов

Esc Esc

откат последнего шага (rewind)

Переключение режима

Tab

цикл permission mode

P

сменить модель

T

thinking on/off

Ввод

Enter

новая строка (быстро)

Ctrl J

новая строка (control-seq)

Префиксы

/

слэш-команда

!

прямой bash

@

упомянуть файл (с автодополнением)

Выбор сессии

↑

↓

←

→

навигация · развернуть/свернуть

P

·

R

preview · переименовать

/

A

B

поиск · все проекты · ветка

Слэш-команды

Сессия

/clear

сбросить разговор

/compact [focus]

сжать контекст (с акцентом)

/resume

возобновить сессию

/rename [name]

назвать текущую сессию

/branch [name]

ответить разговор в сессии

/fork

фон-сессия; in-session — /subtask

/cd <path>

сменить каталог сессии (кэш цел)

/cost

расход токенов

/context

визуализация контекста (grid)

/diff

интерактивный diff-viewer

/copy

копировать последний ответ

/export

экспорт разговора

Конфиг

/config

открыть settings

/model [name]

сменить модель (←→ effort)

/fast [on/off]

fast-mode для Opus

/vim

vim-режим ввода

/theme

сменить цветовую тему

/permissions

просмотр/правка permissions

/effort [level]

low-medium-high-xhigh-max

/color [c]

цвет промпт-бара

/keybindings

переназначить хоткеи

/terminal-setup

настроить терминал под CC

Инструменты

/init

создать CLAUDE.md

/memory

редактировать CLAUDE.md-файлы

/mcp

управление MCP-серверами

/hooks

управление hooks

/skills

список доступных skills

/agents

управление субагентами

/chrome

интеграция с Chrome

/reload-plugins

hot-reload плагинов

/add-dir <path>

добавить рабочий каталог

Специальные

/btw <q>

побочный вопрос без расхода контекста

/plan [desc]

plan mode (с авто-стартом)

/loop [int]

регулярная задача (cron-like)

/voice

push-to-talk голос (20 языков)

/doctor

чекап и авто-починка (alias /checkup)

/pr-comments [PR]

комментарии PR с GitHub

/stats

статистика использования

/insights

анализ прошлых сессий

/desktop

продолжить в Desktop-приложении

/remote-control

мост в claude.ai/code (alias /rc)

/usage

лимиты плана и rate-status

/schedule

cloud scheduled tasks

/security-review

security-аудит изменений

/code-review [ultra]

ревью диффа; ultra — облачный

/help

помощь и список команд

/release-notes

changelog Claude Code

МСР-серверы

Подключение

--transport http

remote HTTP (рекомендуется)

--transport stdio

локальный процесс

--transport sse

remote SSE

Score

local

.claude.json (для проекта)

project

.mcp.json (под VCS, шарится)

user

~/claude.json (глобально)

Управление

/mcp

интерактивный UI

claude mcp list

список серверов

claude mcp serve

CC сам как MCP-сервер

claude mcp login

вход/выход (logout) из CLI

Память и файлы

CLAUDE.md (где живёт)

./CLAUDE.md

проектный (под VCS, команда)

~/claude/CLAUDE.md

личный (на всех проектах)

/etc/claude-code/

managed (org-wide MDM)

Правила и импорт

.claude/rules/*.md

правила проекта

~/claude/rules/*.md

пользовательские правила

paths: frontmatter

правила, привязанные к путям

@path/to/file

импорт файла в CLAUDE.md

Авто-память

~/claude/projects/<path>/memory/

MEMORY.md + темы, авто-загружается

Приёмы и режимы

Plan mode

Tab

default → acceptEdits → plan

--permission-mode plan

сразу в plan

auto mode

permissions решает классификатор-модель

Thinking and effort

T

thinking on/off

"ultrathink"

max effort на ход

/effort

low-medium-high-xhigh-max (↔ в /model)

Git worktrees

--worktree name

изолированная ветка на фичу

isolation: worktree

агент в своём worktree

sparsePaths

checkout только нужных каталогов

/batch

авто-создаёт worktrees под параллелизм

Контекст

/context

расход + советы по оптимизации

/compact [focus]

сжать с акцентом

auto-compact

срабатывает ~95% от лимита

1M context

Opus 4.6+ (Max/Team/Enterprise)

CLAUDE.md

переживает compact!

Оркестрация (Multi-Agent)

Примитивы

/workflows

JS-скрипт оркеструет 10–100s агентов в фоне

claude agents

экран всех фоновых сессий

Agent / subagent

read-only, свой контекст, без вложенности

agent teams

тиммейт = Agent(name); env ... AGENT_TEAMS=1

Ultracode

/effort ultracode

xhigh + авто-workflow на каждую задачу

требуется

xhigh-модель + workflows в /config; на сессию

/effort high

вернуться к рутине

Расписание и cloud

/loop 5m msg

повторяющийся промпт в живой сессии

/schedule

routines: cloud-cron / API / GitHub-события

--remote

· /rc сессия через claude.ai

Hooks-события оркестрации

TeammateIdle

тиммейт простаивает

TaskCompleted

гейт завершённой фоновой задачи

Когда fan-out оправдан (~15× токенов)

✓

breadth-first: поиск, аудит, миграции

✓

не влезает в один контекст

✓

есть verifier/selector на выходе

✗

sequential / shared / write-heavy → solo

Конфиг и env

Файлы настроек

~/claude/settings.json

пользовательские

.claude/settings.json

проект (под VCS)

.claude/settings.local.json

локально, не в VCS

~/claude.json

OAuth, MCP, state

.mcp.json

MCP-серверы проекта

Ключевые настройки

modelOverrides

маппинг model-picker → кастомные id

autoMemoryDirectory

свой каталог авто-памяти

fallbackModel

до 3 запасных моделей при перегрузе

worktree.sparsePaths

список sparse-checkout каталогов

Ключевые env-vars

ANTHROPIC_API_KEY

API-ключ

ANTHROPIC_MODEL

модель по умолчанию (fable-5 · opus-4-8)

CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL

low...xhigh/max (CLAUDE_EFFORT — текущий)

MAX_THINKING_TOKENS

0 = выкл

Skills и agents

Встроенные skills

/simplify

code-review (3 параллельных агента)

/batch

массовые правки (5–30 worktrees)

/debug [desc]

отладка по debug-логу

/loop [int]

регулярная задача

/claude-api

загрузить API + SDK reference

/verify

верификация изменений (только вручную)

/dataviz

дизайн графиков + валидатор палитры

Где лежат свои skills

.claude/skills/<path>/

проектные

~/claude/skills/<path>/

личные

Frontmatter скилла

description

триггер автозапуска

allowed-tools

обойти permission-промпт

model

переопределить модель

effort

переопределить effort

context: fork

запустить в subagent

\$ARGUMENTS

пользовательский ввод

\${CLAUDE_SKILL_DIR}

каталог самого skill

! `cmd`

динамическая инъекция в контекст

Встроенные agents

Explore

быстрый read-only (Haiku)

Plan

research для plan mode

General

все инструменты, сложные задачи

Bash

терминал в отдельном контексте

Frontmatter агента

permissionMode

manual/acceptEdits/plan/dontAsk /bypass

isolation: worktree

в своём worktree

memory: user|project

персистентная память

background: true

фоновая задача

maxTurns

лимит agentic-ходов

SendMessage

resume агента (заменял resume)

CLI и флаги

Команды

claude

интерактивно

claude "q"

с готовым промптом

claude -p "q"

headless

claude -c

продолжить последнюю сессию

claude -r "n"

возобновить по имени

claude update

обновить CLI

Ключевые флаги

--model

дать модель

-w

git worktree

-n / --name

имя сессии

--add-dir

добавить каталог

--agent

запустить агента

--allowedTools

пред-одобрить tools

--output-format

json / stream

--json-schema

структурированный вывод

--max-turns

лимит agentic-ходов

--max-budget-usd

кэп по стоимости

auth login

--console вход через Anthropic Console

--verbose

verbose-вывод

--bare

minimal headless (без hooks/LSP)

--safe-mode

чистый старт без кастомизаций

--channels

события извне в сессию

--remote

web-сессия через claude.ai

--effort

low-medium-high-xhigh-max

--permission-mode

plan-auto-acceptEdits-bypass...

--dangerously-skip-permissions

пропустить все промпты

--chrome

интеграция Chrome

Структура и идея — cc.storyfox.cz (Martin Baláz, @phasE89). Вёрстка и текст — handbook-ru, CCO.

github.com/sfrangulov/claude-code-handbook-ru · @cc_consultant