

ver_dia_x_user.js

Pantalla del lado del alumno que muestra el detalle completo de un unico dia de entrenamiento: todos sus bloques, y dentro de cada bloque, todos sus ejercicios y descansos. Es la pantalla mas usada 'en vivo' mientras se entrena, a diferencia de mi_rutina_user.js que muestra un resumen de todos los dias de la rutina a la vez.

1. Recepcion de datos: route.params

Igual que ver_datos_trainer.js, esta pantalla no busca nada en src/data/: recibe el objeto 'day' completo (con sus blocks e items anidados) como parametro de navegacion, enviado desde mi_rutina_user.js con navigation.navigate('ver_dia_x_user', { day }).

```
const day = route?.params?.day;
```

2. Estado local: un solo modal para dos propositos

En vez de tener dos distintos (uno para video, otro para instrucciones), la pantalla usa un unico modal reutilizado, controlado por tres estados: modalVisible (si se muestra), modalType ('video' o 'instructions', que decide que contenido renderizar adentro) y selectedExercise (el ejercicio sobre el que se abrio el modal). Las funciones showVideo y showInstructions son practicamente identicas, solo cambian el valor de modalType que setean; closeModal resetea los tres estados a la vez para dejar todo limpio para la proxima apertura.

```
const showVideo = (exercise) => {
  setSelectedExercise(exercise);
  setModalType('video');
  setModalVisible(true);
};

{selectedExercise && modalType === 'video' && <ExerciseVideo video={...} />}
{selectedExercise && modalType === 'instructions' && ( /* ScrollView con texto */ )}
```

3. Render de bloques e items

Se recorren los bloques del dia con day.blocks.map((block, blockIndex) => ...) y, dentro de cada bloque, sus items con block.items.map((item) => ...). Cada item se distingue por su campo discriminador item.type ('exercise' o 'rest'), el mismo patron de 'union discriminada' que se usa en toda la base de datos mock (routines.js) y en mi_rutina_user.js.

El titulo de cada bloque ('Bloque 1', 'Bloque 2', etc.) no viene guardado en los datos: se calcula en cada render a partir de blockIndex (la posicion del bloque dentro del arreglo). Esto refleja una regla de negocio real: un entrenador nunca le asigna un nombre arbitrario a un bloque de ejercicios, solo le pone nombre a la rutina completa y a cada dia. Por eso el campo 'name' de los bloques fue eliminado directamente de la base de datos (routines.js) y de la logica de creacion de bloques (addBlock en editar_rutina_trainer.js).

Cada item de tipo 'exercise' se dibuja como su propia tarjeta con borde (estilo 'item'), separada visualmente de las demas. Esto se agrego especificamente para que, mientras el alumno esta entrenando y mirando el celular entre series, sea facil distinguir de un vistazo donde termina un ejercicio y empieza el siguiente.

4. El modal: video o instrucciones

- **Video:** delega todo el trabajo al componente ExerciseVideo, pasandole solo la URL del video del ejercicio seleccionado (selectedExercise.video). La logica de reproduccion vive enteramente en ese componente.
- **Instrucciones:** un ScrollView interno con su propio maxHeight, para que una descripcion larga del ejercicio pueda scrollear sin que el modal entero crezca sin limite (el modal completo tambien tiene su propio maxHeight, acotado al 85% de la pantalla).

5. Cerrar el modal: tres caminos, una sola funcion

El modal se puede cerrar de tres formas distintas, pero las tres llaman a la misma funcion closeModal, evitando logica duplicada:

- Tocando el boton fisico 'atras' de Android, capturado por la prop onRequestClose del (React Native exige este prop para que el modal no bloquee la navegacion nativa del sistema).
- Tocando fuera del contenido del modal: un cubre toda la pantalla detras del modal y captura ese toque especifico.
- Tocando el boton 'Cerrar' explicito dentro del modal.

Detalle de layout: dentro de 'modalBackground', el Pressable se coloca ANTES que la View del contenido del modal. Como React Native apila los elementos en el orden en que se declaran (el ultimo queda 'encima'), el Pressable ocupa toda la pantalla pero el contenido del modal, al dibujarse despues, queda visualmente encima y capta los toques dentro suyo — solo el area fuera del modal (el fondo oscuro semitransparente) le llega el toque al Pressable de cierre.

6. Estilos y consistencia visual

El bloque ('block') usa el mismo borde amarillo palido (#FFE082) que se repite en mi_rutina_user.js y editar_rutina_trainer.js, manteniendo un lenguaje visual consistente en toda la app para 'contenedores importantes'. El texto de descanso (restText) es celeste (#66B8FF) para diferenciarse rapidamente de los ejercicios de un vistazo. El modal de instrucciones fue agrandado (texto e interlineado mas grandes, mas padding) para que se lea comodo sin necesidad de acercar la vista.