

# UserBottomNav.js — Fundamentos

Explicación detallada de la barra de navegación del usuario común (GymBro App)

Es prácticamente **el mismo componente que TrainerBottomNav**, con la diferencia de que tiene 4 pestañas en vez de 2. Es la barra de navegación inferior que ven los **usuarios comunes** (alumnos) en sus pantallas (home\_user, mi\_rutina\_user, reloj, mi\_cuenta\_user). Es el “hermano” de TrainerBottomNav, construido con exactamente el mismo patrón.

## 1. Las props — idénticas a TrainerBottomNav (línea 8)

```
export default function UserBottomNav({ activeScreen, isLandscape, navigation }) {
```

Mismas tres props, mismo rol:

- **activeScreen**: string que identifica qué pestaña resaltar ('home', 'routine', 'clock' o 'account').
- **isLandscape**: para ajustar la altura en horizontal.
- **navigation**: reenviado desde la pantalla padre para poder navegar.

## 2. Estructura: cuatro botones en vez de dos (líneas 16-107)

Acá está la diferencia principal con TrainerBottomNav. El usuario común tiene más secciones a las que moverse:

| Botón     | Ícono            | Ruta (navigate)  | activeScreen |
|-----------|------------------|------------------|--------------|
| Inicio    | ■ (casa)         | 'home_user'      | 'home'       |
| Rutinas   | ■ (herramientas) | 'mi_rutina_user' | 'routine'    |
| Reloj     | ■ (reloj)        | 'reloj'          | 'clock'      |
| Mi Cuenta | ■ (peón)         | 'mi_cuenta_user' | 'account'    |

Cada uno repite exactamente la misma estructura de TrainerBottomNav — TouchableOpacity con onPress={() => navigation.navigate('...')}, un Text para el ícono y un Text para la etiqueta, ambos con el mismo patrón de resaltado condicional:

```
<TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate('home_user')}>  
  <Text style={[styles.navIcon, activeScreen === 'home' && styles.active]}>■</Text>  
  <Text style={[styles.navText, activeScreen === 'home' && styles.active]}>Inicio</Text>  
</TouchableOpacity>
```

Igual que antes: si activeScreen recibido coincide con el string de ese botón, se aplica styles.active (amarillo #FFC107); si no, queda gris (#666666).

Las cuatro rutas a las que navega (home\_user, mi\_rutina\_user, reloj, mi\_cuenta\_user) son exactamente las registradas en el grupo “Usuario común” de app/index.tsx — solo existen cuando user está logueado y !user.isTrainer.

## 3. Estilos — casi idénticos, con un ajuste de tamaño (líneas 113-148)

```
navIcon: {
```

```

    color: '#666666',
    fontSize: 18,      // en TrainerBottomNav era 22
    marginBottom: 3,  // en TrainerBottomNav era 4
  },
  navText: {
    color: '#666666',
    fontSize: 11,      // en TrainerBottomNav era 13
  },

```

Toda la estructura de estilos (bottomNav, bottomNavLandscape, navItem, active) es **exactamente igual** a TrainerBottomNav. La única diferencia real son los tamaños de fuente de navIcon y navText, un poco más chicos acá. Tiene sentido: con 4 botones repartiendo el mismo ancho de pantalla (en vez de 2), cada uno dispone de menos espacio horizontal, así que los íconos y textos se achican levemente para que quepan sin superponerse ni truncarse.

navItem: { flex: 1, ... } sigue funcionando igual de bien con 4 elementos que con 2 — cada botón ocupa 1/4 del ancho total automáticamente, sin necesitar ningún cálculo manual.

## 4. Por qué no se comparte el código entre ambos componentes

Un profesor podría preguntarte: **¿por qué TrainerBottomNav y UserBottomNav son dos archivos separados casi idénticos, en vez de un solo componente genérico parametrizado con una lista de tabs?** Es una observación válida — técnicamente se podría refactorizar a un solo BottomNav que reciba un array de { icon, label, route, key } y haga .map() sobre eso (similar al patrón que ya se ve en OptionChips de signup.js). En este proyecto se optó por **duplicar** en vez de generalizar, probablemente porque:

- Son solo dos variantes (entrenador / alumno), con conjuntos de tabs fijos y distintos entre sí.
- Cada una tiene tamaños de fuente ligeramente distintos por la diferente cantidad de botones.
- Mantiene cada componente simple de leer de punta a punta, sin una capa extra de abstracción/configuración.

Es un trade-off válido de “duplicación explícita” vs. “abstracción genérica” — útil para mencionar si preguntan sobre mejoras posibles al proyecto.

## Resumen para el oral

*“UserBottomNav sigue el mismo patrón que TrainerBottomNav (mismo tipo de props, mismo mecanismo de resaltado condicional con activeScreen, mismo reenvío de navigation), pero con cuatro pestañas en vez de dos, ajustando el tamaño de fuente para que entren cómodas. Es el tab bar de las cuatro pantallas del rol 'usuario común', y cada botón navega a una ruta que solo existe en el stack cuando el usuario logueado no es entrenador.”*