

mi_cuenta_user.js — Fundamentos

Explicación detallada del perfil del alumno (versión refactorizada)

Es la pantalla de **perfil del alumno** — casi un espejo de `mi_cuenta_trainer.js`, con una diferencia estructural importante: tiene una tercera tarjeta, “**Objetivos**”, que no existe en la versión del entrenador.

1. Guard clause + estado (igual que en el entrenador)

```
const { user, logout } = useAuth();
if (!user) return null;
```

Misma lógica ya explicada en `mi_cuenta_trainer.pdf`: evita renderizar con user inválido durante la transición de logout.

2. Las dos tarjetas comunes — ahora con ProfileDataCard

```
<ProfileDataCard
  title="Datos Personales"
  rows={[
    { icon: '■', label: 'DNI', value: user.dni },
    { icon: '■', label: 'Género', value: user.gender },
    { icon: '■', label: 'Edad', value: user.age },
    { icon: '■', label: 'Peso', value: user.weight },
    { icon: '■', label: 'Altura', value: user.height },
  ]}
/>
```

```
<ProfileDataCard
  title="Contacto y Salud"
  rows={[
    { icon: '☎', label: 'Teléfono', value: user.phone },
    { icon: '☎', label: 'Tel. Emergencia', value: user.emergencyPhone },
    { icon: '■', label: 'Obra Social', value: user.healthInsurance },
    { icon: '■', label: 'Contraindicaciones', value: user.contraindications },
  ]}
/>
```

Es exactamente el **mismo llamado** que en `mi_cuenta_trainer.js` — mismos títulos, mismos íconos, misma forma de rows. Esto confirma en la práctica lo que ya se explicó en `ProfileDataCard.pdf`: al ser un componente puro sin dependencias de rol, se reutiliza **literalmente sin cambiar una línea de su implementación**, solo pasando los datos correspondientes a cada pantalla.

3. La tarjeta “Objetivos” — no se tocó

```
<View style={styles.card}>
  <Text style={styles.sectionTitle}>Objetivos</Text>
  <View style={styles.objective}>
    <Text style={styles.objectiveIcon}>■</Text>
    <Text style={styles.objectiveText}>{user.goal}</Text>
  </View>
</View>
```

Esta sección tiene una estructura **distinta** a las filas de `ProfileDataCard` (no es “ícono + etiqueta + valor” repetido, es un solo bloque destacado con fondo gris que muestra `user.goal`). Por eso quedó **fuera del refactor**: `ProfileDataCard` fue diseñado específicamente para el patrón repetitivo de filas, no

para esta tarjeta de un solo ítem. Como consecuencia, esta pantalla **sigue necesitando** los estilos locales `card`, `sectionTitle`, `objective`, `objectiveIcon`, `objectiveText` — a diferencia de `mi_cuenta_trainer.js`, donde esos dos primeros ya no se usaban en ningún lado y por eso se eliminaron ahí, pero **acá siguen vivos y en uso**.

4. El botón de cerrar sesión — mismo patrón de confirmación

```
const confirmLogout = () => {
  Alert.alert(
    'Cerrar sesión',
    '¿Estás seguro de que querés cerrar sesión?',
    [
      { text: 'Cancelar', style: 'cancel' },
      { text: 'Cerrar sesión', style: 'destructive', onPress: logout },
    ]
  );
};
// ...
```

`<TouchableOpacity style={styles.logoutButton} onPress={confirmLogout}>`

Idéntico al de `mi_cuenta_trainer.js` (ya documentado en detalle en ese PDF): `Alert.alert` nativo con dos botones, y recién al confirmar se ejecuta el `logout` real de `AuthContext.js`, que dispara `setUser(null)` y el mismo mecanismo de reconstrucción del stack vía `Context`.

5. `isLandscape` — corregido igual que en el entrenador

```
<UserBottomNav
  activeScreen="account"
  isLandscape={isLandscape}
  navigation={navigation}
/
```

Corrección aplicada: al igual que pasaba en `mi_cuenta_trainer.js` antes de la corrección, esta pantalla tampoco reenviaba `isLandscape` a su barra inferior (`UserBottomNav`). Ya está corregido: ahora la barra ajusta correctamente su altura en modo horizontal.

6. Limpieza de estilos — más selectiva que en el entrenador

Limpieza aplicada: a diferencia de `mi_cuenta_trainer.js` (donde `card/sectionTitle` quedaron completamente huérfanos y se eliminaron), acá solo se eliminaron `dataRow`, `icon`, `label`, `value` — los que `ProfileDataCard` reemplazó por completo. **`card` y `sectionTitle` se mantuvieron**, porque la tarjeta “Objetivos” todavía los necesita.

Este es un buen ejemplo para la defensa de que la limpieza de código muerto **no es mecánica**: hay que verificar caso por caso si un estilo realmente quedó sin uso, no borrar por patrón solo porque en otra pantalla similar sí se eliminó.

Resumen para el oral

“mi_cuenta_user.js es el equivalente para alumnos de mi_cuenta_trainer.js, con una tarjeta extra de ‘Objetivos’ que muestra user.goal. Las dos tarjetas de datos comunes ahora usan el mismo componente ProfileDataCard sin ninguna modificación — prueba de que el componente se diseñó genérico desde el principio. El botón de logout pide confirmación con Alert.alert antes de cerrar sesión, y la barra inferior ya recibe isLandscape correctamente. A diferencia del refactor en la

pantalla del entrenador, acá la limpieza de estilos fue parcial: card y sectionTitle se conservaron porque la tarjeta de Objetivos —que no sigue el patrón de filas repetidas— todavía los usa.”