

Cloudbeds API Endpoints Documentation

Esta documentación describe los endpoints principales de la integración con Cloudbeds PMS API.

Base URL

`http://localhost:8000/api/v1/cloudbeds/`

Autenticación

Todos los endpoints son públicos (**AllowAnonymous**) y utilizan la configuración activa de Cloudbeds almacenada en la base de datos.

1. Obtener Habitaciones Disponibles

Endpoint

GET `/api/v1/cloudbeds/rooms/`

Descripción

Obtiene todas las habitaciones disponibles en la propiedad configurada de Cloudbeds.

Parámetros

Ninguno

Respuesta Exitosa (200)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "roomTypeID": "108941814456482",
      "propertyID": "106334027165824",
      "roomTypeName": "Deluxe King",
      "roomTypeNameShort": "DEL",
      "roomTypeDescription": "Habitación con cama king para 2 personas vista a la piscina",
      "isPrivate": true,
      "maxGuests": 2,
      "adultsIncluded": 2,
      "childrenIncluded": 0,
      "roomTypePhotos": [
        "https://h-img3.us2.cloudbeds.com/uploads/106334027165824/thumbnail_5~~6869b960e7d7"
```

```

    ],
    "roomTypeFeatures": {
      "1": "Air-conditioning",
      "0": "Cable television",
      "2": "Wireless internet (WiFi)"
    },
    "roomsAvailable": 0,
    "roomTypeUnits": 8
  }
],
"count": 4
}

```

Respuesta de Error (400)

```

{
  "error": "No hay configuración activa de Cloudbeds"
}

```

Respuesta de Error (500)

```

{
  "error": "Error interno del servidor: [detalles del error]"
}

```

Ejemplo de Uso

```
curl -X GET "http://localhost:8000/api/v1/cloudbeds/rooms/"
```

2. Consultar Disponibilidad de Habitación

Endpoint

GET /api/v1/cloudbeds/rooms/{room_id}/availability/

Descripción

Consulta la disponibilidad de una habitación específica en un rango de fechas y devuelve el `rate_id` necesario para crear reservas.

Parámetros de URL

- `room_id` (string): ID de la habitación

Parámetros de Query

- `start_date` (string, requerido): Fecha de inicio en formato YYYY-MM-DD
- `end_date` (string, requerido): Fecha de fin en formato YYYY-MM-DD

Respuesta Exitosa (200)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "roomTypeID": "108941885153453",
    "rateID": "108941885153456",
    "propertyID": "106334027165824",
    "roomTypeName": "Deluxe King con vista al mar",
    "startDate": "2025-10-02",
    "endDate": "2025-10-09",
    "totalDays": 7,
    "roomsAvailable": 0,
    "roomTypeUnits": 2,
    "maxGuests": 2,
    "adultsIncluded": 2,
    "childrenIncluded": 0,
    "availability": {
      "isAvailable": false,
      "totalUnits": 2,
      "availableUnits": 0,
      "occupancyRate": 100.0
    }
  },
  "room_id": "108941885153453",
  "start_date": "2025-10-02",
  "end_date": "2025-10-09"
}
```

Campos Importantes

- `rateID`: **Requerido** para crear reservas
- `roomsAvailable`: Número de habitaciones disponibles
- `isAvailable`: Boolean que indica si hay disponibilidad
- `occupancyRate`: Porcentaje de ocupación

Respuesta de Error (400)

```
{
  "error": "Parámetros inválidos",
  "details": {
```

```
    "start_date": ["This field is required."],
    "end_date": ["This field is required."]
  }
}
```

Respuesta de Error (500)

```
{
  "error": "Error interno del servidor: [detalles del error]"
}
```

Ejemplo de Uso

```
curl -X GET "http://localhost:8000/api/v1/cloudbeds/rooms/108941885153453/availability/?start_date=2025-10-02&end_date=2025-10-09"
```

3. Crear Reserva

Endpoint

POST /api/v1/cloudbeds/reservations/create/

Descripción

Crea una nueva reserva en Cloudbeds PMS. Requiere todos los campos según la documentación oficial de Cloudbeds.

Headers

Content-Type: application/json

Cuerpo de la Petición (JSON)

```
{
  "room_id": "108941885153453",
  "rate_id": "108941885153456",
  "guest_name": "Juan Pérez",
  "guest_email": "juan.perez@email.com",
  "guest_phone": "+50250650210",
  "check_in": "2025-10-02",
  "check_out": "2025-10-09",
  "adults": 2,
  "children": 0,
  "guest_gender": "N/A",
  "guest_country": "GT",
  "payment_method": "cash",
}
```

```

    "notes": "Reserva de prueba"
  }

```

Campos Requeridos

Campo	Tipo	Descripción
room_id	string	ID de la habitación
rate_id	string	ID de la tarifa (obtenido del endpoint de disponibilidad)
guest_name	string	Nombre completo del huésped
guest_email	string	Email del huésped
guest_phone	string	Teléfono del huésped
check_in	string	Fecha de check-in (YYYY-MM-DD)
check_out	string	Fecha de check-out (YYYY-MM-DD)
adults	integer	Número de adultos (1-10)
children	integer	Número de niños (0-10)
guest_gender	string	Género del huésped (opcional, default: "N/A")
guest_country	string	Código del país del huésped (opcional, default: "GT")
payment_method	string	Método de pago (opcional, default: "cash")
notes	string	Notas adicionales (opcional)

Validaciones

- check_in debe ser anterior a check_out
- check_in no puede ser en el pasado
- adults debe estar entre 1 y 10
- children debe estar entre 0 y 10
- guest_email debe ser un email válido

Respuesta Exitosa (201)

```

{
  "success": true,
  "message": "Reserva creada exitosamente",
  "reservation_id": "ABC123XYZ",
  "local_reservation_id": 1,
  "data": {
    "reservationID": "ABC123XYZ",
    "status": "confirmed",
    "totalAmount": 150.00,
    "currency": "USD"
  }
}

```

```
}  
}
```

Respuesta de Error (400) - Datos Inválidos

```
{  
  "error": "Datos inválidos",  
  "details": {  
    "rate_id": ["This field is required."],  
    "check_in": ["La fecha de check-in debe ser anterior a la fecha de check-out"]  
  }  
}
```

Respuesta de Error (400) - Sin Configuración

```
{  
  "error": "No hay configuración activa de Cloudbeds"  
}
```

Respuesta de Error (400) - Error de Cloudbeds

```
{  
  "error": "No se pudo crear la reserva en ningún endpoint"  
}
```

Respuesta de Error (500)

```
{  
  "error": "Error interno del servidor: [detalles del error]"  
}
```

Ejemplo de Uso

```
curl -X POST "http://localhost:8000/api/v1/cloudbeds/reservations/create/" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "room_id": "108941885153453",  
  "rate_id": "108941885153456",  
  "guest_name": "Juan Pérez",  
  "guest_email": "juan.perez@email.com",  
  "guest_phone": "+50250650210",  
  "check_in": "2025-10-02",  
  "check_out": "2025-10-09",  
  "adults": 2,  
  "children": 0,  
  "guest_gender": "N/A",  
  "guest_country": "GT",  
}
```

```
"payment_method": "cash",  
"notes": "Reserva de prueba"  
}'
```

Flujo de Trabajo Recomendado

1. Consultar Habitaciones Disponibles

GET /api/v1/cloudbeds/rooms/

2. Verificar Disponibilidad y Obtener Rate ID

GET /api/v1/cloudbeds/rooms/{room_id}/availability/?start_date=YYYY-MM-DD&end_date=YYYY-MM-DD

3. Crear Reserva

POST /api/v1/cloudbeds/reservations/create/

Importante: El `rate_id` obtenido en el paso 2 es **requerido** para crear la reserva en el paso 3.

Códigos de Estado HTTP

Código	Descripción
200	OK - Petición exitosa
201	Created - Reserva creada exitosamente
400	Bad Request - Datos inválidos o error de configuración
404	Not Found - Recurso no encontrado
500	Internal Server Error - Error interno del servidor

Notas Importantes

1. **Rate ID:** Es crítico obtener el `rate_id` del endpoint de disponibilidad antes de crear una reserva.
2. **Configuración:** Todos los endpoints requieren una configuración activa de Cloudbeds en la base de datos.
3. **Permisos de API:** La API Key debe tener permisos de escritura para crear reservas. Si recibes el error “You don’t have access to property ID”, contacta soporte de Cloudbeds.

4. **Formato de Fechas:** Todas las fechas deben estar en formato ISO (YYYY-MM-DD).
 5. **Validaciones:** El sistema valida automáticamente las fechas, emails y rangos numéricos.
-

Soporte

Para problemas con permisos de API o configuración de Cloudbeds, contacta:
- Email: integrations@cloudbeds.com - Documentación oficial: Cloudbeds PMS API