

Síntesis: qué hay que recordar

Una respuesta compacta para examen o exposición oral.

PoW protege Bitcoin haciendo costoso producir una historia alternativa

- El minero busca un nonce que produzca un hash menor que el target.
- La dificultad se ajusta para sostener un ritmo aproximado de 10 minutos por bloque.
- Los nodos verifican PoW y todas las reglas del protocolo.
- La cadena válida es la de mayor trabajo acumulado.
- PoS reemplaza la competencia energética por stake y validadores.

Frase didáctica: PoW pregunta "¿quién demostró trabajo?"; PoS pregunta "¿quién arriesga capital según las reglas del protocolo?".

Glosario completo de términos técnicos

A-Z

Cada término aparece explicado como guía de estudio y conectado con Bitcoin, PoW o PoS.

Glosario completo · Parte 1

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Proof of Work

Mecanismo de consenso donde producir un bloque exige demostrar trabajo computacional: encontrar un hash válido por debajo del target. En Bitcoin, ese trabajo hace costoso alterar el historial.

Proof of Stake

Familia de mecanismos donde la seguridad depende de validadores que bloquean capital como garantía. No compete realizando hashes masivos como PoW.

Glosario completo · Parte 2

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Minero

Participante que construye bloques candidatos y realiza hashing para encontrar un nonce válido. Si el bloque es aceptado, cobra subsidio y comisiones.

Validador

Participante típico de PoS que propone o atestigua bloques según reglas del protocolo. Su poder depende del stake y puede sufrir penalizaciones.

Glosario completo · Parte 3

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Nodo

Software que verifica reglas de Bitcoin: firmas, UTXO, estructura del bloque, recompensa, PoW y trabajo acumulado. No necesita minar.

Consenso

Acuerdo práctico sobre un mismo historial válido sin autoridad central. En Bitcoin surge de reglas verificables y mayor trabajo acumulado.

Glosario completo · Parte 4

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Hash

Huella digital de datos. Un cambio mínimo en la entrada produce una salida muy distinta. Bitcoin usa hashes para enlazar bloques y probar trabajo.

SHA-256

Función hash criptográfica de 256 bits. Bitcoin usa doble SHA-256 para calcular el hash del encabezado del bloque.