Anomalias

Entrenar en un patron de referencia, puntuar errores y validar un umbral. Error alto es una alerta, no una prueba de fraude.

s(x)=||x?xhat||^2

Anomalias

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

s(x)=||x?xhat||^2

Anomalias

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Caso economico

Representar empresas con indicadores de rentabilidad, deuda, liquidez y crecimiento; evaluar reconstruccion, estabilidad e interpretacion de factores.

Validacion temporal y prevencion de leakage

Caso economico

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Validacion temporal y prevencion de leakage

Caso economico

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Variantes

Undercomplete, sparse, denoising y autoencoders variacionales responden a objetivos diferentes. Un VAE modela una distribucion latente.

Un VAE no es igual a un AE clasico

Variantes

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Un VAE no es igual a un AE clasico

Variantes

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Conexion con grafos

En una red empresarial interesa representar no solo variables de cada empresa, sino tambien sus relaciones.

Siguiente clase: Graph Autoencoders

Conexion con grafos

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Siguiente clase: Graph Autoencoders

Conexion con grafos

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision