Decoder relacional

Cada tipo r puede tener parametros propios para reconstruir enlaces sin asumir igual semantica.

Aij???=sigmoid(zi^TRr zj)

Decoder relacional

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Aij???=sigmoid(zi^TRr zj)

Decoder relacional

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Ejemplo WERC 2026

Actores sinteticos IA A, IA B, IA C, Nube, Chips y Centro I+D forman una red hipotetica. Las aristas no describen contratos reales.

Simulacion didactica: no datos observados

Ejemplo WERC 2026

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Simulacion didactica: no datos observados

Ejemplo WERC 2026

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

La hipotesis Reina Roja

La competencia puede exigir adaptacion continua; el embedding estatico no identifica esa dinamica. Se necesita un proceso temporal y supuestos de evolucion.

Grafo estatico != ecuaciones dinamicas

La hipotesis Reina Roja

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Grafo estatico != ecuaciones dinamicas

La hipotesis Reina Roja

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Desarrollo empirico

Recopilar relaciones verificadas y fechadas, crear varios tipos de aristas, entrenar modelos y evaluar su evolucion frente a baselines.

Redes temporales + prueba fuera de muestra

Desarrollo empirico

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Redes temporales + prueba fuera de muestra

Desarrollo empirico

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision