1 · Amortiguado: se despeja una masa (Recu 7/6/25)

> Dos masas cuelgan juntas de un resorte en equilibrio. De golpe se suelta la de abajo y la que queda empieza a oscilar alrededor de un nuevo equilibrio, más arriba, perdiendo amplitud en cada ciclo (amortiguado).

$m = 40$ g, $M = 160$ g, $k = 25$ N/m, resorte de 28 cm en equilibrio; en $t = 0$ se despega m; pierde 27% de amplitud por ciclo. a) $x(t)$; b) largo tras 1 ciclo.

Equilibrios. Con las dos masas $k(l - l_0) = (m + M)g \Rightarrow l_0 = 28\text{ cm} - \frac{0{,}2 \cdot 10}{25}\text{ m} = 20$ cm. Solo con M: $l_{eq} = l_0 + \frac{Mg}{k} = 20 + 6{,}4 = 26{,}4$ cm.

Referencia y CI. Origen en 26,4 cm, x positivo hacia abajo. $x_0 = 28 - 26{,}4 = +1{,}6$ cm; $v_0 = 0$ (estaba en reposo). $\omega_0 = \sqrt{k/M} = \sqrt{25/0{,}16} = 12{,}5\ s^{-1}$.

Régimen. Habla de ciclos → subamortiguado: $x = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \phi_0)$. Por ciclo la amplitud se multiplica por $e^{-\gamma T} = 1 - 0{,}27 = 0{,}73 \Rightarrow \gamma T = -\ln 0{,}73 = 0{,}3147$.

Con $T = \frac{2\pi}{\omega'}$: $\frac{\gamma}{\omega'} = \frac{0{,}3147}{2\pi} = 0{,}0501$, y $\omega'^2 = \omega_0^2 - \gamma^2 \rightsquigarrow \gamma = \frac{0{,}0501\,\omega_0}{\sqrt{1+0{,}0501^2}} = 0{,}625\ s^{-1}$; $\omega' = \sqrt{12{,}5^2 - 0{,}625^2} = 12{,}48\ s^{-1}$.

Constantes. $A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega'}\right)^2} = \sqrt{1{,}6^2 + \left(\frac{0{,}625 \cdot 1{,}6}{12{,}48}\right)^2} = 1{,}602$ cm; y $\phi_0 = -\frac{v_0 + \gamma x_0}{x_0 \omega'} = -0{,}0501 \rightsquigarrow \phi_0 = -0{,}050$ rad.

a) $x(t) = 1{,}602\, e^{-0{,}625t}\cos(12{,}48t - 0{,}050)$ [cm; s]; origen en 26,4 cm, + hacia abajo.

b) En $t = T$ el coseno vuelve a la misma fase → $x(T) = 0{,}73\, x_0 = 1{,}17$ cm. Largo = $26{,}4 + 1{,}17 = 27{,}57$ cm

2 · Amortiguado: baja la frecuencia, ciclos, Q (1P 2023)

> Una masa con dos resortes en serie oscila sumergida en un líquido que la frena. Con cuánto baja la frecuencia sale γ, y con eso cuánto tarda en apagarse la oscilación antes de sacarla.

$m = 1$ kg; resortes en serie $k_1 = 24$, $k_2 = 48$ N/m. En el líquido la frecuencia baja 0,5%; se saca al perder 92% de amplitud. a) Tiempo y ciclos; b) Q; c) A_0 si al sacarlo $E = 3$ mJ.

Datos. Serie: $\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{24} + \frac{1}{48} \Rightarrow k_{eq} = 16$ N/m; $\omega_0 = \sqrt{16/1} = 4\ s^{-1}$. En el líquido $\omega' = 0{,}995\,\omega_0 = 3{,}98\ s^{-1}$.

$\omega'^2 = \omega_0^2 - \gamma^2 \rightsquigarrow \gamma = \omega_0\sqrt{1 - 0{,}995^2} = 0{,}3995\ s^{-1}$.

a) Queda 8%: $e^{-\gamma t} = 0{,}08 \rightsquigarrow t = \frac{\ln(1/0{,}08)}{\gamma} = \frac{2{,}526}{0{,}3995} = 6{,}32$ s; $T = \frac{2\pi}{\omega'} = 1{,}579$ s $\Rightarrow \frac{t}{T} = 4$ ciclos

b) $Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{4}{0{,}799} = 5$ c) Al sacarlo $A = 0{,}08A_0$: $\frac{1}{2}k(0{,}08A_0)^2 = 3 \cdot 10^{-3}$ J $\rightsquigarrow A_0 = 0{,}242$ m

3 · Forzado: Q, ancho de banda, estacionario (ReCu 30/5/26)

> Un oscilador amortiguado empujado por una fuerza periódica (forzado). Con la energía que pierde por ciclo se saca γ, y con eso la resonancia: el Q, el ancho de banda y la oscilación estacionaria.

Disipa 79,28% de su energía en 2 ciclos; máx. potencia en $\omega = 3\ s^{-1}$; $F_0 = 9$ N, $m = 10$ kg. a) Q; b) ω con $\langle P\rangle = \frac{1}{2}$máx; c) x_{est} de máx. potencia.

Planteo. La potencia media es máxima en $\omega = \omega_0 \rightsquigarrow \omega_0 = 3\ s^{-1}$. Queda 20,72% de E en $2T$: $e^{-2\gamma(2T)} = 0{,}2072 \rightsquigarrow 4\gamma T = 1{,}574 \rightsquigarrow \gamma T = 0{,}3935$.

$\frac{\gamma}{\omega} = \frac{0{,}3935}{2\pi} = 0{,}0626 \rightsquigarrow \gamma = \frac{0{,}0626\,\omega_0}{\sqrt{1+0{,}0626^2}} = 0{,}1875\ s^{-1}$.

a) $Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{3}{0{,}375} = 8$

b) $\langle P\rangle = \frac{1}{2}\langle P\rangle_{max}$ cuando $(\omega_0^2 - \omega^2)^2 = (2\gamma\omega)^2 \Rightarrow \omega_\pm = \sqrt{\omega_0^2 + \gamma^2} \pm \gamma = 3{,}006 \pm 0{,}1875$

$\omega_- = 2{,}82\ s^{-1}$, $\omega_+ = 3{,}19\ s^{-1}$ (chequeo: $\Delta\omega = 2\gamma = \frac{\omega_0}{Q}$)

c) En ω_0: $\sigma = \frac{\pi}{2}$ y $A = \frac{F_0/m}{2\gamma\omega_0} = \frac{0{,}9}{2 \cdot 0{,}1875 \cdot 3} = 0{,}8$ m $\Rightarrow x(t) = 0{,}8\cos(3t - \frac{\pi}{2})$ [m; s]

Si cesa la fuerza: $E = E_0 e^{-2\gamma t}$ (cae 70% → $0{,}3 = e^{-2\gamma t}$). Si dan ω_{RA} y ω_{RP}: $\omega_0 = \omega_{RP}$, $\omega_{RA}^2 = \omega_0^2 - 2\gamma^2$; $A(0) = \frac{F_0}{m\omega_0^2}$.

4 · Cambio de régimen: forzado → libre (18/10/25)

> Un resorte oscila forzado en resonancia de potencia; en $t = 0$ le sacan la fuerza y queda oscilando libre (amortiguado). Con esa oscilación libre hay que reconstruir cómo eran la fuerza y el movimiento forzado.

En $t = 0$ (resorte en su máxima longitud) desaparece $F(t) = F_0\cos(\omega_R t)$ y sigue $x(t) = 8{,}04\text{ cm}\, e^{-0{,}4t}\cos(3{,}98t - 0{,}1)$. En $t = \frac{4\pi}{\omega'}$, $E = 10{,}24$ mJ. Hallar $F(t)$ y $x_{forz}(t)$.

1. De la libre: $\gamma = 0{,}4\ s^{-1}$, $\omega' = 3{,}98\ s^{-1} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\omega'^2 + \gamma^2} = 4{,}00\ s^{-1}$. Estaba en resonancia de potencia → $\omega_R = \omega_0 = 4\ s^{-1}$ y $\sigma = \frac{\pi}{2}$.

2. En $t = 0$ la posición y la velocidad no saltan: $x(0) = 8{,}04\cos(-0{,}1) = 8{,}0$ cm y $v(0) \approx 0$ (máxima longitud) ⇒ el forzado tenía $A_{est} = 8{,}0$ cm con su máximo en $t = 0$.

3. En $t = \frac{4\pi}{\omega'} = 2T$ la fase es la de $t = 0 \rightsquigarrow v \approx 0$ y $x = 8{,}0\, e^{-0{,}4 \cdot 2T} = 8{,}0 \cdot 0{,}283 = 2{,}26$ cm → $E = \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow k = \frac{2 \cdot 0{,}0224 \cdot 10^{-3}}{0{,}0226^2} = 40$ N/m; $m = \frac{k}{\omega_0^2} = 2{,}5$ kg.

4. En ω_0: $A_{est} = \frac{F_0}{m2\gamma\omega_0} \Rightarrow F_0 = 0{,}08 \cdot 2{,}5 \cdot 2 \cdot 0{,}4 \cdot 4 = 0{,}64$ N; la fuerza adelanta $\frac{\pi}{2}$ al desplazamiento.

$x_{forz} = 8{,}0\cos(4t)$ [cm; s], $F(t) = 0{,}64\cos(4t + \frac{\pi}{2})$ N

(Con el origen de tiempo de $F = F_0\cos(4t)$: $x_{forz} = 8{,}0\cos(4t - \frac{\pi}{2})$.)

5 · Cambio de régimen: MAS → sobreamortiguado (1P 2024)

> Una masa con resorte arranca comprimida y con velocidad, y oscila sin rozamiento (MAS). En cierto momento se prende un freno viscoso tan fuerte que deja de oscilar (sobreamortiguado): hay que escribir el nuevo movimiento desde ese instante.

$m = 2$ kg, $k = 32$ N/m; comprimido 10 cm y con 40 cm/s hacia el equilibrio. a) $x(t)$; b) primer reposo t_1; c) en la 2ª compresión máxima (t_2) se prende un freno $b = 20$ kg/s: $x(t)$ con $x' = x - x_{t_2}$.

1. Ref.: $x > 0$ estira. $x_0 = -10$ cm, $v_0 = +40$ cm/s; $\omega_0 = \sqrt{32/2} = 4\ s^{-1}$; $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega_0)^2} = \sqrt{200} = 14{,}14$ cm; y $\phi_0 = -\frac{v_0}{x_0\omega_0} = 1$ con $\cos\phi_0 < 0 \Rightarrow \phi_0 = -\frac{3\pi}{4}$.

a) $x(t) = 14{,}14\cos(4t - \frac{3\pi}{4})$ cm

b) Reposo: $\sin(4t - \frac{3\pi}{4}) = 0 \Rightarrow 4t_1 - \frac{3\pi}{4} = 0$ $t_1 = \frac{3\pi}{16} = 0{,}589$ s (en $x = +A$).

2. Compresión máxima ($x = -A$): $4t - \frac{3\pi}{4} = \pi, 3\pi, \ldots \Rightarrow$ la 2ª en $t_2 = \frac{15\pi}{16} = 2{,}945$ s, con $x = -14{,}14$ cm y $v = 0$ (la máxima compresión es A, no 10 cm).

3. $\gamma = \frac{b}{2m} = 5\ s^{-1} > \omega_0 \rightsquigarrow$ sobreamortiguado: $\beta = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} = 3$, $x = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-8t}$. CI: $C_1 + C_2 = -14{,}14$ y $-2C_1 - 8C_2 = 0 \rightsquigarrow C_1 = -4C_2 \Rightarrow C_2 = 4{,}71$, $C_1 = -18{,}86$.

c) $x(t) = -18{,}86\, e^{-2t} + 4{,}71\, e^{-8t}$ cm (vuelve sin oscilar: a los 2 s está en $-0{,}35$ cm)

6 · Estacionaria fijo–fijo: tensión y ½ de energía (1C 2025)

> Una cuerda atada en los dos extremos vibra como onda estacionaria, con nodos fijos. Con el número de nodos sale el armónico y la tensión; después, la energía de un tramo en un instante, y qué cambia si un extremo queda libre.

Hilo $L = 1$ m, $m = 50$ g, extremos fijos, $f = 100$ Hz, 4 nodos internos. a) Tensión; b) horizontal en $t = 0$: ½ de energía elástica en $[0{,}3; 0{,}5]$ m en $x = 12{,}5$ ms; c) f con 2 nodos internos si un extremo pasa a libre.

a) $\mu = \frac{m}{L} = 0{,}05$ kg/m. Fijo–fijo: el armónico n tiene $n - 1$ nodos internos ⇒ $n = 5$; $L = n\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2L}{5} = 0{,}4$ m; $v = \lambda f = 40$ m/s; $v = \sqrt{F/\mu} \Rightarrow F = \mu v^2 = 0{,}05 \cdot 1600 = 80$ N

b) $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 5\pi\ m^{-1}$, $\omega = 2\pi f = 200\pi\ s^{-1}$. $x = 0$ es nodo → $y = A\,\text{sen}(kx)\cos(\omega t + \phi)$; horizontal en $t = 0 \rightsquigarrow \cos\phi = 0 \Rightarrow \phi = -\frac{\pi}{2}$: $y = A\,\text{sen}(kx)\,\text{sen}(\omega t)$.

En $t = 12{,}5$ ms: $\omega t = 2{,}5\pi \rightsquigarrow \text{sen}^2(\omega t) = 1$: máxima elongación, $u_k = 0$ y toda la energía es elástica. $u_U = \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\cos^2(kx)\,\text{sen}^2(\omega t)$.

$E_U = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \int_{0{,}3}^{0{,}5}\cos^2(5\pi x)dx \rightsquigarrow \frac{E_U}{E_{tot}} = \frac{0{,}05}{0{,}25} = 20\%$

c) Misma cuerda y tensión ⇒ $v = 40$ m/s. Fijo–libre: $L = (2n - 1)\frac{\lambda}{4}$; 2 internos + el fijo = 3 nodos $\rightsquigarrow n = 3 \rightsquigarrow L = \frac{5\lambda}{4}$, $\lambda = 0{,}8$ m; $f = \frac{v}{\lambda} = 50$ Hz

7 · Estacionaria fijo–libre: masa y gráfico de $u_U(t)$ (1C 2026)

> Una cuerda fija en un extremo y libre en el otro: la onda que viaja se refleja y forma una estacionaria. Hay que sacar la masa de la cuerda y graficar cómo varía en el tiempo la energía elástica en un punto.

Fija en $x = 0$ y libre en L; $F = 24$ N; $y = A\cos(kx - \omega t)$ con $A = 2$ cm, $k = 1{,}25\pi\ m^{-1}$, $\omega = 100\pi\ s^{-1}$; 3 nodos en total. a) m; b) graficar $u_U(t)$ en $x = 0{,}8$ m entre 0,025 y 0,06 s ($t = 0$ horizontal).

a) $v = \frac{\omega}{k} = 80$ m/s; $\mu = \frac{F}{v^2} = \frac{24}{6400} = 3{,}75 \cdot 10^{-3}$ kg/m; $\lambda = \frac{2\pi}{k} = 1{,}6$ m. Fijo–libre con 3 nodos → $L = \frac{5\lambda}{4} = 2$ m $\rightsquigarrow m = \mu L = 7{,}5$ g

b) La estacionaria es la suma de dos propagantes de amplitud $A \rightsquigarrow$ amplitud $2A = 4$ cm. Fijo en 0 y horizontal en $t = 0$: $y = 0{,}04\,\text{sen}(kx)\,\text{sen}(\omega t)$.

$u_U = \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2 = \frac{1}{2}F(0{,}04k)^2\cos^2(kx)\,\text{sen}^2(\omega t)$; en $x = 0{,}8$: $kx = \pi$, $\cos^2 = 1$; $\frac{1}{2} \cdot 24 \cdot (0{,}05\pi)^2 = 0{,}296$ $u_U = 0{,}296\,\text{sen}^2(100\pi t)$ [J/m]

Gráfico: período de $\text{sen}^2 = \frac{T}{2} = 0{,}01$ s (3,5 períodos en el intervalo); máx. 0,296 J/m en 0,025; 0,035; 0,045; 0,055 s; ceros en 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 s. Escalas: 1 cm = 0,005 s; 1 cm = 0,1 J/m.

8 · Reflexión total: superficie iluminada

> Una fuente de luz dentro de un líquido o de un cubo transparente: la luz solo sale donde llega con un ángulo menor al límite, y en el resto se refleja toda. Desde afuera se ve un círculo iluminado en cada cara.

Idea. Sale luz solo donde $\Theta < \theta_L$. Con $\text{sen}\,\theta_L = \frac{n}{n}$ (existe si $n > n$). Los rayos con $\Theta = \theta_L$ marcan un círculo de radio $r = h\,\text{tg}\,\theta_L$ (h: distancia de la fuente a la cara).

(1C 2025) Cubo de arista a lleno al ras, fuente en el fondo, $n' = 1{,}14$, 53% iluminado. a) n; b) ½ si $n = 1{,}1$.

a) $h = a$: $\frac{\pi r^2}{a^2} = 0{,}53 \Rightarrow \frac{r}{a} = \sqrt{0{,}53/\pi} = 0{,}4107$ (<0,5: el círculo entra entero) → y $\theta_L = 0{,}4107$, $\theta_L = 22{,}33°$; $n = \frac{n}{\text{sen}\,\theta_L} = \frac{1{,}14}{0{,}380} \approx 3{,}0$

b) $n = 1{,}1 < n'$: no hay ángulo límite, sale luz por toda la superficie 100%

(1C 2026) Cubo $a = 2{,}5$ cm, $n = 1{,}922$, en $n' = 1{,}2$, foco en el centro. Área iluminada.

$\text{sen}\,\theta_L = \frac{1{,}2}{1{,}922} = 0{,}624 \rightsquigarrow \theta_L = 38{,}63°$; $h = \frac{a}{2} = 1{,}25$ cm → $r = 1{,}25$ y $38{,}63° = 0{,}999$ cm < 1,25 (disco entero en cada cara) $6\pi r^2 = 18{,}8$ cm² (50,2% de $6a^2$). Con $n = 1{,}1 < 1{,}2$: 100%.

9 · Lente + espejo: haces salen paralelos (1C 2026)

> Un objeto frente a una lente, y detrás un espejo que devuelve la luz, que vuelve a pasar por la lente. Se busca dónde poner el objeto para que la luz salga como un haz paralelo, y si el espejo es cóncavo o convexo.

Objeto a x a la izq. de lente conv. $f' = 16$ cm; espejo $|R| = 14{,}4$ cm a $d = 8$ cm a la der. Salen paralelos; x y tipo de espejo.

Idea. Para salir paralela de la lente en la vuelta, su objeto tiene que estar en el foco: la imagen del espejo debe quedar a 16 cm a la derecha de la lente, o sea 8 cm detrás del espejo: $s'_2 = +8$ cm.

Espejo $\frac{1}{s_2} + \frac{1}{s'_2} = \frac{2}{R}$. Cóncavo ($R = -14{,}4$): $s_2 = -3{,}79$ cm ⇒ la lente debería dar imagen a 4,21 cm → $\frac{1}{s} = \frac{1}{4{,}21} - \frac{1}{16}$, $s = +5{,}7$: objeto virtual ✗. Convexo ($R = +14{,}4$): $\frac{1}{s_2} = \frac{2}{14{,}4} - \frac{1}{8} \Rightarrow s_2 = +72$ cm → la lente forma su imagen en $s'_1 = 8 + 72 = 80$ cm.

Lente $\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s'_1} = \frac{1}{f'} \rightsquigarrow \frac{1}{s_1} = \frac{1}{80} - \frac{1}{16} = -\frac{1}{20} \Rightarrow s_1 = -20$ cm ✗ 20 cm, espejo convexo

(1C 2025: objeto 25 cm, $f' = 20$, $d = 10$: ida $s'_1 = 100 \Rightarrow s_2 = +90$; vuelta desde el foco: $s'_2 = +10 \rightsquigarrow \frac{1}{10} + \frac{1}{90} = \frac{2}{R} \rightsquigarrow R = +18$ cm, convexo.)

10 · Imagen en el mismo lugar del objeto (18/10/25)

Una lente divergente con un espejo cóncavo detrás: la luz va, se refleja y vuelve por la lente. Se pide la distancia lente–espejo para que la imagen final quede justo donde está el objeto.

Objeto a 20 cm de lente divergente $f' = -80$ cm; espejo cóncavo $R = 60$ cm a D. Se ve la imagen donde está el objeto. a) D; b) Caracterizar.

1. Lente: $\frac{1}{s_1} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{s_1'} = -\frac{1}{80} - \frac{1}{20} \Rightarrow s_1' = -16$ cm (virtual, 16 cm a la izq. de la lente).

2. Para que la imagen final caiga en el objeto, la luz tiene que volver sobre sí misma: el objeto del espejo debe estar en su centro de curvatura ($s = R \Rightarrow s' = R$). $D + 16 = 60$ $D = 44$ cm (la ecuación general da esta única solución).

3. $A_1 = \frac{s_1'}{s_1} = \frac{-16}{-20} = 0{,}8$; espejo $A_2 = -\frac{s'}{s} = -1$; vuelta $A_3 = \frac{20}{16} = 1{,}25 \Rightarrow A = -1$: real, invertida, mismo tamaño

11 · Espejo + lente: dos imágenes en la pantalla (ReCu 30/5/26)

Un objeto entre un espejo cóncavo y una lente que proyecta sobre una pantalla. Llegan dos imágenes, una directa por la lente y otra que antes rebota en el espejo; se busca la posición en la que salen iguales.

Espejo cóncavo, objeto a x, lente conv. $f' = 30$ cm; espejo–pantalla 155 cm. Dos imágenes iguales (una derecha, otra invertida), 50% mayores, x y R.

1. La lente enfoca un solo plano $\Rightarrow$ la imagen del espejo cae sobre el objeto $\Rightarrow$ objeto en el centro de curvatura ($s = R$, $A_{esp} = -1$): por eso una sale derecha y otra invertida.

2. Imagen directa real sobre la pantalla: $A = \frac{s'}{s} = -1{,}5 \Rightarrow s' = -1{,}5s$; $\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{30} \Rightarrow s = -50$ cm, $s' = 75$ cm.

3. $x + 50 + 75 = 155$ $x = 30$ cm, $R = -30$ cm (por el espejo: $A = (-1)(-1{,}5) = +1{,}5$ ✓)

Receta óptica geométrica

1) Elemento por elemento: la imagen de uno es el objeto del siguiente ($s_2 = s_1' - D$). 2) Signos: + en el sentido de la luz que llega a ESE elemento (después del espejo, + hacia la izquierda). 3) Objeto detrás del elemento $\Rightarrow$ virtual ($s > 0$). 4) "Paralelos" $\Rightarrow$ foco; "mismo lugar / ubicación verdadera" $\Rightarrow$ imagen final = objeto. 5) Probar cóncavo y convexo y descartar el que da un objeto real imposible. 6) $A_{total} = A_1 A_2 \ldots$; $A < 0$ invertida, $s' > 0$ real.

12 · Doble rendija: dos láminas + incidencia oblicua (ReCu 7/6/25)

Experimento de Young (doble rendija) con una lámina transparente delante de cada rendija: las láminas corren el patrón de franjas. Después se inclina el haz para devolver el orden 0 al centro.

$d = 32$ μm, $a = \frac{d}{4} = 8$ μm, $\lambda_0 = 600$ nm en aire. Vidrio $n_v = 1{,}5$ (espesor e) en una rendija, acrílico $n_a = 1{,}2$ ($2e$) en la otra: corre 4 franjas. Luego incidencia oblicua θ_i para volver el orden 0 al centro.

a) e, θ_i; b) $\mathcal{I}$ en el centro ($\mathcal{I}_0 = 1$).

a) Cada lámina suma $e(n_l - 1)$ al camino de su haz: vidrio $0{,}5e$; acrílico $2e \cdot 0{,}2 = 0{,}4e \Rightarrow$ diferencia $0{,}1e$ (más camino del lado del vidrio). Corrimiento de 4 franjas $\Leftrightarrow 0{,}1e = 4\lambda_0 = 2{,}4$ μm $e = 24$ μm (acrílico 48 μm).

El orden 0 se corrió hacia el vidrio. Para traerlo al centro, el haz debe llegar antes a la rendija con vidrio, así el otro recorre $d\sin\theta_i$ de más: $d\sin\theta_i = 0{,}1e \Rightarrow \sin\theta_i = \frac{2{,}4}{32} = 0{,}075$ $\theta_i = 4{,}30°$

b) Centro ($\theta = 0$): es el orden 0 $\Rightarrow \cos^2\gamma = 1$. Difracción: $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0}(\sin\theta - \sin\theta_i) = \frac{\pi \cdot 8 \cdot (-0{,}075)}{0{,}6} = -\pi$

$\Rightarrow \sin\beta = 0 \Rightarrow \mathcal{I} = 4\mathcal{I}_0 \cos^2\gamma \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 = 0$ (el orden 0 cae en el primer mínimo de difracción).

13 · Láminas en gas, luego líquido (1C 2026)

Doble rendija dentro de un gas con dos láminas que corren el patrón de franjas. Después se llena el espacio con un líquido elegido para que el orden 0 vuelva al centro.

Todo en gas $n = 1{,}2$; $a = 4$ μm, $d = 16$ μm, $\lambda_0 = 500$ nm normal. Lámina n_1: $1{,}6$ (e): corre 4 franjas. Otra lámina $n_2 = 1{,}15$ (e): nuevo corrimiento. a) e e $\mathcal{I}$(centro), $\mathcal{I}_0 = 1$; b) líquido n' que devuelve el orden 0 al centro.

a) La lámina 1 suma $e(n_1 - n) = 0{,}4e$; 4 franjas $\Rightarrow 0{,}4e = 4\lambda_0 = 2$ μm $e = 5$ μm

La lámina 2 suma $e(n_2 - n) = -0{,}05e$. Para que b) tenga solución va en la misma rendija: $\Delta CO = 0{,}35e = 1{,}75$ μm $= 3{,}5\lambda_0$ (orden 0 a 3,5 franjas, mismo lado). Centro: $\gamma = \frac{\pi \Delta CO}{\lambda_0} = 3{,}5\pi \Rightarrow \cos^2\gamma = 0$; $\beta = 0$ $\mathcal{I} = 0$

b) Con líquido: $e(1{,}6 - n') + e(1{,}15 - n') = 0$ $n' = 1{,}375$ (en rendijas distintas $\Delta CO = 0{,}45e$ no depende de n' $\Rightarrow$ no tendría solución; $\mathcal{I}$ también daría 0)

14 · Cámara de aceite + gota de aire (1C 2025)

Doble rendija bajo agua, con una cámara de aceite delante de una rendija que corre el patrón. Después aparece una gota de aire en la misma rendija, que lo corre en sentido contrario.

En agua ($n = \frac{4}{3}$), $a = 2{,}25$ μm, $d = 18$ μm, $\lambda_0 = 600$ nm. Cámara de espesor e con aceite n: corre 6 franjas. Gota de aire de diámetro $\frac{e}{2}$ en la misma rendija: vuelve 3,5 franjas. a) e, n; b) $\mathcal{I}$ en el centro y en el máx. $m = 6$.

a) La gota cambia agua por aire: suma $\frac{e}{2}\left(1 - \frac{4}{3}\right) = -\frac{e}{6}$; vuelve 3,5 franjas $\Rightarrow \frac{e}{6} = 3{,}5\lambda_0$ $e = 21\lambda_0 = 12{,}6$ μm. Cámara: $e\left(n - \frac{4}{3}\right) = 6\lambda_0 \Rightarrow n = \frac{4}{3} + \frac{6}{21} = 1{,}62$

b) Neto agregado $6\lambda_0 - 3{,}5\lambda_0 = 2{,}5\lambda_0 \Rightarrow \Delta CO = n d \sin\theta + 2{,}5\lambda_0$. Centro: $\gamma = 2{,}5\pi$, $\cos^2\gamma = 0$ $\mathcal{I} = 0$

$m = 6$: $\Delta CO = 6\lambda_0 \Rightarrow n d \sin\theta = 3{,}5\lambda_0 \Rightarrow \beta = \frac{\pi a}{\lambda_0} n \sin\theta = \pi \frac{a}{d} \cdot 3{,}5 = \frac{3{,}5\pi}{8}$ $\mathcal{I} = 4\mathcal{I}_0\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 = 2{,}04$

15 · Red: ¿cuántas líneas se ven? (1C 2025)

Una red de difracción iluminada con tres colores, dos casi iguales. Hay que contar las líneas que se ven, según el ángulo máximo, los órdenes que faltan y si los dos colores parecidos llegan a separarse.

Red de 4,5 cm, 1500 rendijas/cm, $a = 5$ μm; λ: 500; 500,01 y 540 nm. Máximo número de líneas.

Datos. $d = \frac{1}{1500}$ cm $= 6{,}667$ μm; $\mathcal{N} = 4{,}5 \cdot 1500 = 6750$ rendijas.

(i) $\sin\theta = \frac{m\lambda}{d} < 1$: $500 \to m \leq 13$; $540 \to m \leq 12$. (ii) Faltantes $m = p\frac{d}{a} = p\frac{4}{3}$ entero $\Rightarrow m = 4, 8, 12$. (iii) 500 y 500,01 se separan si $m\mathcal{N} \geq \frac{500}{0{,}01} = 50000 \Rightarrow m \geq 7{,}4$ $\to$ desde $m = 8$, que falta $\to$ desde 9.

m	1–3	4	5–7	8	9–11	12	13
líneas	2 c/u	0	2 c/u	0	3 c/u	0	2 (sin 540)

Un lado: $6 + 6 + 9 + 2 = 23$ $\to$ total $2 \cdot 23 + 1 = 47$ líneas

16 · Red con pantalla finita y λ cercana (1C 2026)

Una red con dos colores y una pantalla de ancho limitado: contar las líneas que caen en la pantalla, y ver si un tercer color muy parecido a uno de ellos llega a verse separado.

Haz de 5 mm con 400 y 600 nm; 125 rendijas/mm, $a = 2$ μm; pantalla de 56 cm a 100 cm. a) Líneas; b) ¿se resuelve $\lambda_3 = 400{,}2$ nm? ¿En qué orden?

Datos. $d = 8$ μm, $\mathcal{N} = 5 \cdot 125 = 625$; $\frac{d}{a} = 4 \Rightarrow$ faltan $m = 4, 8$. Borde de la pantalla: $\tan\theta_{max} = \frac{28}{100} \to \sin\theta_{max} = 0{,}270$.

a) $\sin\theta = \frac{m\lambda}{d}$: $400 \to 0{,}05$ m: $m = 1, 2, 3, 5$; $600 \to 0{,}075$ m: $m = 1, 2, 3$. 400 ($m = 3$) y 600 ($m = 2$) caen en $0{,}15$ $\to$ una sola línea. Un lado: 0,05; 0,075; 0,10; 0,15; 0,225; 0,25 $2 \cdot 6 + 1 = 13$ líneas

b) $m\mathcal{N} \geq \frac{400}{0{,}2} = 2000 \to m \geq 3{,}2$; $m = 4$ falta; $m = 5$: $\sin\theta = \frac{5 \cdot 0{,}4002}{8} = 0{,}250 < 0{,}270$ (entra) sí, en $m = 5$

17 · 5 rendijas con 3 tapadas (ReCu 30/5/26)

Una placa con 5 rendijas: primero solo están abiertas las de los extremos (como una doble rendija) y después se destapan todas (como una red de 5). Se comparan intensidades y se cuentan los máximos.

5 rendijas (sep. d), las 3 centrales tapadas. En P, $\Delta CO = \frac{d}{2}$ entre las abiertas. El 8° orden es el primero suprimido y $\frac{d}{a}$ es entero. Se destapan. a) $\mathcal{I}_P / \mathcal{I}_{max}$; b) máximos en la campana central.

1. Las abiertas forman una doble rendija de separación $4d$ $\to$ primer faltante $m = \frac{4d}{a} = 8 \Rightarrow \frac{d}{a} = 2$.

2. Con las 5, entre vecinas: $\Delta CO = \frac{\lambda/2}{4} = \frac{\lambda}{8} \to \gamma = \frac{\pi}{8}$; a seno $\theta = \frac{d\sin\theta}{2} = \frac{\lambda}{16} \to \beta = \frac{\pi}{16}$; $\mathcal{I}_{max} = \mathcal{N}^2\mathcal{I}_0 = 25\mathcal{I}_0$.

$\frac{\mathcal{I}_P}{\mathcal{I}_{max}} = \frac{1}{25}\left(\frac{\sin(5\pi/8)}{\sin(\pi/8)}\right)^2\left(\frac{\sin(\pi/16)}{\pi/16}\right)^2 = \frac{5{,}83 \cdot 0{,}987}{25} \approx 0{,}23$

3. $\frac{d}{a} = 2$ $\to$ en la campana central quedan $m = -1, 0, 1$ (±2 faltan); entre principales hay $\mathcal{N} - 2 = 3$ secundarios, en 4 intervalos 3 principales + 12 secundarios

18 · Luz blanca: solapamiento

Luz blanca sobre una red: cada orden es un pequeño arcoíris, y desde el 2° se pisa con el siguiente. Se calcula el tamaño de esa zona de solapamiento.

(ReCu 7/6/25) Pantalla a 2 m, solapamiento de 2° y 3° orden de 8 cm. Paraxial: $y = D\sin\theta = Dm\lambda/d$. El 2° termina en $2 \cdot 700 = 1400$ nm y el 3° empieza en $3 \cdot 400 = 1200$ nm $\Rightarrow \Delta y = D/d(1400 - 1200)$ nm $= 0{,}08$ m $\lambda = 2 \cdot 10^5$ m^{-1} $(2000/\text{cm})$

(ReCu 30/5/26) 2000 rendijas/cm, $a = 1{,}25$ μm; detector de 180 cm a 2 m. $d = 5$ μm, $\frac{d}{a} = 4$ $\to$ falta todo el 4° orden. $\sin\theta = \frac{m\lambda}{d}$: 1° 0,08–0,14; 2° 0,16–0,28; 3° 0,24–0,41 (corta el detector: $\sin\theta_{max} = 0{,}410$). Solapan 2° y 3° entre 0,24 y 0,28 $\to$ $y = 2$ a θ: de 49,4 a 58,3 cm (8,9 cm por lado) $\frac{2 \cdot 8{,}9}{180} \approx 9{,}9\%$

19 · Rayleigh, lámina delgada, Babinet

Tres casos cortos. Rayleigh: dos faros lejanos se ven como una sola luz hasta que el auto está cerca. Lámina: una película de aceite que, con luz blanca, anula ciertos colores al reflejar. Babinet: un hilo difracta igual que una rendija del mismo ancho.

Rayleigh (ReCu 7/6/25): pupila 2,44 mm, $\lambda = 600$ nm; auto a 8 km a 60 km/h que se resuelve a los 3 min $\to$ recorrió 3 km $\to L = 5$ km. Se resuelve justo en el límite: $\theta_{min} = 1{,}22\frac{\lambda}{D} = 1{,}22\frac{600 \cdot 10^{-9}}{2{,}44 \cdot 10^{-3}} = 3 \cdot 10^{-4}$ $d = L\theta_{min} = 1{,}5$ m

Lámina (ReCu 30/5/26): aceite 1,35 de 1,2 μm sobre vidrio 1,6; ¿qué λ desaparecen en la reflejada? Aire→aceite y aceite→vidrio: las dos reflexiones invierten $\to \Delta\phi_{ref} = 0$. Destructiva: $2ne = (m + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{3240 \text{ nm}}{m + 0{,}5}$; entre 400 y 700 nm 589,498 y 432 nm ($m = 5, 6, 7$)

Babinet (ReCu 30/5/26): hilo de 30 μm ≡ rendija de 30 μm; $\lambda = 560$ nm, lente $f = 40$ cm, pantalla de 7 cm en el foco. Mínimos: $a\sin\theta_n = n\lambda$, $y_n = f\tan\theta_n$: 0,75; 1,49; 2,24; 3,00 cm (3,75 > 3,5 no entra) 8 mínimos (4 por lado)

Receta doble rendija / redes

1) ΔCO = parte geométrica ($n d\sin\theta - n_i d\sin\theta_i$) + láminas $\sum e(n_i - n_{medio})$. 2) Corrimiento de N franjas $\Leftrightarrow$ las láminas suman $N\lambda_0$. 3) $\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO$, $\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0}(n\sin\theta - n_i\sin\theta_i)$ (las láminas NO entran en β). 4) $\mathcal{I} = 4\mathcal{I}_0\cos^2\gamma\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$: ΔCO semientero $\to 0$; $\beta = p\pi \Rightarrow 0$. 5) Redes: m_{max} ($\sin < 1$ o pantalla) $\to$ faltantes $m = p\frac{d}{a}$ $\to$ resolución $m\mathcal{N} \geq \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$ $\to$ coincidencias entre λ $\to$ total $2 \cdot$lado$+1$.