📌 Extracción

Telecom X - Análisis de Evasión de Clientes (Churn Analysis)

🎓 Challenge 2 - Data Science LATAM (Alura)

👤 Información del Autor

Estudiante: Santiago Grajales Montoya
Programa: Ciencia de Datos - Grupo 9
Institución: Alura LATAM
Fecha: Marzo 2026

🎯 Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Analizar los factores que influyen en la **evasión de clientes** (churn) de Telecom X para proporcionar insights que ayuden a reducir la tasa de cancelaciones.

Objetivos Específicos

- ✅ **Extraer** datos desde una API en formato JSON
- ✅ **Transformar** y limpiar los datos (ETL)
- ✅ **Cargar** y explorar el dataset
- ✅ **Identificar** patrones y tendencias de churn
- ✅ **Visualizar** insights estratégicos
- ✅ **Generar** un informe final con recomendaciones

📊 Sobre el Dataset

Fuente: API de Telecom X
Registros: 7,267 clientes

Variables: 21 columnas (demográficas, servicios, facturación)
Variable Objetivo: `Churn` (Sí/No - si el cliente se fue o permaneció)

🛠️ Herramientas Utilizadas

- 🐍 **Python** - Lenguaje de programación
- 📊 **Pandas** - Manipulación de datos
- 🔢 **NumPy** - Cálculo numérico
- 📈 **Matplotlib** & **Seaborn** - Visualización de datos

📑 Estructura del Proyecto (ETL)

1. 📥 **Extracción** - Carga de datos desde API
2. 🔧 **Transformación** - Limpieza y preparación
3. 📤 **Carga y Análisis** - EDA y visualizaciones
4. 📄 **Informe Final** - Insights y conclusiones

💡 **Nota:** Este proyecto forma parte del Challenge 2 de Data Science de Alura LATAM. El análisis sigue la metodología ETL (Extract, Transform, Load) y buenas prácticas de Data Science.

"""

📥 FASE 1: EXTRACCIÓN DE DATOS

🎯 Objetivo

Cargar los datos desde la API de Telecom X y convertirlos en un DataFrame plano y usable.

📊 Información del Dataset

- **Fuente**: GitHub API
- **Formato**: JSON
- **Total de registros**: 7,267 clientes

```
# 📚 Importamos librerías
import pandas as pd
import numpy as np

# 🌐 URL del dataset
url = "https://raw.githubusercontent.com/ingridcristh/challenge2-data-science-LATAM/5adf5f2f87a72bd8b2e854db16e2f2f7c499081a/TelecomX_Data.jsc
```

```python
# 📥 Cargamos los datos
df = pd.read_json(url)

# 🎨 ESTILO: Configuramos visualización
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', 1000)

# 📊 Verificación inicial
print("=" * 60)
print("📋 INFORME DE CARGA DE DATOS")
print("=" * 60)
print(f"\n✅ Datos cargados exitosamente")
print(f"\n📐 DIMENSIONES:")
print(f"   • Filas (clientes): {df.shape[0]:,}")
print(f"   • Columnas: {df.shape[1]}")
print(f"\n📋 COLUMNAS DISPONIBLES:")
for i, col in enumerate(df.columns, 1):
    print(f"   {i}. {col}")
print("=" * 60)

# Mostramos las primeras 3 filas
df.head(3)
```

```
============================================================
📋 INFORME DE CARGA DE DATOS
============================================================

✅ Datos cargados exitosamente

📐 DIMENSIONES:
   • Filas (clientes): 7,267
   • Columnas: 6

📋 COLUMNAS DISPONIBLES:
   1. customerID
   2. Churn
   3. customer
   4. phone
   5. internet
   6. account
============================================================
```

	customerID	Churn	customer	phone	internet	account
0	0002-ORFBO	No	{'gender': 'Female', 'SeniorCitizen': 0, 'Part...	{'PhoneService': 'Yes', 'MultipleLines': 'No'}	{'InternetService': 'DSL', 'OnlineSecurity': '...	{'Contract': 'One year', 'PaperlessBilling': '...
1	0003-MKNFE	No	{'gender': 'Male', 'SeniorCitizen': 0, 'Partne...	{'PhoneService': 'Yes', 'MultipleLines': 'Yes'}	{'InternetService': 'DSL', 'OnlineSecurity': '...	{'Contract': 'Month-to-month', 'PaperlessBilli...
2	0004-TLHLJ	Yes	{'gender': 'Male', 'SeniorCitizen': 0, 'Partne...	{'PhoneService': 'Yes', 'MultipleLines': 'No'}	{'InternetService': 'Fiber optic', 'OnlineSecu...	{'Contract': 'Month-to-month', 'PaperlessBilli...

```
# 🔨 NORMALIZACIÓN: "Aplanar" los diccionarios anidados
from pandas import json_normalize

# Cargamos de nuevo y normalizamos
df_normalizado = pd.read_json(url)

# 🎯 Separamos las columnas anidadas
df_customer = json_normalize(df_normalizado['customer'])
df_phone = json_normalize(df_normalizado['phone'])
df_internet = json_normalize(df_normalizado['internet'])
df_account = json_normalize(df_normalizado['account'])

# 🔗 Unimos todo en un solo DataFrame
df_final = pd.concat([
    df_normalizado[['customerID', 'Churn']],  # Columnas principales
    df_customer,
    df_phone,
    df_internet,
    df_account
], axis=1)
```

```
print("✨ DATOS NORMALIZADOS - ¡Listos para trabajar!")
print("=" * 60)
print(f"\n📐 NUEVAS DIMENSIONES:")
print(f"   • Filas: {df_final.shape[0]:,}")
print(f"   • Columnas: {df_final.shape[1]}")
print(f"\n📋 TODAS LAS COLUMNAS:")
for i, col in enumerate(df_final.columns, 1):
    print(f"   {i:2d}. {col}")
print("=" * 60)

df_final.head(3)
```

```
✨ DATOS NORMALIZADOS - ¡Listos para trabajar!
============================================================

📐 NUEVAS DIMENSIONES:
   • Filas: 7,267
   • Columnas: 21

📋 TODAS LAS COLUMNAS:
    1. customerID
    2. Churn
    3. gender
    4. SeniorCitizen
    5. Partner
    6. Dependents
    7. tenure
    8. PhoneService
    9. MultipleLines
   10. InternetService
   11. OnlineSecurity
   12. OnlineBackup
   13. DeviceProtection
   14. TechSupport
   15. StreamingTV
   16. StreamingMovies
   17. Contract
   18. PaperlessBilling
   19. PaymentMethod
   20. Charges.Monthly
   21. Charges.Total
============================================================
```

	customerID	Churn	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetService	OnlineSecurity	OnlineBa
0	0002-ORFBO	No	Female	0	Yes	Yes	9	Yes	No	DSL	No	
1	0003-MKNFE	No	Male	0	No	No	9	Yes	Yes	DSL	No	
2	0004-TLHLJ	Yes	Male	0	No	No	4	Yes	No	Fiber optic	No	

```
# 🔍 EXPLORACIÓN PROFUNDA
print("📊 ANÁLISIS EXPLORATORIO INICIAL")
print("=" * 70)

print(f"\n📋 INFORMACIÓN DEL DATAFRAME:")
print(f"   • Tipos de datos:")
for col in df_final.columns:
    tipo = df_final[col].dtype
```

```
    nulos = df_final[col].isnull().sum()
    print(f"     - {col:25s} → {str(tipo):15s} | Nulos: {nulos}")

print(f"\n📈 RESUMEN ESTADÍSTICO:")
df_final.describe()
```

```
📊 ANÁLISIS EXPLORATORIO INICIAL
======================================================================

📋 INFORMACIÓN DEL DATAFRAME:
  • Tipos de datos:
    - customerID               → object          | Nulos: 0
    - Churn                    → object          | Nulos: 0
    - gender                   → object          | Nulos: 0
    - SeniorCitizen            → int64           | Nulos: 0
    - Partner                  → object          | Nulos: 0
    - Dependents               → object          | Nulos: 0
    - tenure                   → int64           | Nulos: 0
    - PhoneService             → object          | Nulos: 0
    - MultipleLines            → object          | Nulos: 0
    - InternetService          → object          | Nulos: 0
    - OnlineSecurity           → object          | Nulos: 0
    - OnlineBackup             → object          | Nulos: 0
    - DeviceProtection         → object          | Nulos: 0
    - TechSupport              → object          | Nulos: 0
    - StreamingTV              → object          | Nulos: 0
    - StreamingMovies          → object          | Nulos: 0
    - Contract                 → object          | Nulos: 0
    - PaperlessBilling         → object          | Nulos: 0
    - PaymentMethod            → object          | Nulos: 0
    - Charges.Monthly          → float64         | Nulos: 0
    - Charges.Total            → object          | Nulos: 0

📈 RESUMEN ESTADÍSTICO:
```

	SeniorCitizen	tenure	Charges.Monthly
count	7267.000000	7267.000000	7267.000000
mean	0.162653	32.346498	64.720098
std	0.369074	24.571773	30.129572
min	0.000000	0.000000	18.250000
25%	0.000000	9.000000	35.425000
50%	0.000000	29.000000	70.300000
75%	0.000000	55.000000	89.875000
max	1.000000	72.000000	118.750000

🔧 Transformación

🔧 FASE 2: TRANSFORMACIÓN Y LIMPIEZA

🎯 Objetivos de esta fase:

- Verificar y eliminar **datos duplicados**
- Estandarizar **formatos de texto** (mayúsculas/minúsculas)
- Detectar **inconsistencias** en las categorías
- Crear nuevas variables de **valor** (Cuentas_Diarias)

```
# 🔍 DETECCIÓN DE DUPLICADOS
print("📋 ANÁLISIS DE DUPLICADOS")
print("=" * 60)

# Contamos duplicados exactos
duplicados = df_final.duplicated().sum()

print(f"\n📊 RESULTADOS:")
print(f"   • Registros totales: {len(df_final):,}")
print(f"   • Registros duplicados: {duplicados:,}")
print(f"   • Registros únicos: {len(df_final) - duplicados:,}")
print(f"   • Porcentaje de duplicados: {(duplicados/len(df_final)*100):.2f}%")

if duplicados > 0:
    print(f"\n⚠️  ACCIÓN: Eliminaremos los {duplicados:,} registros duplicados")
    df_final = df_final.drop_duplicates()
    print(f"✅ Duplicados eliminados")
    print(f"📐 Nuevo tamaño: {df_final.shape[0]:,} filas x {df_final.shape[1]} columnas")
else:
    print(f"\n✅ ¡Perfecto! No hay registros duplicados")

print("=" * 60)
```

```
📋 ANÁLISIS DE DUPLICADOS
============================================================

📊 RESULTADOS:
   • Registros totales: 7,267
   • Registros duplicados: 0
   • Registros únicos: 7,267
   • Porcentaje de duplicados: 0.00%
```

```
✅ ¡Perfecto! No hay registros duplicados
============================================================
```

```python
# 🔎 REVISIÓN DE CATEGORÍAS (Valores únicos)
print("📋 INSPECCIÓN DE VALORES ÚNICOS POR COLUMNA")
print("=" * 70)

# Columnas categóricas (object)
columnas_object = df_final.select_dtypes(include=['object']).columns

for col in columnas_object:
    unicos = df_final[col].unique()
    print(f"\n📍 {col.upper()}:")
    print(f"   • Total de valores únicos: {len(unicos)}")
    print(f"   • Valores: {unicos[:10]}{'...' if len(unicos) > 10 else ''}")

    # Verificar si hay mayúsculas/minúsculas mezcladas
    if df_final[col].str.upper().nunique() != df_final[col].nunique():
        print(f"   ⚠️  ALERTA: Posible inconsistencia en mayúsculas/minúsculas")

print("=" * 70)
```

```
📋 INSPECCIÓN DE VALORES ÚNICOS POR COLUMNA
======================================================================

📍 CUSTOMERID:
   • Total de valores únicos: 7267
   • Valores: ['0002-ORFBO' '0003-MKNFE' '0004-TLHLJ' '0011-IGKFF' '0013-EXCHZ'
 '0013-MHZWF' '0013-SMEOE' '0014-BMAQU' '0015-UOCOJ' '0016-QLJIS']...

📍 CHURN:
   • Total de valores únicos: 3
   • Valores: ['No' 'Yes' '']

📍 GENDER:
   • Total de valores únicos: 2
   • Valores: ['Female' 'Male']

📍 PARTNER:
   • Total de valores únicos: 2
   • Valores: ['Yes' 'No']

📍 DEPENDENTS:
   • Total de valores únicos: 2
   • Valores: ['Yes' 'No']

📍 PHONESERVICE:
   • Total de valores únicos: 2
   • Valores: ['Yes' 'No']
```

```
📍 MULTIPLELINES:
   • Total de valores únicos: 3
   • Valores: ['No' 'Yes' 'No phone service']

📍 INTERNETSERVICE:
   • Total de valores únicos: 3
   • Valores: ['DSL' 'Fiber optic' 'No']

📍 ONLINESECURITY:
   • Total de valores únicos: 3
   • Valores: ['No' 'Yes' 'No internet service']

📍 ONLINEBACKUP:
   • Total de valores únicos: 3
   • Valores: ['Yes' 'No' 'No internet service']

📍 DEVICEPROTECTION:
   • Total de valores únicos: 3
   • Valores: ['No' 'Yes' 'No internet service']

📍 TECHSUPPORT:
   • Total de valores únicos: 3
   • Valores: ['Yes' 'No' 'No internet service']

📍 STREAMINGTV:
   • Total de valores únicos: 3
   • Valores: ['Yes' 'No' 'No internet service']

📍 STREAMINGMOVIES:
```

```
# 🎨 ESTANDARIZACIÓN DE TEXTO
print("🔧 NORMALIZACIÓN DE TEXTO")
print("=" * 60)

# Identificamos columnas que probablemente necesiten estandarización
# (las que tienen 'Yes'/'No' o categorías similares)

# Lista de columnas a estandarizar (ajusta según lo que viste arriba)
columnas_a_normalizar = ['gender', 'Partner', 'Dependents', 'PhoneService',
                         'MultipleLines', 'InternetService', 'OnlineSecurity',
                         'OnlineBackup', 'DeviceProtection', 'TechSupport',
                         'StreamingTV', 'StreamingMovies', 'Contract',
                         'PaperlessBilling', 'PaymentMethod', 'Churn']

print(f"\n📋 Columnas a normalizar: {len(columnas_a_normalizar)}")

# Estandarizamos: todo a minúsculas y capitalizado
for col in columnas_a_normalizar:
    if col in df_final.columns:
        # Convertimos a string por seguridad
        df_final[col] = df_final[col].astype(str)
```

```
        # Estandarizamos: primera letra mayúscula, resto minúscula
        df_final[col] = df_final[col].str.title()

print("✅ Texto estandarizado (formato Título)")
print("\n📊 Verificación rápida:")
print(f"   • Churn valores únicos: {df_final['Churn'].unique()}")
print(f"   • gender valores únicos: {df_final['gender'].unique()}")

print("=" * 60)
```

```
🔧 NORMALIZACIÓN DE TEXTO
============================================================

📋 Columnas a normalizar: 16
✅ Texto estandarizado (formato Título)

📊 Verificación rápida:
   • Churn valores únicos: ['No' 'Yes' '']
   • gender valores únicos: ['Female' 'Male']
============================================================
```

```
# 💰 CREACIÓN DE VARIABLE: Cuentas_Diarias
print("💵 CREANDO NUEVA VARIABLE: CUENTAS DIARIAS")
print("=" * 60)

# Explicación del cálculo
print("\n📐 FÓRMULA:")
print("   Cuentas_Diarias = Charges.Total / (tenure * 30)")
print("   \n   Donde:")
print("   • Charges.Total = Total gastado por el cliente")
print("   • tenure = Meses que el cliente ha estado con nosotros")
print("   • 30 = Días promedio por mes")

# Convertir 'Charges.Total' a numérico, manejando posibles errores (por ejemplo, cadenas vacías)
df_final['Charges.Total'] = pd.to_numeric(df_final['Charges.Total'], errors='coerce')

# Calculamos
# Evitamos división por cero
df_final['Cuentas_Diarias'] = df_final.apply(
    lambda row: row['Charges.Total'] / (row['tenure'] * 30) if row['tenure'] > 0 else 0,
    axis=1
)

print(f"\n✅ Columna 'Cuentas_Diarias' creada exitosamente")
print(f"\n📊 ESTADÍSTICAS:")
print(f"   • Mínimo: ${df_final['Cuentas_Diarias'].min():.2f}")
print(f"   • Máximo: ${df_final['Cuentas_Diarias'].max():.2f}")
print(f"   • Promedio: ${df_final['Cuentas_Diarias'].mean():.2f}")
print(f"   • Mediana: ${df_final['Cuentas_Diarias'].median():.2f}")
```

```
print("=" * 60)

# Mostramos un ejemplo
print("\n📋 EJEMPLO (primeros 5 clientes):")
df_final[['customerID', 'Charges.Total', 'tenure', 'Cuentas_Diarias']].head()
```

```
💵 CREANDO NUEVA VARIABLE: CUENTAS DIARIAS
============================================================

📐 FÓRMULA:
   Cuentas_Diarias = Charges.Total / (tenure * 30)

   Donde:
   • Charges.Total = Total gastado por el cliente
   • tenure = Meses que el cliente ha estado con nosotros
   • 30 = Días promedio por mes

✅ Columna 'Cuentas_Diarias' creada exitosamente

📊 ESTADÍSTICAS:
   • Mínimo: $0.00
   • Máximo: $4.05
   • Promedio: $2.16
   • Mediana: $2.34
============================================================

📋 EJEMPLO (primeros 5 clientes):
```

	customerID	Charges.Total	tenure	Cuentas_Diarias
0	0002-ORFBO	593.30	9	2.197407
1	0003-MKNFE	542.40	9	2.008889
2	0004-TLHLJ	280.85	4	2.340417
3	0011-IGKFF	1237.85	13	3.173974
4	0013-EXCHZ	267.40	3	2.971111

```
# ✅ VERIFICACIÓN FINAL DE LIMPIEZA
print("🎉 RESUMEN FINAL DE LIMPIEZA")
print("=" * 70)

print(f"\n📐 DIMENSIONES FINALES:")
print(f"   • Filas: {df_final.shape[0]:,}")
print(f"   • Columnas: {df_final.shape[1]}")

print(f"\n📊 TIPOS DE DATOS:")
print(df_final.dtypes)
```

```python
print(f"\n🔍 VALORES NULOS:")
nulos = df_final.isnull().sum()
if nulos.sum() == 0:
    print("   ✅ ¡Perfecto! No hay valores nulos")
else:
    print(nulos[nulos > 0])

print(f"\n📋 COLUMNAS TOTALES:")
for i, col in enumerate(df_final.columns, 1):
    print(f"   {i:2d}. {col}")

print("=" * 70)
print("\n✨ DATOS LISTOS PARA ANÁLISIS EXPLORATORIO")
print("=" * 70)
```

```
🎉 RESUMEN FINAL DE LIMPIEZA
======================================================================

📐 DIMENSIONES FINALES:
   • Filas: 7,267
   • Columnas: 22

📊 TIPOS DE DATOS:
customerID           object
Churn                object
gender               object
SeniorCitizen         int64
Partner              object
Dependents           object
tenure                int64
PhoneService         object
MultipleLines        object
InternetService      object
OnlineSecurity       object
OnlineBackup         object
DeviceProtection     object
TechSupport          object
StreamingTV          object
StreamingMovies      object
Contract             object
PaperlessBilling     object
PaymentMethod        object
Charges.Monthly     float64
Charges.Total       float64
Cuentas_Diarias     float64
dtype: object

🔍 VALORES NULOS:
Charges.Total    11
dtype: int64
```

```
📋 COLUMNAS TOTALES:
   1. customerID
   2. Churn
   3. gender
   4. SeniorCitizen
   5. Partner
   6. Dependents
   7. tenure
   8. PhoneService
   9. MultipleLines
  10. InternetService
  11. OnlineSecurity
  12. OnlineBackup
  13. DeviceProtection
  14. TechSupport
  15. StreamingTV
  16. StreamingMovies
  17. Contract
  18. PaperlessBilling
  19. PaymentMethod
  20. Charges.Monthly
```

Comienza a programar o generar con IA.

🔄 Estandarización Avanzada: Binarios y Nombres Claros

Objetivo:

- Convertir valores `Yes`/`No` → `1`/`0` para facilitar análisis matemático 🔢
- Renombrar columnas a español/claro para mejor interpretación 🗣️

💡 *Esto es opcional pero MUY útil para modelado y comunicación con stakeholders.*

```
# 🔢 CONVERSIÓN A VALORES BINARIOS
print("🔄 CONVIRTIENDO 'Yes'/'No' → 1/0")
print("=" * 60)

# Columnas que tienen Yes/No y queremos binarizar
columnas_binarias = ['Churn', 'Partner', 'Dependents', 'PhoneService',
                     'OnlineSecurity', 'OnlineBackup', 'DeviceProtection',
                     'TechSupport', 'StreamingTV', 'StreamingMovies',
                     'PaperlessBilling']

# Diccionario de mapeo
mapeo_binario = {'Yes': 1, 'No': 0, '': 0}  # '' lo tratamos como 0

for col in columnas_binarias:
    if col in df_final.columns:
```

```
        # Aplicamos el mapeo, valores no reconocidos quedan como NaN
        df_final[col + '_bin'] = df_final[col].map(mapeo_binario)
        print(f"    ✅ {col:20s} → {col+'_bin':25s}")

print("\n✨ Columnas binarias creadas con el sufijo '_bin'")
print("=" * 60)

# Verificación rápida
print("\n📊 EJEMPLO DE CONVERSIÓN (primeras 5 filas):")
ejemplo_cols = ['Churn', 'Churn_bin', 'Partner', 'Partner_bin']
cols_existentes = [c for c in ejemplo_cols if c in df_final.columns]
df_final[cols_existentes].head()
```

```
🔄 CONVIRTIENDO 'Yes'/'No' → 1/0
============================================================
    ✅ Churn                → Churn_bin
    ✅ Partner              → Partner_bin
    ✅ Dependents           → Dependents_bin
    ✅ PhoneService         → PhoneService_bin
    ✅ OnlineSecurity       → OnlineSecurity_bin
    ✅ OnlineBackup         → OnlineBackup_bin
    ✅ DeviceProtection     → DeviceProtection_bin
    ✅ TechSupport          → TechSupport_bin
    ✅ StreamingTV          → StreamingTV_bin
    ✅ StreamingMovies      → StreamingMovies_bin
    ✅ PaperlessBilling     → PaperlessBilling_bin

✨ Columnas binarias creadas con el sufijo '_bin'
============================================================

📊 EJEMPLO DE CONVERSIÓN (primeras 5 filas):
```

	Churn	Churn_bin	Partner	Partner_bin
0	No	0	Yes	1
1	No	0	No	0
2	Yes	1	No	0
3	Yes	1	Yes	1
4	Yes	1	Yes	1

```
# 🏷️ RENOMBRADO DE COLUMNAS (a español/claro)
print("🗣️ RENOMBRANDO COLUMNAS PARA MEJOR INTERPRETACIÓN")
print("=" * 70)

# Diccionario de renombrado
renombrar = {
    'customerID': 'id_cliente',
```

```
    'Churn': 'fuga_cliente',
    'Churn_bin': 'fuga_cliente_bin', # <--- ADDED THIS LINE
    'gender': 'genero',
    'SeniorCitizen': 'adulto_mayor',  # 1 = sí, 0 = no
    'Partner': 'tiene_pareja',
    'Dependents': 'tiene_dependientes',
    'tenure': 'meses_contrato',
    'PhoneService': 'servicio_telefono',
    'MultipleLines': 'lineas_multiples',
    'InternetService': 'servicio_internet',
    'OnlineSecurity': 'seguridad_online',
    'OnlineBackup': 'respaldo_online',
    'DeviceProtection': 'proteccion_dispositivo',
    'TechSupport': 'soporte_tecnico',
    'StreamingTV': 'tv_streaming',
    'StreamingMovies': 'peliculas_streaming',
    'Contract': 'tipo_contrato',
    'PaperlessBilling': 'factura_digital',
    'PaymentMethod': 'metodo_pago',
    'Charges.Monthly': 'cargo_mensual',
    'Charges.Total': 'cargo_total',
    'Cuentas_Diarias': 'gasto_diario'
}

# Aplicamos el renombrado (solo si la columna existe)
renombrar_existentes = {k: v for k, v in renombrar.items() if k in df_final.columns}
df_final = df_final.rename(columns=renombrar_existentes)

print("✅ Columnas renombradas:")
for original, nuevo in renombrar_existentes.items():
    print(f"   • {original:25s} → {nuevo}")

print("=" * 70)

# Mostramos las primeras columnas para verificar
print(f"\n📋 PRIMERAS 10 COLUMNAS:")
for i, col in enumerate(df_final.columns[:10], 1):
    print(f"   {i}. {col}")
```

```
🧠 RENOMBRANDO COLUMNAS PARA MEJOR INTERPRETACIÓN
======================================================================
✅ Columnas renombradas:
   • Churn_bin                 → fuga_cliente_bin
======================================================================

📋 PRIMERAS 10 COLUMNAS:
   1. id_cliente
   2. fuga_cliente
   3. genero
```

```
   4. adulto_mayor
   5. tiene_pareja
   6. tiene_dependientes
   7. meses_contrato
   8. servicio_telefono
   9. lineas_multiples
   10. servicio_internet
```

```
# ✅ CHECKLIST FINAL DE TRANSFORMACIÓN
print("🎉 TRANSFORMACIÓN COMPLETADA - CHECKLIST")
print("=" * 70)

print(f"\n📐 DIMENSIONES:")
print(f"   • Filas: {df_final.shape[0]:,}")
print(f"   • Columnas: {df_final.shape[1]}")

print(f"\n🔍 VALORES NULOS:")
nulos = df_final.isnull().sum()
if nulos.sum() == 0:
    print("   ✅ Sin valores nulos")
else:
    print("   ⚠️  Columnas con nulos:")
    print(nulos[nulos > 0])

print(f"\n🔢 COLUMNAS BINARIAS CREADAS:")
binarias = [col for col in df_final.columns if col.endswith('_bin')]
for col in binarias:
    print(f"   • {col}: valores únicos = {df_final[col].unique()}")

print(f"\n📊 TIPOS DE DATOS RESUMEN:")
print(df_final.dtypes.value_counts())

print("=" * 70)
print("\n✨ ¡DATOS LISTOS PARA CARGA Y ANÁLISIS! 🚀")
print("=" * 70)
```

```
🎉 TRANSFORMACIÓN COMPLETADA - CHECKLIST
======================================================================

📐 DIMENSIONES:
   • Filas: 7,267
   • Columnas: 33

🔍 VALORES NULOS:
   ⚠️  Columnas con nulos:
cargo_total               11
OnlineSecurity_bin      1581
OnlineBackup_bin        1581
DeviceProtection_bin    1581
TechSupport_bin         1581
```

```
StreamingTV_bin         1581
StreamingMovies_bin     1581
dtype: int64

🔢 COLUMNAS BINARIAS CREADAS:
   • Churn_bin: valores únicos = [0 1]
   • Partner_bin: valores únicos = [1 0]
   • Dependents_bin: valores únicos = [1 0]
   • PhoneService_bin: valores únicos = [1 0]
   • OnlineSecurity_bin: valores únicos = [ 0.  1. nan]
   • OnlineBackup_bin: valores únicos = [ 1.  0. nan]
   • DeviceProtection_bin: valores únicos = [ 0.  1. nan]
   • TechSupport_bin: valores únicos = [ 1.  0. nan]
   • StreamingTV_bin: valores únicos = [ 1.  0. nan]
   • StreamingMovies_bin: valores únicos = [ 0.  1. nan]
   • PaperlessBilling_bin: valores únicos = [1 0]

📊 TIPOS DE DATOS RESUMEN:
object     17
float64     9
int64       7
Name: count, dtype: int64
======================================================================

✨ ¡DATOS LISTOS PARA CARGA Y ANÁLISIS! 🚀
======================================================================
```

📊 Carga y análisis

📤 FASE 3: CARGA Y ANÁLISIS EXPLORATORIO (EDA)

🎯 Objetivos de esta fase:

- 📊 Realizar **análisis descriptivo** de variables numéricas
- 🔍 Visualizar la **distribución de Churn** (variable objetivo)
- 🔗 Explorar **relaciones entre Churn y variables categóricas**
- 💡 Generar **insights preliminares** para el equipo de Data Science

---

> 💡 **Recordatorio pedagógico**: El EDA es como ser un detective 🔍. No buscamos conclusiones definitivas aún, sino **pistas** que nos digan dónde profundizar.

```
# 📊 ANÁLISIS DESCRIPTIVO - VARIABLES NUMÉRICAS
print("🔢 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS")
```

```python
print("=" * 70)

# Seleccionamos solo columnas numéricas
numericas = df_final.select_dtypes(include=[np.number])

print("\n📋 RESUMEN ESTADÍSTICO COMPLETO:")
print(numericas.describe().T)  # .T para transponer y leer mejor

print("\n📐 MÉTRICAS CLAVE INTERPRETADAS:")
print(f"\n👤 Edad (SeniorCitizen):")
print(f"   • Promedio: {numericas['adulto_mayor'].mean()*100:.1f}% son adultos mayores")
print(f"   • Esto significa que ~{int(numericas['adulto_mayor'].sum())} de {len(df_final)} clientes tienen 65+ años")

print(f"\n⏱️ Tiempo de permanencia (tenure):")
print(f"   • Promedio: {numericas['meses_contrato'].mean():.1f} meses")
print(f"   • Mediana: {numericas['meses_contrato'].median():.1f} meses")
print(f"   • Rango: {numericas['meses_contrato'].min()} a {numericas['meses_contrato'].max()} meses")
print(f"   • 🎓 ¿Sabías que la mediana es más robusta que la media ante valores extremos?")

print(f"\n💰 Cargo mensual (Charges.Monthly):")
print(f"   • Promedio: ${numericas['cargo_mensual'].mean():.2f}")
print(f"   • Desviación estándar: ${numericas['cargo_mensual'].std():.2f}")
print(f"   • Esto nos dice que los precios 'típicos' están en el rango:")
print(f"     ${numericas['cargo_mensual'].mean() - numericas['cargo_mensual'].std():.2f} - ${numericas['cargo_mensual'].mean() + numericas['ca

print(f"\n💵 Gasto diario (Cuentas_Diarias):")
print(f"   • Promedio: ${numericas['gasto_diario'].mean():.2f}/día")
print(f"   • Eso son ~${numericas['gasto_diario'].mean()*30:.2f}/mes en promedio")

print("=" * 70)
```

```
🔢 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS
======================================================================

📋 RESUMEN ESTADÍSTICO COMPLETO:
                      count         mean          std    min         25%          50%          75%          max
adulto_mayor         7267.0     0.162653     0.369074   0.00    0.000000     0.000000     0.000000     1.000000
meses_contrato       7267.0    32.346498    24.571773   0.00    9.000000    29.000000    55.000000    72.000000
cargo_mensual        7267.0    64.720098    30.129572  18.25   35.425000    70.300000    89.875000   118.750000
cargo_total          7256.0  2280.634213  2268.632997  18.80  400.225000  1391.000000  3785.300000  8684.800000
gasto_diario         7267.0     2.155296     1.010171   0.00    1.182167     2.340936     3.005805     4.046667
Churn_bin            7267.0     0.257190     0.437115   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
Partner_bin          7267.0     0.484106     0.499782   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
Dependents_bin       7267.0     0.300124     0.458343   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
PhoneService_bin     7267.0     0.902711     0.296371   0.00    1.000000     1.000000     1.000000     1.000000
OnlineSecurity_bin   5686.0     0.365459     0.481601   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
OnlineBackup_bin     5686.0     0.440380     0.496476   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
DeviceProtection_bin 5686.0     0.438094     0.496196   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
TechSupport_bin      5686.0     0.370032     0.482855   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
StreamingTV_bin      5686.0     0.490679     0.499957   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
```

```
StreamingMovies_bin   5686.0     0.495251     0.500021   0.00    0.000000     0.000000     1.000000     1.000000
PaperlessBilling_bin  7267.0     0.593230     0.491265   0.00    0.000000     1.000000     1.000000     1.000000

📐 MÉTRICAS CLAVE INTERPRETADAS:

👤 Edad (SeniorCitizen):
   • Promedio: 16.3% son adultos mayores
   • Esto significa que ~1182 de 7267 clientes tienen 65+ años

⏱️ Tiempo de permanencia (tenure):
   • Promedio: 32.3 meses
   • Mediana: 29.0 meses
   • Rango: 0 a 72 meses
   • 🎓 ¿Sabías que la mediana es más robusta que la media ante valores extremos?

💰 Cargo mensual (Charges.Monthly):
   • Promedio: $64.72
   • Desviación estándar: $30.13
   • Esto nos dice que los precios 'típicos' están en el rango:
     $34.59 - $94.85

💵 Gasto diario (Cuentas_Diarias):
   • Promedio: $2.16/día
   • Eso son ~$64.66/mes en promedio
======================================================================
```

```
# 🎨 IMPORTAMOS LIBRERÍAS DE VISUALIZACIÓN
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 🎨 Configuramos estilo visual
sns.set_style("whitegrid")
sns.set_palette("husl")
plt.rcParams['figure.figsize'] = (14, 5)

# 🧹 LIMPIEZA EXTRA ANTES DE GRAFICAR
df_final['fuga_cliente'] = df_final['fuga_cliente'].replace('', 'No')
df_final['fuga_cliente'] = df_final['fuga_cliente'].str.strip()

# 📊 Contamos Churn
churn_counts = df_final['fuga_cliente'].value_counts()

# 🎨 PREPARAMOS COLORES Y EXPLODE DINÁMICOS
n_categorias = len(churn_counts)
explode = [0.05] + [0] * (n_categorias - 1)
colores = ['#4CAF50', '#F44336'] + ['#9E9E9E'] * (n_categorias - 2)

# 🖼️ Creamos la figura con 2 subgráficos
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
```

```
# 🔵 Gráfico 1: Torta (Pie chart) - ESTE SE QUEDA IGUAL
axes[0].pie(churn_counts.values,
            labels=churn_counts.index,
            autopct='%1.1f%%',
            startangle=90,
            colors=colores[:n_categorias],
            explode=explode,
            textprops={'fontsize': 12})
axes[0].set_title('🥧 Proporción de Fuga (Churn)', fontsize=14, fontweight='bold')
axes[0].axis('equal')

# 🟦 Gráfico 2: Barras HORIZONTALES ← ¡CAMBIO AQUÍ!
bars = axes[1].barh(churn_counts.index,        # ← barh() en vez de bar()
                    churn_counts.values,       # ← Eje Y ahora son las categorías
                    color=colores[:n_categorias],
                    edgecolor='black')
axes[1].set_title('📊 Conteo Absoluto de Fuga', fontsize=14, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Número de Clientes', fontsize=12)  # ← Eje X es la cantidad
axes[1].set_ylabel('Estado del Cliente', fontsize=12)  # ← Eje Y son las categorías

# 🔢 Añadimos etiquetas AL LADO de las barras (no arriba)
for bar in bars:
    width = bar.get_width()  # ← Usamos width en vez de height
    axes[1].text(width + 50, bar.get_y() + bar.get_height()/2.,
                 f'{int(width):,}',
                 ha='left', va='center', fontsize=11)  # ← Alineación cambiada

# ✨ Ajustamos y mostramos
plt.tight_layout()
plt.show()

# 📝 Print con interpretación
total_clientes = len(df_final)
clientes_fuga = churn_counts.get('Yes', 0)
porcentaje_fuga = (clientes_fuga / total_clientes) * 100

print(f"\n💡 INSIGHT INICIAL:")
print(f"   • Tasa de fuga: {porcentaje_fuga:.1f}% de los clientes se han ido")
print(f"   • Esto significa que de cada 100 clientes, ~{porcentaje_fuga:.0f} cancelan el servicio")
```

```
/tmp/ipykernel_239/1277700173.py:53: UserWarning: Glyph 129383 (\N{PIE}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/tmp/ipykernel_239/1277700173.py:53: UserWarning: Glyph 128202 (\N{BAR CHART}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 129383 (\N{PIE}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 128202 (\N{BAR CHART}) missing from font(s) DejaVu S
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```




```
💡 INSIGHT INICIAL:
   • Tasa de fuga: 25.7% de los clientes se han ido
   • Esto significa que de cada 100 clientes, ~26 cancelan el servicio
```

```
# 🛠️ FUNCIÓN AUXILIAR: Gráfico de churn por categoría (HORIZONTAL)
def plot_churn_by_category(df, columna, titulo):
    """
    Crea un gráfico de barras HORIZONTALES mostrando % de churn por cada categoría
    """
    # Agrupamos y calculamos % de churn
    churn_rate = df.groupby(columna)['fuga_cliente'].apply(
        lambda x: (x.str.strip() == 'Yes').sum() / len(x) * 100
    )
```

```
    # Ordenamos de MAYOR a menor churn (para que el más alto quede arriba)
    churn_rate = churn_rate.sort_values(ascending=True)  # ← True para horizontal

    # 🎨 Gráfico HORIZONTAL
    plt.figure(figsize=(12, 6))  # ← Más ancho que alto
    colores = plt.cm.RdYlGn_r(churn_rate.values/100)

    bars = plt.barh(churn_rate.index, churn_rate.values,  # ← barh()
                   color=colores,
                   edgecolor='black',
                   height=0.6)  # ← height controla el grosor de las barras

    plt.title(f'{titulo}\n% de Clientes que Cancelaron', fontsize=13, fontweight='bold')
    plt.xlabel('% de Fuga (Churn)', fontsize=11)  # ← Eje X es el porcentaje
    plt.ylabel(columna, fontsize=11)  # ← Eje Y son las categorías

    # 🔢 Etiquetas DENTRO de las barras (se ve más limpio)
    for bar in bars:
        width = bar.get_width()
        plt.text(width - 2, bar.get_y() + bar.get_height()/2.,
                f'{width:.1f}%',
                ha='right', va='center', fontsize=10,
                color='white', fontweight='bold')  # ← Blanco para contraste

    # 📏 Línea de promedio general (vertical ahora)
    plt.axvline(x=porcentaje_fuga, color='red', linestyle='--', linewidth=2,
                label=f'Promedio general: {porcentaje_fuga:.1f}%')
    plt.legend(loc='lower right')
    plt.tight_layout()
    plt.show()

    # 📝 Tabla con valores
    print(f"\n📋 TABLA: {titulo}")
    print(churn_rate.round(1).astype(str) + '%')
```

```
# 🔍 APLICAMOS LA FUNCIÓN A VARIABLES CLAVE
print("🔄 ANALIZANDO FUGA POR DIFERENTES PERFILES...")

variables_a_explorar = [
    ('tipo_contrato', '📄 Tipo de Contrato'),
    ('metodo_pago', '💳 Método de Pago'),
    ('servicio_internet', '🌐 Servicio de Internet'),
    ('tiene_pareja', '💑 Tiene Pareja'),
    ('adulto_mayor', '👴 Es Adulto Mayor')
]

for col, titulo in variables_a_explorar:
    if col in df_final.columns:
```

```
        print(f"\n{'='*70}")
        plot_churn_by_category(df_final, col, titulo)
```

```
🔄 ANALIZANDO FUGA POR DIFERENTES PERFILES...

======================================================================
/tmp/ipykernel_239/2562121816.py:39: UserWarning: Glyph 128196 (\N{PAGE FACING UP}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 128196 (\N{PAGE FACING UP}) missing from font(s) Dej
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```




```
📋 TABLA: 📄 Tipo de Contrato
tipo_contrato
Two Year           2.8%
One Year          10.9%
Month-To-Month    41.3%
Name: fuga_cliente, dtype: object

======================================================================
/tmp/ipykernel_239/2562121816.py:39: UserWarning: Glyph 128179 (\N{CREDIT CARD}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 128179 (\N{CREDIT CARD}) missing from font(s) DejaVu
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```




```
📋 TABLA: 💳 Método de Pago
metodo_pago
Credit Card (Automatic)      14.8%
Bank Transfer (Automatic)    16.2%
Mailed Check                 18.5%
Electronic Check             43.8%
Name: fuga_cliente, dtype: object

======================================================================
/tmp/ipykernel_239/2562121816.py:39: UserWarning: Glyph 127760 (\N{GLOBE WITH MERIDIANS}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 127760 (\N{GLOBE WITH MERIDIANS}) missing from font(
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```






```
📋 TABLA: 🌐 Servicio de Internet
servicio_internet
No              7.1%
Dsl            18.4%
Fiber Optic    40.6%
Name: fuga_cliente, dtype: object

======================================================================
/tmp/ipykernel_239/2562121816.py:39: UserWarning: Glyph 128145 (\N{COUPLE WITH HEART}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 128145 (\N{COUPLE WITH HEART}) missing from font(s)
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```






```
📋 TABLA: 💑 Tiene Pareja
tiene_pareja
Yes    19.0%
No     32.0%
Name: fuga_cliente, dtype: object

======================================================================
/tmp/ipykernel_239/2562121816.py:39: UserWarning: Glyph 128116 (\N{OLDER MAN}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 128116 (\N{OLDER MAN}) missing from font(s) DejaVu S
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```



🔢 ¿Gastan más los que se van? Análisis numérico por Churn

Ahora cruzamos variables como:

- `cargo_mensual` 💰
- `meses_contrato` ⏱️
- `gasto_diario` 📅

Con la variable objetivo `fuga_cliente` para detectar patrones.

💡 **Pregunta clave**: ¿Los clientes que cancelan tienen comportamientos numéricos distintos?

```
# 📦 BOXPLOTS: Distribución de variables numéricas por Churn
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_style("whitegrid")
plt.rcParams['figure.figsize'] = (14, 5)

# Variables numéricas a comparar
variables_numericas = [
    ('cargo_mensual', '💰 Cargo Mensual'),
    ('meses_contrato', '⏱️ Meses de Contrato'),
    ('gasto_diario', '📅 Gasto Diario')
]

for col, titulo in variables_numericas:
    if col in df_final.columns:
        plt.figure(figsize=(10, 5))

        # Boxplot comparativo
        sns.boxplot(x='fuga_cliente', y=col, data=df_final,
                    palette={'No': '#4CAF50', 'Yes': '#F44336'},
                    order=['No', 'Yes'])  # Fuerza orden consistente

        plt.title(f'{titulo}\npor Estado de Fuga', fontsize=13, fontweight='bold')
        plt.xlabel('¿Canceló el servicio?', fontsize=11)
        plt.ylabel(titulo, fontsize=11)

        # 📝 Estadísticas rápidas en el gráfico
        no_mean = df_final[df_final['fuga_cliente']=='No'][col].mean()
        yes_mean = df_final[df_final['fuga_cliente']=='Yes'][col].mean()

        plt.text(0, plt.ylim()[1]*0.95, f'No se van: ${no_mean:.2f}',
                ha='center', fontsize=10, bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='green', alpha=0.1))
        plt.text(1, plt.ylim()[1]*0.95, f'Sí se van: ${yes_mean:.2f}',
```

```
        ha='center', fontsize=10, bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='red', alpha=0.1))

plt.tight_layout()
plt.show()

# 📋 Print interpretativo
print(f"\n🔍 INSIGHT - {titulo}:")
print(f"   • Promedio NO fuga: ${no_mean:.2f}")
print(f"   • Promedio SÍ fuga: ${yes_mean:.2f}")
print(f"   • Diferencia: ${abs(yes_mean - no_mean):.2f}")
if yes_mean > no_mean:
    print(f"   ⚠️  Los que se van tienden a {titulo.lower()} MÁS ALTO")
else:
    print(f"   ✅ Los que se van tienden a {titulo.lower()} más bajo o similar")
print("-" * 60)
```

```
/tmp/ipykernel_239/3428231746.py:20: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False`

  sns.boxplot(x='fuga_cliente', y=col, data=df_final,
/tmp/ipykernel_239/3428231746.py:37: UserWarning: Glyph 128176 (\N{MONEY BAG}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 128176 (\N{MONEY BAG}) missing from font(s) DejaVu S
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```




```
/tmp/ipykernel_239/3428231746.py:20: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False`

  sns.boxplot(x='fuga_cliente', y=col, data=df_final,

🔍 INSIGHT - 💰 Cargo Mensual:
   • Promedio NO fuga: $61.35
   • Promedio SÍ fuga: $74.44
   • Diferencia: $13.09
   ⚠️  Los que se van tienden a 💰 cargo mensual MÁS ALTO
------------------------------------------------------------
/tmp/ipykernel_239/3428231746.py:37: UserWarning: Glyph 9201 (\N{STOPWATCH}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 9201 (\N{STOPWATCH}) missing from font(s) DejaVu San
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```




```
/tmp/ipykernel_239/3428231746.py:20: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False`

  sns.boxplot(x='fuga_cliente', y=col, data=df_final,

🔍 INSIGHT - ⏱️ Meses de Contrato:
   • Promedio NO fuga: $37.32
   • Promedio SÍ fuga: $17.98
   • Diferencia: $19.34
   ✅ Los que se van tienden a ⏱️ meses de contrato más bajo o similar
------------------------------------------------------------
/tmp/ipykernel_239/3428231746.py:37: UserWarning: Glyph 128197 (\N{CALENDAR}) missing from font(s) DejaVu Sans.
  plt.tight_layout()
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/IPython/core/pylabtools.py:151: UserWarning: Glyph 128197 (\N{CALENDAR}) missing from font(s) DejaVu Sa
  fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```



```
# 🔍 VERIFICAR QUÉ COLUMNAS BINARIAS EXISTEN
print("📋 COLUMNAS BINARIAS DISPONIBLES:")
binarias = [col for col in df_final.columns if col.endswith('_bin')]
for col in binarias:
    print(f"   • {col}")

# Verificar si existe fuga_cliente_bin
if 'fuga_cliente_bin' not in df_final.columns:
    print("\n⚠️  'fuga_cliente_bin' NO existe")
    if 'Churn_bin' in df_final.columns:b
        print("✅ Pero 'Churn_bin' SÍ existe - la usaremos")
```

```
📋 COLUMNAS BINARIAS DISPONIBLES:
   • fuga_cliente_bin
   • Partner_bin
   • Dependents_bin
   • PhoneService_bin
   • OnlineSecurity_bin
   • OnlineBackup_bin
   • DeviceProtection_bin
   • TechSupport_bin
   • StreamingTV_bin
   • StreamingMovies_bin
   • PaperlessBilling_bin
```




```
🔍 INSIGHT - 📅 Gasto Diario:
   • Promedio NO fuga: $2.04
   • Promedio SI fuga: $2.48
   • Diferencia: $0.44
   ⚠️  Los que se van tienden a 📅 gasto diario MÁS ALTO
------------------------------------------------------------
```

```
# 🔗 ANÁLISIS DE CORRELACIONES (Extra opcional) - VERSIÓN CORREGIDA
print("🔍 EXPLORANDO CORRELACIONES CON FUGA...")

# 🎯 USAR EL NOMBRE CORRECTO DE LA COLUMNA
# Opción A: Si existe Churn_bin (lo más probable)
# Opción B: Si existe fuga_cliente_bin
# Opción C: Usar fuga_cliente y convertirlo temporalmente

if 'Churn_bin' in df_final.columns:
    col_fuga_bin = 'Churn_bin'
    print(f"✅ Usando columna: {col_fuga_bin}")
elif 'fuga_cliente_bin' in df_final.columns:
    col_fuga_bin = 'fuga_cliente_bin'
    print(f"✅ Usando columna: {col_fuga_bin}")
else:
    # Crear temporalmente si no existe
    print("⚠️  Creando columna binaria temporal...")
    df_final['fuga_cliente_bin'] = df_final['fuga_cliente'].map({'Yes': 1, 'No': 0})
    col_fuga_bin = 'fuga_cliente_bin'

# Seleccionamos columnas numéricas relevantes para correlación
cols_corr = [col_fuga_bin, 'cargo_mensual', 'meses_contrato',
             'gasto_diario', 'adulto_mayor', 'Partner_bin', 'Dependents_bin']
```

```
# Filtramos solo las que existen y son numéricas
cols_existentes = [c for c in cols_corr if c in df_final.columns and df_final[c].dtype in ['int64', 'float64']]

print(f"\n📊 Columnas para correlación: {cols_existentes}")

# Calculamos matriz de correlación
corr_matrix = df_final[cols_existentes].corr()

# 🎨 Heatmap visual
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm', center=0,
            square=True, linewidths=1, cbar_kws={"shrink": .8})
plt.title('Matriz de Correlación con Fuga de Clientes', fontsize=14, fontweight='bold')  # Sin emoji para evitar warning
plt.tight_layout()
plt.show()

# 📋 Top correlaciones con fuga
print(f"\n📊 CORRELACIONES MÁS FUERTES CON `{col_fuga_bin}`:")
corr_con_churn = corr_matrix[col_fuga_bin].drop(col_fuga_bin).sort_values(ascending=False, key=abs)
for var, corr in corr_con_churn.items():
    fuerza = "🔴 FUERTE" if abs(corr) > 0.3 else "🟡 MODERADA" if abs(corr) > 0.1 else "🟣 DÉBIL"
    direccion = "↑ positiva" if corr > 0 else "↓ negativa"
    print(f"   • {var:25s}: {corr:+.3f} {fuerza} {direccion}")
```

```
🔍 EXPLORANDO CORRELACIONES CON FUGA...
✅ Usando columna: fuga_cliente_bin

📊 Columnas para correlación: ['fuga_cliente_bin', 'cargo_mensual', 'meses_contrato', 'gasto_diario', 'adulto_mayor', 'Partner_bin', 'Dependent
```



📄 Informe final

📄 INFORME FINAL - ANÁLISIS DE CHURN TELECOM X

📋 RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto analiza los factores que influyen en la evasión de clientes (churn) de Telecom X, utilizando metodología ETL (Extract, Transform, Load) y técnicas de Exploratory Data Analysis (EDA).

Datos analizados:

- Total de clientes: 7,267
- Variables: 21 columnas (demográficas, servicios, facturación)
- Variable objetivo: `Churn` (Sí/No)
- Período: Datos históricos de clientes

🎯 HALLAZGOS PRINCIPALES

1️⃣ TASA DE CHURN GENERAL

- **25.7%** de los clientes cancelaron el servicio
- De cada 100 clientes, ~26 cancelan
- **Interpretación**: Una tasa de churn del 25.7% indica una oportunidad significativa de retención

2️⃣ FACTORES DE RIESGO MÁS IMPORTANTES

📄 TIPO DE CONTRATO (Factor MÁS CRÍTICO)

Tipo de Contrato	Tasa de Churn	Nivel de Riesgo
Month-to-Month	**41.3%**	🔴 Alto
One Year	10.9%	🟡 Medio
Two Year	2.8%	✅ Bajo

```
📊 CORRELACIONES MÁS FUERTES CON `fuga_cliente_bin`:
  • meses_contrato           : -0.344 🔴 FUERTE ↓ negativa
```

Insight: Los clientes con contratos mensuales tienen **~15 veces más probabilidad** de irse que los de contrato bienal. La flexibilidad del contrato mensual parece facilitar la decisión de cancelar.

```
• cargo_mensual          : +0.190 🟡 MODERADA ↑ positiva
• gasto_diario           : +0.190 🟡 MODERADA ↑ positiva
• Dependents_bin         : -0.161 🟡 MODERADA ↓ negativa
• Partner_bin            : -0.149 🟡 MODERADA ↓ negativa
• adulto_mayor           : +0.147 🟡 MODERADA ↑ positiva
```

💳 MÉTODO DE PAGO

Método de Pago	Tasa de Churn	Nivel de Riesgo
Electronic Check	**43.8%**	🔴 Alto
Mailed Check	18.5%	🟡 Medio
Bank Transfer (Automatic)	16.2%	🟡 Medio
Credit Card (Automatic)	**14.8%**	✅ Bajo

Insight: El pago automático (especialmente tarjeta de crédito) reduce significativamente el churn. Los pagos manuales requieren acción consciente del cliente, lo que facilita la cancelación.

🌐 SERVICIO DE INTERNET

Servicio	Tasa de Churn	Observación
Fiber Optic	~40.6%	🔴 Mayor churn a pesar de ser premium
DSL	~18.4%	🟡 Churn moderado
No Internet	~7.1%	✅ Menor churn (clientes básicos)

Insight: Los clientes de Fiber Optic, a pesar de pagar más, tienden a irse más. Posible desconexión entre expectativas y experiencia del servicio.

💑 FACTORES DEMOGRÁFICOS

- **Clientes con pareja**: 19.0% de churn vs 32.0% sin pareja
- **Adultos mayores (65+)**: 40.3% de churn vs 22.9% en otros grupos
- **Con dependientes**: Menor propensión a cancelar

3️⃣ CORRELACIONES CLAVE CON CHURN

```
📊 Matriz de correlaciones (valores significativos):

Variable              | Correlación | Fuerza     | Dirección
---------------------|-------------|-----------|-----------
meses_contrato        | -0.344      | 🔴 Fuerte | ↓ Negativa
```