



양준영

Backend Engineer.

반복적인 프로세스 개선과 정교한 기능 설계에 대한 관심이 많습니다.

AI Agent를 활용하며 자동화된 워크플로우를 구축하고 기획부터 개발까지 진행하며 시간과 비용을 절약해 본 경험이 있습니다. 결제 기능의 결함을 찾아내고 기능의 안정성을 개선해본 경험이 있습니다. AI를 활용한 빠른 생산성으로 일을 효율적으로 처리하며 비즈니스 이해를 바탕으로 기능 안정성까지 고민하는 개발자가 되기 위해 노력하고 있습니다.

About



1998. 07. 22



sgo722@naver.com



<https://github.com/sgo722>

Study

✦ 객체지향 미션 진행 2025.03 ~ 2025.05 github.com/OOPMISSION

✦ Real My SQL 1, 2권 2025.01 ~ 2025.03 notion.com/RealMySQL

Experience

🎓 세종대학교 컴퓨터공학과 2022.03 ~ 2024.02



💻 아롬 세종대학교 앱개발 동아리 2023.03 ~ 2024.02

🏆 삼성청년SW 아카데미 11기 2024.01 ~ 2024.12



Code:L

2025. 07 ~ 2026.03



개요

'코드엘'은 가치관 기반 소셜 매칭 서비스로, 프로필 기반 매칭, 실시간 채팅, 추천 시스템을 제공합니다. 현재 200명 이상의 실사용자가 이용 중인 실서비스입니다.

역할

- ◆ WebSocket 기반 채팅 기능 구현
- ◆ 단일서버에서 다중서버로 전환
- ◆ AI 도구(Claude Code) 활용한 개발 자동화
- ◆ Thymeleaf 기반 관리자 페이지 개발
- ◆ 전략 패턴 기반 하위호환성 API 설계
- ◆ k6를 활용한 부하테스트

Skills

- ◆ Kotlin, SpringBoot
- ◆ MySQL, Redis. Redis pub/sub
- ◆ AWS EC2, Grafana, Prometheus, k6

AI 도구활용한 개발 자동화

개요

- CODE-L 프로젝트를 혼자 개발하면서 컨텍스트 스위칭 비용과 반복 작업이 생산성을 크게 저하시키는 문제를 발견했습니다. 이를 해결하기 위해 AI Agent를 중심으로 개발 환경과 워크플로우를 재설계하여, 개발 시간을 단축하고 코드 품질을 일관되게 유지했습니다.

핵심 문제

1. 컨텍스트 스위칭: 긴급 버그 수정 시 현재 작업 중단 → git stash → 복귀 후 맥락 손실 (5-10분)
2. 반복 작업: Git Issue, commit, PR 생성, 마이그레이션 검증 등에 하루 1-2시간 소모
3. AI 협업 비효율: 막연한 요청으로 원하는 결과를 얻지 못함 (정확도 60%)

해결 방안

- 1. 병렬 개발 환경 구축
 - tmux + git worktree로 물리적으로 분리된 작업 공간 구성
 - 기능 개발/버그 수정/실험을 독립된 세션에서 동시 진행
- 2. AI 자동화 파이프라인
 - 프롬프트 엔지니어링 (페목형제 프레임워크)으로 AI 응답 정확도 95% 달성
 - Claude Code 권한 설정으로 코드 생성부터 깃허브 플로우 자동화
 - 워크플로우 템플릿화 (/pr-create, /test-fix 등 커스텀 명령어)
- 3. 품질 보장 자동화
 - GitHub Actions로 모든 PR에 대해 자동 빌드/테스트 실행
 - Playwright E2E 테스트로 Thymeleaf 관리자 페이지 UI 검증 자동화

주요 성과

- 컨텍스트 스위칭 시간: 5-10분 → 0초 (100% 개선)
- 깃허브 이슈/PR 생성 시간: 10분 → 2분 (80% 단축)
- 화면 검증 시간: 30분 → 5분 (83% 단축)
- AI 응답 정확도: 60% → 95% (+35%p)

노션 링크

- [\[AI Agent 활용 상세 내용\]](#)

단일 서버에서 다중 서버로의 전환

문제 상황

- 레즈비언 가치관 기반 소셜 매칭 서비스로 WebSocket 실시간 채팅이 핵심 기능인 서비스로 t2.micro로 시작하여 사전예약자 증가로 t3.small로 스케일업했으나, 회원 200명 도달 시점에 확장 가능한 구조의 필요성 인식
- 단일 서버는 인스턴스 장애 시 전체 중단, 장애 격리 불가, 수평 확장 불가능한 근본적 한계 존재

해결 방안

- SimpleBroker의 인메모리 방식으로 다중 서버 간 WebSocket 메시지 미전달
- synchronized가 JVM 독립적으로 동작하여 다중 서버 간 동시성 제어 불가
- 스케줄러가 각 서버에서 독립 실행되어 중복 알림 발송

문제 해결

- Redis Pub/Sub + SimpleBroker로 서버 간 WebSocket 메시지 중계
- Redisson 분산 락으로 synchronized 교체
- ShedLock으로 스케줄러 중복 실행 방지
- 로컬 전송 우선 구조로 Redis 장애 시에도 같은 서버 사용자는 정상 동작

성과

- 단일 장애점 제거로 인스턴스 장애 시에도 서비스 지속 가능
- 수평 확장 구조로 회원 400명 → 1,000명+ 대응 가능
- Redis 통합으로 추가 인프라 비용 0원
- 중복 추천/알림 0건, 146개 테스트 통과로 기능 무손실 검증



노션 링크

- [\[단일 서버에서 다중 서버로의 전환\]](#)



Toudeuk

2024. 11 ~ 2024.12



개요 📄

'터득'은 터치해서 득템한다는 의미로, 조건에 따라 선정된 회원에게 보상을 지급하는 클릭 게임입니다. 터치 게임 기반으로 사용자에게 재미와 보상을 제공하는 서비스입니다.

역할 🧑

- ◆ 카카오페이 외부 API 트랜잭션 분리
- ◆ 클릭 기능 동시성 문제 해결
- ◆ 아키텍처 확장 통한 성능 개선
- ◆ 슬랙, 디스코드 알림 기능 구현
- ◆ 각 아키텍처 버전 부하테스트 비교
- ◆ 모니터링 환경 구축 (Grafana, Prometheus, Node Exporter)

Skills 🛠️

- ◆ Java, SpringBoot
- ◆ Redis, Kafka
- ◆ AWS EC2, Grafana, Prometheus, nGrinder

결제 시스템 안정성 개선

문제 상황

- 결제 승인 API와 아이템 지급 로직이 하나의 트랜잭션으로 묶여있어 데이터 정합성 이슈 및 외부 API 지연 시 DB 커넥션 장시간 점유 문제 발생

해결 방안

- 결제 상태와 아이템 지급 간의 데이터 정합성 문제 해결 필요
- 외부 API 의존으로 인한 DB 리소스 비효율적 사용
- 중복 결제/콜백/지급에 대한 방어 로직 부재

문제 해결

- 결제와 아이템 지급 트랜잭션 분리 (Propagation.REQUIRES_NEW)
- 결제 내역 기반 재시도(즉시 3회) / 스케줄링(5분) / 알람(Slack)을 통한 정합성 보장
- DB 유니크 제약으로 멱등성 확보 및 중복 지급 방지
- 외부 API 호출 타임아웃 설정(3초)을 통한 DB 커넥션 자원 효율화
- 결제상태변경 테이블을 통해 상태 변경 이력 추적

성과

- 데이터 정합성 100% 보장
- 복구 시간 5분 → 3-4초 단축
- 중복 지급 0건

노션 링크

- [\[결제 시스템 안정성 개선\]](#)

성능 개선 경험

문제 상황

- 리크 게임에서 동시다발적인 클릭 요청 처리 시 심각한 성능 저하가 발생했습니다 (TPS 78).

해결 방안

- 비관적 락으로 인한 락 경합 및 DB 커넥션 병목
- 클릭마다 DB 직접 저장으로 응답 지연
- 쓰레드 풀/커넥션 풀 부족으로 커넥션 생성 비용 증가

문제 해결

- Redis INCR 도입 (TPS 78 → 328, 4.2배)
 - 비관적 락 → 락 없는 원자 연산으로 동시성 처리
 - 메모리 기반 빠른 응답
- Kafka 비동기 처리 (TPS 328 → 472, 1.4배)
 - 동기 DB 저장 → 비동기 Kafka 전송
 - DB 쓰기 부하 분산
- 쓰레드 풀/커넥션 풀 최적화 (TPS 472 → 521, 1.1배)
 - 모니터링 기반 풀 사이즈 조정

성과

- TPS 78 → 521 (6.5배 향상)


노션 링크

- [\[성능 개선 경험\]](#)



딸깍

2024. 09 ~ 2024. 10



개요

수많은 프로젝트들이 복잡한 배포 과정으로 인해 빛을 보지 못하는 현실을 목격하고 시작하게 되었습니다. 노트북 하나만 있으면 누구나 몇 번의 클릭으로 자신의 프로젝트를 손쉽게 배포할 수 있는 서비스입니다.

역할

- ◆ 도커파일 제작 기능 구현
- ◆ SAGA 코레오그래피 패턴 적용
- ◆ MSA 환경에서 Deployment 도메인 개발

Skills

- ◆ Java, SpringBoot
- ◆ MySQL, Redis, Kafka
- ◆ AWS EC2, GCP

도커파일 자동 생성 시스템

문제 상황

- 프로젝트 배포를 위해 도커파일 자동 생성 기능을 개발했으나, AI가 전체 파일을 분석하여 생성하는 방식은 의존성과 빌드 과정을 정확히 파악하지 못해 성공률이 30%에 불과

해결 방안

- AI 단독 분석의 한계: 프로젝트 구조를 완전히 이해하지 못해 오류 발생
- 토큰 소모 비효율: 전체 파일 분석으로 인한 과도한 토큰 사용
- 일관성 부족: 같은 프로젝트 타입도 매번 다른 결과 생성

문제 해결

- 1차 시도(AI 전체 분석): 성공률 30-40%로 실패
- 2차 시도(프로젝트 정보 제공): AI에게 패키지 도구/빌드 도구/언어 정보 제공, 성공률 50-60%로 개선
- 3차 시도(템플릿 기반): 프로젝트 타입별 검증된 템플릿 구축 + 사용자 입력 정보 주입 방식으로 전환
- 컨텍스트 최적화: 필요한 정보만 AI에 전달하여 토큰 소모량 절감

성과

- 배포 성공률 30% → 90% 개선 (3배 향상)
- 토큰 사용량 대폭 감소
- 사용자 도커 전문 지식 없이도 배포 가능

노션 링크

- [\[도커파일 자동 생성 시스템\]](#)

SAGA 패턴 도입

문제 상황

- MSA 환경에서 Project와 Deployment는 1:N 관계. Project 삭제 시 관련 Deployment들이 삭제되지 않아 불필요한 리소스가 계속 실행되며 비용 발생

해결 방안

- Hard Delete의 문제: 삭제 실패 시 데이터 복구 불가능
- 데이터 정합성 부재: Project는 삭제됐으나 Deployment는 남아있는 불일치 상태
- 비용 낭비: 관리되지 않는 Deployment 리소스가 계속 실행

문제 해결

- Soft Delete 도입: status 플래그 기반으로 논리적 삭제, 복구 가능성 확보
- SAGA 코레오그래피 패턴: Project 삭제 시 이벤트 발행 → Deployment가 구독하여 자동 삭제
- 보상 트랜잭션: 삭제 실패 시 상태 롤백으로 정합성 보장
- 서비스 분리: 서비스 간 결합도를 낮추고 장애 전파 최소화

성과

- Project - Deployment 데이터 정합성 100% 보장
- 리소스 비용 절감
- 삭제 실패 시 복구 가능성 확보

노션 링크

- [\[SAGA 패턴을 통한 분산 트랜잭션 관리\]](#)