

# Manual de Usuario

Anita ERP — Mis aprobaciones y circuitos

Empresa: AGG

Versión 1.0 — septiembre 2026

**<http://10.20.30.210/anitaERP/public/seguridad/login>**

# Índice

---

1. Introducción

2. Idea de producto (canales)

3. Mis aprobaciones (bandeja)

4. Motor del árbol (documentos)

5. Campanita y webhooks

6. Circuito de artículos (tipo AR)

7. Router por uso de artículo

8. Flujos de ejemplo

9. Operación diaria

10. Seguridad y apagado

## 1. Introducción

Este manual explica la bandeja Mis aprobaciones, el dual channel (mail + avisos in-app), digest y recordatorios, el circuito de artículos (tipo AR) y las opciones de configuración para el administrador.

Regla de producto: el mail avisa; la bandeja es el hogar de trabajo. Ambos canales quedan auditados con las etiquetas [vía bandeja] y [vía enlace].

Documentación en el Centro de ayuda del ERP. Desde el header también puede abrir Mis aprobaciones (icono de bandeja) y la campanita de Avisos.

- El badge de Aprobaciones en el header muestra cuántos pendientes tiene asignados.
- La campanita lista avisos recientes del árbol y del digest.
- El circuito de artículos se enciende o apaga desde Configuración general (sin tocar el servidor).

## 2. Idea de producto (canales)

Hay varios canales que trabajan juntos. No se reemplazan entre sí.

*Canales de aprobación*

| Canal              | Rol                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mail / enlace hash | Avisa y permite aprobar desde afuera (portal público del árbol). |
| Mis aprobaciones   | Hogar de trabajo in-app (sesión + permiso).                      |
| Campanita (Avisos) | Notificación operativa in-app al firmante.                       |
| Slack / Teams      | Opcional; apagado por defecto (webhooks).                        |

### 3. Mis aprobaciones (bandeja)

URL: mis-aprobaciones. También desde el botón Aprobaciones del header.

Permiso principal del árbol: aprobar-mis-aprobaciones-arbol. Otras fuentes respetan el permiso de su módulo.

*Fuentes que agrega la bandeja*

| Fuente            | Qué entra                                    |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Árbol             | RE, OC, SP, OV, RS, PE, PP y AR (artículos). |
| Indumentaria      | Solicitudes de prenda pendientes.            |
| Salida de bienes  | Préstamos / salidas pendientes.              |
| Asientos          | Cola de aprobación contable.                 |
| Transferencias    | TM pendientes.                               |
| Ingreso proveedor | Tickets de seguridad.                        |

- Acciones: Ver / Editar, Aprobar, Rechazar (con motivo), Reenviar mail, aprobación masiva con reglas estrictas.
- Filtros: fuente, tipo, urgencia y búsqueda por texto.
- El contador del header suma las fuentes a las que el usuario tiene acceso.

## 4. Motor del árbol (documentos)

Los circuitos de documentos se configuran en Configuración → Árbol de aprobación. Cada tipo tiene su tipocomprobante.

*Tipos de árbol*

| Código | Nombre en el ABM      |
|--------|-----------------------|
| RE     | Requisiciones         |
| OC     | Ordenes de compra     |
| SP     | Solicitudes de pago   |
| OV     | Ordenes de venta      |
| RS     | Requisiciones de sala |
| PE     | Pedidos               |
| PP     | Propuesta de pagos    |
| AR     | Artículos             |

- First-wins: un firmante del nivel cierra; el resto queda Sin efecto.
- Reemplazos de firmante: se respetan; un cron restaura los vencidos.
- Recordatorio por ítem: solo si en el ABM recordatorio = S (job diario ~09:00).
- Digest matutino: un mail por firmante con resumen (~08:30).
- Para artículos (AR): niveles con centro de costo 0 y montos amplios (0 → valor alto).

## 5. Campanita y webhooks

La campanita del header abre el panel Avisos. Se alimenta al enviar mails de pendiente del árbol y al digest.

Slack/Teams es opcional: se activa con variables de entorno `ARBOLAPROBACION_WEBHOOKS_HABILITADO` y las URLs de Incoming Webhook. Cada aviso in-app puede publicarse en el canal; si falla el webhook, no rompe la aprobación.

## 6. Circuito de artículos (tipo AR)

Cuando el circuito está activo, el alta de un artículo nace PENDIENTE y sigue un árbol tipo Artículos según el uso. Si está inactivo, nace ACTIVO como siempre (comportamiento histórico).

Activación: Configuración → Configuración general del sistema → grupo Aprobaciones / Stock → Circuito de aprobación al alta de artículos (Activo / Inactivo). Ese valor manda sobre el default del .env.

*Estados del artículo*

| Estado          | Significado                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| ACTIVO          | Liberado para uso operativo (OC, stock, consumo).        |
| PENDIENTE       | En circuito / esperando firmas.                          |
| RECHAZADO       | Rechazado; Compras debe corregir y guardar para reabrir. |
| INACTIVO / BAJA | Como siempre en el maestro.                              |

- Hard block: solo ACTIVO es seleccionable en OC, stock y consumo.
- Paso de dominio (Gastro/Lab/...): puede editar ficha y fórmulas, luego firmar.
- Orden secuencial: dominio → Contaduría.
- Cambio de uso o cuentas en un ACTIVO reabre el circuito completo.
- Cambio de uso en PENDIENTE reevalúa el árbol.
- Quién crea: permiso Spatie crear-articulos (asignable a roles).

## 7. Router por uso de artículo

En Stock → Uso de artículos se define cómo rutea cada uso cuando el circuito está activo.

*Modos de aprobación por uso*

| Modo    | Efecto                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| default | Usa el árbol activo tipo Artículos (prioriza nombres con default o contadur). |
| auto    | Auto-aprueba: queda ACTIVO al guardar.                                        |
| arbol   | Usa el árbol específico elegido (Gastro, Lab, RRHH, Marketing, etc.).         |

- Checklist: activar parámetro → crear árboles tipo Artículos → asignar modos en usos → probar un alta.
- Si el circuito está ON y no hay árbol usable (y el uso no es auto), el SKU queda PENDIENTE hasta configurar.

## 8. Flujos de ejemplo

Gastronomía (modo arbol): Compras crea → PENDIENTE → encargado Gastro completa fórmulas → Contaduría → ACTIVO.

Default / Contaduría: Compras crea → PENDIENTE → Contaduría → ACTIVO.

Auto: Compras crea → ACTIVO inmediato.

Rechazo: firmante rechaza → RECHAZADO → Compras edita y guarda → reabre (PENDIENTE + nuevos movimientos).

## 9. Operación diaria

*Quién hace qué*

| Rol           | Acción                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmante      | Abre Aprobaciones o la campanita; aprueba/rechaza; en dominio edita ficha/fórmulas y firma. |
| Compras       | Crea artículos; si RECHAZADO, corrige y guarda para reabrir.                                |
| Contaduría    | Suele ser el último nivel: valida cuentas y libera.                                         |
| Administrador | Configura árboles, usos, permisos y el parámetro de Configuración general.                  |

## 10. Seguridad y apagado

Tres canales válidos: bandeja (sesión + permiso + ownership), enlace hash del mail, y módulos de dominio (sesión + permiso del módulo).

Para apagar el circuito de artículos: Configuración general → Circuito de aprobación al alta de artículos = Inactivo. Las altas nuevas vuelven a nacer ACTIVO. Los SKU ya PENDIENTE/RECHAZADO siguen así hasta resolverlos.