BLEngine
源码分析

从数学、场景
到一帧图像

核心实现 • 源码结构
从基础推导到完整执行

标准阅读版

2026 年 10 月 26 日
BLEngine CL13031
Blink CL13046

目录

写在前面	4
第一章 向量：用三个数描述位置与方向	6
第二章 矩阵：把移动、旋转和缩放连成一次计算	8
第三章 几何：三角形不只有三个位置	12
第四章 相机：从屏幕上的格子发出一条光线	14
第五章 相机运动：绕目标转，不是旋转整张图片	17
第六章 裁剪、可见性与求交：哪些东西进入画面	18
第七章 场景组织：树保存关系，矩阵解释关系	21
第八章 组件求值：同一节点如何带动模型、相机和灯	23
第九章 资产：让文件中的模型变成引擎数据	25
第十章 几何驻留与加速结构：同一模型怎样画很多次	27
第十一章 材质：从一次命中读出表面是什么	29
第十二章 光源与阴影：一条连接能带来多少光	31
第十三章 采样：为什么算光照需要概率	34
第十四章 反射与折射：表面决定光从哪一侧离开	37

目录 · 续

第十五章 介质：光离开表面以后仍在发生变化 39

第十六章 Stella：把一条完整光路接起来 41

第十七章 图像形成：线性光怎样变成屏幕像素 43

第十八章 执行：B 程序怎样成为真实 CPU/GPU 工作 45

第十九章 资源与 I/O：创建之后，谁负责把它用完 47

第二十章 窗口、输入与呈现：让图像成为应用的一帧 50

第二十一章 模拟：计算更新和渲染更新为什么要分开 52

第二十二章 编辑器与软件宇宙：引擎怎样接入真实消费者 54

第二十三章 从文件到一帧：实际编译与运行 56

第二十四章 源码结构：按职责找到真正的入口 60

第二十五章 完整引擎还需要哪些部分 63

附录 A 源码节选与版本定位 65

附录 B 阅读练习与答案 68

附录 C 许可与运行材料 69

写在前面

三维引擎做的事情，可以从一个很小的问题讲起：模型里有一个点，它经过物体的移动、相机的观察，最后为什么会出现在屏幕的这个位置，又为什么呈现这种颜色？

这个问题把数学、几何、场景、材质、光照和设备执行连在了一起。理解引擎，不只是认识这些模块的名字，还要看清它们各自保存什么、计算什么，以及一份结果怎样交给下一段代码。

本书从向量开始。先用能手算的数字解释坐标和变换，再进入相机、裁剪、场景树和几何资产；随后沿真实命中进入材质、阴影、反射、折射与介质，最后回到 GPU 执行、资源寿命和窗口。读者可以依照这个顺序学习，也可以通过目录和源码索引回到某个具体函数。

分析对象固定为 **BLEngine P4 CL13031**，配套原生执行使用 **Blink P4 CL13046**。源码修订和 SHA256 记录在 `engine/源码版本索引.json`。节选保留真实函数名与计算；省略外围部分时明确标出。书中的数学推导是解释，代码框中的源码节选才是该版本的具体实现。

Blink 语言简称 B 语言，B 也寓意 Base。开源项目地址为 https://github.com/sgua83/Blink 。Blink 拥有语言、编译器与通用 CPU/GPU 执行框架；BLEngine 在其上实现引擎。当前 BLEngine 源码由独立 P4 工程管理，尚未随 Blink 仓库完整公开；本仓库提供书稿、获准摘录的源码和阅读场景，不能把下载 Blink 等同于取得完整引擎。

引擎有两类主要源码。`Programs` 中的 B 代码表达相机、变换、模拟、材质和光传输等计算；`src` 中的 Rust 代码负责场景对象、文件、实际设备资源、执行交接与原生窗口。B 不是附在 Rust 后面的几段着色脚本，Rust 也不是逐像素解释 B 的循环。两者共同构成原生程序。




图 0-1：先辨认“数据属于谁”和“计算在哪里”，再顺着箭头阅读函数。设备框架位于相邻的 BLanguage 工程。

本书讨论的是这份源码已经建立的引擎，以及完整引擎仍需补齐的部分。例如当前帧采用光线追踪，不存在可以逐行解读的光栅化三角形裁剪器；骨骼动画、完整碰撞系统和音频也尚未实现。相关章节会解释这些能力在引擎中的位置和必要数据，明确指出缺口，不把概念介绍写成已有功能。

第一章 向量：用三个数描述位置与方向

1.1 位置和位移先分清

设一个顶点位于 `p=(1,2,0)`，把物体向右移动三单位，位移为 `d=(3,0,0)`，新位置就是 `p+d=(4,2,0)`。位置回答“在哪里”，位移回答“从这里往哪里走多远”。二者都能用三个数保存，意义却不同：把相机搬到另一个地方，会改变点相对相机的位置；一束光朝东传播的方向，不会因为整个场景平移而变成朝北。

`src/math.rs` 的 `BLVec3` 保存 `x`、`y`、`z`，并提供加减、标量乘除、点积和叉积。B 代码对应使用内建 `float3`。先认识它们代表的几何量，比先记住函数名更重要。

1.2 点积：判断两个方向有多接近

源码：`src/math.rs:16`。

Rust / 核心源码

```
pub fn dot(self, b: Self) -> f32 {
    self.x * b.x + self.y * b.y + self.z * b.z
}
```

取 `a=(1,0,0)`，`b=(0,1,0)`，点积为零，两方向垂直；取 `b=(1,0,0)`，点积为一，两方向相同；取 `b=(-1,0,0)`，结果为负，两方向相反。

一般情况下 $\mathrm{dot}(a,b)=|a||b|\cos\theta$。只有两向量都已归一化，点积才直接等于夹角余弦。光照中的 `dot(normal,light)` 利用的就是这个关系：光线越正对表面，单位面积接到的光越多；斜着照时，同样的光分摊到更大面积。

1.3 叉积：由一张平面找出垂直方向

源码：`src/math.rs:19`。

Rust / 核心源码

```
pub fn cross(self, b: Self) -> Self {
    Self::new(
        self.y * b.z - self.z * b.y,
        self.z * b.x - self.x * b.z,
        self.x * b.y - self.y * b.x,
    )
}
```

三角形有三点 `a=(0,0,0)`、`b=(2,0,0)`、`c=(0,1,0)`。两条边为 `b-a` 和 `c-a`，叉积是 `(0,0,2)`。它垂直于三角形，长度是平行四边形面积二；三角形面积因此是一。

交换两条边，结果变成 `(0,0,-2)`。这就是顶点顺序为什么会影响表面朝向。后面判断玻璃的内外介质时，几何外向法线必须与资产描述一致，不能每次都随意翻成朝着相机。




图 1-1：点积读夹角，叉积读垂直方向；同一组三角形边同时决定面积和朝向。

1.4 归一化与包围盒

`normalized()` 以向量除以自身长度。例如 `(3,4,0)` 的长度为五，单位方向为 `(.6,.8,0)`。原来的长度信息被去掉，留下纯方向。相机方向、法线与材质公式中的方向经常要求单位长度；零向量没有可归一化的方向。

`BLBounds` 用 `min`、`max` 保存轴对齐包围盒。加入一个点时，每个轴分别取更小和更大的坐标。点 `(1,2,0)` 和 `(4,-1,3)` 得到 `min=(1,-1,0)`、`max=(4,2,3)`，中心是 `(2.5,.5,1.5)`。

包围盒适合先排除大批不可能相交的物体，但“源码有包围盒”不等于“完整场景剔除系统已实现”。当前 `BLMesh` 保存几何边界，实际硬件光线查询使用设备加速结构；后文会分开说明这些职责。

第二章 矩阵：把移动、旋转和缩放连成一次计算

2.1 从三条式子看懂仿射矩阵

一个本地点 `(x,y,z)` 变到父坐标，可以写成：

数据 / 计算关系

```
x' = m00*x + m01*y + m02*z + tx
y' = m10*x + m11*y + m12*z + ty
z' = m20*x + m21*y + m22*z + tz
```

前面的九个数负责旋转、缩放与剪切，最后三个数负责平移。BLEngine 的 `BLTransform` 以三行四列保存它们；完整四行四列矩阵的最后一行为 `(0,0,0,1)`，不必重复存储。

例如先把局部点 `(1,0,0)` 沿 x 放大两倍，再绕 z 轴旋转九十度，最后平移 `(3,1,0)`，结果依次是 `(2,0,0)`、`(0,2,0)`、`(3,3,0)`。只要把这些操作组合成一个矩阵，任意顶点都能沿同一公式计算。



图 2-1：同一个点沿箭头走过缩放、旋转和平移；顺序是计算的一部分。

2.2 把平移、缩放和旋转写进矩阵

下面是三行四列的数学展开，均与 `BLTransform.rows` 的行排列一致。最后一列是平移，不是额外的缩放分量。

数据 / 计算关系

```
平移 (tx,ty,tz)
[ 1  0  0  tx ]
[ 0  1  0  ty ]
[ 0  0  1  tz ]

缩放 (sx,sy,sz)
[ sx  0   0   0 ]
[ 0   sy  0   0 ]
[ 0   0   sz  0 ]

绕 z 轴旋转 θ
[ cosθ  -sinθ  0  0 ]
[ sinθ   cosθ  0  0 ]
[ 0      0     1  0 ]
```

九十度时 $\cos\theta$ 为零、$\sin\theta$ 为一，第一行算出 `x'=-y`，第二行算出 `y'=x`，所以 `(2,0,0)` 变为 `(0,2,0)`。沿 z 轴看，x 轴正向转到了 y 轴正向。绕其他轴同样保持该轴分量，用另外两个分量完成旋转；正负方向由坐标约定和角度符号决定。

非统一缩放表示三个轴倍率不同；剪切则让一个坐标随另一个坐标改变，例如 `x'=x+k*y`。它们都能放进前面的三乘三线性部分，所以场景保存一般仿射矩阵，而不只保存“位置加一个角度”。当前节点没有另存一套四元数姿态或动画轨道。

2.3 矩阵相乘不能交换

`Programs/math/transform.b` 给出了很短的组合函数：

源码：`Programs/math/transform.b:4`。

Blink / 核心源码

```
T compose<T: BLSquareMatrix>(T first, T second) { return second * first; }
```

引擎采用矩阵乘列向量的写法。`compose(first,second)` 返回 `second*first`，表示先做 `first`，再做 `second`。设先平移一单位，再放大两倍，原点会到二；先放大，再平移，原点只会到一。矩阵名称相同而顺序不同，画面就不同。

场景树里“子物体先到父坐标，再到世界坐标”同理：`world_child = world_parent * local_child`。父节点旋转时，子物体的相对位置也会转动，因为这段平移本来就在父坐标中表达。

2.4 点的 w 是一，方向的 w 是零

源码：Programs/math/transform.b:7。

Blink / 核心源码

```
float3 transform_point(float4x4 world_from_local, float3 position) {
    float4 projected = world_from_local * float4(position, 1.0);
    return projected.xyz / projected.w;
}
```

float4(position,1.0) 让矩阵的平移列参与计算。方向写为 float4(direction,0.0)，平移项乘零，方向只受线性部分影响。相机组件和光源组件都沿这个区别变到世界空间。

完整投影变换可能得到不等于一的 w，所以 transform_point 在最后除以 projected.w。当前场景的本地矩阵是仿射矩阵；当前像素射线相机直接构造方向，不经这个函数完成传统投影管线。通用数学函数存在，不表示每一条渲染路径都会调用它。

2.5 为什么法线要乘逆转置

普通方向直接乘矩阵，法线却必须继续垂直于变换后的表面。考虑平面上的方向 t=(1,1,0)，法线 n=(1,-1,0)，二者点积为零。沿 x 放大两倍后，切线变为 (2,1,0)。若法线也直接缩放，就成为 (2,-1,0)，点积为三，已经不垂直。

把法线的 x 分量反而缩小为一半，得到 (.5,-1,0)，与 (2,1,0) 点积仍为零。这正是逆矩阵再转置的效果。

源码：Programs/math/transform.b:20。

Blink / 核心源码

```
float3 transform_normal(float3x3 world_from_local, float3 normal) {
    return normalize(transpose(inverse(world_from_local)) * normal);
}
```

实际网格命中已经携带 world_to_object，它就是世界矩阵的逆。Programs/geometry/normals.b 直接转置其线性部分，避免另算并保存第二份法线矩阵。

源码：Programs/geometry/normals.b:2。

Blink / 核心源码

```
float3x3 mesh_normal_basis(float3x4 world_to_object) on compute {
    return transpose(float3x3(world_to_object.r0.xyz,world_to_object.r1.xyz,
      world_to_object.r2.xyz));
}
```

2.6 逆矩阵把世界问题带回物体内部

一个实例先沿 x 放大两倍，再向世界 x 平移三，局部 x 为一的点到世界 x 为五。已知世界 x 为五，回到局部坐标就先减三，再除以二，得到一；逆变换的操作顺序与正向相反。

实例 AS 命中的 `world_to_object` 提供的就是这种反向关系。几何可以保持原来的局部顶点，而同一模型在不同实例上有不同世界位置。可逆线性部分是实际实例交给 Vulkan 的前提；把某个轴缩放成零会压塌一个维度，不能再用普通逆矩阵找回原坐标。

第三章 几何：三角形不只有三个位置

3.1 顶点、索引和属性

一个立方体只有八个空间角点，却往往需要更多顶点记录。原因是同一个角点可能同时属于三张朝向不同的面，也可能处在纹理接缝上；位置相同不代表法线和 UV 相同。

`src/geometry.rs` 的 `BLVertex` 保存位置、法线和可选 UV，`BLTriangle` 保存三个顶点编号及源材质组编号，`BLMesh` 保存全部顶点、三角形、材质组名和包围盒。索引把多个三角形连到可共享的顶点记录，而接缝通过不同记录表达。

阅读场景的立方体包含 **二十四个顶点记录、十二个三角形**。每个面有自己朝外的法线；并没有为了画立方体而把模型偷偷简化成屏幕上的方框。

3.2 重心坐标：由命中位置找回法线与纹理

光线命中三角形后，硬件返回两个重心分量 `u`、`v`。第三个权重为 `1-u-v`。假设 `u=.25`、`v=.25`，命中点就是 `0.5*a+0.25*b+0.25*c`。三个权重之和为一，因此位置仍在同一三角形平面上。




图 3-1：一次命中把三个角点的属性按同一组权重混合。几何法线来自边，着色法线来自顶点属性。

`stella.surface::surface_uv` 的实现与这个算式完全一致：

源码：`Programs/stella/surface.b:17`。

Blink / 核心源码

```
float2 surface_uv(BLInstance instance, u32 primitive, float2 barycentric) on compute {
    BLTextureTriangle triangle = unsafe_read(instance.texcoords, primitive);
    f32 u = barycentric.x;
    f32 v = barycentric.y;
    return triangle.coordinates[0] * (1.0-u-v) + triangle.coordinates[1] * u +
      triangle.coordinates[2] * v;
}
```

若 UV 三点为 `(0,0)`、`(1,0)`、`(0,1)`，上例命中得到 `(.25,.25)`。法线也按同样权重插值，然后归一化；它让光照在三角形之间平滑变化，但不会改变真实三角形的形状和轮廓。

3.3 几何法线与着色法线各做什么

几何法线由两条三角形边叉乘得到，用于决定真实表面的内外、射线起点向哪侧偏移，以及反射或透射是否越过表面。着色法线由顶点法线插值、法线纹理等得到，用于计算局部光照。

把二者混成一个方向会造成实际问题：法线贴图稍微倾斜，玻璃的“内部”就可能被误判；偏移射线时也可能移到物体错误的一侧。因此 `BLStellaSurface` 同时携带二者。平滑和细节服务于外观，真实几何仍决定边界。

第四章 相机：从屏幕上的格子发出一条光线

4.1 观察坐标由三个方向组成

相机有眼睛位置 `eye`、观察目标 `target` 和一个参考向上方向 `up`。先求 `forward=normalize(target-eye)`，再用叉积求 `right`，最后重新构造与前二者垂直的 `up`。

源码：`Programs/scene/camera.b:3`。

Blink / 核心源码

```
BLCamera camera_basis(float3 eye, float3 target, float3 up, f32 span, u32 projection, f32 near,
  f32 far, u32 medium) on compute {
    float3 forward=normalize(target-eye);
    float3 right=normalize(cross(forward,up));
    return BLCamera(eye,right,cross(right,forward),forward,span,projection,near,far,medium);
}
```

设 `eye=(0,-3,2)`、`target=(0,0,2)`、参考 up 为 `(0,0,1)`。相机向前是 `(0,1,0)`，向右是 `(1,0,0)`，向上仍是 `(0,0,1)`。这些方向构成了相机自己的坐标尺。

参考 up 不必事先和观察方向垂直，但不能与它平行。否则叉积为零，左右方向无从确定。Rust 的相机描述交接处处理这个真实几何前提，B 代码负责基向量计算。

4.2 屏幕坐标怎样变成方向

图像的左上角是像素 `(0,0)`，三维相机的“上”却通常取正方向。`stella.visibility::pixel_ray` 在像素中心取样，横向映射到 `[-1,1]`，纵向反过来映射到 `[1,-1]`；横向还乘宽高比，防止宽屏把物体压扁。

源码：`Programs/stella/visibility.b:2`。

Blink / 核心源码

```
BLRay pixel_ray<const W:u32,const H:u32,const S:u32>(read dataset<BLCamera> cameras,u32 pixel,
  u32 layer) on compute {
    f32 sx=((f32(pixel%(W*S))+0.5)/f32(W*S)*2.0-1.0)*(f32(W)/f32(H));
    f32 sy=1.0-(f32(pixel/(W*S))+0.5)/f32(H*S)*2.0;
    return camera_ray(unsafe_read(cameras,layer),float2(sx,sy));
}
```

`W`、`H` 是最终显示大小，`S` 是每轴内部采样倍率，内部宽为 `W*S`。`index()` 是当前内部像素的一维编号；取余得到列，整除得到行。`.5` 把采样位置放到格子中心，而不是格子左上角。

4.3 透视与正交只差一处，却产生两种空间感觉

源码：Programs/scene/camera.b:8。

Blink / 核心源码

```
BLRay camera_ray(BLCamera camera, float2 ndc) on compute {
    float3x2 basis=float3x2(camera.right.x,camera.up.x,camera.right.y,camera.up.y,camera.right.z,
      camera.up.z);
    float3 offset=transform_plane(basis,ndc*camera.tangent);
    if (camera.projection==1) { return BLRay(camera.eye+offset,camera.forward); }
    return BLRay(camera.eye,normalize(camera.forward+offset));
}
```

透视相机的光线都从 eye 出发，方向随屏幕位置展开，所以近处物体占据更大角度。正交相机的方向保持 forward，起点在相机平面上平移，所以同样大小的物体不会仅因远近而缩放。




图 4-1：透视改变方向，正交改变起点。图中画的是射线，矩形代表采样平面。

`BLCameraDescription.span` 对透视表示垂直半视角的正切，对正交表示画面半高。例如透视 `span=1` 对应垂直视角九十度；`span=.36` 约为四十度。这个字段不是弧度本身。把它直接当 FOV 输入，是源码阅读中容易出现的单位错误。

当前实现没有先把三角形乘投影矩阵再覆盖像素，而是反过来：为每个像素生成世界光线，向场景询问最近命中。两种方法都要建立相机和屏幕的对应，只是计算方向不同。

4.4 世界中的点怎样回到屏幕

标签投影需要反过来做。取 `delta=point-eye`，用点积分别得到相机横向、纵向和前向坐标：`x=dot(delta,right)`、`y=dot(delta,up)`、`depth=dot(delta,forward)`。这相当于拿相机的三把尺测量同一个世界位移。

对深度为正的透视点，`ndc_y=y/(depth*span)`，横向还要除宽高比。再映射到像素：横向从画面中心向右，纵向从画面中心向上，所以像素 y 要反号。深度变成两倍而 x、y 不变时，屏幕偏移缩小一半，这就是近大远小的计算来源。

`Programs/scene/labels.b::project` 正按这些点积求 depth、x 和 baseline。生成主射线与投影世界标签互为观察问题的两个方向；不必为了投标签再建立另一台含义不同的相机。

第五章 相机运动：绕目标转，不是旋转整张图片

5.1 移动的究竟是哪一份数据

`src/window.rs` 的 `BLNavigation` 保存导航的 yaw、pitch、distance。方向键和滚轮改变这些输入；`src/viewer.rs` 每次绘制把它们交给 `BLCameraPrograms::orbit`。Rust 收集输入，B 计算相机，不在窗口消息中重新实现三维数学。

源码：`Programs/scene/camera.b:18`。

Blink / 核心源码

```
program orbit(write dataset<BLCamera,1> cameras,
    float3 eye, float3 target, float3 up, f32 span, u32 projection, f32 near, f32 far, u32
      medium,
    f32 yaw, f32 pitch, f32 distance) on compute {
    parallel (camera in cameras) {
        BLCamera initial=camera_basis(eye,target,up,span,projection,near,far,medium);
        float3 right=initial.right*cos(yaw)+initial.forward*sin(yaw);
        float3 back=initial.right*sin(yaw)-initial.forward*cos(yaw);
        float3 offset=back*cos(pitch)+initial.up*sin(pitch);
        f32 radius=sqrt(dot(eye-target,eye-target))*distance;
        camera=BLCamera(target+offset*radius,right,initial.up*cos(pitch)-back*sin(pitch),-offset,
        span,projection,near,far,medium);
    }
}
```

函数先以初始相机建立参考坐标，再围绕目标计算新的 `right`、`back`、`offset`。`target+offset*radius` 是新眼睛位置，`-offset` 是新的观察方向，因此目标仍在画面中心。

5.2 用半径理解缩放

初始眼睛到目标相距五，distance 为一，轨道半径就是五；distance 为二，半径变成十。这里的滚轮导航通过移动相机改变距离，不改模型顶点，也不把图像放大后再裁切。

这和改变镜头 span 有区别。保持位置、缩小 span 会收窄视野；改变眼睛位置则会改变前后物体之间的透视关系。分析导航效果时，先看修改的是位置还是镜头参数。

5.3 相机也能挂在场景节点上

一辆车的相机跟随车身，是因为它的相机组件先经过车身世界矩阵；之后 orbit 再围绕这份已求值的相机工作。相机节点变换和用户导航是两段不同输入。

当前组件求值把 eye、target 当点，用 `w=1`；把 up 当方向，用 `w=0`。非统一缩放或剪切会改变这些世界值，随后 `camera_basis` 再建立正交观察基。镜头 span 和距离区间保持组件值，不把节点缩放暗中解释为镜头变焦。

第六章 裁剪、可见性与求交：哪些东西进入画面

6.1 先分清三件容易混淆的事

裁剪规定可接受的空间范围；剔除提前排除不可能贡献的对象；遮挡判断某个方向上是否有更近物体。它们都能减少或限制可见内容，但输入和结果不同。

传统光栅化会把顶点变到齐次裁剪坐标，按 $-w \le x \le w$、$-w \le y \le w$ 及其深度约定裁切多边形，然后除以 w、映射屏幕、光栅化，并用深度缓冲选择前后。深度轴的范围取决于具体 API 约定，不能混用。

当前 BLEngine 没有这条三角形光栅化管线。屏幕射线的方向已经限定了观察范围，最近命中查询直接回答每个采样点前方有什么。不能在源码目录里找不到裁剪器时，把相机的 near/far 字段当成完整传统裁剪实现。

6.2 当前 near/far 限定的是射线参数

数据 / 计算关系

$$p(t) = origin + t * direction$$

有效范围：$near \le t \le far$

相机射线方向已归一化，所以 t 是沿光线的世界距离。当前 `pixel_hit` 将相机 near/far 直接传给求交；它们不是透视相机前方两张相同 z 值的平面。斜射线的沿线距离与相机前向深度并不相同。




图 6-1：上图的相机深度平面与下图的沿射线距离区间含义不同。当前实现采用后者。

例如中心射线沿 forward 前进，t 为十时，前向深度也是十；与 forward 成六十度的射线走十，前向深度只有五。这解释了为什么同名 near/far 不保证相同的裁剪形状。

6.3 最近命中怎样选出来

`stella.visibility::closest_hit` 先放入距离为 far 的“未命中”记录；若启用地面，求光线与水平面的交点；再用 `trace_closest` 查询网格；最后检查解析面光。所有候选沿同一条光线、同一个有效区间比较，留下最近者。

网格查询的核心可从更短的通用入口看清：

源码：Programs/scene/query.b:2。

Blink / 核心源码

```
BLMeshHit mesh_intersect(BLMeshRay ray,read dataset<BLInstance> instances,read acceleration
  scene,u32 base) on gpu {
    RayHit hit=trace_closest(scene,ray.origin,ray.near,ray.direction,ray.far);
    if(!hit.exists){
        return BLMeshHit(float3(0.0),ray.far,float3(0.0),0,float2(0.0),uint2(0),0,false,float3(
        0.0));
    }
    u32 instance=base+hit.instance;
    float3x3 basis=mesh_normal_basis(hit.world_to_object);
    float3 normal=mesh_geometric_normal(basis,hit.vertex1-hit.vertex0,hit.vertex2-hit.vertex0);
    float3 local=hit.vertex0*(1.0-hit.barycentric.x-hit.barycentric.y)+
        hit.vertex1*hit.barycentric.x+hit.vertex2*hit.barycentric.y;
    return BLMeshHit(ray.origin+ray.direction*hit.distance,hit.distance,normal,hit.primitive,
        hit.barycentric,unsafe_read(instances,instance).identity,instance,true,local);
}
```

`trace_closest` 的三角形遍历和求交由 Blink 的 Vulkan 光线查询后端交给真实加速结构（AS）执行。引擎不在 Rust 中遍历每个三角形，也没有在这个函数里重新写一遍 Möller–Trumbore 求交器。

命中后，B 用距离重建世界位置，用重心重建物体空间位置，并把当前实例槽位映射到稳定运行身份。返回的数据既能供着色，也能作为后续网格选择计算的输入。

6.4 世界层和独立层不能直接比距离

BLEngine 可以给独立 overlay 空间使用另一台相机和另一份顶层加速结构。先求世界层，再求独立层；独立层有命中时，按层规则替换世界结果。两台相机的原点和坐标尺度不同，所以不把两个 distance 当成同一坐标下的深度来比较。

当前尚无独立场景视锥剔除器、遮挡层级或 GPU 可见实例压紧管线。硬件 AS 能加速射线查询，但不能据此说整个引擎已经具备完整场景可见性系统。

作为理论对照，传统视锥可以由六张朝内的平面表示。若平面写成 `dot(n,p)+d≥0`，且 n 是单位法线，一个中心 c、半径 r 的球在某平面满足 `dot(n,c)+d<-r`，便整个落在外侧，可以提前排除。与平面相交的球仍须保留，不能只检查球心是否在内部。这说明“范围描述”和“批量对象剔除”之间还需要实际算法；固定版本尚未实现这份场景剔除计算。

第七章 场景组织：树保存关系，矩阵解释关系

7.1 为什么要有父子节点

想象一个台灯：灯座带着灯杆，灯杆带着灯罩。移动灯座时，不应手动修改每个零件的世界坐标。每个零件只保存相对父节点的本地变换，世界变换由父链组合。

`src/hierarchy.rs` 的 `BLScene` 保存节点槽位和可复用空槽。`BLSceneNode` 保存父关系、本地矩阵，以及可选几何、相机、光源。允许多棵互不相连的树，因此整体是有向森林，而不是强迫一切挂到一个没有实际职责的根对象。




图 7-1：阅读场景中的两个物体共享 rig 父节点，也共享同一 cube 资产；父子关系与资产共享是两种关系。

7.2 世界矩阵怎样算

源码：Programs/scene/hierarchy.b:9。

Blink / 核心源码

```
program resolve(read dataset<BLHierarchyNode> nodes,write dataset<BLWorldTransform> worlds) on
  compute {
    parallel(world in worlds) {
        BLHierarchyNode node=unsafe_read(nodes,index());
        float3x4 matrix=node.local;
        if(node.active){
        while(node.has_parent){
        node=unsafe_read(nodes,node.parent);
        matrix=compose_affine(node.local,matrix);
        }
        }
        world.matrix=matrix;
    }
}
```

每个工作项从自己的本地矩阵开始，沿父链向上，把父矩阵乘到前面。父节点向 x 平移十，子节点向 y 平移二，子节点原点的世界坐标就是 (10,2,0)；若父节点旋转，子节点的局部平移也随之旋转。

这里每个节点独立读源节点，写自己的世界结果，所以可以并行。它没有要求先写完父节点的世界矩阵，再让子节点读取那份输出；因此也不用在每一层之间加一次全局阶段。

代价是深层节点会重复读取共同祖先，工作量约为所有节点深度之和。当前没有脏子树增量算法，不应把“可以持续更新”解释为“只重算变化节点”。并行表达减少了数据依赖，具体算法仍有可优化的工作量。

7.3 改父节点与删除节点

BLScene::set_parent 保留本地矩阵。这意味着把一盏灯从桌子改挂到车上，它的世界位置可能变化。若应用希望保持世界位置，就要先计算新父节点逆矩阵，再显式设置新的本地矩阵；当前 API 不暗中替调用者选择这个语义。

remove 通过 B 的 descendants 标记整个子树，再由 Rust 删除对应节点和组件、回收槽位。算法判断的是实际父链，不是“编号比根节点大”之类的偶然排列。

7.4 槽位不等于身份

删除第六号槽位中的节点，再把新节点放进第六号槽位，并不意味着它们是同一个物体。BLNodeId 同时保存槽位和由真实节点所有者创建的 BLInstanceId；旧句柄不能因为槽位被复用而认领新对象。

这份身份属于运行中的对象，不是跨进程资产 ID，不随文件保存。它也不是材质版本或几何版本。节点移动仍是同一对象，换了一份几何却不意味着旧表面历史仍然有效。后续时序缓存若要建立表面对应，还需要实际的版本与运动信息。

第八章 组件求值：同一节点如何带动模型、相机和灯

8.1 保存一份源，生成所需结果

场景保存的是本地节点组件，不再额外保存一份可独立修改的世界相机和世界灯光。

`BLScenePrograms::evaluate` 把源数据打包交给 `scene.components::evaluate`：先求世界矩阵，再分别变换相机和灯。

源码：`Programs/scene/components.b:29`。

Blink / 核心源码

```
program evaluate(read dataset<BLHierarchyNode> nodes,inout dataset<BLWorldTransform> worlds,
  read dataset<BLAttachedCamera> local_cameras,write dataset<BLSceneCamera> world_cameras,
  read dataset<BLAttachedLight> local_lights,write dataset<BLLight> world_lights) on compute {
    resolve(nodes,worlds);
    cameras(worlds,local_cameras,world_cameras);
    lights(worlds,local_lights,world_lights);
}
```

几何实例、相机描述和世界光源是该次输入的派生结果。节点修改后显式重新求值；不能继续拿旧结果当成已经自动更新的场景。

8.2 不同灯光对变换的需要不同

点光的位置是点，随父节点平移；方向光表示远处来的传播方向，父节点平移不应改变它。面光的位置是点，两条半边是方向，变换后面积自然变化。聚光的位置和朝向都需要变换。

组件计算在 `Programs/scene/components.b` 中按这些几何意义分支。它不把能量随父节点缩放再任意乘一次，也不把非统一缩放后的聚光悄悄换成椭圆锥。场景变换与灯光物理参数需要分别读懂。

8.3 CPU 路径与设备路径

普通 `placements/evaluate` 入口在原生 CPU B 中求值，把最终矩阵交给实例构建。`place_hierarchy_device` 则上传源节点，让 GPU B 求世界矩阵，再按真实可绘节点 `gather` 到设备实例记录。

源码：`Programs/scene/device.b:9`。

Blink / 核心源码

```
program prepare(read dataset<BLHierarchyNode> nodes,inout dataset<BLWorldTransform> worlds,
  read dataset<BLDrawNode> draws,inout dataset<BLDeviceTransform> transforms) on compute {
    resolve(nodes,worlds);
    gather(worlds,draws,transforms);
}
```

这个顺序很具体：`resolve` 产生 worlds，`gather` 消费 worlds。框架负责两段之间的设备可见性。Rust 不需要把所有矩阵先读回 CPU，再重新上传到 TLAS。

固定版本的设备入口仍挂在 `BLSceneRenderer` 上，使用单一 TLAS；它还不是完全独立的 GPU 场景对象，也没有实现 refit 和脏子树。书中对源数据和资源所有者的分析以这个版本为准。

第九章 资产：让文件中的模型变成引擎数据

9.1 cook 是显式转换，不是运行时猜格式

阅读案例先把 OBJ 转成 .blgeom，再把可读场景文本转成 .blscene。cook 是引擎命令中的一个动作，表示把源资产转换成运行时明确的格式；它不是额外的书籍程序。

BLMesh::read_obj 分别读取位置、法线和 UV。每个面角以 (位置索引,UV索引,法线索引) 作为键查找或建立顶点，这正是接缝能保留下来的原因。源码中的关键行是：

局部节选，外围未列出：src/geometry.rs:137。

Rust / 核心源码

```
let key = (pi, ti, ni);
let index = if let Some(index) = lookup.get(&key) {
    *index
} else {
    let normal = ni
        .map(|i| normals[i])
        .ok_or_else(|| error("正式几何输入必须包含生成器法线"))?;
    let uv = ti.map(|i| uvs[i]);
    let index = u32::try_from(vertices.len())?;
    vertices.push(BLVertex {
        position: positions[pi],
        normal,
        uv,
    });
    lookup.insert(key, index);
```

输入必须提供正式三角化和法线。当前读取器不自动剖分任意多边形，不凭空生成缺失法线，不读取 MTL 来推测完整材质。文件转换保留原精度几何，坐标单位换算放在实例矩阵中。

9.2 四种文件各保存什么

文件	主要内容	读取位置
.blgeom	顶点、三角形、源材质组和原 UV	src/geometry.rs
.blscene	节点森林、组件、几何路径、启动相机、输出设置	src/scene_asset.rs
.blmat	图像、表面、介质、默认组绑定和地面材质	src/material.rs
.bltex	线性图像与 mip 数据	Blink blcompute 的纹理读写

当前格式分别为 BLGEOM 2、BLSCENE 7、BLMAT 2、BLTEX 1。格式版本是实际数据协议，不是渲染质量等级。当前开发版本不提供旧版本自动转换链，源材料应按当前明确格式重新 cook。

9.3 相对路径要从所属文件算

场景里的材质路径、模型路径相对最终 `.blscene` 所在目录；材质里的纹理路径相对 `.blmat`。这让一份资产目录可以整体移动，而不必把作者机器的盘符写进文件。

场景保存时，`BLSceneAsset::write` 只写存活节点，并重映射父引用和启动相机引用。文件下标不等于运行身份，删除后的空槽也不写成永久资产对象。重新读入会建立新的运行场景。

当前没有 FBX、UE 资源、骨骼动画或外部材质自动导入。资产层已经有明确的数据入口，但还不能据此称为完整 DCC 生产管线。

第十章 几何驻留与加速结构：同一模型怎样画很多次

10.1 两个物体不需要两份顶点

阅读场景的两个立方体形状相同，位置、矩阵和材质选择不同。`BLGeometryStore` 以资产编号保存原模型；`BLPlacement` 保存每次摆放的身份、资产引用、变换、颜色和材质选择。

这把“是什么形状”和“放在哪里”分开了。移动一个立方体，改的是实例矩阵；给它换材质，改的是实例的材质绑定；二者都不应复制原三角形。

10.2 BLAS 与 TLAS 分别回答什么

底层加速结构 BLAS 描述一份模型内部的三角形。顶层加速结构 TLAS 描述场景里有哪些实例、各自怎样变换，以及引用哪份 BLAS。可以把它们理解为两级查找：先找可能命中的物体，再进入物体的三角形。



图 10-1：两个实例共享一个 BLAS，但各有世界变换和材质选择。着色属性表与原生 AS 是不同资源。

src/scene.rs::insert 把原位置和三角形交给 Device::bottom_level，同时建立着色需要的三角形法线索引、法线记录和可选 UV。instances 再把 placement 变成 RayInstance；src/render.rs::set_partitioned_instances 建立世界层和可选独立层的 TLAS。

这些结构不等于一份手写的 Rust BVH。实际构建和 Vulkan 内存属于 Blink 的 vulkan/ray.rs，引擎交付原精度几何和实例关系。B 在命中之后继续解释属性，不接管原生句柄的释放。

10.3 硬件实例记录与着色实例记录别混淆

设备构建用的 BLDeviceTransform 使用六十四字节步长，其中前四十八字节是三行四列矩阵，剩余部分由框架维护原生实例信息。B 只写自己声明的矩阵字段。

着色用的 BLInstance 则保存只读 view、tint 和身份：

源码：Programs/scene/instance.h:1。

Blink / 核心源码

```
module scene.instance;
struct BLTriangle {array<u32,3> normal_indices;u32 material;};
struct BLNormal {float3 normal;};
struct BLTextureTriangle {array<float2,3> coordinates;};
struct BLMaterialSlot {u32 surface;};
struct BLInstance {
    view<BLTriangle> triangles;
    view<BLNormal> normals;
    view<BLTextureTriangle> texcoords;
    view<BLMaterialSlot> materials;
    float4 tint;
    uint2 identity;
};
```

这里的三角形记录保存的是法线索引和材质组，不再复制硬件已有的每个位置。view 指向真正的只读数据。框架保持它所引用的存储，不能把 view 当成一个脱离所有者仍有效的裸数字。

10.4 材质组怎样避免破坏共享

三角形只保存源材质组编号，实例另有“组编号到 surface 编号”的槽位表。同一个立方体可以在一个实例上使用棋盘材质，在另一个上使用蓝色材质，而 BLAS、原法线和三角形仍共享。

UV 的上传也由真实消费者决定：只用常量色时不需要 UV 数据；后来某个实例选择了纹理材质，再向原来源请求对应资产属性。BLGeometryStore::prepare 汇合全部实际实例的需求，不为每个实例单独保存一份模型。

这仍是模型级驻留与属性交接，不是虚拟几何。当前没有按可见细节裁取微三角形、压缩簇解码和完整页级流送；保留原精度 BLAS 也不等于已经实现 Nanite。

第十一章 材质：从一次命中读出表面是什么

11.1 表面颜色不能只靠一个 RGB

一块蓝色塑料和一块蓝色金属，可能有相近的基础色，却有不同的反射。材质至少要回答：表面属于哪种散射模型、颜色从哪里来、粗糙度是多少、介质边界是什么，以及法线细节怎样表达。

`src/material.rs::BLPalette::read` 读取材质库；`Programs/material/palette.h` 声明设备上的 `BLSurface`。Rust 按编译结果的字段偏移和步长打包，不再凭感觉复制一份 C 风格 ABI 结构。

阅读场景的基础声明如下：

数据 / 计算关系

```
BLMAT 2
medium vacuum 1 0 0 0
texture file checker.bltex
texture color .09 .38 .55 1
texture color .19 .16 .13 1
surface tile opaque 0 .3 1.5 0 1 1 0 0
surface blue opaque 1 .18 1.5 0 1 1 0 0
surface floor opaque 2 .65 1.5 0 1 1 0 0
geometry solid tile
ground floor
```

`texture` 按声明顺序编号。surface 的参数依次包含模型、纹理编号、粗糙度、折射率、LOD、UV 缩放与偏移。名称用于绑定，运行时解析成实际编号。`medium vacuum` 是这份文件显式声明的介质，并非运行时偷偷注入的全局对象。

11.2 surface_at 是命中与材质之间的桥

`stella.surface::surface_at` 先从实例取得三角形和材质组，再通过实例槽位表取得 surface。需要纹理坐标时，用重心插值原 UV；随后执行 `uv*scale+offset`，采样颜色，再乘实例 tint。

局部节选，外围未列出：`Programs/stella/surface.b:38`。

Blink / 核心源码

```
BLSurface surface=unsafe_read(surfaces,material);
float2 uv=float2(0.0);
if(surface.uses_uv){
    uv=position.xy;
    if(hit.kind==2 || hit.kind==3){uv=surface_uv(unsafe_read(instances,hit.instance),
      hit.primitive,hit.barycentric);}
}
uv=uv*surface.uv_scale+surface.uv_offset;
float3 color=texture_sample(unsafe_read(textures,surface.texture),uv,surface.lod).xyz*tint;
f32 roughness=surface.roughness;
```

`uses_uv` 不是用来掩盖错误资产，而是表示该材质是否真的消费 UV。纹理材质缺失原 UV，资产入口应报告；常量色材质没有这个需求，不必为了凑字段制造无用数据。

11.3 法线纹理只改变局部表面方向

法线纹理把 RGB 从 `[0,1]` 解码到 `[-1,1]`。这些分量表达的是沿切线、副切线和原法线的方向，不能直接当作世界坐标。

`material.maps::normal_map` 用三角形边和 UV 边求出切线方向，把它与法线正交化，处理 UV 镜像朝向，再组合纹理方向。随后 `surface_at` 用实际命中的逆转置基变到世界空间。

源码：`Programs/material/maps.b:8`。

Blink / 核心源码

```
float3 normal_map(float3 normal,float3 edge_u,float3 edge_v,float2 uv_u,float2 uv_v,float3
  encoded,f32 strength) on compute {
    float3 tangent=edge_u*uv_v.y-edge_v*uv_u.y;
    float3 bitangent=edge_v*uv_u.x-edge_u*uv_v.x;
    if(uv_u.x*uv_v.y-uv_u.y*uv_v.x<0.0){tangent=-tangent;bitangent=-bitangent;}
    tangent=normalize(tangent-normal*dot(normal,tangent));
    float3 perpendicular=cross(normal,tangent);
    if(dot(perpendicular,bitangent)<0.0){perpendicular=-perpendicular;}
    float3 sample=encoded*2.0-float3(1.0);
    return normalize(tangent*(sample.x*strength)+perpendicular*(sample.y*strength)+normal*
      sample.z);
}
```

它能给表面增加凹凸光照细节，却不改变三角形位置、轮廓或真实自遮挡。把法线纹理当成几何细分，会误判画面和内存的来源。

11.4 粗糙度怎样进入 GGX

微表面模型把看似平滑的表面理解为很多微小朝向的反射面。粗糙度越小，这些朝向越集中，高光越窄；粗糙度越大，能量散到更宽方向。

`material.microfacet::microfacet_distribution` 实现 GGX 分布，当前 `alpha=roughness²`，分布使用 `a2=alpha²`。不要把粗糙度、alpha 和 a2 当成同一个参数。

源码：`Programs/material/microfacet.b:2`。

Blink / 核心源码

```
f32 microfacet_distribution(float3 normal,float3 half_vector,f32 a2) on compute {
    f32 nh=max(dot(normal,half_vector),0.0);
    float3 tangent=cross(normal,half_vector);
    f32 denominator=dot(tangent,tangent)+a2*nh*nh;
    return a2/(3.14159265359*denominator*denominator);
}
```

完整不透明响应还包含 Fresnel 和 Smith 遮蔽项，位于 `material.surface::surface_response`。这些量分别描述界面反射比例、微表面朝向分布和微表面彼此挡住的影响。只保留一个“高光幂次”无法说明当前源码。

第十二章 光源与阴影：一条连接能带来多少光

12.1 五种光源的量并不相同

`src/lighting.rs::BLLight` 有方向、点、聚光、面光和有限太阳五种形式。方向光用辐照度描述平行来光；点光和聚光保存强度；面光与太阳盘保存辐亮度。字段都叫 `energy` 的设备记录，不表示物理量可以任意互换。

点光离表面从两单位变成四单位，在其他条件相同的情况下，贡献按距离平方从 `1/4` 变成 `1/16`。方向光没有这样的局部距离衰减。面光则还需要考虑面积、朝向和采样密度。

12.2 先选目标，再求入射量

`lighting.lights::light_target` 为方向光产生方向，为点光产生固定点，为面光在两条半边张成的矩形上选点。`light_sample` 再得到单位方向、实际目标、采样密度和已带相应概率权重的光量。

面光的世界位置加上 `[-1,1]` 范围的两条半边得到采样点。若两半边长度各为一且垂直，完整面积是四，不是一。源码中 `area_pdf` 的系数四来自这个定义：

源码：`Programs/lighting/lights.b:44`。

Blink / 核心源码

```
density=area_pdf(light,direction,distance_squared);
if (density==0.0) { return BLLightSample(direction,float3(0.0),target,true,false,0.0,0); }
```

`distance_squared/projected_area` 把按面积选点的概率换成按观察方向立体角计算的密度。距离越远，同一块灯占据的角度越小，这个密度就越大。

12.3 阴影就是表面到灯之间有无阻挡




图 12-1：只检查到目标灯的有效线段；目标背后的物体不应挡住这盏灯。不同面光采样点可能得到不同遮挡。

`stella.lighting::light_occluded` 对局部灯把最大距离限制到真实目标；`stella.visibility::occluded` 检查可选地面、其他解析面光与网格 `trace_any`。阴影只需回答有没有遮挡，通常不必拿回最近三角形的全部属性。

源码：`Programs/stella/lighting.b:3`。

Blink / 核心源码

```
bool light_occluded(read dataset<BLLight> lights,read acceleration scene,BLLightSample sample,
  f32 near,f32 far,
    float3 origin,bool floor_present,f32 ground_z,u32 target_light) on gpu {
    f32 maximum=far;
    if(sample.local){maximum=min(maximum,length(sample.target-origin));}
    return occluded(scene,lights,BLRay(origin,sample.direction),near,maximum,
        floor_present,ground_z,target_light,sample.local && sample.event==1);
}
```

起点沿几何法线偏移，方向指向光源。偏移解决的是有限精度下从表面再次出发的几何位置问题；它不能替代正确法线、正确射线区间和正确资产单位。

12.4 软阴影和有限太阳

面光有面积，表面上不同采样点会看见不同程度的灯，因此产生半影。采样数少时半影会有噪声；增加采样改变估计精度，也增加实际求交工作量。

有限太阳用角半径定义天空中的圆盘，`sun_direction` 在其立体角内选方向，`sun_emission` 允许相机或反射路径真正看见它。它和单一方向的理想太阳光不同。当前环境其余部分仍为恒定颜色，不是有方向细节的天空贴图或完整大气系统。

第十三章 采样：为什么算光照需要概率

13.1 无法把每个方向都算一遍

一个表面会收到来自许多方向的光。如果每次都穷举所有方向，再为每个方向继续递归，工作量会迅速增长。采样的想法是选择少量方向，让每次贡献按“选到它的可能性”进行补偿，多次结果的平均逐渐接近目标积分。

最简单的离散例子：两个方向的真实贡献分别为二和六，每次等概率选一个。选到第一个时记录 `2/.5=4`，选到第二个时记录 `6/.5=12`，平均为八，等于二加六。连续方向使用概率密度，基本思想相同。

这不是把噪声叫作正确。采样估计有方差；样本不足会在画面中表现为亮点和颗粒。算法是否正确、当前图像是否够稳定，以及性能是否满足目标，是不同问题。

13.2 随机数从像素和维度得到

源码：`Programs/sampling/random.b:10`。

Blink / 核心源码

```
f32 sample_unit(u32 key,u32 dimension) on compute {
    return f32(sample_hash(key^sample_hash(dimension))&0x00ffffff)/16777216.0;
}
```

键和采样维度经过整数哈希，低二十四位映射到 `[0,1)`。不同方向分量、路径顶点和自由程使用明确维度或独立流，不依赖各工作项抢一个全局随机状态。

这样每个像素可以独立工作，也便于复现。当前 `frame` 使用固定种子零，没有跨帧递增样本和时序历史；连续渲染相同静态输入，不会自动获得越来越多的新样本来消除噪声。

13.3 weight 已经包含哪些量

表面把一个方向来的光分配到另一个方向的函数，称为 BSDF。`surface_evaluate` 返回 response 和 density，其中 response 已含 BSDF 与入射余弦。`surface_scatter` 返回的 weight 对连续事件为 `response/density`。路径的累计权重，也称吞吐，只乘这份 weight，不再额外乘一次余弦或除一次概率密度。代码中的 pdf 就表示概率密度。

假设 response 为 `.2`、density 为 `.4`，weight 就是 `.5`。原路径吞吐为 `.8`，新吞吐是 `.4`。重复除概率密度会得到一，已经改变了能量。

13.4 MIS：两种找光方法怎样合作

直接选灯容易找到小灯；按材质选方向容易找到窄反射。只用一种方法，某些场景会很难采到关键贡献。MIS 把两种方法按各自概率密度加权，避免对同一类路径重复计算完整能量。

源码：Programs/sampling/mis.b:2。

Blink / 核心源码

```
f32 power_weight(f32 sampled_density,f32 other_density) on compute {
    // Ratios keep the power heuristic finite without squaring large PDFs.
    if(sampled_density>=other_density){
        f32 ratio=other_density/sampled_density;
        return 1.0/(1.0+ratio*ratio);
    }
    f32 ratio=sampled_density/other_density;
    f32 square=ratio*ratio;
    return square/(1.0+square);
}
```

这是平方权重的等价比例写法。采样策略 A 的密度为二，策略 B 为一，A 的权重是 `4/(4+1)=.8`，B 的对应权重是 `.2`。实现用比值避免直接平方很大的数。



图 13-1：光源采样和材质采样寻找同一类连接，MIS 分配权重；不是把两份完整结果直接相加。

理想镜面的离散方向不能和连续的每立体角密度直接相加。源码用事件区分连续反射、离散反射、连续透射和离散透射，在环境或面光逃逸时按真实事件选择权重。最后一段不存在后续材质采样时，也不能给它分配一个虚构竞争策略。

第十四章 反射与折射：表面决定光从哪一侧离开

14.1 先看最简单的镜面反射

方向约定统一为离开表面的向量。若 `outgoing` 指向观察者，镜面反射的下一方向是 `2*dot(normal,outgoing)*normal-outgoing`。它的切向分量反号，法向分量保持，因此入射角等于反射角。

不透明材质的零粗糙度分支直接产生这个离散方向，不用一个无限尖的 GGX 分布假装理想镜面。粗糙表面则先采样微表面法线，再按它反射，方向会分散。

14.2 玻璃的 Fresnel 与 Snell 定律

两介质相对折射率在当前实现中记为 `eta=目标IOR/当前IOR`。Snell 定律给出透射正弦为入射正弦除以 eta；若平方后大于或等于一，就没有可行的折射方向，产生全反射。

源码：`Programs/material/dielectric.b:11`。

Blink / 核心源码

```
BLDielectricBoundary dielectric_boundary(float3 normal,float3 outgoing,f32 eta) on compute {
    if(eta==1.0){return BLDielectricBoundary(0.0,1.0,dot(normal,outgoing));}
    f32 cosine=dot(normal,outgoing);
    float3 sine=cross(normal,outgoing);
    f32 transmitted=dot(sine,sine)/(eta*eta);
    if(transmitted>=1.0){return BLDielectricBoundary(1.0,0.0,0.0);}
    f32 other=sqrt(1.0-transmitted);
    float2 coefficients=dielectric_coefficients(cosine,other,eta);
    return BLDielectricBoundary(coefficients.x,coefficients.y,other);
}
```

从空气进入 IOR 为一点五的玻璃，正对界面时反射率约为四个百分点，大部分能量透过；从玻璃斜着射向空气，超过临界角会全反射。Fresnel 不是给玻璃随意加一个高光，而是决定界面反射和透射的比例。

14.3 材质边界与内部介质要分开

数据 / 计算关系

```
medium vacuum 1 0 0 0
medium glass 1.5 .2 .4 .8
surface clear dielectric 0 0 vacuum glass 0 1 1 0 0
```

这段材质声明描述一个外侧真空、内侧玻璃的边界。surface 决定边界怎样反射和折射；medium 描述内部沿路传播怎样吸收光。把表面染成绿色，不等于已经模拟光在厚薄不同的玻璃内部走过不同距离。

`stella.surface::surface_at` 用真实几何法线判断当前处在边界哪侧，再交付目标介质；`surface_medium` 只有在路径穿过几何边界时切换编号：

源码：Programs/stella/surface.b:85。

Blink / 核心源码

```
u32 surface_medium(BLStellaSurface surface,float3 direction) on compute {
    if(dot(surface.geometric_normal,surface.view)*dot(surface.geometric_normal,direction)<0.0){
      return surface.transmitted_medium;}
    return surface.medium;
}
```

相机显式保存起始介质。当前位置进入另一片区域时，由拥有相机的消费者更新它；当前没有自动空间区域探测。闭合几何、法线外向和介质邻接关系同样需要资产如实描述。

14.4 金属为什么需要另一套 Fresnel

material.conductor.b 使用 RGB 复折射率的实部 eta 和消光指数 k。金属主要产生导体反射，不能拿不透明塑料的漫反射加白色高光来冒充。

零粗糙度直接产生镜面方向和按通道的 Fresnel 权重；非零粗糙度与其他模型共享 GGX 微表面采样。共同的是采样框架，不同的是材料的物理响应。

当前有不透明、介电和导体模型，尚无完整分层涂层、微表面多次散射和任意材质图。真实天然和田白玉与真皮的最终效果，还需要更完整的数据、输运和视觉验证，不能由“有折射函数”直接推导为完成。

第十五章 介质：光离开表面以后仍在发生变化

15.1 吸收随真实路程变化

均匀介质的透过率为 `Tr=exp(-sigma_t*d)`，消光系数 `sigma_t` 等于吸收加散射。系数的单位是世界长度的倒数，因此模型单位和实例缩放会直接影响厚度的物理意义。

若纯吸收系数为 `.5`，走一单位透过约 `.607`，走两单位约 `.368`。这自然产生厚处更深、薄处更透的区别；固定乘一个表面颜色做不到这一点。

源码：`Programs/material/medium.b:7`。

Blink / 核心源码

```
float3 medium_transmittance(BLMedium medium,f32 distance,bool infinite) on compute {
    float3 extinction=medium.absorption+medium.scattering;
    return float3(medium_channel(extinction.x,distance,infinite),
        medium_channel(extinction.y,distance,infinite),medium_channel(extinction.z,distance,
        infinite));
}
```

`medium_channel` 对零系数返回一，对正消光的无限远连接返回零，避免把 `0*无穷` 当成有效数学量。这里区分的是物理定义，不是把失败结果换成任意颜色。

15.2 散射事件不必发生在三角形上

雾中的一束光，会在到达墙面前撞上介质粒子并改变方向。引擎先求最近几何距离，再采样介质中的自由程；若采样距离更短，这次事件位于空间内部，而不是表面。

`material.medium::medium_sample` 以 RGB 消光的均匀混合提出距离：选一个通道，计算 `s=-log(1-u)/rate`。若发生散射，权重为 `Tr*sigma_s/PDF`；否则用生存概率补偿到达表面的权重。纯吸收没有必要随机造一次碰撞，直接计算确定性透过率。

源码：`Programs/stella/volume.b:6`。

Blink / 核心源码

```
BLStellaSegment sample_segment(BLStellaHit geometry,BLRay ray,BLMedium medium,float2 random,bool
  overlay) on compute {
    BLMediumSample sample=medium_sample(medium,geometry.distance,geometry.kind==0,random);
    BLStellaHit hit=geometry;
    if(sample.scattered){
        u32 kind=6;
        if(overlay){kind=7;}
        hit=stella_hit(ray.origin+ray.direction*sample.distance,0,float3(0.0),0,float2(0.0),
        sample.distance,kind);
    }
    return BLStellaSegment(hit,sample.weight);
}
```

命中种类六和七分别表示世界层与独立层中的体散射。它们没有三角形法线，后续方向由相函数决定。

15.3 HG 相函数控制偏向前还是偏向后

`material.phase` 实现 Henyey–Greenstein 相函数。参数 `g` 为零时，各方向均匀；正值偏向继续前进，负值偏向后退。源码中两个方向都约定离开事件，因而必须先读清方向约定，再看公式中的正负号。

体事件也会采样光源、检查遮挡、乘真实介质透过率，再与相函数方向采样组合。它沿用同一条路径的吞吐和当前介质编号，没有另开一套与表面输运脱节的颜色叠加系统。

15.4 当前能力的范围

这份实现处理均匀介质吸收与散射，能表达有限路径中的内部传播。它尚不是任意空间密度场，也没有完整的异质体积、自动介质区域判定或最终玉石多尺度外观。体散射的数学核、已接通的帧路径和最终材质效果，需要分别评价。

第十六章 Stella：把一条完整光路接起来

16.1 一个像素的工作不只是一条主光线

主光线找到眼睛看见的第一个事件；阴影连接回答光源是否可达；散射后的下一段继续寻找反射、折射或介质中的后续贡献。这些线段共同形成一条路径。

`BLStellaPath` 保存当前位置与方向、路径编号、吞吐、采样密度、事件、空间层、当前介质和最近命中。当前帧把它作为单个工作项的局部状态，而不是为全屏每一次中间操作分配一个永久数据集。




图 16-1：每次到达事件都可连接光源；继续方向来自表面或相函数。透射改变介质，反射保留所在侧。

16.2 integrate 的主干

`Programs/stella/transport.b::integrate` 对每个内部像素独立执行：先求主命中和第一段介质传播，得到第一份辐亮度；随后在预算内反复散射、遍历、累计。下面保留循环的真实主干：

局部节选，外围未列出：Programs/stella/transport.b:43。

Blink / 核心源码

```
u32 round=0;
while(round<segments && path.active){
    path=scatter_hit<N>(path,instances,surfaces,settings,media,textures,ground,seed,round);
    if(path.active){
        path=traverse_path(path,settings,lights,media,scene,overlay_scene,
        floor_present,ground_z,overlay_start,seed,round+1);
        radiance+=path.throughput*hit_radiance<N>(path,instances,surfaces,lights,media,
        scene,overlay_scene,textures,settings,floor_present,ground_z,ground,path.path^seed,
        (round+1)*5+3,round+1<segments,false);
    }
    round+=1;
```

scatter_hit 根据事件选择表面散射或体散射；traverse_path 查询下一次最近命中，并比较介质自由程；hit_radiance 处理环境、可见面光、体事件和普通表面照明。每一层的工作都有明确输入，而不是由一个巨大函数隐式保存全世界状态。

16.3 throughput 为什么要一路相乘

吞吐表示从当前路径顶点传回相机时应乘的比例。第一段乘 .8，第二段乘 .5，路径吞吐就是 .4；第三处收到光量十，对像素的贡献是四。

纹理、散射概率、界面透射、介质传播都可能影响这个乘积。若某一层重复乘入相同衰减，画面会无端变暗；若漏掉概率补偿，则可能产生错误能量。沿着 throughput 查每次乘法，是读光传输源码最有效的办法之一。

16.4 有限预算不等于完整实时 GI

BLTransportSettings.segments 指定允许的附加路径段数。当前 viewer 选择十六，第一次主命中不计入这十六段。这是该入口的计算预算，不是语言常量或所有场景都足够的物理上限。

固定版本已有有限局部多段输运及环境、面光和有限太阳的 MIS。还没有世界采样缓存、跨帧表面历史、重投影和稳定重建；随机种子也固定。不能把“有间接光路径”写成“已经达到完整 Lumen 级实时全局光照”。

第十七章 图像形成：线性光怎样变成屏幕像素

17.1 当前完整帧有两段设备计算

`Programs/render/frame.b` 的程序体很短：

程序体节选：`Programs/render/frame.b:18`。

Blink / 核心源码

```
integrate<N,W,H,S,IC>(pixels,overlays,cameras,instances,surfaces,lights,lighting,media,
    scene,overlay_scene,textures,floor_present,ground_z,ground,overlay_start,0,Segments);
resolve<W,H,S,DC,IC>(pixels,display);
```

第一段 `integrate` 为内部图像计算线性辐亮度，包含可见性、材质、直接光、后续输运和屏幕矩形合成；第二段 `resolve` 把内部图像变成显示图像。这是当前两段设备程序的组织，不是说引擎只有两件事情。

数学意义上的求交、着色、散射等阶段，在第一段工作项内部通过函数和循环完成。它们没有必要各保存一张跨全屏中间图。源码章节的逻辑层次与 GPU dispatch 的数量应当分开理解。

17.2 超采样怎样合成一个像素

阅读案例最终 `3840×2160`，S 为二，内部 `7680×4320`。每个显示像素对应内部二乘二共四个样本；resolve 把这四份线性辐亮度相加后除以四。




图 17-1：先在线性光空间平均，再进行显示映射。一个显示像素对应四个内部样本，内部总工作量约为显示的四倍。

若四个样本为一、二、三、四，平均为二点五。必须在非线性色调映射前平均；先分别压缩高光再平均，一般得不到相同结果。

17.3 高动态范围、显示映射与像素编码

resolve 对平均值执行 `radiance/(radiance+1)`，再取约为 `1/2.2` 的幂，将线性光压入显示范围。这是 Reinhard 形式的逐通道压缩加近似 gamma 编码，不是精确的分段 sRGB 传递函数。

随后转成八位通道并打包 BGRA。`BLRenderOutput::save` 下载显示结果，再取出 RGB 写成 PPM。PPM 文件是当前显示结果，不能拿它恢复原来的高动态线性光。

17.4 合成不是重新渲染三维模型

`render.composite::composite_at` 把光标、选区等矩形按 alpha 混合进结果，位置使用显示像素坐标。几何背景和覆盖关系由 rectangle 的语义决定。独立空间三维 overlay 则有自己的相机和 TLAS，和这些二维矩形不是同一件事。

当前没有完整透明排序、任意渲染图、运动矢量、时序抗锯齿和屏幕空间重建。二倍内部采样是当前明确的空间超采样输入，不应改称为时序超分辨率。

第十八章 执行：B 程序怎样成为真实 CPU/GPU 工作

18.1 并行的是数据域，不是主机回调

以相机产生的内部像素为例，`parallel(pixel in pixels)` 为每个像素分配工作，`index()` 给出它在数据域中的编号。每个工作项写自己的 pixel，读取共享场景、材质和图像。

Rust 不逐像素调用函数。它调用 `compile_entry` 取得选定入口的可执行程序，建立真实存储与绑定，再把整个计算域交给后端。CPU 后端生成原生 x64，GPU 后端生成 SPIR-V。`on compute` 的通用计算可以走 CPU 或 GPU；需要 acceleration 的 `on gpu` 程序使用 GPU 能力，不能据此假定整套渲染器也有同样的 CPU 路径。

18.2 常量参数与每次输入有什么区别

当前 frame 的 `N、W、H、S、DC、IC、Segments` 是编译专门化参数：纹理数量、显示尺寸、内部倍率、显示与内部记录数、路径预算。它们影响实际程序和数据布局；相机位置等则是每次绘制交付的数据。

同规格输出能共享已编译程序，不同规格输出由 `create_output` 选择相应专门化程序。这比在每个像素里反复询问图像规格更直接，但不代表窗口尺寸变化已经完整实现。编译入口和窗口重建是不同职责。

18.3 阶段之间必须看到前一段的结果

frame 中 integrate 写 pixels，resolve 读 pixels。B 编译结果保存这些读写关系，执行框架在实际设备提交中组织阶段和内存可见性。只靠 CPU 先后调用两次函数，并不能自动证明 GPU 已完成前一份写入。

当前 `BLRenderOutput::draw` 的交接如下：

局部节选，外围未列出：`src/output.rs:138`。

Rust / 核心源码

```
let done = self
    .program
    .submit(
        Bindings {
        datasets,
        accelerations: std::mem::take(&mut inputs.accelerations),
        textures: inputs.textures.clone(),
        },
        &values,
    )?
    .wait()?;
let (bindings, accelerations, timings) = done.into_parts();
```

`Bindings` 汇合本次真正使用的数据集、加速结构和纹理。`.submit()` 交给设备，`.wait()` 等待这次绘制完成，再把世界输入和输出数据归还各自所有者。

18.4 布局由编译结果给出

CPU 的 Rust 结构体和 B 的设备结构体不应靠字段名字相同就假定内存相同。`Dataset::field_offset`、`stride` 和对应 view 布局给出实际打包位置，Rust 用它们写入数值位模式。

例如稳定身份是六十四位整数，B 用 `uint2` 的低高三十二位读取，不能转成 f32 再传递。浮点数无法精确表示任意大整数身份；看起来只是换了一个类型，实际会让不同对象混成同一个编号。

18.5 去哪里读编译器与后端

语言前端、检查、并行 IR、优化和 x64/SPIR-V 代码生成属于 `BLanguage/crates/blanguage/src`。CPU 原生执行在 `blcompute/src/cpu.rs`；GPU 执行与绑定在 `blcompute/src/vulkan/mod.rs`，实际完成点在 `vulkan/execution.rs`，加速结构在 `vulkan/ray.rs`，呈现在 `vulkan/present.rs`。

这些文件是引擎的基础依赖，不应复制进 BLEngine 再维护第二份。阅读引擎时先走到设备边界，确实需要理解底层执行时再进入语言工程。

第十九章 资源与 I/O：创建之后，谁负责把它用完

19.1 加载顺序不等于对象身份

多个模型可以并发读取，完成顺序却可能变化。`BLGeometryReads` 的结果带着实际资产编号 `(key,mesh)`；`BLGeometryStore::prepare` 按编号接收，不把第一个到达的结果误当成第一个 placement 的模型。

读取线程通过共享递增下标领取工作；`sync_channel(0)` 让已完成结果直接交给消费者，不建立一个无界模型积压队列。并发数来自调用者预算和实际文件数，没有任务就没有读取线程。

这解决的是并发来源交接。当前 `place` 仍消费本批全部必要来源后返回，不等于引擎能边显示不完整世界边自动做完整流送。

19.2 源顶点、构建输入和最终 AS 有不同寿命

模型文件解码后产生 CPU 网格，构建 BLAS 需要位置和索引的设备输入；构建完成后，这些临时输入可以结束使命，而最终 BLAS 必须保留。TLAS 引用 BLAS，在真正使用 TLAS 的 GPU 工作完成前，BLAS 不能被提前释放。

着色另需法线、UV、材质槽位和图像，它们沿实际绑定与只读 view 保持。不能因为 AS 构建完成，就把后续着色还要读取的属性一并释放。



图 19-1：CPU 调用返回、构建完成、绘制完成是不同时间点。释放跟随最后一个真实消费者。

Blink 的 `ExecutionResources` 分别持有计算、传输和 AS 构建需要的原生资源；`Execution` 保存完成点和前置依赖，`GpuDataset.last_use` 记录实际最后使用。等待成功后释放已完成工作持有的资源，而不是按“这一帧的 CPU 循环结束了”猜测设备状态。

19.3 世界、输出和共享工作图像

世界拥有实例、材质、纹理和 AS；`BLRenderOutput` 拥有自己的显示图像、矩形与相机输入。当前同步绘制使用的内部线性 pixels 由 renderer 共享，不为每个输出复制一份无并行消费者的全屏工作图像。

因此多个相机可以共享世界和同规格程序，但各自需要独立显示图像。`render-views` 顺序导出时复用一份输出；`view-views` 为多个原生窗口各建输出。它们仍按顺序 draw，不是已经具备并发多视图调度。

19.4 内存数字要说明口径

数据记录数乘步长是逻辑容量；Vulkan 分配可能因页和对齐大于逻辑容量；驱动显示的总显存还包含别的资源。三个数字不能混报。

例如一张 4K 四字节显示图像约三十三 MB，内部 8K 的线性 pixels 又是另一份数据。共享世界不能在每个输出账上重复相加，也不能因为删除全屏中间命中数据，就宣称驱动总显存必然下降相同数量。

第二十章 窗口、输入与呈现：让图像成为应用的一帧

20.1 一个 UI 所有者处理整条消息队列

`BLWindowSystem` 注册原生窗口类，并处理创建线程的消息队列。每个 `BLWindow` 保存自己的导航、关闭状态和输入上下文。窗口不是各自偷偷启动一个消息循环；同一 UI 线程统一派发，事件携带实际窗口身份。

`poll_with` 的核心是：

局部节选，外围未列出：`src/window.rs:279`。

Rust / 核心源码

```
let got = PeekMessageW(&mut message, std::ptr::null_mut(), 0, 0, 1);
// PeekMessage会先派发非队列消息，其输入也交给原目标窗口的消费者。
self.deliver(None, &mut input)?;
if got == 0 {
    break;
}
if message.message == 0x12 {
    self.class.quit.set(true);
    break;
}
DispatchMessageW(&message);
if !self.deliver(Some(BLWindowId(message.window)), &mut input)? {
    TranslateMessage(&message);
```

消费者处理某个窗口的按键，不应让另一个窗口丢失文字转换。Win32 还可能在调用中重入窗口过程，因此跨原生调用不能一直持有对同一状态的独占可变借用。这些是平台资源和回调的真实约束，不是三维算法。

20.2 三维计算与平台输入怎样衔接

导航窗口把方向键、滚轮变成 yaw、pitch、distance；文本窗口把文字、命令和输入法事件交给编辑器。相机计算仍在 B，编辑器命令与文档修改仍在消费方。不同应用可以共用引擎窗口设施，不必共用一套编辑业务状态。

最小化窗口不绘制；当全部窗口都没有绘制工作时，应用等待真实输入。关闭一个窗口只结束该窗口；线程级 WM_QUIT 则表示整个 UI 所有者的退出事实。

20.3 交换链并不拥有整个世界

`blcompute::vulkan::Swapchain` 消费原窗口句柄和显示数据。当前呈现把已完成显示结果送到实际交换链图像，再交给窗口系统。它不重新计算场景，不拥有编辑文档，也不能在窗口销毁后继续使用旧句柄。

`BLNativeView` 按交换链、输出、窗口的顺序保存字段，释放时先结束呈现相关资源，再销毁原生窗口。图形对象和窗口生命周期对齐，才有真实可用的多窗口应用。

20.4 DPI 和目标尺寸不是一回事

源码使用线程 DPI 上下文处理实际窗口和呈现边界，避免宿主进程的设置影响像素尺寸。当前阅读场景仍明确为 4K 输出、8K 内部采样。DPI 处理不代表支持任意动态 extent，也不应通过缩小目标绕过渲染规格。

当前有多窗口、原生输入和呈现，动态调整窗口尺寸、OutOfDate 重建和完整异步视图仍未完成。本章按源码分析窗口机制，配套新运行记录是离屏帧与多相机导出，不把它冒充本次已运行的窗口验证。

第二十一章 模拟：计算更新和渲染更新为什么要分开

21.1 最小的动力学状态

`Programs/simulation/bodies` 保存位置、速度与能量。每步先由位置计算加速度，更新速度，再用新速度更新位置：

源码：`Programs/simulation/bodies.b:3`。

Blink / 核心源码

```
void integrate_body<T: floating, const Power: u32 in {1, 2, 3}>(inout BLBody<T, Power> body, f32
  dt, f32 strength) on compute {
    body.velocity += central_acceleration<Power>(body.position, strength) * dt;
    body.position += body.velocity * dt;
}
```

这属于半隐式 Euler 积分。若原速度为一、加速度为二、dt 为 .5，新速度为二，位置增加一。若改用旧速度更新位置，位置只增加 .5；两者不是单纯换行，而是不同数值方法。

`central_acceleration` 提供中心力场，当前软化长度平方为 .25，避免中心势在原点发散。这是该力场算法的实际参数，不是平台或语言边界；不能由这个例子推导出完整刚体物理。

21.2 并行更新与整体归约

每个 body 读写自己的状态，所以位置和速度更新可以并行。总动能却依赖所有 body，必须归约：

源码：`Programs/simulation/statistics.b:7`。

Blink / 核心源码

```
program step_and_total(inout dataset<BLBody<float3, 3>> bodies, write dataset<BLTotal, 1> total,
  f32 dt, f32 strength) on compute {
    step(bodies, dt, strength);
    total_energy(bodies, total);
}
```

`step` 产生新状态与单体能量，`total_energy` 消费这些结果。B 把两类工作写在同一依赖顺序里，Rust 负责分配真实数据和连续提交。

一千二百步在这里表示物理时间演化，不是为了把跑分数字放大而无意义地重复同一个答案。dt 为 `1/120` 秒时，它模拟十秒；每一步的位置和速度都影响下一步。

21.3 当前一百万粒子的真实运行

同一固定源、同一初值、一千二百个时间步，Release 原生运行如下。CPU 路径为原生多核 B，GPU 路径使状态驻留设备并在一次提交内推进。

口径	CPU	GPU
程序内部执行计时	1214.745 ms，CPU 墙钟	114.413 ms，GPU 设备时间
total_ms，同一命令计时范围	1228.396 ms	369.908 ms
总动能输出	63477.54	63477.547

`total_ms` 包含各后端准备、执行、必要传输和输出写入，不包含共同的初值创建。按这一同口径范围，GPU 约为 CPU 的 **3.32 倍**。上行内部计时分别属于 CPU 墙钟和 GPU 时间戳，不能拿它替换同口径端到端加速比。

数值结果保留真实浮点差异，不能把近似相等写成逐位相同。并行归约顺序、后端计算和舍入都会影响末位；需要按算法用途分析误差，而不是把日志改成一致。

21.4 距离完整物理系统还有什么

刚体还需要质量与惯性、碰撞形状、宽阶段和窄阶段检测、接触生成、约束求解以及休眠等机制；软体和流体又有不同状态与求解器。当前源码只有这类基本粒子动力学、能量归约和通用网格查询，没有完整碰撞与约束系统。

渲染查询能回答一条射线命中哪个三角形，并不能直接替代连续碰撞、接触稳定性和动力学求解。把更新状态和观察状态分开，才能看清引擎下一步真正缺少哪种算法。

第二十二章 编辑器与软件宇宙：引擎怎样接入真实消费者

22.1 编辑状态不能搬进渲染器

src/editor.rs 加载 BLEditor DLL，通过既有 ABI 接收显示列表和三维字形摆放。文档、光标、排版、命令、插件和软件项目分析仍由编辑器拥有；引擎消费矩形、placement 和输入交接，不再次决定文本该怎样断行。

这和场景文件入口是两种来源。独立 render/view 不需要 BLEditor DLL；编辑器接入也不能为了获得某个通用渲染能力，把算法复制进消费方。

22.2 显示列表怎样变成几何实例

字形模型和度量由正式资产提供。place_editor_scene 将已有字形摆放转换成实例矩阵，正文、状态栏和独立空间使用各自明确输入。它不能用一条矩形代替真实三维字形，再把结果叫作产品渲染完成。

BLFrame 是跨 DLL 的临时借用，不能在消费方已经释放或更新后继续读里面的指针。BLSnapshot 和实际线程交接保存本次渲染所需数据；BLPresented 记录真正呈现结果。CPU 生产了一份显示列表，不等于 GPU 已经显示这一帧。

22.3 软件宇宙是消费者，不是通用场景的固定分类

src/universe.rs 消费软件项目分析结果，把节点、关系和标签转换成球体、连接几何与三维字形。节点到底代表包、源码单元还是资源集合，应由通用项目分析器决定；引擎只接收形状、变换和实际几何关系。

Programs/scene/universe.b::place 计算球和连接的变换。连接通过起终点差建立长度方向，再用叉积构造横向基，正是第二章矩阵知识在真实消费者中的运用。

22.4 当前拾取和通用网格查询是两条实际路径

软件宇宙当前 scene.pick 使用节点球和标签矩形做命中，再通过归约选择最近结果：

源码：Programs/scene/pick.b:36。

Blink / 核心源码

```
program pick<const W:u32,const H:u32>(read dataset<BLNode> nodes, write dataset<BLResult,1>
  result,
        float3 eye, float3 right, float3 up, float3 forward, f32 tangent, float2 pointer) on
        compute {
    reduce_map(nodes.target,result.hit,bind(intersect<W,H>,eye,right,up,forward,tangent,pointer),
      no_hit,nearest);
}
```

nearest 对相同距离按节点编号排序，保证该选择规则明确。标签的矩形测试在屏幕空间，球的相交在三维空间，二者转换到同一相机射线距离后比较。

第六章的 `scene.query` 则查询真实三角形 AS。固定版本尚未把全部消费者选择迁移到通用网格查询；“引擎已有 API”不能写成“编辑器已经使用并完成”。

22.5 标签布局也有可读的算法代价

`scene.labels::project` 把三维中心投到像素，生成标签矩形；`choose` 为每个标签遍历其他标签，按优先级、深度与节点编号判断遮挡。它直观、容易分析，但最坏为平方级比较。

这里没有现成空间索引或完整标签优化器。阅读源码时要同时看“结果怎样得到”和“随着数据量增加，工作怎样增长”，不能把 `parallel` 当成算法复杂度已经消失。

第二十三章 从文件到一帧：实际编译与运行

23.1 先取得语言与引擎

Blink 的公开地址是 https://github.com/sgua83/Blink 。在准备放置两个工程的父目录执行：

PowerShell / 命令行

```
git clone `
  https://github.com/sgua83/Blink.git `
  BLanguage
```

BLEngine 当前需从其授权 P4 工程取得。完整目录应是相邻的 `BLanguage` 与 `BLEngine`，因为引擎的 Cargo 依赖指向 `../BLanguage/crates`。当前公开仓库没有完整引擎源码，读者若只持有 Blink，可以阅读本书与案例，但不能执行下面的引擎构建。

Windows x64 环境需要 Rust stable 的 MSVC 工具链与 Visual Studio C++ 桌面开发工具。打开 x64 Developer PowerShell，在 BLEngine 根目录直接构建：

PowerShell / 命令行

```
cargo build --release
.\target\release\blengine.exe device
```

Cargo 会构建所引用的 Blink 库和引擎，不需要额外的书籍启动器、命令别名或环境变量映射。GPU 渲染需要驱动实际提供 Vulkan 加速结构、光线查询及当前程序所用能力；引擎运行不依赖第三方着色编译器或 Vulkan SDK。

23.2 准备同一个阅读场景

以下命令均在 BLEngine 根目录执行。`Saved/Scene` 首次创建，之后沿用。

PowerShell / 命令行

```
New-Item -ItemType Directory `
  -Path Saved/Scene
Copy-Item `
  ../BLanguage/sample/engine/assets/* `
  Saved/Scene
.\target\release\blengine.exe cook `
  Saved/Scene/cube.obj `
  Saved/Scene/cube.blgeom
.\target\release\blengine.exe `
  cook-scene `
  Saved/Scene/reading.blscene.txt `
  Saved/Scene/reading.blscene
.\target\release\blengine.exe render `
  Saved/Scene/reading.blscene `
  Saved/Scene/frame.ppm
```

第一条转换读 OBJ 的原位置、法线和 UV，建立 BLGEOM；第二条建立节点和组件资产；最后一条加载场景、求值世界、建立资源、绘制并保存。可执行文件就是引擎的正式命令行程序，每个子命令完成一件明确工作。

23.3 真正执行的结果



图 23-1：固定源码 Release 原生日志排印，非终端截屏。GPU 两段时间分别来自 integrate 与 resolve；完整原始记录见 engine/运行记录.txt。

实际设备为 AMD Radeon RX 9070 GRE。输出是 `3840×2160`，内部为 `7680×4320`。一次 frame 的 GPU 程序跨度为 46.898 ms，两段时间为 45.45448、1.41876 ms；绘制、读回和写文件合计 180.977 ms。此范围不含前面的场景加载、源程序编译及资源准备，也不是窗口产品帧率。




图 23-2：本次固定源码原生 PPM 转换的完整 4K 输出。两个物体共用一个立方体模型；左侧使用棋盘表面，右侧选择蓝色表面。PDF 按页面缩放展示，配套 PNG 保留原分辨率。

模型只有十二个三角形，这份画面用于观察关系与代码结果，不是超高精度字形、天然玉石或大型场景的品质与性能证明。

23.4 用第二台相机检查空间理解

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blengine.exe `
  render-views `
  Saved/Scene/reading.blscene `
  Saved/Scene/views
```

场景只加载一次，相机依次绘制到同一输出，文件名为 `camera-<节点下标>.ppm`。本场景相机下标为三和四。两视图 GPU 程序跨度之和为 98.290 ms，绘制、读回与文件写入共 342.771 ms。




图 23-3：相同世界从第二台相机观察，模型、材质和灯光没有为这张图另建一套。

还可以执行 `blengine.exe view` 建立单窗口，或执行 `view-views` 为多相机建立多个窗口。当前新记录没有执行这两条交互入口，因此其行为分析来自固定源码，而非本次运行画面的推断。

23.5 运行模拟并读取计时

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blengine.exe simulate `
  cpu 1000000 1200 `
  Saved/Scene/bodies-cpu.bldata
.\target\release\blengine.exe simulate `
  gpu 1000000 1200 `
  Saved/Scene/bodies-gpu.bldata
```

一百万是粒子数量，一千二百是物理步数，结果与计时见第二十一章。图像保存和模拟保存都是正式命令的输出，不需要把书籍目录当成另一套程序框架。

第二十四章 源码结构：按职责找到真正的入口

24.1 Rust 源码按所有者阅读

路径	负责什么	建议先读的入口
src/main.rs	正式命令与输入参数	run、cook
src/math.rs	CPU 几何基础量	BLVec3、BLBounds
src/hierarchy.rs	节点源、身份和修改	BLScene、BLScenePrograms
src/components.rs	节点组件数据交接	BLComponentPrograms::evaluate
src/identity.rs	实例运行身份	BLInstanceId::new
src/geometry.rs	原模型与文件格式	read_obj、read_cooked
src/geometry_io.rs	并发几何来源	BLGeometryReads
src/scene_asset.rs	场景文件与源转换	read、write、cook
src/material.rs	材质读取与真实布局打包	BLPalette、BLAssignments
src/lighting.rs	光源描述与打包	BLLighting::datasets
src/scene.rs	几何驻留、实例和属性	BLGeometryStore::prepare
src/render.rs	世界设备资源与程序	place、draw_to
src/output.rs	显示图像和视图输入	draw、save
src/view.rs	输出规格与相机交接	BLRenderTarget、BLCameraPrograms
src/viewer.rs	独立场景运行	load、render_file、view_scene
src/window.rs	原生窗口、输入和消息泵	BLWindowSystem
src/editor.rs	编辑器 DLL 消费适配	view、place_editor_scene
src/universe.rs	软件宇宙结果适配	prepare、pick
src/labels.rs	标签到真实字形摆放	BLLabelPrograms
src/primitives.rs	消费者使用的程序化几何	球与连接模型构造
src/clipboard.rs	平台剪贴板	Win32 文本交接
src/json.rs	现有消费协议解析	JSON 值与解析器

路径	负责什么	建议先读的入口
`src/lib.rs`	库模块与公共导出	模块声明

主入口不是最大的文件。分析一个问题，应先找实际所有者，再追到计算核。例如世界矩阵错误先看节点源和 `hierarchy.resolve`；不要先去窗口呈现里修补画面。

24.2 B 源码按计算关系阅读

目录	主要实现	输入与输出
`Programs/math`	变换与中心力场	数学量到数学量
`Programs/geometry`	基本几何、命中法线	边与矩阵到法线
`Programs/scene`	层级、组件、相机、实例、查询、标签与消费方摆放	源节点到世界结果；光线到命中
`Programs/material`	纹理、GGX、介电、导体、介质与相函数	局部表面到响应、概率和方向
`Programs/lighting`	灯光、环境、可见发光体与采样	灯描述到方向和入射量
`Programs/sampling`	哈希、正交基、MIS	路径键到样本与权重
`Programs/stella`	可见性、表面重建、光照、散射、遍历与有限输运	场景到线性辐亮度
`Programs/render`	frame、合成和 resolve	内部辐亮度到显示像素
`Programs/simulation`	动力学与总能量	上一时刻状态到下一时刻

每个模块通常以 `.h` 声明接口、以 `.b` 提供实现。先看输入、输出和调用关系，再看结构字段，能避免读完大量定义仍不知道它们为什么存在。

24.3 一帧的完整调用链




图 24-1：离线转换、世界准备、每次绘制、保存呈现属于不同时间尺度。不能把所有步骤都算成每帧必须重复。

沿 `main → viewer::render_file → load` 进入：读取资产、B 求值组件、编译 frame、建立材质图像、按实际缺少资产取得几何、建立 BLAS/TLAS。随后创建输出，B 计算相机，`draw_to → output.draw` 提交 integrate 与 resolve。完成后 save 下载显示图像；窗口路径则把显示数据交给交换链。

这条链解释了为什么设备时间戳不包含全部启动成本，也解释了为什么同一个世界、多次相机绘制不应每次都重新读模型和复制 BLAS。

24.4 注释、文档与实际代码的优先顺序

固定源码的 `scene_asset.rs` 顶部注释仍写 v6，实际 `const VERSION` 已为七，读写字段也含起始介质。遇到这种情况，应对照常量、解析和实际文件，而不是只照抄注释。

源码分析同样不能只复述问题列表。每个能力应回到定义、调用者和原生执行范围：函数存在表示有实现，实际入口调用才说明接通，运行日志说明运行过，最终产品效果仍需对应场景验证。

第二十五章 完整引擎还需要哪些部分

25.1 先用全景图定位，再判断实现程度

领域	固定版本的实际位置与能力	仍未完成的主要部分
数学与变换	向量、矩阵、仿射、法线、相机基、射线	更广的数学工具与专门算法按实际需求补齐
场景与组件	森林、稳定运行身份、几何 / 相机 / 灯、显式更新	脏子树、完整设备自主更新与独立 GPU 场景
可见性与查询	主射线、阴影、BLAS/TLAS、批量网格查询	独立场景剔除、遮挡层级、完整选择迁移
资产与几何	OBJ、原精度 BLGEOM、自有场景和材质	FBX、骨骼 / 动画导入、虚拟几何与完整流送
材质与纹理	基础色、粗糙度通道、切线法线、三类表面	材质图、完整分层模型、多库与热更新
光照与输运	解析灯、有限太阳、阴影、有限局部多段路径	方向天空、任意发光网格及其分布、稳定实时 GI
体积	均匀吸收、自由程、HG 散射	异质密度场、自动区域、完整玉石外观
图像与后处理	空间超采样、色调映射、gamma 近似、矩形合成	运动矢量、时序重建、完整透明和后处理图
模拟与物理	粒子中心力场、积分、能量归约	刚体、接触约束、连续碰撞、软体与流体系统
平台与运行	Windows x64、Vulkan、原生多窗口与输入	动态 extent、完整异步多视图及其他平台适配
编辑器消费	DLL 显示输入、真实字形、宇宙与标签适配	BLEditor 全部功能与最终效果恢复
动画与骨骼	当前无完整实现	轨道、混合、骨架、蒙皮、姿态与运动对应
音频与网络	当前无对应运行子系统	混音、空间声、连接协议、状态同步等
内容工具	几何与场景显式转换	完整编辑、资产数据库、打包与内容迭代工具

这张表的目的不是给每项打一个“支持”勾，而是让读者知道数据应该在哪里、现有代码承担了多少职责，以及缺口是否真的存在。

25.2 动画为何不是给矩阵加几个关键帧就结束

节点动画需要按时间采样平移、旋转与缩放轨道，解决插值和混合，再把结果交给场景层级。骨骼动画还要保存绑定姿态与逆绑定矩阵，让顶点按骨骼权重变形；蒙皮后的几何和法线必须进入实际渲染与加速结构更新。

当前节点可改本地矩阵，为接入动画提供了输入位置，但没有上述轨道、骨架和蒙皮实现。帧间运动还涉及历史表面对应；仅有稳定实例身份不能推导出顶点如何移动。

25.3 场景流送为何不是异步读文件就完成

完整流送需要由真实消费者产生需求，判断哪份几何和图像应驻留，完成读取、解码、上传和设备引用切换，再在最后消费结束后释放旧资源。若还涉及虚拟几何或纹理，还要处理页级地址和细节选择。

当前有并发几何来源、实际 GPU 页存储和异步资源完成关系，但没有完整需求驱动流送。B 适合表达工作集、优先级与数据计算，Rust 负责真实文件和设备资源；无须为了“像一个大引擎”另造第二份场景状态或常驻调度服务。

25.4 性能要回到算法和实际消费者

如果层级很深，先看祖先重复遍历；标签很多，先看平方级重叠比较；输运太贵，先分清主命中、阴影样本和后续段的工作；显存增长，先看哪个真实输出或在途消费者仍持有资源。

不能用降低内部采样、简化高精度模型或牺牲材质效果来冒充同画质优化。当前主要任务是完成通用引擎能力并恢复消费者的完整功能与效果，六十帧目标属于后续逐步优化；本书的一次简单场景计时不能替代产品结论。

引擎的整体感来自这些关系能够闭合：数学把几何放到正确位置，场景描述对象及其关系，光传输决定可见量，执行框架把计算交给真实设备，所有者让资源活到最后一次使用。读懂一个核心函数之后，再把它放回这张全景图，才算读懂它在引擎中的意义。

附录 A 源码节选与版本定位

正文每份源码节选均标出路径、符号或行号。以下索引按固定 CL13031 建立；完整逐文件修订、提交号和 SHA256 见 `engine/源码版本索引.json`。同一 P4 changelist 快照内，各文件最后修改的 CL 可以不同，不表示混用了未提交源码。

设备框架说明以 Blink CL13046 的 `blcompute/src/cpu.rs`、`vulkan/mod.rs`、`vulkan/ray.rs`、`vulkan/execution.rs` 和 `vulkan/present.rs` 为准。当前工作区可能继续演进，阅读固定版本可避免把后来拆分的文件误认为书中已经存在。

源码路径	固定修订
`src/clipboard.rs`	#2，最后修改 CL12904
`src/components.rs`	#2，最后修改 CL13009
`src/editor.rs`	#21，最后修改 CL13031
`src/geometry.rs`	#4，最后修改 CL12941
`src/geometry_io.rs`	#1，最后修改 CL12958
`src/hierarchy.rs`	#5，最后修改 CL13031
`src/identity.rs`	#1，最后修改 CL13031
`src/json.rs`	#3，最后修改 CL12904
`src/labels.rs`	#6，最后修改 CL13031
`src/lib.rs`	#15，最后修改 CL13031
`src/lighting.rs`	#3，最后修改 CL13019
`src/main.rs`	#17，最后修改 CL12954
`src/material.rs`	#7，最后修改 CL13029
`src/math.rs`	#2，最后修改 CL12904
`src/output.rs`	#7，最后修改 CL13024
`src/primitives.rs`	#2，最后修改 CL12904
`src/render.rs`	#27，最后修改 CL13031
`src/scene.rs`	#16，最后修改 CL13031
`src/scene_asset.rs`	#8，最后修改 CL13009

源码路径	固定修订
src/universe.rs	#9，最后修改 CL13031
src/view.rs	#5，最后修改 CL13013
src/viewer.rs	#9，最后修改 CL13013
src/window.rs	#5，最后修改 CL12954
Programs/geometry/normals（.b / .h）	.b #1 CL13031；.h #1 CL13031
Programs/geometry/primitives（.b / .h）	.b #2 CL12904；.h #2 CL12904
Programs/lighting/environment（.b / .h）	.b #3 CL13013；.h #2 CL13009
Programs/lighting/lights（.b / .h）	.b #6 CL13019；.h #6 CL13019
Programs/material/conductor（.b / .h）	.b #1 CL13029；.h #1 CL13029
Programs/material/dielectric（.b / .h）	.b #1 CL13009；.h #1 CL13009
Programs/material/maps（.b / .h）	.b #1 CL13026；.h #1 CL13026
Programs/material/medium（.b / .h）	.b #2 CL13013；.h #2 CL13013
Programs/material/microfacet（.b / .h）	.b #1 CL13009；.h #1 CL13009
Programs/material/palette（.b / .h）	.b #1 CL12874；.h #5 CL13029
Programs/material/phase（.b / .h）	.b #1 CL13013；.h #1 CL13013
Programs/material/scattering（.b / .h）	.b #1 CL13009；.h #3 CL13029
Programs/material/surface（.b / .h）	.b #7 CL13029；.h #5 CL13029
Programs/material/textured（.b / .h）	.b #6 CL13029；.h #5 CL13029
Programs/math/field（.b / .h）	.b #3 CL12835；.h #3 CL12835
Programs/math/transform（.b / .h）	.b #2 CL12904；.h #2 CL12904
Programs/render/composite（.b / .h）	.b #3 CL13015；.h #2 CL13015
Programs/render/frame（.b / .h）	.b #21 CL13026；.h #19 CL13031
Programs/render/resolve（.b / .h）	.b #4 CL12914；.h #5 CL12969
Programs/sampling/frame（.b / .h）	.b #1 CL12997；.h #1 CL12997
Programs/sampling/mis（.b / .h）	.b #1 CL12997；.h #1 CL12997

源码路径	固定修订
`Programs/sampling/random`（.b / .h）	.b #1 CL12973；.h #1 CL12973
`Programs/scene/camera`（.b / .h）	.b #2 CL13009；.h #2 CL13009
`Programs/scene/components`（.b / .h）	.b #2 CL13019；.h #2 CL13009
`Programs/scene/device`（.b / .h）	.b #2 CL13024；.h #2 CL13024
`Programs/scene/hierarchy`（.b / .h）	.b #1 CL12925；.h #1 CL12925
`Programs/scene/instance`（.b / .h）	.b #1 CL13031；.h #1 CL13031
`Programs/scene/labels`（.b / .h）	.b #3 CL12914；.h #3 CL12914
`Programs/scene/pick`（.b / .h）	.b #4 CL12914；.h #4 CL12914
`Programs/scene/query`（.b / .h）	.b #1 CL13031；.h #1 CL13031
`Programs/scene/transforms`（.h）	.h #4 CL13024
`Programs/scene/universe`（.b / .h）	.b #3 CL12914；.h #3 CL12914
`Programs/simulation/bodies`（.b / .h）	.b #9 CL12904；.h #8 CL12904
`Programs/simulation/statistics`（.b / .h）	.b #4 CL12904；.h #4 CL12904
`Programs/stella/lighting`（.b / .h）	.b #12 CL13026；.h #13 CL13031
`Programs/stella/scattering`（.b / .h）	.b #8 CL13024；.h #6 CL13013
`Programs/stella/surface`（.b / .h）	.b #7 CL13029；.h #9 CL13031
`Programs/stella/transport`（.b / .h）	.b #9 CL13026；.h #9 CL13031
`Programs/stella/traversal`（.b / .h）	.b #9 CL13024；.h #9 CL13024
`Programs/stella/visibility`（.b / .h）	.b #7 CL13031；.h #6 CL13031
`Programs/stella/volume`（.b / .h）	.b #2 CL13024；.h #1 CL13013

附录 B 阅读练习与答案

1. 子节点先沿本地 x 平移二，父节点再绕 z 轴旋转九十度，子节点原点在父旋转后的哪里？答案是 `(0,2,0)`；若把父旋转与子平移交换，则是 `(2,0,0)`。这正是乘法顺序的作用。

2. 透视相机一条射线与 forward 成六十度，沿射线 t 为十时，前向深度是多少？答案是五；当前 near/far 是沿线区间，不能直接按相机深度平面理解。

3. 同一个模型分别使用棋盘和蓝色材质，应复制哪份资源？不复制 BLAS 和原三角形；两个实例保存各自材质选择，并引用相应槽位表。

4. 把一个已经删除节点的槽位交给新节点，旧 ID 是否仍有效？无效；槽位相同而运行身份不同，不能把新对象当成旧对象。

5. 路径当前吞吐为 `.4`，本次散射返回 weight 为 `.25`，新吞吐是多少？答案是 `.1`；若下一处收到光量二，累计贡献为 `.2`，不再额外除同一 PDF。

6. 四十七毫秒的 GPU 帧程序能否证明完整编辑器帧率？不能；离屏案例不是完整产品，设备计时也不包含全部应用工作。

7. 有 `set_transform` 就有骨骼动画吗？没有。还需轨道、骨架、蒙皮、几何更新及真实接入。

附录 C 许可与运行材料

BLEngine 源码节选遵守 MIT License，版权和完整许可见 `engine/BLEngine-LICENSE.txt`。数学推导、执行图与解释服务于源码阅读；示意图不冒充产品运行截图。

`engine/assets` 提供正式阅读输入。`engine/运行记录.txt` 保留本次 Release 构建路径、设备、命令、原始输出与图像哈希。正文运行卡片按这些日志排印，主视图与侧视图由真实完整 PPM 转换，未拼接或重新绘制模型。

本书的 Markdown 与两种中文版 PDF 同步保存在项目 sample 目录。手机阅读版采用单栏、大字号与纵向图示；标准版保留适合桌面阅读和打印的页面宽度。