并行编程的艺术

用 Blink 语言，从 C/C++ 的熟悉世界走向并行思考

面向读者：会写 C 或 C++，希望真正理解并行算法的人。

正文按当前语言规则与正式工具入口编写；软件版本见工程根VERSION，具体运行与交付历史保存在P4双台账。

并行编程的关键，是看清哪些工作能够独立进行，哪些结果需要汇总，以及数据怎样从一个阶段流向下一个阶段。把这些关系表达清楚，程序就能展现出简洁而有秩序的美。

本书从可以手算的小例子开始，逐步建立并行思考的方法，再走进 BLEngine 的粒子更新、空间变换和材质计算。阅读这些真实代码时，我们关注算法的读写与依赖关系，所需的图形学概念会随例子介绍。

Blink（简称 B）是一门面向 CPU/GPU 的原生并行计算语言。它把工作域、数据访问和协作关系写进程序，让编译器据此组织原生执行。

Blink 的源码、配套示例与本书 PDF 均在开源仓库中：

https://github.com/sgua83/Blink

B 也寓意 Base。Blink 希望像 C 语言为上一个计算时代所做的那样，成为 AI 超算时代的基础语言。这个愿景从最基本的表达出发：让独立工作自然展开，让必要协作清楚可见。

阅读路线

阶段	章节	你将获得什么
看懂	1-4	从循环、权限和集合运算建立直觉
会用	5-10	组织有效工作、局部协作与可组合算法
读真实代码	11-13	把同一套思想带入 BLEngine 的真实计算
接入项目	14	在 C、C++ 和 Rust 中调用 B 算法
动手巩固	15、附录	运行示例、解释结果、完成练习

配套教学源码位于 sample/lessons，各章列出运行命令与结果。BLEngine 摘录标明原文件，便于继续阅读完整实现；C/C++ 片段用于比较串行与并行的组织方式；性能示例另附完整、开启优化的 C++ 串行实现。

从下载 Blink 开始

本书的动手环境是 Windows x64。先准备三样工具：

1. Git for Windows，用来下载 Blink 源码。
2. Rust stable，安装时选择 Windows 的 MSVC 工具链。
3. Visual Studio C++ Build Tools，选择“使用 C++ 的桌面开发”，包含 x64 C++ 工具与 Windows SDK。已有这些组件的 Visual Studio 也可直接使用。

安装后，从开始菜单打开 Visual Studio 的“Developer PowerShell”，选择 x64 开发环境。

Rust 与 C++ 工具用于构建编译器、执行框架及配套性能对照。B 程序的 CPU 代码和 SPIR-V 由 Blink 自己生成。CPU 入门不需要显卡；执行 GPU 版本时，显卡驱动须提供 Vulkan 支持，无需另装 Vulkan SDK。

在希望保存项目的位置执行下面的命令。行尾的反引号（`）是 PowerShell 续行符，表示命令在下一行继续；复制完整命令块即可执行。

```
git clone `
    https://github.com/sgua83/Blink.git
Set-Location Blink
cargo build --workspace --release
```

构建成功后，target/release 中会得到 blrun.exe 和 blc.exe。blrun 读取 B 源码，完成编译并在 CPU 或 GPU 上执行；blc 用于单独检查源码、导出代码或生成 DLL。教学模块已经随仓库下载到 sample/lessons。

后续命令都在刚才下载的 Blink 项目根目录执行。第一章直接运行 blrun.exe，把四个数乘二加一，结果保存到 Saved 目录。

单独检查源码与导出代码的方法见附录 A.6；引擎案例的复现条件见附录 A.4。

1 第一种美：许多事情原本就能一起做

1.1 从一段你已经会写的循环开始

数组 values 里有四个数 [1,2,3,4]。把每个数乘二再加一，C 的写法很短：

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    values[i] = values[i] * 2.0f + 1.0f;
}
```

B 的计算正文同样简短：

```
parallel (value in values) {
   value = value * 2.0 + 1.0;
}
```

values 是全部数字，value 表示当前元素的独占位置，相当于 C 的 values[i]，赋值会直接更新它。parallel 描述每个元素要做什么，允许各个实例独立推进。

两种写法的结果都是 [3,5,7,9]。每个数的更新只依赖自己的旧值，因此可以分别计算。串行循环中的先后顺序来自写法，问题本身并不需要它。

1.2 先看顺序，再看硬件




图 1-1 同一公式的串行顺序与并行元素域。步骤表示逻辑依赖，不是实测耗时。

按串行过程理解，处理器读取一个数，完成乘法、加法和写回，再推进到下一项。并行过程把四次互不依赖的读改写展开；每个实例内部仍先读值，再计算，最后写回。

这种一条输入对应一条输出的模式叫 map，即逐元素变换。




图 1-2 逻辑元素、CPU 工作范围和 GPU 工作组属于不同层次。

在当前 CPU 执行框架中，连续下标范围交给工作线程，一个线程处理许多元素。适合的直线计算还可以一次使用四个 SSE2 lane；这与多个 CPU 核心分工是两层并行。

在 GPU 上，元素实例映射到计算调用，再组成工作组。工作组分批调度到硬件；四个逻辑元素不保证在物理上恰好同一时刻执行，一百万个元素也不等于一百万个操作系统线程。

C/C++ 编译器也可能自动向量化简单循环；B 则通过工作域直接表达元素之间的独立性。

1.3 并发和并行，不必混为一谈

并发关注多件工作如何同时处于进行中，例如等待文件读取时处理另一个请求。并行关注多份计算是否能在多个执行资源上同时推进。

并发的多个任务可以在一个核心上轮流推进；并行的数组计算则利用多个执行资源分担工作。B 主要围绕数据并行展开，并用生产消费关系连接计算阶段。

1.4 先问三个问题

面对一个循环，先问：每次迭代读什么？写什么？是否需要另一次迭代刚写出的结果？

如果答案是“共享只读输入，修改自己的输出，不等待其他元素”，你已经找到了最适合并行的形状。先找到这个形状，再讨论核心数和线程数，会轻松得多。

1.5 运行与结果

在 PowerShell 中执行下面这一条命令：

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
```

```
    sample/lessons/map.b demo `
    sample Saved/Book/map :4
```

这条命令运行 blrun.exe，选择 CPU 执行 sample/lessons/map.b 中的 demo 入口。后面的 sample 是查找模块的根目录，Saved/Book/map 是保存结果的目录；:4 申请四条全零记录。demo 先填入 [1,2,3,4]，再执行乘二加一。

运行完成后，结果目录中的 values.bldata 文件保存四个数：

```
[3, 5, 7, 9]
```

blrun 会在命令行显示程序信息和运行时间，计算结果则写入 BLDATA 文件。图中的数值来自这个文件；想自己读取它，可以参照附录 A.3。

在 GPU 上执行同一份源码，只需选择 gpu，并使用另一个结果目录：

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/map.b demo `
    sample Saved/Book/map-gpu :4
```

两端的 values.bldata 都是 [3,5,7,9]，每条记录为一个 f32。完整实现见 lessons/map.h 与 lessons/map.b。

1.6 让数据规模把优势展现出来

四个数适合手算。要比较效率，把同一个乘二加一扩展到一亿个数。串行与并行都只完成一次数组变换，公式、数据类型与工作量保持相同；足够大的数据规模让并行资源有了发挥的空间。

本书的性能对照统一使用 Release 正式构建。Blink 编译器、CPU/GPU 执行框架和测量程序都开启 Rust 发布优化；第十四章的算法 DLL 也由 Release 构建生成。调试版只用于排查

问题，其耗时不进入本书的效率对照。

性能对照使用三个真实执行版本：开启 /O2 /arch:AVX2 优化的单线程 C++、B 原生 CPU 范围并行、B 原生 GPU。C++ 保留编译器自动向量化；B CPU 使用本机可用的工作线程。

为减小偶然波动，程序先预热，再重复测量并取中位数；每次测量只执行一次算法。C++ 与 B CPU 从算法调用前计时到计算完成；B GPU 从提交前计时到设备实际完成，包含命令组织、提交与等待。加速比为“C++ 串行时间 ÷ B 并行时间”。

代码生成、初始分配与数据准备放在计算计时之外。GPU 主对照中，代码和数据已经驻留设备；一次提交完成一次算法。重新上传、执行与读回的完整费用另行测量，便于根据数据所在位置选择执行方式。

先按附录 A.5 编译配套测量程序，再在 Blink 根目录执行：

```
.\target\release\bperf.exe `
    map 100000000
```

1.7 把计算放到合适的位置

图 1-3 先比较同样的计算，再把真实的数据交付成本加回来。

2 第二种美：让读写各有归属

2.1 C/C++ 读者的语法桥梁

你熟悉的概念	B 中的表达	需要注意的区别
float、32 位整数	f32、u32、i32	不把 C 的 int 大小假设带进来
三个浮点分量	float3	原生向量值，不是系统线程组三个线程
结构体	struct Cell { f32 value; };	同样用于组织普通值
数组加长度	dataset<T>	还具有资源身份、访问模式与执行域
参数只读	read dataset<T>	语言显式限制共享修改
输出参数	write T	必须先写再读，不表示自动清零
修改已有值	inout T	借用独占位置，不是任意裸指针
普通函数	f32 f(f32 x)	CPU 应用已有原生调用与递归；并行元素与协作调用按参与范围专门化
一组计算阶段的入口	计算函数 ...	可以包含并行域和集合操作
同一算法的 CPU/GPU 版本	on compute	表示两端可执行，设备由调用者明确选择

.h 描述模块的类型、签名、访问权限与执行目标，.b 提供实现。编译器通过模块声明定位二者，无需 C 式的 #include 预处理。

2.2 把计算放进一个入口

第一章的计算入口位于 lessons/map.b：

```
void scale(inout dataset<f32> values) on compute {
    parallel (value in values) {
        value = value * 2.0 + 1.0;
    }
}
```

dataset<f32> 是一组 32 位浮点数；inout 允许读取并更新；计算函数 声明计算入口。on compute 表示这份实现可生成 CPU 与 GPU 代码，执行时由调用者明确选择设备。

demo 先产生 [1,2,3,4]，再调用 scale。初始化与算法分开，便于直接观察第一次运行。模块声明和接口文件的作用见附录 A。

2.3 独占写为什么重要

下面是一个 C/C++ 并行化时常见的错误思路。total 是只有一条记录的结果数组；若让许多执行者同时运行这条语句，就会争写同一个 total[0].value：

```
// Conceptual parallel body: this is a data race.
total[0].value += input[i].value;
```

许多执行者同时读取旧的 total[0].value，各自加上自己的数，最后互相覆盖。即使每次加法都很简单，整个“读取、计算、写回”也不是一个不可分割的动作。

B 的普通 parallel 为每个实例分配当前元素的独占写权限。共享位置的修改使用显式原子操作；集合求和则用归约表达。这样，独立更新与共享修改在源码中就有了清楚的区别。

访问权限约束读写冲突；公式、数值精度和业务规则仍由算法决定。




图 2-1 争写会丢失更新；独占输出把写入责任分开。

图中两个执行者都读到 0，各自计算后写回，导致一次更新被覆盖。归约会先形成独立摘要，再合并这些摘要，解决集合求和中的共享累加问题。

2.4 write、inout 和 read 的实际含义

把 write 理解为“我要生产新结果”，把 inout 理解为“我要读取并更新自己已有的值”，把 read 理解为“大家可以共同阅读”。

write 声明写入权限，初始化由算法或宿主负责。示例命令中的 :4 由执行器申请四条全零记录。

普通函数借用整份数组时，目前只支持 read 和 atomic 两种模式；修改单个独占位置则用 inout T 或 write T。计算函数

可以在阶段组合中传递所需权限，不能把这和普通函数随意读取正在修改的整份 inout dataset 混在一起。

2.5 parallel 和 for，各自负责什么

parallel (value in values) 建立一群元素实例；for (item in data) 则是当前实例内部的有界顺序遍历。后者不会再创建一层并行任务。

若 N 个输出各自遍历 N 项材料，就会产生 $O(N^2)$ 的工作。并行不会消除重复计算，应先消除无用工作。

3 第三种美：许多结果可以汇成一个

3.1 把累加链变成一棵树

计算 [3,1,4,2] 的总和。为了让结果供后续阶段使用，total 用一条 Count 记录保存数值；输入也使用 Count { u32 value; }。

C 串行核心：

```
total[0].value = 0;
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    total[0].value += input[i].value;
}
```

B 并行核心：

```
reduce_sum(input.value, total.value);
```

input.value 表示全部输入记录的 value 字段；total.value 是长度为一的结果字段。这里写的是集合意图，编译器负责展开集合算法。




图 3-1 线性累加链与分层归约。上行中的同层摘要可以独立计算。

串行累加每一步都使用上一步的结果。树形组织先算 3+1=4 与 4+2=6，再算 4+6=10；三个必要的二元合并被放到两层依赖中。n 个输入的平衡树有 O(log n) 层，但仍要完成 O(n) 工作。

3.2 源码是一句，执行有层次

配套源码 lessons/scan.b 提供完整入口：

```
void sum(read dataset<Count> input,
         write dataset<Count, 1> total) on compute {
   reduce_sum(input.value, total.value);
}
```

CPU 先让各个范围独立求部分和，再合并范围摘要。GPU 先在工作组内用共享存储形成部分和；输入较大时，继续归约工作组摘要，直到得到一个结果。组内同步只协调本组，跨组的阶段由执行框架组织。

从这一句归约，编译器就能组织局部求和与逐层合并。归约意图、资源权限和阶段依赖共同决定 CPU 与 GPU 的执行结构。

3.3 先理解结合律

对理想整数加法，(a+b)+c 与 a+(b+c) 相同，因此可以改括号组成树。减法不满足这个性质，不能因为接口看起来像“合并两个数”就拿来任意树形归约。

结合律允许改变括号；交换律允许交换左右顺序。它们是两件事。后面会看到，即使不能交换顺序，也能构造优美的并行归约和扫描。

B 的 u32 加法按 32 位保留低位，溢出具有确定的模运算语义。但如果你要的是业务上不能溢出的计数，仍要选择合理规模，不能把取低位结果当作完整大整数。

3.4 浮点不是纸上的实数

f32 只有有限精度。不同分组可能改变舍入，例如很大的数和很小的数相加，小数可能消失；先让大数抵消再加小数，又可能保留它。

CPU 与 GPU 的归约分组可能不同，结果也可能存在舍入差异。评价浮点计算时，需要结合数据尺度、允许误差、特殊值

和算法稳定性。

3.5 运行与结果

在 CPU 上运行求和入口 demo_sum：

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
   sample/lessons/scan.b demo_sum `
   sample Saved/Book/reduce :4 :1
```

:4 为输入申请四条记录，:1 为总量申请一条记录。在 GPU 上执行：

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
   sample/lessons/scan.b demo_sum `
   sample Saved/Book/reduce-gpu :4 :1
```

demo_sum 产生 [3,1,4,2]，再求和。total.bldata 中唯一的 u32 结果为 10。这个入口与下一章的扫描共用输入生成程序。

3.6 让大量摘要汇成吞吐

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
   reduce 10000000
```

每个输入只做一次整数累加，优化后的串行版本已经很紧凑。B CPU 将一千万项分成范围并行求和，再合并摘要；GPU 的提交与等待开销在这种轻计算中占比更大。初始数据循环为 [3,1,4,2]，总和为两千五百万；三种版本的整数结果相同。

4 第四种美：每个人都知道自己前面有多少

4.1 一个看起来无法并行的问题

四个任务分别要写出 [3, 1, 4, 2] 条结果。如何给它们分配不重叠的连续区间？

```
任务需要：   3    1    4    2
起始位置：   0    3    4    8
拥有区间：  [0,3) [3,4) [4,8) [8,10)
```

起始位置就是“当前任务之前的总和”。这叫独占前缀和，exclusive scan。独占表示不包含自己；若包含自己，结果是 [3, 4, 8, 10]。

你或许会觉得：第 i 项要等第 i-1 项，怎么并行？关键是可以先归纳区间摘要，再把前面区间的摘要传回来，不必让每一项都等待相邻的一项逐个完成。

4.2 用四个数看懂上下两趟

上行时，两两求和，得到左半区总量 4、右半区总量 6、全体总量 10。

下行时，整棵树从前缀 0 开始。左半区得到 0；右半区得到“原前缀 0 加左半区总量 4”，即 4。继续分发：左半区的两项得到 0 和 3，右半区的两项得到 4 和 8。

每一层的多个节点可以同时处理。扫描把线性累加改写为区间摘要与前缀传播，从而缩短依赖链。




图 4-1 扫描的上行摘要与下行前缀。右区间继承左区间总量。

大输入的 CPU 实现可先对连续范围做局部扫描，求出范围总量；对这些摘要再扫描，最后把各范围之前的总量加回局部结果。GPU 在工作组内做树形上扫与下扫，再递归处理组摘要，并把前缀传回。

这些阶段确保读取的前缀已经就绪。若直接让所有项同时读取 output[i-1]，前一项可能尚未完成，就无法得到正确结果。

4.3 在 B 中，意图就是代码

C 串行核心：

```
uint32_t before = 0;
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    output[i].value = before;
    before += input[i].value;
}
```

先写 output[i].value，再加 input[i].value，所以结果不包含当前项。before 表示当前项之前的总和。

对应的 B 实现来自 lessons/scan.b：

```
void offsets(read dataset<Count> input, write dataset<Count> output) on
    compute {
    scan_exclusive_sum(input.value, output.value);
}
```

scan_exclusive_sum 表达每个位置之前的总和。输出位置可以同时生产，前提是先形成并传播所需的区间摘要。

配套 demo 自动生成 [3,1,4,2]，输出 [0,3,4,8]，可以先手算，再运行核对。

这一个原语可以支撑变长数据打包、任务分区、筛选、基数排序等模式。原理上的“得到互不重叠区间”不表示普通 B 代码因此获得任意散写权限：当前安全散写由 compact、排序、append 等明确原语负责，不能拿一个普通扫描数值直接绕过访问规则。

4.4 你开始拥有一种新的解题方式

遇到“每个输入产生不同数量输出”的问题，可以先问：能否先求每个输入的产量，再做 scan，最后按区间生产？

具体实现应选择最贴切的结构：筛选可直接用 compact，重排可使用稳定排序，固定产量则可能只需独占输出。

4.5 运行与结果

在 CPU 上运行扫描入口 demo：

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/scan.b demo `
    sample Saved/Book/scan :4 :4
```

两个 :4 分别为输入和前缀输出申请四条记录。在 GPU 上执行：

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/scan.b demo `
    sample Saved/Book/scan-gpu :4 :4
```

input.bldata 是 [3,1,4,2]，output.bldata 是 [0,3,4,8]。注意末项是 8，不是包含自身的 10。

4.6 把长依赖链改写后的收益

性能输入为一亿个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    scan 100000000
```

输入循环为 [3,1,4,2]，三种版本的全部前缀相同。串行循环带着一个累加器向前推进；并行扫描先产生范围摘要，再传播前缀。树形组织增加了辅助工作，却能缩短长序列的关键依赖。

5 第五种美：让有效工作自己形成队伍

5.1 容量不等于工作量

一个数组能放一百万条记录，这次筛选后只剩两千条。如果后续还对一百万条容量逐个启动并判断“我是不是有效”，你描述的是存储大小，不是真正要完成的工作。

B 的 compact 稳定筛选完整记录，并产生有效数量；prefix 让下一个阶段直接消费这个有效范围。

先看串行筛选：input 是输入，selected 是筛选结果，count[0].value 是已写入的条数。这里假设结果容量能容纳全部输入。

```
count[0].value = 0;
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    if (input[i].keep) {
        selected[count[0].value] = input[i];
        count[0].value += 1;
    }
}
```

对应的 B 实现来自 lessons/pipeline.b：

```
void select(read dataset<Item> input, write dataset<Item> selected,
            write dataset<Count, 1> count) on compute
    ensures prefix(selected, count.value) {
    compact(input, input.keep, selected, count.value);
}
```

串行版维护一个移动的写入位置；compact 先确定每个保留项的位置，再完成稳定搬运，产生有效数量。

若 id 依次为 0 到 7，keep 仅在偶数 id 上为 true，结果就是 [0,2,4,6]，count.value 为 4。稳定表示保留下来的记录仍保持原先相对顺序。

5.2 怎样让并行写入仍然保持顺序

稳定筛选：位置先算好

原始输入与保留标记

id：0　1　2　3　4　5　6　7

标记：1　0　1　0　1　0　1　0

标记做独占前缀和

前缀：0　1　1　2　2　3　3　4

仅保留项使用自己的前缀位置

不同项写入不同目的位置

id 0 → 位置 0；id 2 → 位置 1

id 4 → 位置 2；id 6 → 位置 3

结果：[0, 2, 4, 6]；count=4

图 5-1 保留标记的前缀和，为每条保留记录分配唯一的稳定位置。

把 true 记作 1、false 记作 0，对标记扫描。每个保留项的前缀恰好等于“前面已有多少保留项”。因此它们得到不同的输出位置，来源顺序也被保留。最终标记总和就是 count。

当前 GPU compact 使用谓词扫描和稳定写回，摘要留在设备。CPU 可以按范围先计数，再扫描范围计数，最后让各范围从自己的起点稳定复制。两端保持相同结果，不要求采用相

同的物理步骤。

这里展示的是 compact 原语内部的定位方法；普通用户代码不会因为算出一个数，就自动获得任意散写权限。

5.3 一个数字还不够，关系才完整

count.value=4 本身无法说明是哪一个数组的哪四条记录。B 的 prefix 关系把“这个输出”和“这个数量”联系起来。

ensures prefix(selected,count.value) 说明生产者交付这种关系；消费者用 requires prefix(...) 说明它需要这种关系。它们由编译器检查，不是随意写上的运行时承诺。

```
void order(read dataset<Item> selected, read dataset<Count, 1> count,
           write dataset<Item> ordered) on compute
   requires prefix(selected, count.value)
   ensures prefix(ordered, count.value) {
   stable_sort_by_key(prefix(selected, count.value).key, ordered);
}
```

串行 C++ 可以先复制有效记录，再调用稳定排序：

```
for (size_t i = 0; i < count[0].value; ++i) {
   ordered[i] = selected[i];
}
std::stable_sort(ordered, ordered + count[0].value,
   [](const Item& a, const Item& b) {
      return a.key < b.key;
   });
```

这段代码只排序前面真正产生的记录，并把同一个有效数量传给新的输出。相同 key 保持原相对顺序。

5.4 为什么这比“先读回数量”更有吸引力

一种常见 CPU/GPU 流水是：GPU 筛选，CPU 等待，读回 count，CPU 决定下一次启动规模，再把后续工作交给 GPU。

B 的有效域可以让计数留在设备上，由现有执行框架生成间接启动参数。算法继续写下一步计算，不必为每个阶段复制一份宿主计数。设备数据、阶段依赖和真实资源所有者仍然存在；消除的是不必要的中途来回。

输出缓冲区仍需容纳最坏情况下的全部输入。prefix 缩小的是后续工作域，已经分配的存储容量保持不变。

5.5 稳定和无序，各有位置

compact 要稳定保留来源顺序。另一个原语 append 关注有界接纳完整记录，可以允许不同执行者以不同次序成功加入输出。

只关心结果集合时，可以考虑无序接纳；需要保留来源顺序时，应选择稳定筛选。顺序要求来自结果的用途。

5.6 运行稳定筛选及其消费者

先在 CPU 上运行完整流水线：

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
  sample/lessons/pipeline.b demo `
  sample Saved/Book/pipeline `
  :8 :8 :8 :1 :8 :1
```

六个容量按 demo 接口顺序对应 input、selected、ordered、count、offsets、total。数组各申请八条记录，数量与总量各申请一条。在 GPU 上运行：

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
  sample/lessons/pipeline.b demo `
  sample Saved/Book/pipeline-gpu `
  :8 :8 :8 :1 :8 :1
```

这个完整入口包含筛选及其后续消费者。count.bldata 为 4，selected.bldata 的有效 id 为 [0,2,4,6]；下一章继续分析

同一次运行的排序与统计结果。

5.7 稳定筛选的效率

性能输入为一亿个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    compact 100000000
```

本节只测 select 稳定筛选，保留偶数 id，产生五千万条有效结果。完整流水线在下一章计时。串行版本一次遍历紧凑写回；并行筛选需要局部计数、前缀与分散写入，在这个规模上 GPU 的并行吞吐超过了额外工作。

6 第六种美：几种简单结构，组成一条完整流水线

6.1 把问题说完整

有一批 Item，每条包含 id、key、units、keep。我们希望：保留 keep 为 true 的记录，按 key 稳定排序，为每条记录计算工作区起点，最后求总工作量。

```
所有记录
   |
 compact          形成有效队伍
   |
 stable sort      按 key 编排，保留同键顺序
   |
   +---- scan     每条记录之前已有多少工作
   |
   +---- reduce   这批工作总共有多少
```

这里的分叉表示数据消费关系，不承诺当前执行器在硬件上让两条分支同时运行。Blink 当前仍以单队列 GPU 为主。

6.2 看见组合，而不是看见线程管理

lessons/pipeline.b 的上层 计算函数 如下：

```
void run(read dataset<Item> input, inout dataset<Item> selected,
         inout dataset<Item> ordered, inout dataset<Count, 1> count,
         write dataset<Offset> offsets, write dataset<Count, 1> total) on
    compute
    ensures prefix(ordered, count.value)
    ensures prefix(offsets, count.value) {
    select(input, selected, count);
    order(selected, count, ordered);
    summarize(ordered, count, offsets, total);
}
```

而最后一个阶段只做两件事：

```
void summarize(read dataset<Item> ordered, read dataset<Count, 1> count,
               write dataset<Offset> offsets,
               write dataset<Count, 1> total) on compute
    requires prefix(ordered, count.value)
    ensures prefix(offsets, count.value) {
    scan_exclusive_sum(prefix(ordered, count.value).units, offsets.value);
    reduce_sum(prefix(ordered, count.value).units, total.value);
}
```

每个模块说清输入、输出和有效关系，上层只负责组合。你既能读懂数据去哪了，也能看清哪个阶段必须等待哪个结果。

selected 保存筛选结果，ordered 保存排序结果；count 限定有效条数，offsets 保存每条记录的起点。不同的中间结果对应不同阶段的真实职责。

串行统计的核心是同一个累加器：

```
total[0].value = 0;
for (size_t i = 0; i < count[0].value; ++i) {
    offsets[i].value = total[0].value;
    total[0].value += ordered[i].units;
}
```

串行循环一次遍历就能得到起点与总量。B 用 scan 和 reduce 分别表达这两种集合关系，实际遍历次数与执行成本

取决于后端实现。

6.3 八条记录，手算整条流水

demo 的输入规则是：id=i，key=(i*7+2)%3，units=i+1，偶数 id 保留。

位置	输入 id	key	units	keep
0	0	2	1	true
1	1	0	2	false
2	2	1	3	true
3	3	2	4	false
4	4	0	5	true
5	5	1	6	false
6	6	2	7	true
7	7	0	8	false

compact 后的 id 为 [0,2,4,6]；稳定排序后变成 [4,2,0,6]。两个 key=2 的记录仍是 id=0 在 id=6 前面。

此时 units 是 [5,3,1,7]，独占扫描为 [0,5,8,9]，总和为 16。你能在纸上解释每个数，就已经理解了这条并行流水线的语义。




图 6-1 筛选、排序与统计的具体中间结果。



图 6-2 用三种键理解稳定定位。图中是单轮原理示意。

稳定基数排序把键分成若干位段处理。每轮统计各桶数量，扫描得到桶起点，再把同桶内的稳定序号加上去。当前 B 后端对 32 位键按每轮 4 位、共 8 轮组织；临时搬运键和来源序号，最后再 gather 完整记录。图中的三个桶只用于解释定位，不是当前后端恰好只用三个桶。

流水线的阶段边界来自依赖：排序需要有效记录，统计需要排序结果。GPU count 可以留在设备生成间接启动规模，避免每一步都读回 CPU；真实设备内存与执行依赖仍由框架持有。

6.4 与传统 C/C++ 实现比较什么

手工组织这条流水线，需要安排工作分区、局部计数、前缀合并、稳定写回和阶段等待。GPU 实现还涉及设备缓冲与内核依赖。

C++ 并行库能够封装许多调度细节。B 进一步把集合操作、访问权限、有效域和阶段组合纳入语言，使编译器能沿着同一套关系生成 CPU/GPU 代码。

简洁的表达便于阅读和维护；执行效率还需结合输入规模与实际运行分析。

6.5 运行整条流水线

使用上一章给出的 pipeline 运行命令即可。结果依次为：selected 的有效 id [0,2,4,6]，ordered 的有效 id [4,2,0,6]，offsets [0,5,8,9]，total 为 16。

小输入的命令与结果见第 5.6 节。检查文件时，ordered 与 offsets 的容量仍是 8，只读取 count 指定的前 4 条；容量尾部没有参与本次计算。

6.6 整条流水线一起计时

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    pipeline 10000000
```

初始一千万条记录筛选后留下五百万条。C++ 对照同样完成稳定筛选、std::stable_sort、前缀与总量；没有拿一个局部步骤去比较整条链。B GPU 的主时间覆盖全部阶段及其依赖，并把有效数量留在设备上供后续阶段消费。

7 第七种美：大合唱里面，还能组成小乐队

7.1 为什么要分块

有时每个元素不再完全独立，它需要知道附近同一块数据的总和、均值或前缀。若每个元素都重新遍历整块，同一份工作会重复许多次；若所有元素都向全局共享变量写，又会引入争用。

tile 描述一个按逻辑元素顺序划分的小协作块。它的宽度是算法选择的静态参数；尾块只公开实际有效长度。

输入 [1,2,3,4,5,6] 按宽度 4 分成 [1,2,3,4] 和 [5,6] 两块，尾块的有效长度为 2。

7.2 先拍快照，再各自更新

先看一个块的 C 串行计算。base 是块起点，length 是实际长度，等于 Width 与剩余元素数中较小的一个；对各块依次执行这段计算，就是完整的串行处理：

```
float total = 0;
for (size_t lane = 0; lane < length; ++lane) {
    total += cells[base + lane].value;
}
float before = 0;
for (size_t lane = 0; lane < length; ++lane) {
    size_t i = base + lane;
    cells[i].total = total;
    cells[i].before = before;
    cells[i].centered = cells[i].value - total / length;
    before += cells[i].value;
}
```

先得到整块总量，再填写每项结果；最后一块使用实际长度。

摘自教学源码 lessons/tiles.b 的 analyze 正文：

```
parallel (cell in cells) {
```

```
    let values = tile_input(cells.value, Width);
    f32 total = tile_reduce_sum(values);
    f32 before = tile_scan_exclusive_sum(values);
    f32 centered = cooperate center(values, cell.value);
    cell.total = total;
    cell.before = before;
    cell.centered = centered;
}
```

tile_input 读取阶段入口时的块内只读快照。即使后面更新原 dataset，协作者读到的仍是这个版本，避免一个人读旧值、另一个人已经读到新值。

这里 cells 是完整记录集，values 是当前块的只读数值快照。每条 Cell 保存 value、total、before、centered，分别对应原值、块内总量、块内前缀与去中心结果。

第一块的 total 都是 10，before 是 [0,1,3,6]，减去均值后的 centered 是 [-1.5,-0.5,0.5,1.5]。第二块 total 是 11，before 是 [0,5]，centered 是 [-0.5,0.5]。

块内协作：一块一个小世界

入口快照，只读版本

块 A：[1, 2, 3, 4]，长度 4
块 B：[5, 6]，长度 2

同块汇总；两块独立

块 A：total=10，mean=2.5
块 B：total=11，mean=5.5

每个元素写自己的结果

块 A：[-1.5, -0.5, 0.5, 1.5]
块 B：[-0.5, 0.5]
块 A 不必等待块 B 的 total

图 7-1 块内需要合作，块间可以独立。尾块均值使用真实长度。

CPU 在原生范围内按块保存所需输入，再完成各个协作阶段；范围边界按逻辑块对齐。GPU 把一个逻辑 tile 对应到工作组，共享载入后通过块内屏障让所需数据可见，再做集合运算。尾部没有有效数据的调用不读取虚构元素，但仍须参加统一的块内同步。

这解释了快照的价值：先读哪一版被写进语义，不让线程到达的偶然先后决定读到旧值还是新值。

7.3 发布计算结果，不必先写回全局数组

串行版先产生整块新值，再汇总，最后写结果。以下是当前块 [base, base+length) 的核心，块划分与上节相同：

```
float total = 0;
for (size_t lane = 0; lane < length; ++lane) {
    size_t i = base + lane;
    cells[i].value *= factor;
    total += cells[i].value;
}
for (size_t lane = 0; lane < length; ++lane) {
    size_t i = base + lane;
    cells[i].total = total;
    cells[i].centered = cells[i].value - total / length;
}
```

另一个 计算函数 的核心是：

```
parallel (cell in cells) {
    let transformed = tile_publish(cell.value * factor, Width);
    f32 total = tile_reduce_sum(transformed);
    cell.value = transformed[transformed.lane];
    cell.total = total;
    cell.centered = cell.value - total / f32(transformed.length);
}
```

先让每个元素算出自己的变换值，再把这一批值发布给同块协作者。编译器处理发布和同步，不需要算法先申请一个全局中间 dataset，再启动第二个 计算函数 才能读到结果。

GPU 在同一个内核内完成静态发布与后续集合；CPU 则在原生范围内按块执行，发布过程直接融入块内计算。



图 7-2 发布点区分生产与消费，不能在其他 lane 尚未写入时读取新版本。

7.4 理解三种协作范围

范围	表达什么	不能拿来冒充什么
dataset / prefix	全体或有效前缀工作域	不是一个硬件 subgroup
tile	算法选择的逻辑块	不是全局同步范围
subgroup	GPU 实际活动协作集合	不保证与逻辑记录顺序一一对应

tile.lane 是块内逻辑位置；index() 是当前全局元素序号；GPU subgroup 的 lane 则属于硬件协作集合。它们叫法相似，职责不同。

本书优先用 tile 建立可跨 CPU/GPU 的协作直觉。subgroup 是更贴近 GPU 的工具，B 已支持值归约、投票、选举等操作，但不能把 subgroup 计数当作全局唯一输出位置。

7.5 局部合作，也要尊重阶段

当前 tile 发布、集合与 cooperate 调用位于 parallel 或 cooperative 的根块，不支持在动态循环或分支里随意插入协作阶段。不要把“本次分支刚好全员进入”当作通用同步依据。

块内阶段不能让别的块也完成；全域依赖要在 计算函数 阶段表达。局部越清晰，全局越容易组合。

7.6 运行与结果

在 CPU 上运行宽度为 4 的分块分析：

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
   sample/lessons/tiles.b 'demo<4>' `
   sample Saved/Book/tiles :6
```

:6 申请六条记录。入口名中的 <4> 指定块宽；用单引号包住入口名，让 PowerShell 将它原样传给 blrun。在 GPU 上执行：

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
   sample/lessons/tiles.b 'demo<4>' `
   sample Saved/Book/tiles-gpu :6
```

cells.bldata 中六条记录各有 value、total、before、centered 四个 f32 字段。第一块总量为 10，第二块为 11；

前缀与去中心结果见第 7.2 节。

7.7 把小块协作铺满大数组

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    tiles 10000000
```

性能输入循环为 1 到 17，块宽选择 32。C++ 对照按块先求总量，再一次生成前缀与去中心结果，避免每个元素重复求和。B 的完整 analyze 同时包含快照、块内总量、前缀以及 cooperative center，计时覆盖这些工作。

7.8 运行发布后协作

在 CPU 上运行发布后协作入口：

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/tiles.b `
    'demo_publish<4>' sample `
    Saved/Book/publish :6 -- 2
```

-- 2 为普通值参数 factor 传入 2；其余部分与分块分析命令相同。在 GPU 上执行：

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/tiles.b `
    'demo_publish<4>' sample `
    Saved/Book/publish-gpu :6 -- 2
```

乘二后数值为 [2,4,6,8,10,12]；块总量依次为 [20,20,20,20,22,22]，去中心结果为 [-3,-1,1,3,-1,1]。before 没有被 publish 改写，仍保留初始化值。

7.9 发布与协作的整体成本

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    publish 10000000
```

块宽为 32，factor=2。C++ 对照在块内变换、求和并写出去中心结果；B 将发布点与后续协作保留在块内执行。三种实现最终的 value、total、centered 相同，测量包含发布所需的同步。

8 第八种美：抽象可以留下思想，消去搬运

8.1 把协作写进函数接口

在上章中，center 是一个协作函数：

```
cooperative f32 center(tile<f32> values, f32 value) on compute {
    f32 total = tile_reduce_sum(values);
    return value - total / f32(values.length);
}
```

C++ 串行函数可以用普通循环表达同一公式：

```
float center(const float* values, size_t length, float value) {
    float total = 0;
    for (size_t i = 0; i < length; ++i) {
        total += values[i];
    }
    return value - total / length;
}
```

这个 C++ 函数每次调用都会求和，连续处理整块时应复用 total，如上一章所示。B 的 cooperative 函数由同块参与者共同完成归约，调用时静态展开到块内计算。

调用处的 cooperate center(...) 明确标出块内协作，让所需的同步关系在接口上可见。

values 提供块内只读输入，value 是当前元素的普通数值。函数返回当前元素减去块均值的结果。

tile 参数借用原来的块与数据来源，不复制一份输入数组。函数继承调用者的块宽度，可以服务不同块大小。

8.2 普通函数、协作函数、计算函数

普通函数封装逐元素数值与显式借用；cooperative 函数封装块内协作；计算函数 组织元素域与全域阶段。选对层次，比把所有事情写进一个大函数更重要。

编译器把静态调用展开到共同 IR，再生成原生计算。函数封装保留职责划分，展开后的数据与控制流则为融合和消除多余存取提供条件。

8.3 用 const 确定算法形状

analyze<const Width:u32> 的 Width 在编译实例化时确定。analyze<4> 和 analyze<17> 可以共用源码，却具有各自确定的逻辑块形状。

与之相对，factor 是运行时传入的统一数值。Width 决定块的形状，factor 决定这次计算采用的乘数。

B 还支持受约束的数值类型泛型。例如 floating包含f32、f64及float2/3/4。它不是完整 C++ 模板系统；开放接口约束、关联类型与完整符号泛型分析仍未实现。开放 const 声明依赖具体值的正文，在实际实例化时才完整检查。

8.4 抽象值得保留的理由

如果一个函数准确表达“块内去中心”“位置积分”“有序变换组合”，它就把可复用的思想从调度细节中提取出来。编译器还能看见这些思想背后的数据与阶段，才有机会一起优化。

好的抽象保留算法的意图，也保留必要的阶段关系。

8.5 运行协作函数

center在lessons/tiles.b的analyze中使用，与外层计算共用入口；封装能否消除及性能收益以当前生成代码和实际测量为准。

9 第九种美：先找可组合的规律，再寻找并行性

9.1 有先后依赖的变换链

假设依次应用四次变换，每次都是 x = 2*x + 1。初看，后一次必须等待前一次，似乎没有办法并行。

换一个表示：一个变换由 (scale,bias) 描述，表示 x -> scale*x+bias。先做 a，再做 b，可以得到一个合并变换：

```
combined.scale = b.scale * a.scale
combined.bias  = b.scale * a.bias + b.bias
```

我们不急着把初始 x 送过每一步，而是先组合“这些步骤整体代表什么”。函数组合满足结合律，因此可以用树合并。

串行 C++ 核心在输入顺序上反复组合，compose 使用上面的同一公式：

```
Affine combined = {1, 0};
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
```

```
    before[i].value = combined;
    combined = compose(combined, input[i].value);
}
total[0].value = combined;
```

9.2 B 里的完整算法核心

源码：lessons/algebra.b。Affine 有 u32 的 scale 和 bias 两个字段，Transform 用 value 字段保存它。

```
Affine identity() on compute { return Affine(1, 0); }

Affine compose(Affine a, Affine b) on compute {
    return Affine(b.scale * a.scale, b.scale * a.bias + b.bias);
}

void chain(read dataset<Transform> input,
           write dataset<Transform> before,
           write dataset<Transform, 1> total) on compute {
    scan_exclusive(input.value, before.value, identity, compose);
    reduce(input.value, total.value, identity, compose);
}
```

identity 是空区间的摘要，表示 x -> x；compose 按先 a 后 b 的顺序连接两个摘要。scan 将每一步之前的组合写入 before，reduce 将全部步骤的组合写入 total。

四次 (2,1) 的独占扫描为 (1,0)、(2,1)、(4,3)、(8,7)，最后总变换为 (16,15)。初始 x=3 时，最终结果就是 16*3+15=63，与逐次执行完全对应。



图 9-1 把有依赖的操作链变成可组合摘要，再把摘要作用于初值。

真正并行的是摘要构造与有序合并，不是让四个执行者同时改同一个 x。扫描仍按前缀传播算法产生每一步之前的摘要；归约产生整个区间的摘要。CPU 与 GPU 可以采用不同分区，但不能交换左右输入的逻辑顺序。

9.3 顺序可以保留，括号可以改变

先做“加一”再做“乘二”，与先乘二再加一不同。因此这里不能交换输入顺序。B 的有序自定义归约和扫描允许改变结合括号，保留逻辑输入的左右顺序。

当前示例使用 u32 模 2^32 运算，组合规律在这个语义下仍成立。换成 f32，浮点舍入又会成为需要单独考虑的问题。编译器检查类型、权限和接口，不替你证明任意 compose 都满足结合律与单位元要求。

9.4 并行算法的创造力在哪里

关键的转折是为依赖找到摘要。摘要能够组合，长链就有了树的形状。

状态机摘要、矩阵连乘、区间统计等问题中也可能出现这种结构，但不是所有递推都能轻易找到小而可结合的摘要。如果摘要比原问题还大，或者合并代价过高，转换也可能没有实际收益。

9.5 运行与结果

在 CPU 上运行仿射变换的扫描与归约：

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/algebra.b demo `
    sample Saved/Book/algebra :4 :4 :1
```

三个容量依次为四条输入、四条前缀和一条总变换。在 GPU 上执行：

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/algebra.b demo `
    sample Saved/Book/algebra-gpu `
    :4 :4 :1
```

before 的四个变换为 (1,0)、(2,1)、(4,3)、(8,7)；total 为 (16,15)。两端结果相同。

9.6 让可组合的摘要承担长序列

性能输入为一亿个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    algebra 100000000
```

C++ 对照一次遍历同时生成所有前缀和总变换；B 同样输出这两种结果。性能数据选择 scale=1、bias 循环 1 到 7，使长序列保持在清楚的数值范围内；编译执行的仍是本章完整 Affine 组合操作。所有整数前缀与总变换相同。

10 把美落到性能：工作量、依赖、搬运和争用

10.1 四个比线程数更有用的问题

总共需要多少计算？最长依赖链有多长？数据要搬运几次？多少执行者在争抢同一个位置？

map 通常容易扩展，但可能很快耗尽内存带宽；reduce 缩短依赖链，却引入合并；scan 多做一些摘要与传播，换来可并行分配的结构；tile 让局部数据更接近协作者，但也占用共享存储和同步预算。

不要因为一个版本使用了更多“并行原语”，就先认定它更好。先看问题结构，再看实测。

10.2 一小段串行工作，会限制整体收益

假设程序有 10% 的时间无法并行，其余 90% 可以理想分摊给 P 个执行资源。忽略所有额外成本，理想加速比是：

```
speedup(P) = 1 / (0.10 + 0.90 / P)
```

按 Amdahl 定律，P=8 时的理想加速比约为 4.71；即使 P 无限增大，也不超过 10。实际运行还要承担调度、同步和数据搬运的成本。

因此，不必要的 CPU 等待、每一步读回设备计数、重复资源准备，可能比某个乘法是否更快更值得处理。优化要沿着完整消费链看。

10.3 什么时候需要原子

如果许多元素真的需要修改同一个 u32/i32 位置，B 用 atomic dataset 与显式 atomic 操作表达。例如直方图中，多个样本会落进同一个桶。

C++ 的共享计数可用 std::atomic<uint32_t> 表示。计数桶已声明为原子字段时，核心操作为：

```
bins[k].count.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
```

B 的桶通过 atomic dataset 借用，操作核心是：

```
atomic_add(bins[k].count, 1, relaxed);
```

原子加保证这一个位置的修改不可被相互覆盖；relaxed 不自动发布其他位置的数据，也不是全域屏障。release/acquire 只有满足实际同步关系时才建立相应可见性，不能让任意跨工作组自旋算法获得推进保证。

原子修改的范围是一处位置

同一计数的修改按某个顺序完成

初值 0：A 加 3 → 3；B 加 1 → 4

也可能：B 加 1 → 1；A 加 3 → 4

不会有普通读改写的覆盖丢失

relaxed 没有发布其他数据

计数已更新 ≠ 其他载荷已可见

不同地址之间仍需真实同步关系

图 10-1 原子操作串行化同一位置的修改，但不自动发布其他数据。

纯求和通常先选 reduce。需要真实共享更新时再选 atomic。把所有元素挤到一个热桶，原子操作会遇到争用；改成合理的局部汇总再合并可能改善它，但要由具体数据分布与算法决定。

10.4 同步不是一个万能按钮

手段	它解决什么	它没有解决什么
普通元素独占写	多个实例不抢同一普通输出	不决定业务公式
原子操作	明确共享位置的不可分割修改	不保证其他数据都已完成
tile 发布 / 块屏障	当前逻辑块内阶段协作	不等待所有块
计算函数 依赖 / phase	全域阶段的先后关系	不保证两个后端浮点逐位一致
原生完成点	设备消费者确实完成	不等于提交调用已返回

GPU 提交返回时，设备可能还在工作。资源应活到最后一个真实消费者完成，不能以 CPU 函数结束、帧结束或发出命令代替设备完成。

10.5 让计时回答真实的问题

一份有用的对照至少要说明四件事：同一算法要完成哪些结果、输入有多大、代码和数据起初在哪里、计时到什么地方结束。本书各章的主对照采用相同输入，各执行一次完整算法，CPU 计时到算法完成，GPU 计时到设备实际完成。

GPU_program_ms 只记录设备程序跨度；compute_elapsed_ms 还包含当前 CLI 中的设备准备、传输与输出。第 1 章的实测将这些费用分开，并用包含提交与等待的 GPU 墙钟时间计算主加速比。

足够多的独立工作才能摊薄调度与提交的固定开销。一千万、一亿个元素为并行提供了宽广的工作域；算法本身仍然只执行一次。比较时必须让双方完成同样的工作，不能减少一方的结果，也不能给串行版本加入延迟。

并行收益还取决于总工作量。稳定筛选、扫描和自定义归约可能需要摘要、前缀或额外遍历；串行的一趟直接循环仍是强有力的基准。观察实测中 CPU 与 GPU 的差别，可以判断是该扩大工作域、保留数据驻留，还是应继续改善当前后端。

10.6 把加速比放回完整应用

11 走进真实代码之一：一群粒子的运动

11.1 先认出熟悉的独立结构

现在打开 BLEngine Programs/simulation/bodies.b。不必理解整个引擎，只看一个粒子如何更新：

```
void integrate_body<T: floating, const Power: u32 in {1, 2, 3}>(inout BLBody<T,
    Power> body, f32 dt, f32 strength) on compute {
    body.velocity += central_acceleration<Power>(body.position, strength) * dt;
    body.position += body.velocity * dt;
}
```

inout 借用的是当前粒子的独占位置。先改速度，再用新速度改位置，是这个积分方法内部真实存在的先后关系。不同粒子之间并没有因此产生依赖。

若按 C++ 的串行方式遍历，核心可以写成下面这样。假设相同的单粒子函数已经实现，这里只比较遍历：

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    auto& body = bodies[i];
    integrate_body(body, dt, strength);
}
```

B 的外层入口声明并行粒子域：

```
void integrate<B: BLSimulatedBody>(inout dataset<B> bodies, f32 dt, f32
    strength) on compute {
    parallel (body in bodies) {
        integrate_body(body, dt, strength);
    }
```

```
}
```

这仍然是 map：独立元素的计算由一次线性变换扩展成单粒子积分。

11.2 统一公式，静态选择模型

中心加速度来自 Programs/math/field.b：

```
T central_acceleration<T: floating, const Power: u32 in {1, 2, 3}>(T position, f32
    strength) {
    // 有限半径中心势：0.25 是力场的软化长度平方，属于算法参数。
    f32 radius_squared = dot(position, position) + 0.25;
    return -position * (strength / (Power == 1 ? sqrt(radius_squared) : Power ==
    2 ? radius_squared : radius_squared * sqrt(radius_squared)));
}
```

先从接口理解公式：T 表示浮点标量或向量，Power 选择力场模型，strength 是统一参数，position 是当前粒子的位置。

一份算法可以覆盖不同向量维度与力场模型，并生成 CPU/GPU 代码。Power 在编译实例化时确定，因此模型选择在生成代码时就已明确。

11.3 把功能分开写，让编译器保留全貌

同一文件中，能量计算与阶段组合如下：

```
void measure_energy<T: floating>(write f32 target, T velocity) on compute {
    target = 0.5 * dot(velocity, velocity);
}

void energy<B: BLSimulatedBody>(inout dataset<B> bodies) on compute {
    parallel (body in bodies) {
        measure_energy(body.energy, body.velocity);
    }
}

void step<B: BLSimulatedBody>(inout dataset<B> bodies, f32 dt, f32 strength)
    on compute {
    integrate(bodies, dt, strength);
    energy(bodies);
```

}

integrate 和 energy 具有同一元素域，且这里的能量只读取自己刚更新的速度。满足现有依赖条件时，编译器可以融合相邻 map，少一次全局中间读写。

measure_energy 只借用当前粒子的 energy 字段，并读取当前速度；它不引入跨粒子依赖。

积分与能量计算各有清楚的职责，编译器也能看见它们的数据联系。模块化因而可以与融合优化共存。

显式 phase; 会保留阶段边界。它应表达真实需要的全域阶段，不要在每个函数后机械插入，以免抹掉本来可以融合的关系。

粒子之间独立，粒子内部有序

串行：处理完一个，再处理下一个

粒子 0：加速度 → 新速度 → 新位置
粒子 1：加速度 → 新速度 → 新位置

并行：每列是一份独占粒子

粒子 0、1、2...可以各自推进
每列内部仍先算速度，再算位置

可融合与必须汇总的位置

同一粒子的积分 → 能量：可融合
所有粒子能量 → 总能量：归约

图 11-1 粒子内部的顺序、粒子之间的并行与全体归约是三个层次。

串行 C++ 若直接逐粒子完成积分与能量，核心如下：

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    integrate_body(bodies[i], dt, strength);
    measure_energy(bodies[i].energy, bodies[i].velocity);
}
```

总能量还需要汇总所有粒子的能量。它将引入下一节的全域归约，成为这条计算链中新的依赖层次。

11.4 再接上一个集合

摘自 Programs/simulation/statistics.b：

```
void step_and_total(inout dataset<BLBody<float3, 3>> bodies, write
    dataset<BLTotal, 1> total, f32 dt, f32 strength) on compute {
    step(bodies, dt, strength);
    total_energy(bodies, total);
}
```

前面的更新是逐元素阶段，最后的总能量是集合阶段。它们可以组成一个 计算函数，却不能把全体求和假装成每个粒子的独立计算。

C/C++ 读者可以把它理解为“先表达整条依赖链，再让执行器兑现”。手工线程版需要安排范围与合并；手写 CPU/GPU 双版本通常还要维护两套计算实现。B 把共同算法留在 .b，目标选择和真实资源执行交给框架。

11.5 收益与边界

这段实现展示了数据并行、独占借用、普通函数封装、静态泛型、阶段组合和归约。它不表示任意物理模拟都能逐粒子独立更新。若新算法要求读取其他粒子正在变化的状态，就必须重新组织快照、只读输入或集合依赖，不能照抄这个并行域当作已经正确。

11.6 一千万个粒子的真实更新

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    bodies 10000000
```

这里直接调用 BLEngine 的 step<BLBody<float3,3>>，一次执行完成中心力场、速度、位置和能量更新。C++ 使用相同初值、f32 公式与时间步长。积分和能量的模块化写法都保留在 B 源码中；测量比较的是它们实际生成并执行后的整体结果。数值差异以本次构建的实际输出为准。

11.7 接上总能量之后

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    body_total 10000000
```

这个对照进一步直接调用引擎 step_and_total。计时包含粒子更新和全局能量归约，GPU 无需在中间把能量字段读回给宿主求和。C++ 串行对照也完整完成更新与求和。

总能量按实际加法顺序产生舍入差异。比较时同时记录逐项f32能量的f64累加参考，不能把串行顺序或树形分组自动视作更准确。

12 走进真实代码之二：读很多地方，只写自己的结果

12.1 并行不要求只读自己的输入

独占输出是关键约束之一；共享只读输入可以被许多实例共同使用。这个结构叫 gather，直观地说，就是“我到各处读材料，回到自己的位置写成品”。

先看采样均值的 C 串行核心。后续色调映射和颜色打包仍是当前输出的局部计算：

```
for (size_t i = 0; i < display_count; ++i) {
    size_t internal_width = W * 2;
    size_t sample_base = (i / W) * (internal_width * 2) + (i % W) * 2;
    float3 radiance = (pixels[sample_base].radiance
        + pixels[sample_base + 1].radiance
        + pixels[sample_base + internal_width].radiance
        + pixels[sample_base + internal_width + 1].radiance) * 0.25f;
    // Map radiance and write display[i].bgra.
}
```

这里是局部计算片段，float3 和后续映射函数由工程提供。

BLEngine Programs/render/resolve.b 让每个显示像素读取四个内部采样，再生产自己的颜色。下面把当前通用实现的 S=2 采样循环展开，便于同串行版本逐行对照；完整的尺寸参数与循环保留在原模块中：

```
parallel (pixel in display) {
        u32 internal_width = W * 2;
        u32 sample_base = (index() / W) * (internal_width * 2) + (index() % W) * 2;
        float3 radiance = (pixels[sample_base].radiance + pixels[sample_base +
    1].radiance
```

```
        + pixels[sample_base + internal_width].radiance + pixels[sample_base +
(internal_width + 1)].radiance) * 0.25;
    float3 mapped = pow(max(radiance / (radiance + 1.0), float3(0.0)),
0.454545454545);
    u32 red = u32(clamp(mapped.r * 255.0 + 0.5, 0.0, 255.0));
    u32 green = u32(clamp(mapped.g * 255.0 + 0.5, 0.0, 255.0));
    u32 blue = u32(clamp(mapped.b * 255.0 + 0.5, 0.0, 255.0));
    pixel.bgra = (red << 16) | (green << 8) | blue | 0xff000000;
}
```

无需先学渲染。只看关系：pixels 只读，display 可写，每个实例把结果写进自己的 pixel。即使两个显示结果读取了相同输入，只要输入确实只读，也不会造成写冲突。

这里容易混淆的是 pixels 和 pixel：原实现中 pixels 是内部采样输入，display 是显示输出；parallel (pixel in display) 中的 pixel 对应串行遍历的 display[i]，不是输入 pixels[i]。index() 对应当前输出的下标 i，据此算出相同的 sample_base 并读取输入。

这里内部采样到输出的具体比例属于当前消费者，不是 B 语言的规定。这个算法的可读性来自“输入集合、当前输出、显式寻址与数学”，而不是某个固定屏幕尺寸。



图 12-1 每个输出收集只读输入，独占写入自己的最终颜色。

串行版本按 i 逐个完成全部颜色步骤；并行版本把这条局部计算链复制到各输出实例。一次输出内部的采样地址、均值、映射和打包仍有先后关系，输出之间则不互相等待。GPU 中相邻实例同时读取相邻采样还可能改善访存，但具体收益依赖布局与硬件。

12.2 把完整显示转换交给 GPU

性能输入为一百万个输出像素。下面比较完成一次显示转换的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
  resolve
```

该实测直接调用引擎的通用 resolve 入口，尺寸选择 1000×1000 输出、2×2 内部采样：读取四百万份采样，输出一百万个显示像素。C++ 对照包含相同的全部颜色计算，最终 BGRA 整数逐项相同。这个正式 B 入口为 on gpu，因此这里只比较 C++ 串行与 B GPU。

12.3 为什么输出驱动常常更容易并行

同一个问题可以有两种组织方式：每个输入去修改它影响的输出，或者每个输出自己收集需要的输入。第一种可能让许多输入争写一个输出；第二种常能让每个结果保持独占。

gather 可能增加重复读取，scatter 在某些稀疏结构中更合适。选择时要兼顾访问模式与写入责任：由结果的拥有者完成计算，需要共享修改时再引入协调。

12.4 空间变换仍然是同一种形状

BLEngine Programs/scene/transforms.b：

```
void prepare(read dataset<BLAffine> transforms, write
  dataset<BLNormalMatrix> normals) on compute {
  parallel (normal in normals) {
    BLAffine transform = unsafe_read(transforms, index());
    normal.basis = normal_basis(transform.matrix);
  }
}
```

normal_basis 从仿射矩阵取出线性部分，计算它的逆转置。不懂矩阵推导也能读出并行结构：每份输入变换生产一份输出矩阵，当前 normal 独占自己的输出。公式换了，所有权形状没有换。

串行 C++ 核心：

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    BLAffine transform = transforms[i];
    normals[i].basis = normal_basis(transform.matrix);
}
```

这里假设工程提供同名数学类型与函数。每个结果只依赖一份只读变换；并行化只展开结果集合，不改变单个矩阵的计算依赖。

unsafe_read 表明这里的跨资源编号需要由资产或绑定方保证有效。只读权限约束修改行为，下标范围则需要独立保证；两者各有责任。

12.5 同一份矩阵算法的大规模执行

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    transforms 10000000
```

输入包含非对角项且保持可逆，C++ 和 B 都为每份仿射变换生成法线矩阵。对照须逐项比较实际结果。这里每份输出的公式更多，独立实例也更多，GPU 因而能把同一个“只读输入、独占输出”的形状变成可观的吞吐。

12.6 有真实来源的只读视图

当前着色实例由Programs/render/instance.h声明，保存共享几何、法线、纹理坐标、材质及真实来源身份：

```
struct BLShadingInstance {
    view<BLTriangle> triangles;
    view<BLNormal> normals;
    view<BLTextureTriangle> texcoords;
    view<BLMaterialSlot> materials;
    float4 tint;
    uint2 identity;uint2 geometry;
    uint2 attributes;uint2 uv_source;
```

```
    float3 bounds_min;float3 bounds_max;
    view<BLPosition> positions;
    view<BLIndexTriangle> indices;
};
```

view是有元素类型、长度和真实来源的不可变视图；存储由实际资源所有者保持，CPU地址不能直接作为GPU地址上传。Programs/stella/surface.b通过原三角形索引读取三个法线并插值：

```
float3 surface_normal(BLShadingInstance instance, u32 primitive, float2
    barycentric) on compute {
    BLTriangle triangle = unsafe_read(instance.triangles, primitive);
    float3 n0 = unsafe_read(instance.normals, triangle.normal_indices[0]).normal;
    float3 n1 = unsafe_read(instance.normals, triangle.normal_indices[1]).normal;
    float3 n2 = unsafe_read(instance.normals, triangle.normal_indices[2]).normal;
    f32 u = barycentric.x;
    f32 v = barycentric.y;
    return normalize(n0 * (1.0 - u - v) + n1 * u + n2 * v);
}
```

共享只读不复制几何，也不替代外部索引有效性前提。当前CPU借用、自包含拥有聚合与宿主持久图分别遵守规范的来源及最后消费者规则。

13 走进真实代码之三：从一个公式到整条计算链

13.1 普通数学函数，并不需要懂线程

BLEngine Programs/material/surface.b 的 ggx_surface 是一个普通值函数，输入法线、观察方向、光线、颜色等普通值，输出 float3。

它的开头是：

```
    f32 nl = dot(normal, light);
    f32 nv = dot(normal, view);
    if (nl <= 0.0 || nv <= 0.0) { return float3(0.0); }
```

return 只结束当前实例中的这次函数调用。没有直接光照贡献的点返回零，其他点继续各自的计算。

数学函数专注于输入与公式，外层并行域负责把它应用到一组元素。

同一个公式，不同的活动路径

逐点输入不同

点 0：nl=0；点 1：nl=0.3

点 2：nl=0；点 3：nl=0.8

函数按当前元素决定路径

点 0、2：返回零贡献

点 1、3：继续完成光照公式

局部结果仍然独占

每个点只写自己的 radiance

分支分歧可能影响 GPU 利用率

图 13-1 相同函数可在不同元素上经过不同路径。

串行版本逐点判断并计算；并行版本允许多个点处于不同路径。GPU 的同一硬件协作集合若出现分歧，可能分次执行各条活动路径，因此“元素独立”不等于“分支没有成本”。B 保留普通控制流，使公式可以按含义组织；性能仍取决于实际活动分布与生成代码。

13.2 材质计算为什么适合表达成 map

先按 C++ 串行遍历同一批 points。假设同名材质函数已经实现，这里只展示遍历和调用：

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    auto& point = points[i];
    point.radiance = textured_ggx(albedo, point.uv, point.lod, point.normal,
        point.view, point.light, point.tint, point.roughness, point.ior);
}
```

对应的 B 入口摘自 Programs/material/textured.b：

```
void shade(inout dataset<BLShadingPoint> points, read texture2d albedo) on
    compute {
    parallel (point in points) {
        point.radiance = textured_ggx(albedo, point.uv, point.lod, point.normal,
            point.view, point.light, point.tint, point.roughness, point.ior);
    }
}
```

只读纹理供全体共享；每个 point 拥有自己的方向、纹理坐标、材质参数和输出辐射值。纹理采样和光照公式被封装在普通函数中，外层只声明并行域。

串行遍历逐点完成纹理采样与光照；并行域允许不同点独立推进。单点内部仍先采样，再由样本与参数计算 radiance。

这就是第一章的逐元素变换，只是单个元素的计算从乘加扩展成了材质求值。

textured_ggx 继续把采样与普通光照函数组合：

```
float3 textured_ggx(read texture2d albedo, float2 uv, f32 lod, float3 normal,
    float3 view, float3 light, float3 tint, f32 roughness, f32 ior) on compute {
    float4 sample = texture_sample(albedo, uv, lod);
    return ggx_surface(normal, view, light, sample.xyz * tint, roughness, ior);
}
```

on compute 允许这份实现生成 CPU/GPU 代码；执行时再绑定实际纹理与设备资源。

13.3 让公式在一千万个点上展开

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
.\target\release\bperf.exe `
    shade 10000000
```

配套程序调用引擎 material.textured::shade，绑定真实 256×256 浮点纹理，输入使用变化的 UV 与粗糙度。C++ 同样执行双线性采样和完整 GGX 公式。CPU和GPU的误差分别按本次实际输出记录。

一个点上的采样、分支与公式仍按依赖顺序完成；一千万个点之间的独立工作，使这些普通数学函数得以充分展开。

13.4 把算法与数据关系放在一起

单个数值函数通常不难编写，难点在于把大量函数、资源和计算阶段连接起来。B 用同一语言表达公式、借用、并行域和阶段组合，使这些关系始终对编译器可见。

例如，一条材质计算链既包含纹理读取，也包含普通公式和结果写入。将它们保留在共同的计算模型中，有助于复用算法、分析依赖，并为不同目标生成代码。

13.5 整帧中的真实生产消费链

Programs/render/frame.b的frame在完整资源签名之后调用radiance和resolve：

```
radiance<N,W,H,S,DC,IC,Start,V,Shared,G>(pixels,display,instances,overlays,
surfaces,cameras,lights,lighting,media,visible,distribution,candidates,
candidate_round,cells,directions,guiding_cells,environment,emitters,
mesh_lights,mesh_domains,
    parameters,scene,overlay_scene,textures);
resolve<W,H,S,DC,IC>(pixels,display,overlays);
```

radiance组织Stella输运和内部像素生产，resolve消费像素及叠加输入，写入显示结果。完整资源、目标和const形状以frame.h为准；片段不是另一个可独立编译的模块。阶段内是元素并行，阶段间是实际生产消费依赖，提交返回与设备完成分别成立。

普通函数封装不制造宿主逐元素回调；真正的跨阶段读取不能因正文很短而省略依赖。完整帧、设备程序、读回与呈现分别测量，历史结果保存在台账。

13.6 为什么这代表一种值得期待的语言方向

当并行只是库调用外面的附加层，算法与调度之间常隔着许多手工约定。当语言直接表达工作域、访问方式、集合与协作，编译器就有更多完整信息去选择范围、融合阶段、管理临时数据和生成不同目标代码。

同一份源码既描述算法，也呈现数据关系。算法声明必要的依赖，编译器组织计算，执行框架负责物理资源与生命周期。

C/C++ 继续是重要工具。学习 B 的价值，在于训练一种更能利用并行硬件的表达习惯：先看哪些工作独立，再看怎样摘要和组合，最后才看线程落在哪。即使将来回到其他语言，这套思考也会留下来。

14 让并行算法走进 C、C++ 与 Rust 项目

14.1 一份算法，成为现有工程的计算部件

假设你已经有一个 C++ 图像工具，或者一个 Rust 数据处理服务。最自然的使用方式，是保留现有应用，把适合并行的计算写成 B 的 计算函数，通过函数调用得到结果。

Blink 的 blc 可以输出 Windows x64 DLL，并生成 C/C++ 头文件、导入库与 Rust 绑定。C++ 和 Rust 调用同一个 DLL；Rust 也保留直接使用 blanguage、blcompute 的原生入口。




图 14-1 B 负责算法与并行关系；宿主组织应用，执行框架拥有本次原生资源与完成等待。

DLL 接口当前面向纯值数组和参数。它很适合图像、粒子、数值变换等可以明确交付输入与输出的算法。需要设备数据长期驻留、跨提交异步组合或图形资源所有权时，Rust 原生 API 继续提供这些能力。

14.2 把第一章的乘二加一编译成 DLL

我们仍使用第一章的 values，不增加算法复杂度。选择已有 map.b 中的 scale 入口，它接收宿主给出的数字：

```
void scale(inout dataset<f32> values)
    on compute {
    parallel (value in values) {
        value = value * 2.0 + 1.0;
    }
}
```

在 Blink 根目录的 x64 Developer PowerShell 中执行：

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/lessons/map.b `
    -o target/interop/map.obj `
    -I sample --program scale
.\target\release\bllink.exe `
    target/interop/map.obj -o target/interop/map.dll
```

链接完成后，交给宿主使用的四个文件是：map.dll 是运行库，map.lib 是链接时使用的导入库，map.abi.h 是 C/C++ 接口，map.rs 是 Rust 绑定。B 源码的 map.h 与生成的 map.abi.h 各有明确用途。

编译阶段完成前端检查、CPU 机器码与 SPIR-V 生成，并把必要执行框架编成静态目标代码；bllink 只链接这些产物。消费者无需 B 源码或 Rust 工具链。构造 Program 时装载已生成的 CPU 代码或建立 GPU pipeline，之后可反复调用；create 不从值 IR 重新编译算法。

当前构建 DLL 需要本书前言中安装的 Rust/MSVC 工具链，以及构建 blc 的源码 SDK。消费已经生成的 DLL 的 C/C++ 项目只需头文件、导入库和运行库。

14.3 C++：保留熟悉的数组与对象寿命

C++ 的关键调用只有三行：

```
float values[] = {1, 2, 3, 4};
blink_map::Program program(blink_map::Backend::Cpu);
program.run(values, 4);
```

values 仍是 C++ 数组；Program 的析构函数释放 DLL 创建的计算对象。完整源码在 sample/interop/map.cpp，使用编译器生成的 map.abi.h。

```
cl /nologo /utf-8 /EHsc `
   /I target/interop `
   sample/interop/map.cpp `
   target/interop/map.lib `
   /Fo:target/interop/map-cpp.obj `
   /Fe:target/interop/map-cpp.exe
.\target\interop\map-cpp.exe
```

纯 C 使用同一头文件中的 map_create、map_run、map_destroy。完整写法在 map.c，包含错误处理与资源释放：

```
cl /nologo /utf-8 /I target/interop `
   sample/interop/map.c `
   target/interop/map.lib `
   /Fo:target/interop/map-c.obj `
   /Fe:target/interop/map-c.exe
.\target\interop\map-c.exe
```

14.4 Rust：同一个 DLL，也有安全的调用方式

生成的 map.rs 封装了 extern C 边界，日常调用使用 Rust 的切片、Result 与 Drop：

```
let mut values = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0];
let mut program =
   map::Program::new(map::Backend::Cpu)?;
program.run(&mut values)?;
```

可写数据通过独占切片借用；同一 Program 的运行需要可变借用。包装器的类型保持创建线程的所有权，Drop 交还 DLL handle。完整的 main 和模块引入方式在 sample/interop/map.rs。

```
rustc --edition=2024 -C opt-level=3 `
   sample/interop/map.rs `
   -L native=target/interop `
   -o target/interop/map-rust.exe
.\target\interop\map-rust.exe
```

图 14-2 输出摘录自三个原生宿主，按阅读版式重排；数组均由各自宿主创建。

Rust 原生 API 也继续存在。以下是 native.rs 中 CPU 路径的核心，使用已有编译结果和数据类型：

```
let program = CpuProgram::new(program)?;
let mut data = vec![data];
program.run(&mut data, &[])?;
```

它没有 C ABI 转换。完整样例从 compile_entry 开始创建数据，也提供 Device、GpuProgram 的 GPU 路径：

```
cargo run --release `
   --manifest-path `
   sample/interop/Cargo.toml -- cpu
cargo run --release `
   --manifest-path `
   sample/interop/Cargo.toml -- gpu
```

两个命令均输出 [3.0, 5.0, 7.0, 9.0]。DLL 是可交付的算法部件；原生 crate 让 Rust 消费者继续表达设备数据、提交依赖与资源寿命。

14.5 让一个像素的计算，展开为一百万个独立工作

四个数用来理解接口。观察应用中的效率，需要一个计算量足够的例子。

Mandelbrot 分形从复平面中的一个位置 c 出发，反复计算 z 的平方再加 c。每个像素对应一个位置；当 z 的长度超过 2 时，记录它用了多少次迭代。limit=256 是单个像素的最大迭代次数，决定计算的细致程度。

一张 1000×1000 图像正好有一百万像素。一个像素内部有递推依赖，不同像素之间彼此独立。

C++ 串行正文如下，完整版本位于 cpp.cpp：

```
for (uint32_t i = 0;
     i < pixels.size(); ++i) {
    float cx = float(i % Width)
        / float(Width) * 3.5f - 2.5f;
    float cy = float(i / Width)
        / float(Height) * 2.0f - 1.0f;
    float x = 0.0f;
    float y = 0.0f;
    uint32_t iteration = 0;
    while (x * x + y * y <= 4.0f
           && iteration < limit) {
        float next_x = x * x - y * y + cx;
        y = 2.0f * x * y + cy;
        x = next_x;
        ++iteration;
    }
    pixels[i] = iteration;
}
```

B 的正文保留相同的变量与递推公式。Width、Height 在 fractal.h 中均为 1000，Count 为两者之积：

```
void render(
    write dataset<u32, Count> pixels,
    u32 limit) on compute {
    parallel (pixel in pixels) {
        u32 i = index();
        f32 cx = f32(i % Width)
            / f32(Width) * 3.5 - 2.5;
        f32 cy = f32(i / Width)
            / f32(Height) * 2.0 - 1.0;
        f32 x = 0.0;
        f32 y = 0.0;
        u32 iteration = 0;
```

```
        while (x * x + y * y <= 4.0
               && iteration < limit) {
            f32 next_x = x * x - y * y + cx;
            y = 2.0 * x * y + cy;
            x = next_x;
            iteration += 1;
        }
        pixel = iteration;
    }
}
```




图 14-3 pixel 对应 C++ 的 pixels[i]。外层工作域展开，内层 while 保持算法需要的先后关系。

这种拆法把语言的价值落在熟悉的公式上：程序员表达一百万份独立工作，编译器和执行框架把它们交给 CPU 多核或 GPU。C++ 和 Rust 同样能组织并行；B 让这些工作域成为算法本身的一部分，并能作为库供现有应用调用。

14.6 在两个宿主中编译、运行与计时

先从同一份 B 源码生成算法库，再编译两个宿主：

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/interop/fractal.b `
    -o target/interop/fractal.obj `
    -I sample --program render
.\target\release\bllink.exe `
    target/interop/fractal.obj `
    -o target/interop/fractal.dll

cl /nologo /utf-8 /std:c++17 `
    /O2 /arch:AVX2 /fp:precise /EHsc `
    /I target/interop `
    sample/interop/cpp.cpp `
    target/interop/fractal.lib `
    /Fo:target/interop/cpp.obj `
    /Fe:target/interop/cpp.exe

rustc --edition=2024 -C opt-level=3 `
    -C target-cpu=native `
    sample/interop/rust.rs `
    -L native=target/interop `
    --out-dir target/interop
```

每个宿主都有自己开启优化的串行对照，并选择同一个 DLL 的后端：

```
.\target\interop\cpp.exe cpu
.\target\interop\cpp.exe gpu
.\target\interop\rust.exe cpu
.\target\interop\rust.exe gpu
```

具体性能数值属于对应构建与设备的观测，保存在P4台账；本次运行以配套程序实际输出为准。




图 14-5 C++ 宿主调用 B 后生成的灰度图。一百万个像素各自迭代，组合出完整轮廓。

分形边界会放大浮点舍入差异，不能保证不同后端的迭代次数逐项相同；速度和输出差异须共同评估。

程序还分别输出 setup_ms 和 blink_call_ms。setup_ms 是构造计算对象时的一次性准备；对象复用后，blink_call_ms 才是每次算法调用的费用。若应用从冷启动只算一次，应将两者相加。GPU 的准备费用可能抵消这一次的计算收益；持续计算多张图时，同一个 Program 可以继续复用。

14.7 一次调用的底层过程，必须看完整

宿主的普通串行循环直接读写自己的数组。DLL 调用则跨过一个真实接口边界：宿主交付数据，执行框架准备本次存储，完成计算，再将输出交回。



图 14-6 箭头表示执行先后。每次 run 返回时，设备已经完成，输出已经位于宿主数组中；图中不表示时间比例。

CPU 路径增加了接口与数据复制，也获得多个核心共同完成像素计算的机会。GPU 路径增加上传与读回，让大量像素在设备上同时推进。每个例子都应按真实调用粒度衡量收益：工作域、单项计算量、数据交付和对象复用，共同决定结果。

内存归属始终清楚。C/C++ 或 Rust 分配并释放数组；DLL 只在本次 run 期间使用它们。handle 由 DLL 创建、由 DLL 释放；C++ 析构与 Rust Drop 负责完成这一步。C ABI 不传递 C++ 对象、Rust Vec 或 String，也不会要求一个语言的分配器释放另一个语言的对象。

记录、向量、矩阵和固定数组使用生成的布局。布尔字段为 32 位的 0 / 1；头文件和 Rust 文件显式给出对齐与填充。按这些类型填充字段，就能让两个宿主读写同一份数据约定。

14.8 B 能否反过来调用 C++ 和 Rust

当前 B 的普通 CPU 应用支持明确的 extern "C" 声明，能够调用 Windows x64 DLL 的 C 导出；C++ 与 Rust 可以按该 ABI 提供函数。普通值、明确位置借用与连续布局合同各自检查，不把 C++ 类、模板或普通 Rust ABI 直接当作 B 接口。算法 DLL 则继续提供宿主调用 B 的入口。

现有应用可以由 C++ 或 Rust 串起完整流程：读取文件、调用已有库、准备输入，调用 B 算法，再把结果交给后续模块。C++ 和 Rust 自己的相互调用可使用双方的 C ABI；普通 Rust ABI 不作为跨语言稳定接口。GPU 内核也不能直接执行任意宿主 CPU 函数。

B 可以先承担一个清楚、可测量的计算部件，保留应用已有的界面、网络与业务逻辑。

15 把书合上之后，你能自己做什么

15.1 一套可以反复使用的解题步骤

先写清结果是什么，再决定谁拥有每份结果；找出可以独立展开的元素域；把真实依赖表示为阶段；遇到汇总尝试 reduce，遇到区间与前序摘要尝试 scan，遇到可变工作量考虑 compact 与 prefix；局部交流使用 tile，真实共享修改明确使用 atomic。

然后检查算法是否增加了多余工作、数据往返或争用，最后用真实输入与合适的计时范围观察。不要先选一个很酷的并行原语，再勉强把问题塞进去。

15.2 练习：先回答，再运行

1. map 的乘数改为 3、加数改为 -1，输入 [1,2,3,4]，结果是什么？为什么不需要元素间同步？
2. 对 [3,1,4,2] 分别做 reduce、独占 scan 和包含自身的前缀和，它们各输出什么？
3. pipeline 中 id=0 与 id=6 具有相同 key。为什么必须保持其原相对次序？如果业务不要求稳定性，哪些语义可以重新选择？
4. tiles 使用宽度 4、输入六个值时，最后两项的均值为什么是 5.5，而不是 2.75？
5. 若将粒子积分改成“每个粒子读取其他粒子的新位置”，为什么原来的独立 map 推理失效？
6. 一个输出要读取四个相邻输入，是否因此就需要原子操作？什么时候才需要？

7. compose 为什么能并行而不能交换顺序？用“先加一再乘二”和“先乘二再加一”各算一次验证。

8. 第 1 章 B GPU 驻留执行比串行快 4.23 倍，为什么重新上传与读回后仍应考虑 B CPU？怎样用同一套计时重新比较？

15.3 参考思路

第一题是 [2,5,8,11]，每个元素只读写自己。第二题分别是总量 10、[0,3,4,8] 与 [3,4,8,10]。

第三题，稳定排序的约定要求同键记录保留来源顺序；是否需要这个约定由真实消费者决定。第四题尾块只有两条有效元素，和为 11，除数为 2。第五题出现跨元素时序依赖，需要重新定义所读状态的版本与阶段，不能假装没有依赖。

第六题，共享只读材料不会造成写冲突；多个执行者需要同时修改同一个位置，才涉及相应共享写机制。第七题，合成函数可以改变结合括号，不能交换输入次序。第八题要把数据位置和计时范围补齐：主存输入可以直接用 B CPU；已经驻留 GPU 的输入可以接上 GPU 计算。若需要上传和读回，就在三种版本完成同样工作后比较完整交付耗时。

15.4 入门之后，去读哪些真实文件

按 bodies/statistics、transforms/resolve、textured/frame 的顺序阅读，依次练习识别独立更新与集合、共享只读与独占输出、普通函数与阶段组合。当你能用“谁生产、谁消费、谁能写、在哪里协作”解释程序时，就跨过了并行入门最重要的一道门。

附录 A 运行配套示例

A.1 目录与前提

从 GitHub 下载后，Blink 位于刚克隆的 Blink 目录。以下命令都在这个项目根目录执行；前言给出了工具安装、下载与编译步骤。基础教学不需要 P4 或其他工程。

sample/lessons 保留五组教学模块：map、scan、pipeline、tiles、algebra。每组 .h 是接口，.b 是实现；demo 是自动生成小输入再执行算法的学习入口，核心算法也有独立 计算函数。

module lessons.map; 指定教学模块的名称，对应 lessons/map.h 与 lessons/map.b。逐元素计算由关键字 parallel 表达；正文展示计算核心，完整模块包含接口与实现。

编译器与执行器使用 Windows x64 MSVC Rust 工具链。在 Blink 根运行 cargo build --workspace --release，即可得到 blc.exe 与 blrun.exe。CPU 例子直接运行；GPU 例子使用显卡驱动提供的 Vulkan。

各章的命令均在 Blink 根目录执行，输出放在 Saved。blrun 自行完成源码编译与执行；选择 cpu 或 gpu 即可运行对应版本。需要将算法交付为 DLL 时，使用第十四章的 blc -c 与独立 bllink。

A.2 示例命令索引

- 逐元素变换：lessons/map.b 的 demo，第 1.5 节。
- 求和归约：lessons/scan.b 的 demo_sum，第 3.5 节。
- 独占扫描：lessons/scan.b 的 demo，第 4.5 节。

- 筛选、排序与统计：lessons/pipeline.b 的 demo，第 5.6 节与第 6 章。
- 分块分析：lessons/tiles.b 的 demo<4>，第 7.6 节；其中包含 center 协作函数。
- 发布后协作：同一模块的 demo_publish<4>，第 7.8 节。
- 有序变换组合：lessons/algebra.b 的 demo，第 9.5 节。

:N 显式申请 N 条全零记录，dataset 实参按接口顺序绑定。-- 后是普通值参数。write 与 inout 数据输出为以参数名命名的 .bldata；read 数据不重复输出。

A.3 不必猜输出字节

BLDATA v1 是小端文件：前八字节为 BLDATA\0\0，再依次是四个 u32，分别为版本、记录数、记录步长、执行步数；第 24 字节开始是完整记录。具体字段偏移以编译器布局为准，不能把任意 C++ struct 的 sizeof 当成 B 的 ABI。

例如 map 的四个 f32 紧接在 24 字节头部之后，每个占 4 字节。运行第 1.5 节的 CPU 命令后，可以用 PowerShell 按四个位置读出结果：

```
$data = [IO.File]::ReadAllBytes(
    'Saved/Book/map/values.bldata'
)
[BitConverter]::ToSingle($data, 24)
[BitConverter]::ToSingle($data, 28)
[BitConverter]::ToSingle($data, 32)
[BitConverter]::ToSingle($data, 36)
```

输出依次是 3、5、7、9。正文的运行记录图也按实际布局读取结果，再按阅读顺序展示。

其他记录按各自布局解释：scan 的 Count 占 4 字节，按 u32 读取。pipeline 的 Item 占 16 字节，id 位于记录起点；tiles 的 Cell 占 16 字节，centered 位于记录内偏移 12。

pipeline 的 count 表示有效长度，ordered 与 offsets 的容量仍然是 8；只读前 4 条结果。尾部这次是零，来自初始分配内容，不是 compact 或排序承诺的“无效标记”。

A.4 真实引擎算法的源码位置

第 11–13 章摘录的是 BLEngine 的正式计算程序。阅读这些章节不需要先构建引擎；要执行对应的性能对照，需将 BLEngine 的 Programs 源码放在 Blink 目录旁的 BLEngine/Programs。配套宿主直接编译这些 B 模块，不需要引擎窗口或 BLEditor。

粒子更新入口是 simulation.bodies::step；粒子更新与总能量入口是 simulation.statistics::step_and_total。用附录 A.5 的 bperf 分别执行 bodies 与 body_total 案例，即可运行书中相同的数据与算法。

A.5 复现性能对照

配套工具位于 sample/performance。使用 Windows x64 的 Visual Studio 开发者 PowerShell，确认 cl、lib 与 cargo 可用；从 Blink 根目录编译：

```
cargo build --release `
   --manifest-path `
   sample/performance/Cargo.toml `
   --target-dir target
.\target\release\bperf.exe `
   map 100000000
```

这会编译 C++ 串行对照以及调用现有 B 执行框架的宿主程序。命令只需指定案例和元素数；省略元素数时采用书中规模。每次计时执行一次完整算法。引擎案例读取相邻 BLEngine/Programs，普通教学案例只读取当前仓库的 sample/lessons。工具输出墙钟毫秒、GPU 设备时间、数据往返时间、加速比和计时之外的结果差异。

C++ 串行代码在 serial.cpp；Rust 仅负责已有编译器、数据集与设备 API 的绑定和计时。核心 B 算法仍是 lessons 以及 BLEngine 的正式实现，完整命令和各案例的种子数据见 performance/README.md。

性能测量使用Release正式构建；构建、硬件、原始输出及测量边界在P4台账记录，运行配套程序得到本次观测。

A.6 单独检查源码与导出代码

正常运行使用 blrun 即可。若只想检查程序能否编译，可以单独执行 blc check：

```
.\target\release\blc.exe check `
  sample/lessons/map.b sample demo
```

若想查看生成的代码及数据布局，可以执行 blc build：

```
.\target\release\blc.exe build `
  sample/lessons/map.b `
  Saved/BookCompiled/map sample demo
```

这会将 CPU 的 .x64、GPU 的 .spv 及布局文件导出到指定目录。它用于观察编译结果，不是 blrun 的前置步骤。要把算法编译成 C/C++ 或 Rust 可调用的 DLL，请参照第十四章。

附录 B 实现范围与运行记录

B.1 哪些已经存在，哪些仍在研发

本书使用的 map、全域归约与扫描、稳定 compact、有效前缀、u32 稳定键排序、tile 输入与发布、块内集合、cooperative 函数、开放 u32 const 具体入口及普通记录自定义扫描/归约，在当前项目已有实现。

CPU 当前具有范围并行，以及直线map及批次内统一分支 / 循环的四元素SSE2；复杂控制流、tile 协作等不能统称为完整 SIMD 优化。GPU 当前以单设备、单队列为主，不能从 计算函数 的逻辑分叉推断硬件多队列并行。

普通CPU函数已支持自递归 / 互递归，dataset支持u32 / i32 / u64 / i64显式原子。GPU普通函数递归、通用动态任务、动态块内发布 / 屏障、非原子任意共享写、64位tile / 浮点原子及完整符号泛型分析仍未实现。完整、最新细节见 Docs/BLanguage.md 与 Docs/Issues.md。不支持的程序应明确报错，不应被想象成已经换了一种算法执行。

B.2 示例输入与结果

小输入负责帮助手算和核对结果；配套程序用于取得当前构建的大规模测量。两种输入共用相应算法，分别回答“结果如何形成”与“并行怎样提高效率”。

内容	输入	按算法推导的结果
map demo	4 个 f32，乘二加一	[3,5,7,9]
reduce demo_sum	[3,1,4,2]	10
scan demo	[3,1,4,2]	[0,3,4,8]

内容	输入	按算法推导的结果
pipeline demo	8 条	count=4，id=[4,2,0,6]，offsets=[0,5,8,9]，total=16
tiles demo<4>	6 条	首块 total=10，尾块 total=11；均值与前缀如正文
publish demo<4>	6 条，factor=2	两块 total=20、22
algebra demo	四次 (2,1)	前缀与总变换如正文

表中给出手算所需的输入和预期结果；具体原生验证归台账记录。浮点数在其他输入与不同归约分组下仍可能产生舍入差异。

B.3 性能测量范围

测量规模使用一百万、一千万和一亿，分别记录一次完整算法、设备驻留、准备和数据往返的实际边界。

每次测量记录实际构建、设备、规模与边界；CPU墙钟、GPU设备跨度和传输往返分别比较，数值以本次执行为准。

结果对照区分整数与浮点；总能量同时报告f64参考，不能把不同累加顺序当成逐位一致。

B.4 来源与进一步阅读

语言事实以本项目 Docs/BLanguage.md、Docs/Architecture.md、Docs/Issues.md 及 crates/blanguage、crates/blcompute 实现为依据。基础执行命令以 Blink crates/blcompute/src/main.rs 的 blrun 入口为依据；性能对照使用 sample/performance；C/C++ 与 Rust 的 DLL 接入使用 sample/interop，接口范围见 Docs/NativeInterop.md。

BLEngine 摘录来自 Programs/simulation/bodies.*、Programs/simulation/statistics.*、Programs/math/field.*、Programs/scene/transforms.*、Programs/render/resolve.*、Programs/stella/surface.*、Programs/material/surface.*、Programs/material/textured.* 和 Programs/render/frame.*。各处仅摘读说明语言思想所需部分，完整接口与资源绑定保留在原项目。

前缀扫描可进一步阅读 Guy E. Blelloch 的 Prefix Sums and Their Applications，将其中的树形上扫与下扫，同第 4 章的摘要与传播过程对照。

摘录版本与 SHA-256 见 BLEngine 摘录来源。原项目后续演进以正式源码为准。

跨语言边界可继续阅读 Microsoft DLL 使用指南、Rust extern 块和 Rust 链接规则。

函数与执行位置

计算函数统一使用返回类型与显式parallel，on声明能力，target选择本次位置。同步GPU返回后结果仍在GPU，CPU读取须显式download；内部Program与CLI的--program保留产物职责。