并行编程
的艺术

用 Blink 语言
从 C/C++ 走向并行思考

从简单数组到真实工程
看懂依赖，写出协作

手机阅读版

2026 年 10 月 26 日
Blink v0.1 • Release 性能实测

目录

1 第一种美：许多事情原本就能一起做 8

2 第二种美：让读写各有归属 17

3 第三种美：许多结果可以汇成一个 22

4 第四种美：每个人都知道自己前面有多少 28

5 第五种美：让有效工作自己形成队伍 34

6 第六种美：几种简单结构，组成一条完整流水线 42

7 第七种美：大合唱里面，还能组成小乐队 51

8 第八种美：抽象可以留下思想，消去搬运 65

目录 · 续

9 第九种美：先找可组合的规律，再寻找并行性 69

10 把美落到性能：工作量、依赖、搬运和争用 77

11 走进真实代码之一：一群粒子的运动 83

12 走进真实代码之二：读很多地方，只写自己的结果 93

13 走进真实代码之三：从一个公式到整条计算链 103

14 让并行算法走进 C、C++ 与 Rust 项目 112

15 把书合上之后，你能自己做什么 128

附录 A 运行配套示例 131

附录 B 实现范围与运行记录 137

写在前面

面向读者：会写 C 或 C++，希望真正理解并行算法的人。

版本：2026 年 10 月 26 日 • 基于 Blink v0.1 当前实现。

并行编程的关键，是看清哪些工作能够独立进行，哪些结果需要汇总，以及数据怎样从一个阶段流向下一个阶段。把这些关系表达清楚，程序就能展现出简洁而有秩序的美。

本书从可以手算的小例子开始，逐步建立并行思考的方法，再走进 BLEngine 的粒子更新、空间变换和材质计算。阅读这些真实代码时，我们关注算法的读写与依赖关系，所需的图形学概念会随例子介绍。

Blink（简称 B）是一门面向 CPU/GPU 的原生并行计算语言。它把工作域、数据访问和协作关系写进程序，让编译器据此组织原生执行。

Blink 的源码、配套示例与本书 PDF 均在开源仓库中：

https://github.com/sgua83/Blink

B 也寓意 Base。Blink 希望像 C 语言为上一个计算时代所做的那样，成为 AI 超算时

代的基础语言。这个愿景从最基本的表达出发：让独立工作自然展开，让必要协作清楚可见。

阅读路线

看懂

章节：1-4

你将获得什么：从循环、权限和集合运算建立直觉

会用

章节：5-10

你将获得什么：组织有效工作、局部协作与可组合算法

读真实代码

章节：11-13

你将获得什么：把同一套思想带入 BLEngine 的真实计算

接入项目

章节：14

你将获得什么：在 C、C++ 和 Rust 中调用 B 算法

动手巩固

章节：15、附录

你将获得什么：运行示例、解释结果、完成练习

配套教学源码位于 `sample/lessons`，各章列出运行命令与结果。BLEngine 摘录标明原文件，便于继续阅读完整实现；C/C++ 片段用于比较串行与并行的组织方式；性能示例另附完整、开启优化的 C++ 串行实现。

从下载 Blink 开始

本书的动手环境是 Windows x64。先准备三样工具：

1. Git for Windows，用来下载 Blink 源码。

2. Rust stable，安装时选择 Windows 的 MSVC 工具链。

3. Visual Studio C++ Build Tools，选择“使用 C++ 的桌面开发”，包含 x64 C++ 工具与 Windows SDK。已有这些组件的 Visual Studio 也可直接使用。

安装后，从开始菜单打开 Visual Studio 的“Developer PowerShell”，选择 x64 开发环境。

Rust 与 C++ 工具用于构建编译器、执行框架及配套性能对照。B 程序的 CPU 代码和

SPIR-V 由 Blink 自己生成。CPU 入门不需要显卡；执行 GPU 版本时，显卡驱动须提供 Vulkan 支持，无需另装 Vulkan SDK。

在希望保存项目的位置执行下面的命令。行尾的反引号（`）是 PowerShell 续行符，表示命令在下一行继续；复制完整命令块即可执行。

PowerShell / 命令行

```
git clone `
    https://github.com/sgua83/Blink.git
Set-Location Blink
cargo build --workspace --release
```

构建成功后，target/release 中会得到 blrun.exe 和 blc.exe。blrun 读取 B 源码，完成编译并在 CPU 或 GPU 上执行；blc 用于单独检查源码、导出代码或生成 DLL。教学模块已经随仓库下载到 sample/lessons。

后续命令都在刚才下载的 Blink 项目根目录执行。第一章直接运行 blrun.exe，把四个数乘二加一，结果保存到 Saved 目录。

单独检查源码与导出代码的方法见附录 A.6；引擎案例的复现条件见附录 A.4。

1 第一种美：许多事情原本就能一起做

1.1 从一段你已经会写的循环开始

数组 values 里有四个数 [1,2,3,4]。把每个数乘二再加一，C 的写法很短：

C/C++ / 对照代码

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    values[i] = values[i] * 2.0f + 1.0f;
}
```

B 的计算正文同样简短：

B / 语言代码

```
parallel (value in values) {
    value = value * 2.0 + 1.0;
}
```

values 是全部数字，value 表示当前元素的独占位置，相当于 C 的 values[i]，赋值会直接更新它。parallel 描述每个元素要做什么，允许各个实例独立推进。

两种写法的结果都是 [3,5,7,9]。每个数的更新只依赖自己的旧值，因此可以分别计算。串行循环中的先后顺序来自写法，问题本身并不需要它。

1.2 先看顺序，再看硬件




图 1-1 同一公式的串行顺序与并行元素域。步骤表示逻辑依赖，不是实测耗时。

按串行过程理解，处理器读取一个数，完成乘法、加法和写回，再推进到下一项。并行过程把四次互不依赖的读改写展开；每个实例内部仍先读值，再计算，最后写回。

这种一条输入对应一条输出的模式叫 map，即逐元素变换。




图 1-2 逻辑元素、CPU 工作范围和 GPU 工作组属于不同层次。

在当前 CPU 执行框架中，连续下标范围交给工作线程，一个线程处理许多元素。适合的直线计算还可以一次使用四个 SSE2 lane；这与多个 CPU 核心分工是两层并行。

在 GPU 上，元素实例映射到计算调用，再组成工作组。工作组分批调度到硬件；四个逻辑元素不保证在物理上恰好同一时刻执行，一百万个元素也不等于一百万个操作系统线程。

C/C++ 编译器也可能自动向量化简单循环；B 则通过工作域直接表达元素之间的独立性。

1.3 并发和并行，不必混为一谈

并发关注多件工作如何同时处于进行中，例如等待文件读取时处理另一个请求。并行关注多份计算是否能在多个执行资源上同时推进。

并发的多个任务可以在一个核心上轮流推进；并行的数组计算则利用多个执行资源分担工作。B 主要围绕数据并行展开，并用生产消费关系连接计算阶段。

1.4 先问三个问题

面对一个循环，先问：每次迭代读什么？写什么？是否需要另一次迭代刚写出的结果？

如果答案是“共享只读输入，修改自己的输出，不等待其他元素”，你已经找到了最适合并行的形状。先找到这个形状，再讨论核心数和线程数，会轻松得多。

1.5 运行与结果

在 PowerShell 中执行下面这一条命令：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/map.b demo `
    sample Saved/Book/map :4
```

这条命令运行 blrun.exe，选择 CPU 执行 `sample/lessons/map.b` 中的 demo 入口。后面的 `sample` 是查找模块的根目录，`Saved/Book/map` 是保存结果的目录；`:4` 申请四条全零记录。demo 先填入 `[1,2,3,4]`，再执行乘二加一。

运行完成后，结果目录中的 `values.bldata` 文件保存四个数：

文本 / 输出或示意

```
[3, 5, 7, 9]
```

blrun 会在命令行显示程序信息和运行时间，计算结果则写入 BLDATA 文件。图中的数值来自这个文件；想自己读取它，可以参照附录 A.3。

在 GPU 上执行同一份源码，只需选择 gpu，并使用另一个结果目录：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/map.b demo `
    sample Saved/Book/map-gpu :4
```

两端的 values.bldata 都是 [3,5,7,9]，每条记录为一个 f32。完整实现见 lessons/map.h 与 lessons/map.b。

逐元素变换 / 小输入运行记录

01 / 程序入口与执行状态

```
program lessons.map::demo
CPU exit code: 0    GPU exit code: 0
```

02 / 两端 BLDATA 解码结果

```
values = [3.0,5.0,7.0,9.0]
```

结果与正文的手算输入对应；性能对照见后文。

运行记录：程序入口与实际执行输出节选，数值读取自 BLDATA 文件。

1.6 让数据规模把优势展现出来

四个数适合手算。要比较效率，把同一个乘二加一扩展到一亿个数。串行与并行都只完成一次数组变换，公式、数据类型与工作量保持相同；足够大的数据规模让并行资源有了发挥的空间。

本书的性能对照统一使用 Release 正式构建。Blink 编译器、CPU/GPU 执行框架和测量程序都开启 Rust 发布优化；第十四章的算法 DLL 也由 Release 构建生成。调试版只用于排查问题，其耗时不进入本书的效率对照。

性能对照使用三个真实执行版本：开启 /O2 /arch:AVX2 优化的单线程 C++、B 原生

CPU 范围并行、B 原生 GPU。C++ 保留编译器自动向量化；B CPU 使用本机可用的工作线程。

为减小偶然波动，程序先预热，再重复测量并取中位数；每次测量只执行一次算法。C++ 与 B CPU 从算法调用前计时到计算完成；B GPU 从提交前计时到设备实际完成，包含命令组织、提交与等待。加速比为“C++ 串行时间 ÷ B 并行时间”。

代码生成、初始分配与数据准备放在计算计时之外。GPU 主对照中，代码和数据已经驻留设备；一次提交完成一次算法。重新上传、执行与读回的完整费用另行测量，便于根据数据所在位置选择执行方式。

先按附录 A.5 编译配套测量程序，再在 Blink 根目录执行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    map 100000000
```

C++ 串行为 17.512 ms，B CPU 为 14.627 ms，加速 1.20 倍；B GPU 驻留执行为 4.143 ms，加速 4.23 倍。比较的仍是开头那一个公式。



实测记录：map。每次变换都读取并更新同一批数字；三种执行得到的最终结果相同。

1.7 把计算放到合适的位置

同样处理一亿个数，C++ 串行用时 17.512 ms，B CPU 用时 14.627 ms，B GPU 驻留执行用时 4.143 ms。CPU 范围并行分担了主存数组的工作；GPU 则把大量独立计算展开到设备上。

如果这批数据要从主存上传、完成变换后再读回，GPU 的完整用时为 1102.336 ms。对于这样简单的乘加，搬运远比公式昂贵；已经在主存的数据可以直接选择更快的 B CPU

版本，已经驻留 GPU 的数据则能继续利用设备计算。



图 1-3 先比较同样的计算，再把真实的数据交付成本加回来。

第一次创建设备、生成设备程序与上传初值，本机另测为 486.681 ms。原生执行命令处理四个数时，这类准备与输出费用会占据主要部分；它衡量的是那次完整启动，而非大规模计算的吞吐。

2 第二种美：让读写各有归属

2.1 C/C++ 读者的语法桥梁

float、32 位整数

B 中的表达：`f32`、`u32`、`i32`

需要注意的区别：不把 C 的 `int` 大小假设带进来

三个浮点分量

B 中的表达：`float3`

需要注意的区别：原生向量值，不是系统线程组三个线程

结构体

B 中的表达：`struct Cell { f32 value; };`

需要注意的区别：同样用于组织普通值

数组加长度

B 中的表达：`dataset<T>`

需要注意的区别：还具有资源身份、访问模式与执行域

参数只读

B 中的表达：`read dataset<T>`

需要注意的区别：语言显式限制共享修改

输出参数

B 中的表达：`write T`

需要注意的区别：必须先写再读，不表示自动清零

修改已有值

B 中的表达：`inout T`

需要注意的区别：借用独占位置，不是任意裸指针

普通函数

B 中的表达：`f32 f(f32 x)`

需要注意的区别：当前静态内联，不支持递归

一组计算阶段的入口

B 中的表达：`program ...`

需要注意的区别：可以包含并行域和集合操作

同一算法的 CPU/GPU 版本

B 中的表达：`on compute`

需要注意的区别：表示两端可执行，设备由调用者明确选择

`.h` 描述模块的类型、签名、访问权限与执行目标，`.b` 提供实现。编译器通过模块声明定位二者，无需 C 式的 `#include` 预处理。

2.2 把计算放进一个入口

第一章的计算入口位于 `lessons/map.b`：

B / 语言代码

```
program scale(inout dataset<f32> values)
  on compute {
    parallel (value in values) {
        value = value * 2.0 + 1.0;
    }
}
```

`dataset<f32>` 是一组 32 位浮点数；`inout` 允许读取并更新；`program` 声明计算入口。`on compute` 表示这份实现可生成 CPU 与 GPU 代码，执行时由调用者明确选择设备。

`demo` 先产生 `[1,2,3,4]`，再调用 `scale`。初始化与算法分开，便于直接观察第一次运行。模块声明和接口文件的作用见附录 A。

2.3 独占写为什么重要

下面是一个 C/C++ 并行化时常见的错误思路。`total` 是只有一条记录的结果数组；若让许多执行者同时运行这条语句，就会争写同一个 `total[0].value`：

C/C++ / 对照代码

```
// Conceptual parallel body: this is a
  data race.
total[0].value += input[i].value;
```

许多执行者同时读取旧的 `total[0].value`，各自加上自己的数，最后互相覆盖。即使每次加法都很简单，整个“读取、计算、写回”也不是一个不可分割的动作。

B 的普通 `parallel` 为每个实例分配当前元素的独占写权限。共享位置的修改使用显式原子操作；集合求和则用归约表达。这样，独立更新与共享修改在源码中就有了清楚的区别。

访问权限约束读写冲突；公式、数值精度和业务规则仍由算法决定。

冲突发生在读、改、写之间

争写同一个 total，初值为 0

A 读取 0；B 也读取 0
A 加 3，写回 3
B 加 1，写回 1：覆盖了 A

独占写入不同结果

A 只写 output[0]
B 只写 output[1]
汇总使用 reduce，明确交给集合算法

图 2-1 争写会丢失更新；独占输出把写入责任分开。

图中两个执行者都读到 0，各自计算后写回，导致一次更新被覆盖。归约会先形成独立

摘要，再合并这些摘要，解决集合求和中的共享累加问题。

2.4 write、inout 和 read 的实际含义

把 write 理解为“我要生产新结果”，把 inout 理解为“我要读取并更新自己已有的值”，把 read 理解为“大家可以共同阅读”。

`write` 声明写入权限，初始化由算法或宿主负责。示例命令中的 `:4` 由执行器申请四条全零记录。

普通函数借用整份数组时，目前只支持 read 和 atomic 两种模式；修改单个独占位置则用 `inout T` 或 `write T`。program 可以在阶段组合中传递所需权限，不能把这和普通函数随意读取正在修改的整份 inout dataset 混在一起。

2.5 parallel 和 for，各自负责什么

`parallel (value in values)` 建立一群元素实例；`for (item in data)` 则是当前实例内部的有界顺序遍历。后者不会再创建一层并行任务。

若 N 个输出各自遍历 N 项材料，就会产生 O(N²) 的工作。并行不会消除重复计算，应先消除无用工作。

3 第三种美：许多结果可以汇成一个

3.1 把累加链变成一棵树

计算 `[3,1,4,2]` 的总和。为了让结果供后续阶段使用，`total` 用一条 `Count` 记录保存数值；输入也使用 `Count { u32 value; }`。

C 串行核心：

C/C++ / 对照代码

```
total[0].value = 0;
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    total[0].value += input[i].value;
}
```

B 并行核心：

B / 语言代码

```
reduce_sum(input.value, total.value);
```

`input.value` 表示全部输入记录的 `value` 字段；`total.value` 是长度为一的结果字段。这里写的是集合意图，编译器负责展开集合算法。




图 3-1 线性累加链与分层归约。上行中的同层摘要可以独立计算。

串行累加每一步都使用上一步的结果。树形组织先算 `3+1=4` 与 `4+2=6`，再算 `4+6=10`；三个必要的二元合并被放到两层依赖中。n 个输入的平衡树有 O(log n) 层，但仍要完成 O(n) 工作。

3.2 源码是一句，执行有层次

配套源码 `lessons/scan.b` 提供完整入口：

B / 语言代码

```
program sum(read dataset<Count> input,
  write dataset<Count, 1> total) on
    compute {
    reduce_sum(input.value, total.value);
}
```

CPU 先让各个范围独立求部分和，再合并范围摘要。GPU 先在工作组内用共享存储形成部分和；输入较大时，继续归约工作组摘要，直到得到一个结果。组内同步只协调本组，跨组的阶段由执行框架组织。

从这一句归约，编译器就能组织局部求和与逐层合并。归约意图、资源权限和阶段依赖共同决定 CPU 与 GPU 的执行结构。

3.3 先理解结合律

对理想整数加法，`(a+b)+c` 与 `a+(b+c)` 相同，因此可以改括号组成树。减法不满足这个性质，不能因为接口看起来像“合并两个数”就拿来任意树形归约。

结合律允许改变括号；交换律允许交换左右顺序。它们是两件事。后面会看到，即使不能交换顺序，也能构造优美的并行归约和扫描。

B 的 u32 加法按 32 位保留低位，溢出具有确定的模运算语义。但如果你要的是业务上

不能溢出的计数，仍要选择合理规模，不能把取低位结果当作完整大整数。

3.4 浮点不是纸上的实数

f32 只有有限精度。不同分组可能改变舍入，例如很大的数和很小的数相加，小数可能消失；先让大数抵消再加小数，又可能保留它。

CPU 与 GPU 的归约分组可能不同，结果也可能存在舍入差异。评价浮点计算时，需要结合数据尺度、允许误差、特殊值和算法稳定性。

3.5 运行与结果

在 CPU 上运行求和入口 demo_sum：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/scan.b demo_sum `
    sample Saved/Book/reduce :4 :1
```

:4 为输入申请四条记录，:1 为总量申请一条记录。在 GPU 上执行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/scan.b demo_sum `
    sample Saved/Book/reduce-gpu :4 :1
```

demo_sum 产生 [3,1,4,2]，再求和。total.bldata 中唯一的 u32 结果为 10。这个入口与下一章的扫描共用输入生成程序。

求和归约 / 小输入运行记录

01 / 程序入口与执行状态

```
program lessons.scan::demo_sum
CPU exit code: 0    GPU exit code: 0
```

02 / 两端 BLDATA 解码结果

```
total = 10
```

结果与正文的手算输入对应；性能对照见后文。

运行记录：程序入口与实际执行输出节选，数值读取自 BLDATA 文件。

3.6 让大量摘要汇成吞吐

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    reduce 10000000
```

C++ 串行为 0.542 ms，B CPU 为 0.311 ms，加速 1.74 倍。B GPU 驻留执行为 5.101 ms；这个求和公式很轻，在本机上选择 CPU 范围并行更合适。

每个输入只做一次整数累加，优化后的串行版本已经很紧凑。B CPU 将一千万项分成范

围并行求和，再合并摘要；GPU 的提交与等待开销在这种轻计算中占比更大。初始数据循环为 [3,1,4,2]，总和为两千五百万；三种版本的整数结果相同。

求和归约 / 实测

输入：一千万个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行	0.542 ms
比较基准	
B CPU 并行	0.311 ms
加速 1.74 倍	
B GPU 驻留	5.101 ms
耗时为串行的 9.42 倍	

GPU 含数据往返：19.978 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：reduce。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

4 第四种美：每个人都知道自己前面有多少

4.1 一个看起来无法并行的问题

四个任务分别要写出 `[3, 1, 4, 2]` 条结果。如何给它们分配不重叠的连续区间？

文本 / 输出或示意

```
任务需要：    3      1      4      2
起始位置：    0      3      4      8
拥有区间：  [0,3) [3,4) [4,8) [8,10)
```

起始位置就是“当前任务之前的总和”。这叫独占前缀和，exclusive scan。独占表示不包含自己；若包含自己，结果是 `[3, 4, 8, 10]`。

你或许会觉得：第 i 项要等第 i-1 项，怎么并行？关键是可以先归纳区间摘要，再把前面区间的摘要传回来，不必让每一项都等待相邻的一项逐个完成。

4.2 用四个数看懂上下两趟

上行时，两两求和，得到左半区总量 4、右半区总量 6、全体总量 10。

下行时，整棵树从前缀 0 开始。左半区得到 0；右半区得到“原前缀 0 加左半区总量

4”，即 4。继续分发：左半区的两项得到0和 3，右半区的两项得到 4 和 8。

每一层的多个节点可以同时处理。扫描把线性累加改写为区间摘要与前缀传播，从而缩短依赖链。




图 4-1 扫描的上行摘要与下行前缀。右区间继承左区间总量。

大输入的 CPU 实现可先对连续范围做局部扫描，求出范围总量；对这些摘要再扫描，最后把各范围之前的总量加回局部结果。GPU

在工作组内做树形上扫与下扫，再递归处理组摘要，并把前缀传回。

这些阶段确保读取的前缀已经就绪。若直接让所有项同时读取 `output[i-1]`，前一项可能尚未完成，就无法得到正确结果。

4.3 在 B 中，意图就是代码

C 串行核心：

C/C++ / 对照代码

```
uint32_t before = 0;
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    output[i].value = before;
    before += input[i].value;
}
```

先写 `output[i].value`，再加 `input[i].value`，所以结果不包含当前项。`before` 表示当前项之前的总和。

对应的 B 实现来自 `lessons/scan.b`：

B / 语言代码

```
program offsets(read dataset<Count>
  input, write dataset<Count> output) on
  compute {
    scan_exclusive_sum(input.value,
      output.value);
}
```

`scan_exclusive_sum` 表达每个位置之前的总和。输出位置可以同时生产，前提是先形成并传播所需的区间摘要。

配套 demo 自动生成 `[3,1,4,2]`，输出 `[0,3,4,8]`，可以先手算，再运行核对。

这一个原语可以支撑变长数据打包、任务分区、筛选、基数排序等模式。原理上的“得到互不重叠区间”不表示普通 B 代码因此获得任意散写权限：当前安全散写由 compact、排序、append 等明确原语负责，不能拿一个普通扫描数值直接绕过访问规则。

4.4 你开始拥有一种新的解题方式

遇到“每个输入产生不同数量输出”的问题，可以先问：能否先求每个输入的产量，再做 scan，最后按区间生产？

具体实现应选择最贴切的结构：筛选可直接用 compact，重排可使用稳定排序，固定产量则可能只需独占输出。

4.5 运行与结果

在 CPU 上运行扫描入口 demo：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/scan.b demo `
    sample Saved/Book/scan :4 :4
```

两个 `:4` 分别为输入和前缀输出申请四条记录。在 GPU 上执行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/scan.b demo `
    sample Saved/Book/scan-gpu :4 :4
```

`input.bldata` 是 `[3,1,4,2]`，`output.bldata` 是 `[0,3,4,8]`。注意末项是 8，不是包含自身的 10。

独占前缀和 / 小输入运行记录

01 / 程序入口与执行状态

```
program lessons.scan::demo
CPU exit code: 0    GPU exit code: 0
```

02 / 两端 BLDATA 解码结果

```
output = [0,3,4,8]
```

结果与正文的手算输入对应；性能对照见后文。

运行记录：程序入口与实际执行输出节选，数值读取自 BLDATA 文件。

4.6 把长依赖链改写后的收益


性能输入为一亿个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    scan 100000000
```

C++ 串行为 31.031 ms，B CPU 为 37.428 ms，B GPU 驻留执行为 19.888 ms，相对串行加速 1.56 倍。

输入循环为 [3,1,4,2]，三种版本的全部前缀相同。串行循环带着一个累加器向前推进；并行扫描先产生范围摘要，再传播前缀。树形组织增加了辅助工作，却能缩短长序列的关键依赖。



实测记录：scan。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

5 第五种美：让有效工作自己形成队伍

5.1 容量不等于工作量

一个数组能放一百万条记录，这次筛选后只剩两千条。如果后续还对一百万条容量逐个启动并判断“我是不是有效”，你描述的是存储大小，不是真正要完成的工作。

B 的 compact 稳定筛选完整记录，并产生有效数量；prefix 让下一个阶段直接消费这个有效范围。

先看串行筛选：input 是输入，selected 是筛选结果，count[0].value 是已写入的条数。这里假设结果容量能容纳全部输入。

C/C++ / 对照代码

```
count[0].value = 0;
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    if (input[i].keep) {
        selected[count[0].value] = input[
        i];
        count[0].value += 1;
    }
}
```

对应的 B 实现来自 lessons/pipeline.b:

```
B / 语言代码
program select(read dataset<Item> input,
  write dataset<Item> selected,
  write dataset<Count, 1> count) on
    compute
    ensures prefix(selected, count.value)
      {
    compact(input, input.keep, selected,
      count.value);
}
```

串行版维护一个移动的写入位置；compact 先确定每个保留项的位置，再完成稳定搬运，产生有效数量。

若 id 依次为 0 到 7，keep 仅在偶数 id 上为 true，结果就是 [0,2,4,6]，count.value 为 4。稳定表示保留下来的记录仍保持原先相对顺序。

5.2 怎样让并行写入仍然保持顺序



图 5-1 保留标记的前缀和，为每条保留记录分配唯一的稳定位置。

把 true 记作 1、false 记作 0，对标记扫描。每个保留项的前缀恰好等于“前面已有多少保留项”。因此它们得到不同的输出位置，来源顺序也被保留。最终标记总和就是 count。

当前 GPU compact 使用谓词扫描和稳定写回，摘要留在设备。CPU 可以按范围先计数，再扫描范围计数，最后让各范围从自己的起点稳定复制。两端保持相同结果，不要求采用相同的物理步骤。

这里展示的是 compact 原语内部的定位方法；普通用户代码不会因为算出一个数，就自动获得任意散写权限。

5.3 一个数字还不够，关系才完整

count.value=4 本身无法说明是哪一个数组的哪四条记录。B 的 prefix 关系把“这个输出”和“这个数量”联系起来。

ensures prefix(selected,count.value) 说明生产者交付这种关系；消费者用 requires prefix(...) 说明它需要这种关系。它们由编译器检查，不是随意写上的运行时承诺。

B / 语言代码

```
program order(read dataset<Item>
  selected, read dataset<Count, 1> count,
  write dataset<Item> ordered) on compute
    requires prefix(selected,
      count.value)
    ensures prefix(ordered, count.value)
      {
    stable_sort_by_key(prefix(selected,
      count.value).key, ordered);
}
```

串行 C++ 可以先复制有效记录，再调用稳定排序：

C/C++ / 对照代码

```
for (size_t i = 0; i < count[0].value; ++
  i) {
    ordered[i] = selected[i];
}
std::stable_sort(ordered, ordered +
  count[0].value,
    [](const Item& a, const Item& b) {
        return a.key < b.key;
    });
```

这段代码只排序前面真正产生的记录，并把同一个有效数量传给新的输出。相同 key 保持原相对顺序。

5.4 为什么这比“先读回数量”更有吸引力

一种常见 CPU/GPU 流水是：GPU 筛选，CPU 等待，读回 count，CPU 决定下一次启动规模，再把后续工作交给 GPU。

B 的有效域可以让计数留在设备上，由现有执行框架生成间接启动参数。算法继续写下一步计算，不必为每个阶段复制一份宿主计数。设备数据、阶段依赖和真实资源所有者仍然存在；消除的是不必要的中途来回。

输出缓冲区仍需容纳最坏情况下的全部输入。prefix 缩小的是后续工作域，已经分配的存储容量保持不变。

5.5 稳定和无序，各有位置

compact 要稳定保留来源顺序。另一个原语 append 关注有界接纳完整记录，可以允许不同执行者以不同次序成功加入输出。

只关心结果集合时，可以考虑无序接纳；需要保留来源顺序时，应选择稳定筛选。顺序要求来自结果的用途。

5.6 运行稳定筛选及其消费者

先在 CPU 上运行完整流水线：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/pipeline.b demo `
    sample Saved/Book/pipeline `
    :8 :8 :8 :1 :8 :1
```

六个容量按 demo 接口顺序对应 input、selected、ordered、count、offsets、total。数组各申请八条记录，数量与总量各申请一条。在 GPU 上运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/pipeline.b demo `
    sample Saved/Book/pipeline-gpu `
    :8 :8 :8 :1 :8 :1
```

这个完整入口包含筛选及其后续消费者。`count.bldata` 为 4，`selected.bldata` 的有

效 id 为 [0,2,4,6]；下一章继续分析同一次运行的排序与统计结果。

筛选流水线 / 小输入运行记录

01 / 程序入口与执行状态

```
program lessons.pipeline::demo
CPU exit code: 0    GPU exit code: 0
```

02 / 两端 BLDATA 解码结果

```
count = 4
selected.id = [0,2,4,6]
ordered.id = [4,2,0,6]
offsets = [0,5,8,9]
total = 16
```

结果与正文的手算输入对应；性能对照见后文。

运行记录：程序入口与实际执行输出节选，数值读取自 BLDATA 文件。

5.7 稳定筛选的效率

性能输入为一亿个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    compact 100000000
```

C++ 串行为 87.088 ms，B CPU 为 92.570 ms，B GPU 驻留执行为 44.853 ms，相对串行加速 1.94 倍。

本节只测 select 稳定筛选，保留偶数 id，产生五千万条有效结果。完整流水线在下一章计时。串行版本一次遍历紧凑写回；并行筛选需要局部计数、前缀与分散写入，在这个规模上 GPU 的并行吞吐超过了额外工作。

当前 B CPU 用时 92.570 ms，尚慢于本例的串行版本；同一套稳定语义在 GPU 上实现了 1.94 倍加速。算法形状、后端实现和硬件适配要一起考虑。

稳定筛选 / 实测

输入：一亿个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行	87.088 ms
比较基准	
B CPU 并行	92.570 ms
耗时为串行的 1.06 倍	
B GPU 驻留	44.853 ms
加速 1.94 倍	

GPU 含数据往返：5041.093 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：compact。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

6 第六种美：几种简单结构，组成一条完整流水线

6.1 把问题说完整

有一批 Item，每条包含 id、key、units、keep。我们希望：保留 keep 为 true 的记录，按 key 稳定排序，为每条记录计算工作区起点，最后求总工作量。

文本 / 输出或示意

```
所有记录
    |
 compact            形成有效队伍
    |
 stable sort        按 key
   编排，保留同键顺序
    |
    +---- scan      每条记录之前已有多少工作
    |
    +---- reduce    这批工作总共有多少
```

这里的分叉表示数据消费关系，不承诺当前执行器在硬件上让两条分支同时运行。Blink 当前仍以单队列 GPU 为主。

6.2 看见组合，而不是看见线程管理

`lessons/pipeline.b` 的上层 program 如下：

B / 语言代码

```
program run(read dataset<Item> input,
  inout dataset<Item> selected,
  inout dataset<Item> ordered, inout
    dataset<Count, 1> count,
  write dataset<Offset> offsets, write
    dataset<Count, 1> total) on compute
    ensures prefix(ordered, count.value)
    ensures prefix(offsets, count.value)
      {
    select(input, selected, count);
    order(selected, count, ordered);
    summarize(ordered, count, offsets,
      total);
}
```

而最后一个阶段只做两件事：

B / 语言代码

```
program summarize(read dataset<Item>
  ordered, read dataset<Count, 1> count,
  write dataset<Offset> offsets,
  write dataset<Count, 1> total) on
    compute
    requires prefix(ordered, count.value)
    ensures prefix(offsets, count.value)
      {
    scan_exclusive_sum(prefix(ordered,
      count.value).units, offsets.value);
    reduce_sum(prefix(ordered,
      count.value).units, total.value);
}
```

每个模块说清输入、输出和有效关系，上层只负责组合。你既能读懂数据去哪了，也能看清哪个阶段必须等待哪个结果。

`selected` 保存筛选结果，`ordered` 保存排序结果；`count` 限定有效条数，`offsets` 保存每条记录的起点。不同的中间结果对应不同阶段的真实职责。

串行统计的核心是同一个累加器：

```C/C++ / 对照代码
total[0].value = 0;
for (size_t i = 0; i < count[0].value; ++
  i) {
    offsets[i].value = total[0].value;
    total[0].value += ordered[i].units;
}
```

串行循环一次遍历就能得到起点与总量。B 用 `scan` 和 `reduce` 分别表达这两种集合关系，实际遍历次数与执行成本取决于后端实现。

6.3 八条记录，手算整条流水

demo 的输入规则是：`id=i`，`key=(i*7+2)%3`，`units=i+1`，偶数 `id` 保留。

位置	输入 id	key	units	keep
0	0	2	1	true
1	1	0	2	false
2	2	1	3	true
3	3	2	4	false
4	4	0	5	true
5	5	1	6	false
6	6	2	7	true
7	7	0	8	false

compact 后的 id 为 [0,2,4,6]；稳定排序后变成 [4,2,0,6]。两个 key=2 的记录仍是 id=0 在 id=6 前面。

此时 units 是 [5,3,1,7]，独占扫描为 [0,5,8,9]，总和为 16。你能在纸上解释每个数，就已经理解了这条并行流水线的语义。




图 6-1 筛选、排序与统计的具体中间结果。



图 6-2 用三种键理解稳定定位。图中是单轮原理示意。

稳定基数排序把键分成若干位段处理。每轮统计各桶数量，扫描得到桶起点，再把同桶内的稳定序号加上去。当前 B 后端对 32 位键按每轮 4 位、共 8 轮组织；临时搬运键和来源序号，最后再 gather 完整记录。图中的三个桶只用于解释定位，不是当前后端恰好只用三个桶。

流水线的阶段边界来自依赖：排序需要有效记录，统计需要排序结果。GPU count 可以留在设备生成间接启动规模，避免每一步都读回 CPU；真实设备内存与执行依赖仍由框架持有。

6.4 与传统 C/C++ 实现比较什么

手工组织这条流水线，需要安排工作分区、局部计数、前缀合并、稳定写回和阶段等待。GPU 实现还涉及设备缓冲与内核依赖。

C++ 并行库能够封装许多调度细节。B 进一步把集合操作、访问权限、有效域和阶段组合纳入语言，使编译器能沿着同一套关系生成 CPU/GPU 代码。

简洁的表达便于阅读和维护；执行效率还需结合输入规模与实际运行分析。

6.5 运行整条流水线

使用上一章给出的 pipeline 运行命令即可。结果依次为：selected 的有效 id `[0,2,4,6]`，ordered 的有效 id `[4,2,0,6]`，offsets `[0,5,8,9]`，total 为 16。

小输入的命令与结果见第 5.6 节。检查文件时，ordered 与 offsets 的容量仍是 8，只读取 count 指定的前 4 条；容量尾部没有参与本次计算。

6.6 整条流水线一起计时

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    pipeline 10000000
```

C++ 串行为 116.764 ms，B CPU 为 50.966 ms，B GPU 驻留执行为 48.290 ms，相对串行加速 2.42 倍。

初始一千万条记录筛选后留下五百万条。C++ 对照同样完成稳定筛选、std::stable_sort、前缀与总量；没有拿一个局部步骤去比较整条链。B GPU 的主时间覆盖全部阶段及其依赖，并把有效数量留在设备上供后续阶段消费。

完整筛选流水线 / 实测

输入：一千万个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行	116.764 ms
比较基准	
B CPU 并行	50.966 ms
加速 2.29 倍	
B GPU 驻留	48.290 ms
加速 2.42 倍	

GPU 含数据往返：1018.352 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：pipeline。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

7 第七种美：大合唱里面，还能组成小乐队

7.1 为什么要分块

有时每个元素不再完全独立，它需要知道附近同一块数据的总和、均值或前缀。若每个元素都重新遍历整块，同一份工作会重复许多次；若所有元素都向全局共享变量写，又会引入争用。

tile 描述一个按逻辑元素顺序划分的小协作块。它的宽度是算法选择的静态参数；尾块只公开实际有效长度。

输入 `[1,2,3,4,5,6]` 按宽度 4 分成 `[1,2,3,4]` 和 `[5,6]` 两块，尾块的有效长度为 2。

7.2 先拍快照，再各自更新

先看一个块的 C 串行计算。`base` 是块起点，`length` 是实际长度，等于 `Width` 与剩余元素数中较小的一个；对各块依次执行这段计算，就是完整的串行处理：

C/C++ / 对照代码

```
float total = 0;
for (size_t lane = 0; lane < length; ++
  lane) {
    total += cells[base + lane].value;
}
float before = 0;
for (size_t lane = 0; lane < length; ++
  lane) {
    size_t i = base + lane;
    cells[i].total = total;
    cells[i].before = before;
    cells[i].centered = cells[i].value -
      total / length;
    before += cells[i].value;
}
```

先得到整块总量，再填写每项结果；最后一块使用实际长度。

摘自教学源码 `lessons/tiles.b` 的 `analyze` 正文：

B / 语言代码

```
parallel (cell in cells) {
    let values = tile_input(cells.value,
      Width);
    f32 total = tile_reduce_sum(values);
    f32 before = tile_scan_exclusive_sum(
      values);
    f32 centered = cooperate center(
      values, cell.value);
    cell.total = total;
    cell.before = before;
    cell.centered = centered;
}
```

`tile_input` 读取阶段入口时的块内只读快照。即使后面更新原 dataset，协作者读到的仍是这个版本，避免一个人读旧值、另一个人已经读到新值。

这里 `cells` 是完整记录集，`values` 是当前块的只读数值快照。每条 Cell 保存 value、total、before、centered，分别对应原值、块内总量、块内前缀与去中心结果。

第一块的 total 都是 10，before 是 `[0,1,3,6]`，减去均值后的 centered 是 `[-1.5,-0.5,0.5,1.5]`。第二块 total 是 11，before 是 `[0,5]`，centered 是 `[-0.5,0.5]`。

块内协作：一块一个小世界

入口快照，只读版本

```
块 A：[1, 2, 3, 4]，长度 4
块 B：[5, 6]，长度 2
```

同块汇总；两块独立

```
块 A：total=10，mean=2.5
块 B：total=11，mean=5.5
```

每个元素写自己的结果

```
块 A：[-1.5, -0.5, 0.5, 1.5]
块 B：[-0.5, 0.5]
块 A 不必等待块 B 的 total
```

图 7-1 块内需要合作，块间可以独立。尾块均值使用真实长度。

CPU 在原生范围内按块保存所需输入，再完成各个协作阶段；范围边界按逻辑块对齐。GPU 把一个逻辑 tile 对应到工作组，共享载入后通过块内屏障让所需数据可见，再做集合运算。尾部没有有效数据的调用不读取虚构元素，但仍须参加统一的块内同步。

这解释了快照的价值：先读哪一版被写进语义，不让线程到达的偶然先后决定读到旧值还是新值。

7.3 发布计算结果，不必先写回全局数组

串行版先产生整块新值，再汇总，最后写结果。以下是当前块 `[base, base+length)` 的核心，块划分与上节相同：

C/C++ / 对照代码

```
float total = 0;
for (size_t lane = 0; lane < length; ++
  lane) {
    size_t i = base + lane;
    cells[i].value *= factor;
    total += cells[i].value;
}
for (size_t lane = 0; lane < length; ++
  lane) {
    size_t i = base + lane;
    cells[i].total = total;
    cells[i].centered = cells[i].value -
      total / length;
}
```

另一个 program 的核心是：

B / 语言代码

```
parallel (cell in cells) {
    let transformed = tile_publish(
      cell.value * factor, Width);
    f32 total = tile_reduce_sum(
      transformed);
    cell.value = transformed[
      transformed.lane];
    cell.total = total;
    cell.centered = cell.value - total /
      f32(transformed.length);
}
```

先让每个元素算出自己的变换值，再把这一批值发布给同块协作者。编译器处理发布和同步，不需要算法先申请一个全局中间 dataset，再启动第二个 program 才能读到结果。

GPU 在同一个内核内完成静态发布与后续集合；CPU 则在原生范围内按块执行，发布过程直接融入块内计算。



图 7-2 发布点区分生产与消费，不能在其他 lane 尚未写入时读取新版本。

7.4 理解三种协作范围

dataset / prefix

表达什么：全体或有效前缀工作域

不能拿来冒充什么：不是一个硬件 subgroup

tile

表达什么：算法选择的逻辑块

不能拿来冒充什么：不是全局同步范围

subgroup

表达什么：GPU 实际活动协作集合

不能拿来冒充什么：不保证与逻辑记录顺序一一对应

`tile.lane` 是块内逻辑位置；`index()` 是当前全局元素序号；GPU subgroup 的 lane 则属于硬件协作集合。它们叫法相似，职责不同。

本书优先用 tile 建立可跨 CPU/GPU 的协作直觉。subgroup 是更贴近 GPU 的工具，B 已支持值归约、投票、选举等操作，但不能把 subgroup 计数当作全局唯一输出位置。

7.5 局部合作，也要尊重阶段

当前 tile 发布、集合与 cooperate 调用位于 parallel 或 cooperative 的根块，不支持在动态循环或分支里随意插入协作阶段。不要把“本次分支刚好全员进入”当作通用同步依据。

块内阶段不能让别的块也完成；全域依赖要在 program 阶段表达。局部越清晰，全局越容易组合。

7.6 运行与结果

在 CPU 上运行宽度为 4 的分块分析：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/tiles.b 'demo<4>' `
    sample Saved/Book/tiles :6
```

`:6` 申请六条记录。入口名中的 `<4>` 指定块宽；用单引号包住入口名，让 PowerShell 将它原样传给 blrun。在 GPU 上执行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/tiles.b 'demo<4>' `
    sample Saved/Book/tiles-gpu :6
```

`cells.bldata` 中六条记录各有 value、total、before、centered 四个 f32 字段。第一块总量为 10，第二块为 11；前缀与去中心结果见第 7.2 节。

块内协作 / 小输入运行记录

01 / 程序入口与执行状态

```
program lessons.tiles::demo<4>
CPU exit code: 0    GPU exit code: 0
```

02 / 两端 BLDATA 解码结果

```
value = [1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0]
total =
  [10.0,10.0,10.0,10.0,11.0,11.0]
before = [0.0,1.0,3.0,6.0,0.0,5.0]
centered =
  [-1.5,-0.5,0.5,1.5,-0.5,0.5]
```

结果与正文的手算输入对应；性能对照见后文。

运行记录：程序入口与实际执行输出节选，数值读取自 BLDATA 文件。

7.7 把小块协作铺满大数组

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    tiles 10000000
```

C++ 串行为 7.999 ms，B CPU 为 5.429 ms，B GPU 驻留执行为 2.848 ms，相对串行加速 2.81 倍。

性能输入循环为 1 到 17，块宽选择 32。C++ 对照按块先求总量，再一次生成前缀与去中心结果，避免每个元素重复求和。B 的

完整 analyze 同时包含快照、块内总量、前缀以及 cooperative center，计时覆盖这些工作。

块内协作 / 实测

输入：一千万个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行	7.999 ms
比较基准	
B CPU 并行	5.429 ms
加速 1.47 倍	
B GPU 驻留	2.848 ms
加速 2.81 倍	

GPU 含数据往返：395.194 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：tiles。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

7.8 运行发布后协作

在 CPU 上运行发布后协作入口：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/tiles.b `
    'demo_publish<4>' sample `
    Saved/Book/publish :6 -- 2
```

-- 2 为普通值参数 factor 传入 2；其余部分与分块分析命令相同。在 GPU 上执行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/tiles.b `
    'demo_publish<4>' sample `
    Saved/Book/publish-gpu :6 -- 2
```

乘二后数值为 [2,4,6,8,10,12]；块总量依次为 [20,20,20,20,22,22]，去中心结果为 [-3,-1,1,3,-1,1]。before 没有被 publish 改写，仍保留初始化值。

发布后协作 / 小输入运行记录

01 / 程序入口与执行状态

```
program lessons.tiles::demo_publish<4>
CPU exit code: 0    GPU exit code: 0
```

02 / 两端 BLDATA 解码结果

```
value = [2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0]
total =
  [20.0, 20.0, 20.0, 20.0, 22.0, 22.0]
centered =
  [-3.0, -1.0, 1.0, 3.0, -1.0, 1.0]
```

结果与正文的手算输入对应；性能对照见后文。

运行记录：程序入口与实际执行输出节选，数值读取自 BLDATA 文件。

7.9 发布与协作的整体成本

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
PowerShell / 命令行
.\target\release\bperf.exe `
    publish 10000000
```

C++ 串行为 7.780 ms，B CPU 为 5.077 ms，B GPU 驻留执行为 3.008 ms，相对串行加速 2.59 倍。

块宽为 32，factor=2。C++ 对照在块内变换、求和并写出去中心结果；B 将发布点与后续协作保留在块内执行。三种实现最终的 value、total、centered 相同，测量包含发布所需的同步。

发布后协作 / 实测

输入：一千万个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行 7.780 ms

比较基准

B CPU 并行 5.077 ms

加速 1.53 倍

B GPU 驻留 3.008 ms

加速 2.59 倍

GPU 含数据往返：393.365 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：publish。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

8 第八种美：抽象可以留下思想，消去搬运

8.1 把协作写进函数接口

在上章中，center 是一个协作函数：

B / 语言代码

```
cooperative f32 center(tile<f32> values,
  f32 value) on compute {
    f32 total = tile_reduce_sum(values);
    return value - total / f32(
      values.length);
}
```

C++ 串行函数可以用普通循环表达同一公式：

C/C++ / 对照代码

```
float center(const float* values, size_t
  length, float value) {
    float total = 0;
    for (size_t i = 0; i < length; ++i) {
        total += values[i];
    }
    return value - total / length;
}
```

这个 C++ 函数每次调用都会求和，连续处理整块时应复用 total，如上一章所示。B 的 cooperative 函数由同块参与者共同完成归约，调用时静态展开到块内计算。

调用处的 `cooperate center(...)` 明确标出块内协作，让所需的同步关系在接口上可见。

`values` 提供块内只读输入，`value` 是当前元素的普通数值。函数返回当前元素减去块均值的结果。

`tile` 参数借用原来的块与数据来源，不复制一份输入数组。函数继承调用者的块宽度，可以服务不同块大小。

8.2 普通函数、协作函数、program

普通函数封装逐元素数值与显式借用；`cooperative` 函数封装块内协作；`program` 组织元素域与全域阶段。选对层次，比把所有事情写进一个大函数更重要。

编译器把静态调用展开到共同 IR，再生成原生计算。函数封装保留职责划分，展开后的数据与控制流则为融合和消除多余存取提供条件。

8.3 用 const 确定算法形状

`analyze<const Width:u32>` 的 `Width` 在编译实例化时确定。`analyze<4>` 和 `analyze<17>` 可以共用源码，却具有各自确定的逻辑块形状。

与之相对，factor 是运行时传入的统一数值。Width 决定块的形状，factor 决定这次计算采用的乘数。

B 还支持受约束的数值类型泛型。例如 floating 包含 f32 与 float2/3/4。它不是完整 C++ 模板系统；开放接口约束、关联类型与完整符号泛型分析仍未实现。开放 const 声明依赖具体值的正文，在实际实例化时才完整检查。

8.4 抽象值得保留的理由

如果一个函数准确表达“块内去中心”“位置积分”“有序变换组合”，它就把可复用的思想从调度细节中提取出来。编译器还能看见这些思想背后的数据与阶段，才有机会一起优化。

好的抽象保留算法的意图，也保留必要的阶段关系。

8.5 运行协作函数

本章的 center 已在 `lessons/tiles.b` 的 analyze 中调用。使用第 7.6 节的 CPU 或 GPU 运行命令，center 的返回值便会写入 centered 字段。它与外层 analyze 共用执行入口。第 7.7 节的性能测量已包含这次函数协作：C++ 为 7.999 ms，B CPU 为 5.429 ms，B GPU 为 2.848 ms。函数封装保留在源码中，实际加速来自展开后的同一份块内计算。

9 第九种美：先找可组合的规律，再寻找并行性

9.1 有先后依赖的变换链

假设依次应用四次变换，每次都是 `x = 2*x + 1`。初看，后一次必须等待前一次，似乎没有办法并行。

换一个表示：一个变换由 `(scale,bias)` 描述，表示 `x -> scale*x+bias`。先做 a，再做 b，可以得到一个合并变换：

文本 / 输出或示意

```
combined.scale = b.scale * a.scale
combined.bias  = b.scale * a.bias +
  b.bias
```

我们不急着把初始 x 送过每一步，而是先组合“这些步骤整体代表什么”。函数组合满足结合律，因此可以用树合并。

串行 C++ 核心在输入顺序上反复组合，compose 使用上面的同一公式：

C/C++ / 对照代码

```
Affine combined = {1, 0};
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    before[i].value = combined;
    combined = compose(combined, input[i]
      .value);
}
total[0].value = combined;
```

9.2 B 里的完整算法核心

源码：lessons/algebra.b。Affine 有 u32 的 scale 和 bias 两个字段，Transform 用 value 字段保存它。

B / 语言代码

```
Affine identity() on compute { return
  Affine(1, 0); }

Affine compose(Affine a, Affine b) on
  compute {
    return Affine(b.scale * a.scale,
      b.scale * a.bias + b.bias);
}

program chain(read dataset<Transform>
  input,
  write dataset<Transform> before,
  write dataset<Transform, 1> total) on
    compute {
    scan_exclusive(input.value,
      before.value, identity, compose);
    reduce(input.value, total.value,
      identity, compose);
}
```

identity 是空区间的摘要，表示 `x -> x`；compose 按先 a 后 b 的顺序连接两个摘要。scan 将每一步之前的组合写入 `before`，reduce 将全部步骤的组合写入 `total`。

四次 `(2,1)` 的独占扫描为 `(1,0)`、`(2,1)`、`(4,3)`、`(8,7)`，最后总变换为 `(16,15)`。初始 x=3 时，最终结果就是 16*3+15=63，与逐次执行完全对应。




图 9-1 把有依赖的操作链变成可组合摘要，再把摘要作用于初值。

真正并行的是摘要构造与有序合并，不是让四个执行者同时改同一个 x。扫描仍按前缀传播算法产生每一步之前的摘要；归约产生整个区间的摘要。CPU 与 GPU 可以采用不同分区，但不能交换左右输入的逻辑顺序。

9.3 顺序可以保留，括号可以改变

先做“加一”再做“乘二”，与先乘二再加一不同。因此这里不能交换输入顺序。B 的有序自定义归约和扫描允许改变结合括号，保留逻辑输入的左右顺序。

当前示例使用 u32 模 2^32 运算，组合规律在这个语义下仍成立。换成 f32，浮点舍入又会成为需要单独考虑的问题。编译器检查类型、权限和接口，不替你证明任意 compose 都满足结合律与单位元要求。

9.4 并行算法的创造力在哪里

关键的转折是为依赖找到摘要。摘要能够组合，长链就有了树的形状。

状态机摘要、矩阵连乘、区间统计等问题中也可能出现这种结构，但不是所有递推都能轻易找到小而可结合的摘要。如果摘要比原问题还大，或者合并代价过高，转换也可能没有实际收益。

9.5 运行与结果

在 CPU 上运行仿射变换的扫描与归约：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe cpu `
    sample/lessons/algebra.b demo `
    sample Saved/Book/algebra :4 :4 :1
```

三个容量依次为四条输入、四条前缀和一条总变换。在 GPU 上执行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blrun.exe gpu `
    sample/lessons/algebra.b demo `
    sample Saved/Book/algebra-gpu `
    :4 :4 :1
```

before 的四个变换为 (1,0)、(2,1)、(4,3)、(8,7)；total 为 (16,15)。两端结果相同。

仿射组合 / 小输入运行记录

01 / 程序入口与执行状态

```
program lessons.algebra::demo
CPU exit code: 0    GPU exit code: 0
```

02 / 两端 BLDATA 解码结果

```
before = [[1,0],[2,1],[4,3],[8,7]]
total  = [16,15]
```

结果与正文的手算输入对应；性能对照见后文。

运行记录：程序入口与实际执行输出节选，数值读取自 BLDATA 文件。

9.6 让可组合的摘要承担长序列

性能输入为一亿个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    algebra 100000000
```

C++ 串行为 73.050 ms，B CPU 为 89.177 ms，B GPU 驻留执行为 24.631 ms，相对串行加速 2.97 倍。

C++ 对照一次遍历同时生成所有前缀和总变换；B 同样输出这两种结果。性能数据选择 scale=1、bias 循环 1 到 7，使长序列保持在清楚的数值范围内；编译执行的仍是本章完整 Affine 组合操作。所有整数前缀与总变换相同。

当前 B CPU 用时 89.177 ms，串行版本用时 73.050 ms；并行算法的辅助遍历在这一端尚未换来收益。GPU 上的同一组扫描与归约则缩短到 24.631 ms。

仿射扫描与归约 / 实测

输入：一亿个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行 73.050 ms

比较基准

B CPU 并行 89.177 ms

耗时为串行的 1.22 倍

B GPU 驻留 24.631 ms

加速 2.97 倍

GPU 含数据往返：2308.078 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：algebra。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

10 把美落到性能：工作量、依赖、搬运和争用

10.1 四个比线程数更有用的问题

总共需要多少计算？最长依赖链有多长？数据要搬运几次？多少执行者在争抢同一个位置？

map 通常容易扩展，但可能很快耗尽内存带宽；reduce 缩短依赖链，却引入合并；scan 多做一些摘要与传播，换来可并行分配的结构；tile 让局部数据更接近协作者，但也占用共享存储和同步预算。

不要因为一个版本使用了更多“并行原语”，就先认定它更好。先看问题结构，再看实测。

10.2 一小段串行工作，会限制整体收益

假设程序有 10% 的时间无法并行，其余 90% 可以理想分摊给 P 个执行资源。忽略所有额外成本，理想加速比是：

文本 / 输出或示意

```
speedup(P) = 1 / (0.10 + 0.90 / P)
```

按 Amdahl 定律，P=8 时的理想加速比约为 4.71；即使 P 无限增大，也不超过 10。实

际运行还要承担调度、同步和数据搬运的成本。

因此，不必要的 CPU 等待、每一步读回设备计数、重复资源准备，可能比某个乘法是否更快更值得处理。优化要沿着完整消费链看。

10.3 什么时候需要原子

如果许多元素真的需要修改同一个 u32/i32 位置，B 用 atomic dataset 与显式 atomic 操作表达。例如直方图中，多个样本会落进同一个桶。

C++ 的共享计数可用 `std::atomic<uint32_t>` 表示。计数桶已声明为原子字段时，核心操作为：

C/C++ / 对照代码

```
bins[k].count.fetch_add(1,
  std::memory_order_relaxed);
```

B 的桶通过 atomic dataset 借用，操作核心是：

B / 语言代码

```
atomic_add(bins[k].count, 1, relaxed);
```

原子加保证这一个位置的修改不可被相互覆盖；relaxed 不自动发布其他位置的数据，也不是全域屏障。release/acquire 只有满

足实际同步关系时才建立相应可见性，不能让任意跨工作组自旋算法获得推进保证。

原子修改的范围是一处位置

同一计数的修改按某个顺序完成

初值 0：A 加 3 → 3；B 加 1 → 4

也可能：B 加 1 → 1；A 加 3 → 4

不会有普通读改写的覆盖丢失

relaxed 没有发布其他数据

计数已更新 ≠ 其他载荷已可见

不同地址之间仍需真实同步关系

图 10-1 原子操作串行化同一位置的修改，但不自动发布其他数据。

纯求和通常先选 reduce。需要真实共享更新时再选 atomic。把所有元素挤到一个热桶，原子操作会遇到争用；改成合理的局部汇总再合并可能改善它，但要由具体数据分布与算法决定。

10.4 同步不是一个万能按钮

普通元素独占写

它解决什么：多个实例不抢同一普通输出

它没有解决什么：不决定业务公式

原子操作

它解决什么：明确共享位置的不可分割修改

它没有解决什么：不保证其他数据都已完成

tile 发布 / 块屏障

它解决什么：当前逻辑块内阶段协作

它没有解决什么：不等待所有块

program 依赖 / phase

它解决什么：全域阶段的先后关系

它没有解决什么：不保证两个后端浮点逐位一致

原生完成点

它解决什么：设备消费者确实完成

它没有解决什么：不等于提交调用已返回

GPU 提交返回时，设备可能还在工作。资源应活到最后一个真实消费者完成，不能以 CPU 函数结束、帧结束或发出命令代替设备完成。

10.5 让计时回答真实的问题

一份有用的对照至少要说明四件事：同一算法要完成哪些结果、输入有多大、代码和数据起初在哪里、计时到什么地方结束。本书各章的主对照采用相同输入，各执行一次完整算法，CPU 计时到算法完成，GPU 计时到设备实际完成。

`GPU_program_ms` 只记录设备程序跨度；`compute_elapsed_ms` 还包含当前 CLI 中的设备准备、传输与输出。第 1 章的实测将这些费用分开，并用包含提交与等待的 GPU 墙钟时间计算主加速比。

足够多的独立工作才能摊薄调度与提交的固定开销。一千万、一亿个元素为并行提供了宽广的工作域；算法本身仍然只执行一次。比较时必须让双方完成同样的工作，不能减少一方的结果，也不能给串行版本加入延迟。

并行收益还取决于总工作量。稳定筛选、扫描和自定义归约可能需要摘要、前缀或额外遍历；串行的一趟直接循环仍是强有力的基准。观察实测中 CPU 与 GPU 的差别，可以判断是该扩大工作域、保留数据驻留，还是应继续改善当前后端。

10.6 把加速比放回完整应用

处理一千万个材质点，C++ 串行用时 489.394 ms，GPU 驻留执行用时 6.857 ms，加速 71.37 倍。重新上传全部点数据、执行一次并读回，完整用时为 2923.069 ms。实际应用应把这些点留在 GPU 的计算链中，才能保留驻留计算带来的收益。

完成一百万个显示像素的采样转换，C++ 串行用时 20.725 ms，GPU 驻留执行用时 2.115 ms。计入上传与读回后，完整用时为 30.617 ms。每个输出要完成均值、色调映射、gamma 与颜色打包；设备计算速度与完整数据交付时间应分别观察。

11 走进真实代码之一：一群粒子的运动

11.1 先认出熟悉的独立结构

现在打开 BLEngine `Programs/simulation/bodies.b`。不必理解整个引擎，只看一个粒子如何更新：

B / 语言代码

```
void integrate_body<T: floating, const
  Power: u32 in {1, 2, 3}>(inout BLBody<
  T, Power> body, f32 dt, f32 strength)
  on compute {
    body.velocity +=
      central_acceleration<Power>(
      body.position, strength) * dt;
    body.position += body.velocity * dt;
}
```

inout 借用的是当前粒子的独占位置。先改速度，再用新速度改位置，是这个积分方法内部真实存在的先后关系。不同粒子之间并没有因此产生依赖。

若按 C++ 的串行方式遍历，核心可以写成下面这样。假设相同的单粒子函数已经实现，这里只比较遍历：

C/C++ / 对照代码

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    auto& body = bodies[i];
    integrate_body(body, dt, strength);
}
```

B 的外层入口声明并行粒子域：

B / 语言代码

```
program integrate<B: BLSimulatedBody>(
  inout dataset<B> bodies, f32 dt, f32
  strength) on compute {
    parallel (body in bodies) {
        integrate_body(body, dt,
        strength);
    }
}
```

这仍然是 map：独立元素的计算由一次线性变换扩展成单粒子积分。

11.2 统一公式，静态选择模型

中心加速度来自 `Programs/math/field.b`：

B / 语言代码

```
T central_acceleration<T: floating,
  const Power: u32 in {1, 2, 3}>(T
  position, f32 strength) {
    // 有限半径中心势：0.25
      是力场的软化长度平方，属于算法参数。
    f32 radius_squared = dot(position,
      position) + 0.25;
    return -position * (strength / (
      Power == 1 ? sqrt(radius_squared)
      : Power == 2 ? radius_squared :
      radius_squared * sqrt(
      radius_squared)));
}
```

先从接口理解公式：T 表示浮点标量或向量，Power 选择力场模型，strength 是统一参数，position 是当前粒子的位置。

一份算法可以覆盖不同向量维度与力场模型，并生成 CPU/GPU 代码。Power 在编译实例化时确定，因此模型选择在生成代码时就已明确。

11.3 把功能分开写，让编译器保留全貌

同一文件中，能量计算与阶段组合如下：

B / 语言代码

```
void measure_energy<T: floating>(write
  f32 target, T velocity) on compute {
    target = 0.5 * dot(velocity,
      velocity);
}

program energy<B: BLSimulatedBody>(inout
  dataset<B> bodies) on compute {
    parallel (body in bodies) {
        measure_energy(body.energy,
        body.velocity);
    }
}
```

B / 语言代码

```
program step<B: BLSimulatedBody>(inout
  dataset<B> bodies, f32 dt, f32
  strength) on compute {
    integrate(bodies, dt, strength);
    energy(bodies);
}
```

integrate 和 energy 具有同一元素域，且这里的能量只读取自己刚更新的速度。满足现有依赖条件时，编译器可以融合相邻 map，少一次全局中间读写。

measure_energy 只借用当前粒子的 energy 字段，并读取当前速度；它不引入跨粒子依赖。

积分与能量计算各有清楚的职责，编译器也能看见它们的数据联系。模块化因而可以与融合优化共存。

显式 `phase;` 会保留阶段边界。它应表达真实需要的全域阶段，不要在每个函数后机械插入，以免抹掉本来可以融合的关系。



图 11-1 粒子内部的顺序、粒子之间的并行与全体归约是三个层次。

串行 C++ 若直接逐粒子完成积分与能量，核心如下：

C/C++ / 对照代码

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    integrate_body(bodies[i], dt,
      strength);
    measure_energy(bodies[i].energy,
      bodies[i].velocity);
}
```

总能量还需要汇总所有粒子的能量。它将引入下一节的全域归约，成为这条计算链中新的依赖层次。

11.4 再接上一个集合

摘自 `Programs/simulation/statistics.b`：

B / 语言代码

```
program step_and_total(inout dataset<
  BLBody<float3, 3>> bodies, write
  dataset<BLTotal, 1> total, f32 dt, f32
  strength) on compute {
    step(bodies, dt, strength);
    total_energy(bodies, total);
}
```

前面的更新是逐元素阶段，最后的总能量是集合阶段。它们可以组成一个 program，却不能把全体求和假装成每个粒子的独立计算。

C/C++ 读者可以把它理解为“先表达整条依赖链，再让执行器兑现”。手工线程版需要安排范围与合并；手写 CPU/GPU 双版本通常

还要维护两套计算实现。B 把共同算法留在 .b，目标选择和真实资源执行交给框架。

11.5 收益与边界

这段实现展示了数据并行、独占借用、普通函数封装、静态泛型、阶段组合和归约。它不表示任意物理模拟都能逐粒子独立更新。若新算法要求读取其他粒子正在变化的状态，就必须重新组织快照、只读输入或集合依赖，不能照抄这个并行域当作已经正确。

11.6 一千万个粒子的真实更新

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    bodies 10000000
```

C++ 串行为 37.611 ms，B CPU 为 11.433 ms，B GPU 驻留执行为 3.980 ms，相对串行加速 9.45 倍。

这里直接调用 BLEngine 的 step<BLBody<float3,3>>，一次执行完成中心力场、速度、位置和能量更新。C++ 使用相同初值、f32 公式与时间步长。积分和能量的模块化写法都保留在 B 源码中；测量比较的是它们实际生成并执行后的整体结果。

B CPU 与 C++ 的逐粒子结果相同，GPU 的最大绝对差约为 4e-9。

粒子更新 / 实测

输入：一千万个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行	37.611 ms
比较基准	
B CPU 并行	11.433 ms
加速 3.29 倍	
B GPU 驻留	3.980 ms
加速 9.45 倍	

GPU 含数据往返：844.217 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：bodies。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

11.7 接上总能量之后

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    body_total 10000000
```

C++ 串行为 41.679 ms，B CPU 为 16.654 ms，B GPU 驻留执行为 7.550 ms，相对串行加速 5.52 倍。

这个对照进一步直接调用引擎 step_and_total。计时包含粒子更新和全局能量归约，GPU 无需在中间把能量字段读回给宿主求和。C++ 串行对照也完整完成更新与求和。

最终总能量，C++ f32 线性累加为 5900.7324，B CPU 为 6297.6167，B GPU 为 6297.613。将同一组粒子的 f32 能量以 f64 累加，参考值约为 6297.612947。第 3.4 节所讲的分组与舍入在这里真实出现：串行顺序并不自动意味着更准确，树形与分块归约也要结合数值要求评价。

粒子更新与总能量 / 实测

输入：一千万个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行	41.679 ms
比较基准	
B CPU 并行	16.654 ms
加速 2.50 倍	
B GPU 驻留	7.550 ms
加速 5.52 倍	

GPU 含数据往返：832.941 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：body_total。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

12 走进真实代码之二：读很多地方，只写自己的结果

12.1 并行不要求只读自己的输入

独占输出是关键约束之一；共享只读输入可以被许多实例共同使用。这个结构叫 gather，直观地说，就是“我到各处读材料，回到自己的位置写成品”。

先看采样均值的 C 串行核心。后续色调映射和颜色打包仍是当前输出的局部计算：

C/C++ / 对照代码

```
for (size_t i = 0; i < display_count; ++
  i) {
    size_t internal_width = W * 2;
    size_t sample_base = (i / W) * (
      internal_width * 2) + (i % W) * 2;
    float3 radiance = (pixels[
      sample_base].radiance
        + pixels[sample_base + 1]
        .radiance
        + pixels[sample_base +
        internal_width].radiance
        + pixels[sample_base +
        internal_width + 1].radiance) *
        0.25f;
    // Map radiance and write display[i]
      .bgra.
}
```

这里是局部计算片段，float3 和后续映射函数由工程提供。

BLEngine `Programs/render/resolve.b` 让每个显示像素读取四个内部采样，再生产自己的颜色。下面把当前通用实现的 S=2 采样循环展开，便于同串行版本逐行对照；完整的尺寸参数与循环保留在原模块中：

B / 语言代码

```
parallel (pixel in display) {
        u32 internal_width = W * 2;
        u32 sample_base = (index() / W) *
        (internal_width * 2) + (index()
        % W) * 2;
        float3 radiance = (pixels[
        sample_base].radiance + pixels[
        sample_base + 1].radiance
        + pixels[sample_base +
        internal_width].radiance +
        pixels[sample_base + (
        internal_width + 1)].radiance) *
        0.25;
        float3 mapped = pow(max(radiance
        / (radiance + 1.0), float3(0.0)),
        0.454545454545);
        u32 red = u32(clamp(mapped.r *
        255.0 + 0.5, 0.0, 255.0));
        u32 green = u32(clamp(mapped.g *
        255.0 + 0.5, 0.0, 255.0));
        u32 blue = u32(clamp(mapped.b *
        255.0 + 0.5, 0.0, 255.0));
        pixel.bgra = (red << 16) | (
        green << 8) | blue | 0xff000000;
    }
```

无需先学渲染。只看关系：pixels 只读，display 可写，每个实例把结果写进自己的 pixel。即使两个显示结果读取了相同输入，只要输入确实只读，也不会造成写冲突。

这里容易混淆的是 pixels 和 pixel：原实现中 pixels 是内部采样输入，display 是

显示输出；`parallel (pixel in display)` 中的 `pixel` 对应串行遍历的 `display[i]`，不是输入 `pixels[i]`。`index()` 对应当前输出的下标 `i`，据此算出相同的 `sample_base` 并读取输入。

这里内部采样到输出的具体比例属于当前消费者，不是 B 语言的规定。这个算法的可读性来自“输入集合、当前输出、显式寻址与数学”，而不是某个固定屏幕尺寸。




图 12-1 每个输出收集只读输入，独占写入自己的最终颜色。

串行版本按 i 逐个完成全部颜色步骤；并行版本把这条局部计算链复制到各输出实例。一次输出内部的采样地址、均值、映射和打包仍有先后关系，输出之间则不互相等待。GPU 中相邻实例同时读取相邻采样还可能改善访存，但具体收益依赖布局与硬件。

12.2 把完整显示转换交给 GPU

性能输入为一百万个输出像素。下面比较完成一次显示转换的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    resolve
```

C++ 串行为 20.725 ms，B GPU 驻留执行为 2.115 ms，相对串行加速 9.80 倍。

该实测直接调用引擎的通用 resolve 入口，尺寸选择 1000×1000 输出、2×2 内部采样：读取四百万份采样，输出一百万个显示像素。C++ 对照包含相同的全部颜色计算，最终 BGRA 整数逐项相同。这个正式 B 入口为 on gpu，因此这里只比较 C++ 串行与 B GPU。

显示采样转换 / 实测

输入：一百万个输出像素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行 20.725 ms

比较基准

B CPU 并行

此正式入口为 on gpu

B GPU 驻留 2.115 ms

加速 9.80 倍

GPU 含数据往返：30.617 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：resolve。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

12.3 为什么输出驱动常常更容易并行

同一个问题可以有两种组织方式：每个输入去修改它影响的输出，或者每个输出自己收集需要的输入。第一种可能让许多输入争写一个输出；第二种常能让每个结果保持独占。

gather 可能增加重复读取，scatter 在某些稀疏结构中更合适。选择时要兼顾访问模式与写入责任：由结果的拥有者完成计算，需要共享修改时再引入协调。

12.4 空间变换仍然是同一种形状

BLEngine Programs/scene/transforms.b：

B / 语言代码
```
program prepare(read dataset<BLAffine>
  transforms, write dataset<
  BLNormalMatrix> normals) on compute {
    parallel (normal in normals) {
        BLAffine transform = unsafe_read(
        transforms, index());
        normal.basis = normal_basis(
        transform.matrix);
    }
}
```

normal_basis 从仿射矩阵取出线性部分，计算它的逆转置。不懂矩阵推导也能读出并行结构：每份输入变换生产一份输出矩阵，当前 normal 独占自己的输出。公式换了，所有权形状没有换。

串行 C++ 核心：

C/C++ / 对照代码
```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    BLAffine transform = transforms[i];
    normals[i].basis = normal_basis(
      transform.matrix);
}
```

这里假设工程提供同名数学类型与函数。每个结果只依赖一份只读变换；并行化只展开结果集合，不改变单个矩阵的计算依赖。

`unsafe_read` 表明这里的跨资源编号需要由资产或绑定方保证有效。只读权限约束修改行为，下标范围则需要独立保证；两者各有责任。

12.5 同一份矩阵算法的大规模执行

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

```
PowerShell / 命令行
.\target\release\bperf.exe `
    transforms 10000000
```

C++ 串行为 33.772 ms，B CPU 为 27.250 ms，B GPU 驻留执行为 6.445 ms，相对串行加速 5.24 倍。

输入包含非对角项且保持可逆，C++ 和 B 都为每份仿射变换生成法线矩阵。三种实现的最大绝对差约为 6e-8。这里每份输出的公式更多，独立实例也更多，GPU 因而能把同一个“只读输入、独占输出”的形状变成可观的吞吐。

法线矩阵 / 实测

输入：一千万个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行	33.772 ms
比较基准	
B CPU 并行	27.250 ms
加速 1.24 倍	
B GPU 驻留	6.445 ms
加速 5.24 倍	

GPU 含数据往返：1380.282 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：transforms。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

12.6 从指针图走向有所有者的只读视图

真实几何不是只有一张平面数组。实例会引用三角形、法线与纹理坐标。`Programs/renderer/trace.h` 中的实例声明为：

B / 语言代码

```
struct BLInstance {
    view<BLTriangle> triangles;
    view<BLNormal> normals;
    view<BLTextureTriangle> texcoords;
    float4 tint;
};
```

view<T> 是有元素类型、长度和真实子资源所有权的不可变视图。它与“把一个整数当地址”不同；CPU/GPU 间传输也要处理闭合资源图与目标地址，而不是把 CPU 指针字节上传后就当设备指针使用。

下面的真实函数按三角形索引读取三个法线，再做插值：

B / 语言代码

```
float3 surface_normal(BLInstance
  instance, u32 primitive, float2
  barycentric) on compute {
    BLTriangle triangle = unsafe_read(
      instance.triangles, primitive);
    float3 n0 = unsafe_read(
      instance.normals,
      triangle.normal_indices[0]).normal;
    float3 n1 = unsafe_read(
      instance.normals,
      triangle.normal_indices[1]).normal;
    float3 n2 = unsafe_read(
      instance.normals,
      triangle.normal_indices[2]).normal;
    f32 u = barycentric.x;
    f32 v = barycentric.y;
    return normalize(n0 * (1.0 - u - v) +
      n1 * u + n2 * v);
}
```

视图让大量实例共享只读几何，省去重复复制；外部编号是否合法仍由提供编号的接口负责。共享只读和合法寻址是两件事。

13 走进真实代码之三：从一个公式到整条计算链

13.1 普通数学函数，并不需要懂线程

BLEngine Programs/material/surface.b 的 ggx_surface 是一个普通值函数，输入法线、观察方向、光线、颜色等普通值，输出 float3。

它的开头是：

B / 语言代码

```
    f32 nl = dot(normal, light);
    f32 nv = dot(normal, view);
    if (nl <= 0.0 || nv <= 0.0) { return
      float3(0.0); }
```

return 只结束当前实例中的这次函数调用。没有直接光照贡献的点返回零，其他点继续各自的计算。

数学函数专注于输入与公式，外层并行域负责把它应用到一组元素。




图 13-1 相同函数可在不同元素上经过不同路径。

串行版本逐点判断并计算；并行版本允许多个点处于不同路径。GPU 的同一硬件协作集合若出现分歧，可能分次执行各条活动路径，因此“元素独立”不等于“分支没有成本”。B 保留普通控制流，使公式可以按含义组织；性能仍取决于实际活动分布与生成代码。

13.2 材质计算为什么适合表达成 map

先按 C++ 串行遍历同一批 `points`。假设同名材质函数已经实现，这里只展示遍历和调用：

C/C++ / 对照代码

```
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    auto& point = points[i];
    point.radiance = textured_ggx(albedo,
      point.uv, point.lod, point.normal,
        point.view, point.light,
        point.tint, point.roughness,
        point.ior);
}
```

对应的 B 入口摘自 Programs/material/textured.b:

B / 语言代码

```
program shade(inout dataset<
  BLShadingPoint> points, read texture2d
  albedo) on compute {
    parallel (point in points) {
        point.radiance = textured_ggx(
        albedo, point.uv, point.lod,
        point.normal,
        point.view, point.light,
        point.tint, point.roughness,
        point.ior);
    }
}
```

只读纹理供全体共享；每个 point 拥有自己的方向、纹理坐标、材质参数和输出辐射值。纹理采样和光照公式被封装在普通函数中，外层只声明并行域。

串行遍历逐点完成纹理采样与光照；并行域允许不同点独立推进。单点内部仍先采样，再由样本与参数计算 radiance。

这就是第一章的逐元素变换，只是单个元素的计算从乘加扩展成了材质求值。

`textured_ggx` 继续把采样与普通光照函数组合：

B / 语言代码

```
float3 textured_ggx(read texture2d
  albedo, float2 uv, f32 lod, float3
  normal, float3 view, float3 light,
  float3 tint, f32 roughness, f32 ior)
  on compute {
    float4 sample = texture_sample(
      albedo, uv, lod);
    return ggx_surface(normal, view,
      light, sample.xyz * tint,
      roughness, ior);
}
```

`on compute` 允许这份实现生成 CPU/GPU 代码；执行时再绑定实际纹理与设备资源。

13.3 让公式在一千万个点上展开

性能输入为一千万个元素。下面比较完成一次算法的用时，计时范围与第 1.6 节相同。

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\bperf.exe `
    shade 10000000
```

C++ 串行为 489.394 ms，B CPU 为 39.820 ms，B GPU 驻留执行为 6.857 ms，相对串行加速 71.37 倍。

本次直接调用引擎 material.textured::shade，绑定真实 256×256 浮点纹理，输入使用变化的 UV 与粗糙度。C++ 同样执行双线性采样和完整 GGX 公式。两端相对 C++ 输出的最大绝对差分别约为 CPU 3e-8、GPU 3.3e-7。

一个点上的采样、分支与公式仍按依赖顺序完成；一千万个点之间的独立工作，使这些普通数学函数得以充分展开。

纹理采样与 GGX / 实测

输入：一千万个元素

Release · 同算法 · 同输入 · 含调度与等待

C++ 串行	489.394 ms
比较基准	
B CPU 并行	39.820 ms
加速 12.29 倍	
B GPU 驻留	6.857 ms
加速 71.37 倍	

GPU 含数据往返：2923.069 ms

数据往返包括上传、执行与读回，另行计时。

9950X / 16 核 32 线程 · RX 9070 GRE

实测记录：shade。GPU 主时间包含命令组织、提交与实际完成等待；数据往返单列。

13.4 把算法与数据关系放在一起

单个数值函数通常不难编写，难点在于把大量函数、资源和计算阶段连接起来。B 用同一语言表达公式、借用、并行域和阶段组合，使这些关系始终对编译器可见。

例如，一条材质计算链既包含纹理读取，也包含普通公式和结果写入。将它们保留在共同的计算模型中，有助于复用算法、分析依赖，并为不同目标生成代码。

13.5 完整阶段组合，也可以很短

Programs/render/frame.b 在完整资源签名之后，正文只有：

B / 语言代码

```
trace<N,W,H,S>(pixels,instances,overlays,
  surfaces,normal_matrices,cameras,
  lights,lighting,scene,overlay_scene,
  albedos,floor_present,ground_z,ground,
  overlay_start);
    resolve<W,H,S,DC,IC>(pixels,display);
```

这是函数体内的两条原文，不是可独立编译的模块。trace 生产内部 pixels，resolve 读取它并生产 display。具体资源类型和权限在 .h 接口上表达，编译器保留真实生产消费依赖。

这条链包含两个层次：阶段内部的大量元素实例，以及阶段之间的生产消费依赖。像素、粒子与筛选记录虽然来自不同领域，却可以用相同的依赖语言来理解。



图 13-2 阶段内并行与阶段间依赖共同构成程序；提交不等于设备完成。

完整帧还包含求交、光照、资源访问和呈现；其总耗时需要在真实完整运行中测量。本章的性能数字对应已独立测量的材质与显示转换阶段。

手工 C/C++ 设备方案通常要由宿主明确安排 trace、可见性依赖和 resolve，再等待真正的设备完成。B 的 program 从资源读写关系保留生产消费顺序，执行框架据此组织设备依赖。普通函数封装不必产生宿主等待；真实的跨阶段数据依赖也不能因函数体很短就被省略。

13.6 为什么这代表一种值得期待的语言方向

当并行只是库调用外面的附加层，算法与调度之间常隔着许多手工约定。当语言直接表达工作域、访问方式、集合与协作，编译器就有更多完整信息去选择范围、融合阶段、管理临时数据和生成不同目标代码。

同一份源码既描述算法，也呈现数据关系。算法声明必要的依赖，编译器组织计算，执行框架负责物理资源与生命周期。

C/C++ 继续是重要工具。学习 B 的价值，在于训练一种更能利用并行硬件的表达习惯：先看哪些工作独立，再看怎样摘要和组合，最后才看线程落在哪。即使将来回到其他语言，这套思考也会留下来。

14 让并行算法走进 C、C++ 与 Rust 项目

14.1 一份算法，成为现有工程的计算部件

假设你已经有一个 C++ 图像工具，或者一个 Rust 数据处理服务。最自然的使用方式，是保留现有应用，把适合并行的计算写成 B 的 program，通过函数调用得到结果。

Blink 的 blc 可以输出 Windows x64 DLL，并生成 C/C++ 头文件、导入库与 Rust 绑定。C++ 和 Rust 调用同一个 DLL；Rust 也保留直接使用 blanguage、blcompute 的原生入口。




图 14-1 B 负责算法与并行关系：宿主组织应用，执行框架拥有本次原生资源与完成等待。

DLL 接口当前面向纯值数组和参数。它很适合图像、粒子、数值变换等可以明确交付输入与输出的算法。需要设备数据长期驻留、跨提交异步组合或图形资源所有权时，Rust 原生 API 继续提供这些能力。

14.2 把第一章的乘二加一编译成 DLL

我们仍使用第一章的 values，不增加算法复杂度。选择已有 map.b 中的 scale 入口，它接收宿主给出的数字：

B / 语言代码

```
program scale(inout dataset<f32> values)
    on compute {
    parallel (value in values) {
        value = value * 2.0 + 1.0;
    }
}
```

在 Blink 根目录的 x64 Developer PowerShell 中执行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-dll `
    sample/lessons/map.b `
    target/interop/map.dll sample scale
```

命令完成后有四个文件：map.dll 是运行库，map.lib 是链接时使用的导入库，map.abi.h 是 C/C++ 接口，map.rs 是 Rust 绑定。B 源码的 map.h 与生成的 map.abi.h 各有明确用途。

B 前端在构建 DLL 时完成检查，检查后的程序和自研执行框架被内嵌进去。消费者运行时无需 B 源文件。构造 Program 时，Blink 一次性准备所选 CPU 原生代码或 GPU pipeline；之后可反复调用它。

当前构建 DLL 需要本书前言中安装的 Rust/MSVC 工具链，以及构建 blc 的源码 SDK。消费已经生成的 DLL 的 C/C++ 项目只需头文件、导入库和运行库。

14.3 C++：保留熟悉的数组与对象寿命

C++ 的关键调用只有三行：

C/C++ / 对照代码

```
float values[] = {1, 2, 3, 4};
blink_map::Program program(blink_map::Backend::Cpu);
program.run(values, 4);
```

values 仍是 C++ 数组；Program 的析构函数释放 DLL 创建的计算对象。完整源码在 sample/interop/map.cpp，使用编译器生成的 map.abi.h。

PowerShell / 命令行

```
cl /nologo /utf-8 /EHsc `
    /I target/interop `
    sample/interop/map.cpp `
    target/interop/map.lib `
    /Fo:target/interop/map-cpp.obj `
    /Fe:target/interop/map-cpp.exe
.\target\interop\map-cpp.exe
```

纯 C 使用同一头文件中的 map_create、map_run、map_destroy。完整写法在 map.c，包含错误处理与资源释放：

PowerShell / 命令行

```
cl /nologo /utf-8 /I target/interop `
    sample/interop/map.c `
    target/interop/map.lib `
    /Fo:target/interop/map-c.obj `
    /Fe:target/interop/map-c.exe
.\target\interop\map-c.exe
```

14.4 Rust：同一个 DLL，也有安全的调用方式

生成的 map.rs 封装了 extern C 边界，日常调用使用 Rust 的切片、Result 与 Drop：

Rust / 代码

```
let mut values = [1.0, 2.0, 3.0, 4.0];
let mut program =
    map::Program::new(map::Backend::Cpu)
      ?;
program.run(&mut values)?;
```

可写数据通过独占切片借用；同一 Program 的运行需要可变借用。包装器的类型保持创建线程的所有权，Drop 交还 DLL handle。完整的 main 和模块引入方式在 sample/interop/map.rs。

PowerShell / 命令行

```
rustc --edition=2024 -C opt-level=3 `
    sample/interop/map.rs `
    -L native=target/interop `
    -o target/interop/map-rust.exe
.\target\interop\map-rust.exe
```

同一个 DLL / 三种宿主

C / map-c.exe

```
3 5 7 9
```

C++ / map-cpp.exe

```
3 5 7 9
```

Rust / map-rust.exe

```
[3.0, 5.0, 7.0, 9.0]
```

输入均为 [1,2,3,4]，由宿主创建。

原生运行摘录 · 2026-10-25

图 14-2 输出摘录自三个原生宿主，按阅读版式重排；数组均由各自宿主创建。

Rust 原生 API 也继续存在。以下是 native.rs 中 CPU 路径的核心，使用已有编译结果和数据类型：

Rust / 代码

```
let program = CpuProgram::new(program)?;
let mut data = vec![data];
program.run(&mut data, &[])?;
```

它没有 C ABI 转换。完整样例从 compile_entry 开始创建数据，也提供 Device、GpuProgram 的 GPU 路径：

PowerShell / 命令行

```
cargo run --release `
    --manifest-path `
    sample/interop/Cargo.toml -- cpu
cargo run --release `
    --manifest-path `
    sample/interop/Cargo.toml -- gpu
```

两个命令均输出 [3.0, 5.0, 7.0, 9.0]。DLL 是可交付的算法部件；原生 crate 让 Rust 消费者继续表达设备数据、提交依赖与资源寿命。

14.5 让一个像素的计算，展开为一百万个独立工作

四个数用来理解接口。观察应用中的效率，需要一个计算量足够的例子。

Mandelbrot 分形从复平面中的一个位置 c 出发，反复计算 z 的平方再加 c。每个像素对应一个位置；当 z 的长度超过 2 时，记录它用了多少次迭代。limit=256 是单个像素的最大迭代次数，决定计算的细致程度。

一张 1000×1000 图像正好有一百万像素。一个像素内部有递推依赖，不同像素之间彼此独立。

C++ 串行正文如下，完整版本位于 cpp.cpp：

C/C++ / 对照代码

```
for (uint32_t i = 0;
     i < pixels.size(); ++i) {
    float cx = float(i % Width)
        / float(Width) * 3.5f - 2.5f;
    float cy = float(i / Width)
        / float(Height) * 2.0f - 1.0f;
    float x = 0.0f;
    float y = 0.0f;
    uint32_t iteration = 0;
    while (x * x + y * y <= 4.0f
        && iteration < limit) {
        float next_x = x * x - y * y +
        cx;
        y = 2.0f * x * y + cy;
        x = next_x;
        ++iteration;
    }
    pixels[i] = iteration;
}
```

B 的正文保留相同的变量与递推公式。Width、Height 在 fractal.h 中均为 1000，Count 为两者之积：

B / 语言代码

```
program render(
    write dataset<u32, Count> pixels,
    u32 limit) on compute {
    parallel (pixel in pixels) {
        u32 i = index();
        f32 cx = f32(i % Width)
        / f32(Width) * 3.5 - 2.5;
        f32 cy = f32(i / Width)
        / f32(Height) * 2.0 - 1.0;
        f32 x = 0.0;
        f32 y = 0.0;
        u32 iteration = 0;
        while (x * x + y * y <= 4.0
        && iteration < limit) {
        f32 next_x = x * x - y * y + cx;
        y = 2.0 * x * y + cy;
        x = next_x;
        iteration += 1;
        }
        pixel = iteration;
    }
}
```




图 14-3 pixel 对应 C++ 的 pixels[i]。外层工作域展开，内层 while 保持算法需要的先后关系。

这种拆法把语言的价值落在熟悉的公式上：程序员表达一百万份独立工作，编译器和执行框架把它们交给 CPU 多核或 GPU。C++ 和 Rust 同样能组织并行；B 让这些工作域成为算法本身的一部分，并能作为库供现有应用调用。

14.6 在两个宿主中编译、运行与计时

先从同一份 B 源码生成算法库，再编译两个宿主：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build-dll `
    sample/interop/fractal.b `
    target/interop/fractal.dll `
    sample render

cl /nologo /utf-8 /std:c++17 `
    /O2 /arch:AVX2 /fp:precise /EHsc `
    /I target/interop `
    sample/interop/cpp.cpp `
    target/interop/fractal.lib `
    /Fo:target/interop/cpp.obj `
    /Fe:target/interop/cpp.exe

rustc --edition=2024 -C opt-level=3 `
    -C target-cpu=native `
    sample/interop/rust.rs `
    -L native=target/interop `
    --out-dir target/interop
```

每个宿主都有自己开启优化的串行对照，并选择同一个 DLL 的后端：

PowerShell / 命令行

```
.\target\interop\cpp.exe cpu
.\target\interop\cpp.exe gpu
.\target\interop\rust.exe cpu
.\target\interop\rust.exe gpu
```




图 14-4 9950X / RX 9070 GRE 上的 Release 原生执行。每次只计算一张图，包含 DLL 调用和本次存储准备；GPU 还包括上传、提交、实际完成等待与输出读回。

GPU 两次运行各自的串行对照为 C++ 100.300 ms、Rust 149.313 ms；图中的 GPU 加速比分别使用这两个同次测量的数值。

计时沿用第 10 章的方法，取多次单次运行的中位数。图中的串行时间分别属于 C++ 与

Rust 自己的实现，不能拿两种宿主的加速倍数直接评价语言优劣。CPU 的校验和均为 60267434，所有像素的迭代次数与对应串行对照相同。




图 14-5 C++ 宿主调用 B 后生成的灰度图。一百万个像素各自迭代，组合出完整轮廓。

当前 GPU 输出有 2428 个像素的迭代次数不同，最大相差 185 次；其校验和为 60268716。分形边界对浮点计算差异敏感，递推会放大差别。要求精确复现本章串行迭代次数时，可以采用已逐项核对的 CPU 路径。GPU 的速度与差异需要一起评估。

程序还分别输出 setup_ms 和 blink_call_ms。setup_ms 是构造计算对象

时的一次性准备；对象复用后，blink_call_ms 才是每次算法调用的费用。若应用从冷启动只算一次，应将两者相加。GPU 的准备费用可能抵消这一次的计算收益；持续计算多张图时，同一个 Program 可以继续复用。

14.7 一次调用的底层过程，必须看完整

宿主的普通串行循环直接读写自己的数组。DLL 调用则跨过一个真实接口边界：宿主交付数据，执行框架准备本次存储，完成计算，再将输出交回。



图 14-6 箭头表示执行先后。每次 run 返回时，设备已经完成，输出已经位于宿主数组中；图中不表示时间比例。

CPU 路径增加了接口与数据复制，也获得多个核心共同完成像素计算的机会。GPU 路径增加上传与读回，让大量像素在设备上同时推进。每个例子都应按真实调用粒度衡量收益：工作域、单项计算量、数据交付和对象复用，共同决定结果。

内存归属始终清楚。C/C++ 或 Rust 分配并释放数组；DLL 只在本次 run 期间使用它们。handle 由 DLL 创建、由 DLL 释放；C++ 析构与 Rust Drop 负责完成这一步。C ABI 不传递 C++ 对象、Rust Vec 或 String，也不会要求一个语言的分配器释放另一个语言的对象。

记录、向量、矩阵和固定数组使用生成的布局。布尔字段为 32 位的 0 / 1；头文件和 Rust 文件显式给出对齐与填充。按这些类型填充字段，就能让两个宿主读写同一份数据约定。

14.8 B 能否反过来调用 C++ 和 Rust

当前 Blink 源码没有任意 extern 函数的导入语法，因此还不能直接调用任意 C++ 类、模板或 Rust 函数。DLL 输出提供的是宿主调用 B program 的正式入口。

现有应用可以由 C++ 或 Rust 串起完整流程：读取文件、调用已有库、准备输入，调用 B 算法，再把结果交给后续模块。C++ 和 Rust 自己的相互调用可使用双方的 C ABI；普通 Rust ABI 不作为跨语言稳定接口。GPU 内核也不能直接执行任意宿主 CPU 函数。

B 可以先承担一个清楚、可测量的计算部件，保留应用已有的界面、网络与业务逻辑。

15 把书合上之后，你能自己做什么

15.1 一套可以反复使用的解题步骤

先写清结果是什么，再决定谁拥有每份结果；找出可以独立展开的元素域；把真实依赖表示为阶段；遇到汇总尝试 reduce，遇到区间与前序摘要尝试 scan，遇到可变工作量考虑 compact 与 prefix；局部交流使用 tile，真实共享修改明确使用 atomic。

然后检查算法是否增加了多余工作、数据往返或争用，最后用真实输入与合适的计时范围观察。不要先选一个很酷的并行原语，再勉强把问题塞进去。

15.2 练习：先回答，再运行

1. map 的乘数改为 3、加数改为 -1，输入 `[1,2,3,4]`，结果是什么？为什么不需要元素间同步？

2. 对 `[3,1,4,2]` 分别做 reduce、独占 scan 和包含自身的前缀和，它们各输出什么？

3. pipeline 中 id=0 与 id=6 具有相同 key。为什么必须保持其原相对次序？如果业务不要求稳定性，哪些语义可以重新选择？

4. tiles 使用宽度 4、输入六个值时，最后两项的均值为什么是 5.5，而不是 2.75？

5. 若将粒子积分改成“每个粒子读取其他粒子的新位置”，为什么原来的独立 map 推理失效？

6. 一个输出要读取四个相邻输入，是否因此就需要原子操作？什么时候才需要？

7. compose 为什么能并行而不能交换顺序？用“先加一再乘二”和“先乘二再加一”各算一次验证。

8. 第 1 章 B GPU 驻留执行比串行快 4.23 倍，为什么重新上传与读回后仍应考虑 B CPU？怎样用同一套计时重新比较？

15.3 参考思路

第一题是 `[2,5,8,11]`，每个元素只读写自己。第二题分别是总量 10、`[0,3,4,8]` 与 `[3,4,8,10]`。

第三题，稳定排序的约定要求同键记录保留来源顺序；是否需要这个约定由真实消费者决定。第四题尾块只有两条有效元素，和为 11，除数为 2。第五题出现跨元素时序依赖，需要重新定义所读状态的版本与阶段，不能假装没有依赖。

第六题，共享只读材料不会造成写冲突；多个执行者需要同时修改同一个位置，才涉及相应共享写机制。第七题，合成函数可以改变结合括号，不能交换输入次序。第八题要把数据位置和计时范围补齐：主存输入可以直接用 B CPU；已经驻留 GPU 的输入可以接上 GPU 计算。若需要上传和读回，就在三种版本完成同样工作后比较完整交付耗时。

15.4 入门之后，去读哪些真实文件

按 bodies/statistics、transforms/resolve、textured/frame 的顺序阅读，依次练习识别独立更新与集合、共享只读与独占输出、普通函数与阶段组合。当你能用“谁生产、谁消费、谁能写、在哪里协作”解释程序时，就跨过了并行入门最重要的一道门。

附录 A 运行配套示例

A.1 目录与前提

从 GitHub 下载后，Blink 位于刚克隆的 Blink 目录。以下命令都在这个项目根目录执行；前言给出了工具安装、下载与编译步骤。基础教学不需要 P4 或其他工程。

`sample/lessons` 保留五组教学模块：map、scan、pipeline、tiles、algebra。每组 `.h` 是接口，`.b` 是实现；demo 是自动生成小输入再执行算法的学习入口，核心算法也有独立 program。

`module lessons.map;` 指定教学模块的名称，对应 `lessons/map.h` 与 `lessons/map.b`。逐元素计算由关键字 `parallel` 表达；正文展示计算核心，完整模块包含接口与实现。

编译器与执行器使用 Windows x64 MSVC Rust 工具链。在 Blink 根运行 `cargo build --workspace --release`，即可得到 blc.exe 与 blrun.exe。CPU 例子直接运行；GPU 例子使用显卡驱动提供的 Vulkan。

各章的命令均在 Blink 根目录执行，输出放在 Saved。blrun 自行完成源码编译与执行；选择 cpu 或 gpu 即可运行对应版本。需

要将算法交付为 DLL 时，使用第十四章的 blc build-dll。

A.2 示例命令索引

- 逐元素变换：`lessons/map.b` 的 demo，第 1.5 节。
- 求和归约：`lessons/scan.b` 的 demo_sum，第 3.5 节。
- 独占扫描：`lessons/scan.b` 的 demo，第 4.5 节。
- 筛选、排序与统计：`lessons/pipeline.b` 的 demo，第 5.6 节与第 6 章。
- 分块分析：`lessons/tiles.b` 的 demo<4>，第 7.6 节；其中包含 center 协作函数。
- 发布后协作：同一模块的 demo_publish<4>，第 7.8 节。
- 有序变换组合：`lessons/algebra.b` 的 demo，第 9.5 节。

`:N` 显式申请 N 条全零记录，dataset 实参按接口顺序绑定。`--` 后是普通值参数。write 与 inout 数据输出为以参数名命名的 `.bldata`；read 数据不重复输出。

A.3 不必猜输出字节

BLDATA v1 是小端文件：前八字节为 `BLDATA\0\0`，再依次是四个 u32，分别为版本、记录数、记录步长、执行步数；第 24 字节开始是完整记录。具体字段偏移以编译器布局为准，不能把任意 C++ struct 的 sizeof 当成 B 的 ABI。

例如 map 的四个 f32 紧接在 24 字节头部之后，每个占 4 字节。运行第 1.5 节的 CPU 命令后，可以用 PowerShell 按四个位置读出结果：

PowerShell / 命令行

```
$data = [IO.File]::ReadAllBytes(
    'Saved/Book/map/values.bldata'
)
[BitConverter]::ToSingle($data, 24)
[BitConverter]::ToSingle($data, 28)
[BitConverter]::ToSingle($data, 32)
[BitConverter]::ToSingle($data, 36)
```

输出依次是 3、5、7、9。正文的运行记录图也按实际布局读取结果，再按阅读顺序展示。

其他记录按各自布局解释：scan 的 Count 占 4 字节，按 u32 读取。pipeline 的 Item 占 16 字节，id 位于记录起点；tiles 的 Cell 占 16 字节，centered 位于记录内偏移 12。

pipeline 的 count 表示有效长度，ordered 与 offsets 的容量仍然是 8；只读前 4 条结果。尾部这次是零，来自初始分配内容，不是 compact 或排序承诺的“无效标记”。

A.4 真实引擎算法的源码位置

第 11–13 章摘录的是 BLEngine 的正式计算程序。阅读这些章节不需要先构建引擎；要执行对应的性能对照，需将 BLEngine 的 Programs 源码放在 Blink 目录旁的 BLEngine/Programs。配套宿主直接编译这些 B 模块，不需要引擎窗口或 BLEditor。

粒子更新入口是 simulation.bodies::step；粒子更新与总能量入口是 simulation.statistics::step_and_total。用附录 A.5 的 bperf 分别执行 bodies 与 body_total 案例，即可运行书中相同的数据与算法。

A.5 复现性能对照

配套工具位于 sample/performance。使用 Windows x64 的 Visual Studio 开发者 PowerShell，确认 cl、lib 与 cargo 可用；从 Blink 根目录编译：

PowerShell / 命令行

```
cargo build --release `
    --manifest-path `
    sample/performance/Cargo.toml `
    --target-dir target
.\target\release\bperf.exe `
    map 100000000
```

这会编译 C++ 串行对照以及调用现有 B 执行框架的宿主程序。命令只需指定案例和元素数；省略元素数时采用书中规模。每次计时执行一次完整算法。引擎案例读取相邻 BLEngine/Programs，普通教学案例只读取当前仓库的 sample/lessons。工具输出墙钟毫秒、GPU 设备时间、数据往返时间、加速比和计时之外的结果差异。

C++ 串行代码在 serial.cpp；Rust 仅负责已有编译器、数据集与设备 API 的绑定和计时。核心 B 算法仍是 lessons 以及 BLEngine 的正式实现，完整命令和各案例的种子数据见 performance/README.md。

本书于 2026-10-26 重测全部性能案例，Blink 源码版本为 P4 CL12985。编译器和执行框架使用 `cargo build --workspace --release --locked`；配套测量程序使用上面的 Release 命令。构建档位、实际程序路径、文件哈希和原始结果随源码保存在 `sample/performance/运行记录.txt`。

本书测量采用 AMD Ryzen 9 9950X（16 核、32 逻辑处理器）、AMD Radeon RX 9070 GRE、MSVC 14.44 与 Rust 1.95.0。Release 构建使用优化后的 C++ 单线程作为基准；数据初始化、前端编译和文件输出均在计算计时之外。其他机器的具体数字会改变，应同时观察工作量与数据交付成本。

A.6 单独检查源码与导出代码

正常运行使用 blrun 即可。若只想检查程序能否编译，可以单独执行 blc check：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe check `
    sample/lessons/map.b sample demo
```

若想查看生成的代码及数据布局，可以执行 blc build：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe build `
    sample/lessons/map.b `
    Saved/BookCompiled/map sample demo
```

这会将 CPU 的 .x64、GPU 的 .spv 及布局文件导出到指定目录。它用于观察编译结果，不是 blrun 的前置步骤。要把算法编译成 C/C++ 或 Rust 可调用的 DLL，请参照第十四章。

附录 B 实现范围与运行记录

B.1 哪些已经存在，哪些仍在研发

本书使用的 map、全域归约与扫描、稳定 compact、有效前缀、u32 稳定键排序、tile 输入与发布、块内集合、cooperative 函数、开放 u32 const 具体入口及普通记录自定义扫描/归约，在当前项目已有实现。

CPU 当前具有范围并行，以及部分直线 map 的四元素 SSE2；复杂控制流、tile 协作等不能统称为完整 SIMD 优化。GPU 当前以单设备、单队列为主，不能从 program 的逻辑分叉推断硬件多队列并行。

任意递归、通用动态任务、动态块内发布与屏障、非原子任意共享写、64 位/浮点原子、完整开放泛型等，不在当前已完成能力范围。完整、最新细节见 `Docs/BLanguage.md` 与 `Docs/Issues.md`。不支持的程序应明确报错，不应被想象成已经换了一种算法执行。

B.2 示例运行记录

小输入负责帮助手算和核对结果；各章性能图来自配套程序的大规模实测。两种输入共用相应算法，分别回答“结果如何形成”与“并行怎样提高效率”。

2026-10-26，在本机 CPU 与 AMD Radeon RX 9070 GRE GPU 上，通过 Blink 的 Release 版 blc 与 blrun 执行，并解码实际输出：

map demo

输入：4 个 f32，乘二加一

观察到的结果：`[3,5,7,9]`

reduce demo_sum

输入：`[3,1,4,2]`

观察到的结果：`10`

scan demo

输入：`[3,1,4,2]`

观察到的结果：`[0,3,4,8]`

pipeline demo

输入：8 条

观察到的结果：count=4，id=`[4,2,0,6]`，offsets=`[0,5,8,9]`，total=16

tiles demo<4>

输入：6 条

观察到的结果：首块 total=10，尾块 total=11；均值与前缀如正文

publish demo<4>

输入：6 条，factor=2

观察到的结果：两块 total=20、22

algebra demo

输入：四次 (2,1)

观察到的结果：前缀与总变换如正文

表中小输入的 CPU 与 GPU 结果相同。浮点数在其他输入与不同归约分组下仍可能产生舍入差异。

多块与非整块结尾的原始执行记录保存在 Saved/BookRuns。这些记录用于观察算法边界，不作为吞吐性能结论。

引擎算法的本次直接执行覆盖粒子更新、总能量、空间变换、材质求值与显示转换，相应结果和耗时见正文。trace 与完整 frame 用于阅读阶段结构，它们的整帧性能需要在完整应用中另行测量。

B.3 性能实测汇总

下表来自同一份 Release 构建，均为执行一次完整算法的耗时。规模使用一百万、一千万和一亿个元素；重复测量用于减小偶然波动，表中取中位数。B GPU 列包含提交与实际完成等待，代码和数据已驻留；一次性准备与数据往返费用另行记录。

逐元素变换

元素数：一亿

C++ 串行 ms：17.512

B CPU ms：14.627

B GPU ms：4.143

并行加速比：GPU 4.23 倍

求和归约

元素数：一千万

C++ 串行 ms：0.542

B CPU ms：0.311

B GPU ms：5.101

并行加速比：CPU 1.74 倍

独占前缀和

元素数：一亿

C++ 串行 ms：31.031

B CPU ms：37.428

B GPU ms：19.888

并行加速比：GPU 1.56 倍

稳定筛选

元素数：一亿

C++ 串行 ms：87.088

B CPU ms：92.570

B GPU ms：44.853

并行加速比：GPU 1.94 倍

完整筛选流水线

元素数：一千万

C++ 串行 ms：116.764

B CPU ms：50.966

B GPU ms：48.290

并行加速比：GPU 2.42 倍

块内协作

元素数：一千万

C++ 串行 ms：7.999

B CPU ms：5.429

B GPU ms：2.848

并行加速比：GPU 2.81 倍

发布后协作

元素数：一千万

C++ 串行 ms：7.780

B CPU ms：5.077

B GPU ms：3.008

并行加速比：GPU 2.59 倍

仿射扫描与归约

元素数：一亿

C++ 串行 ms：73.050

B CPU ms：89.177

B GPU ms：24.631

并行加速比：GPU 2.97 倍

粒子更新

元素数：一千万

C++ 串行 ms：37.611

B CPU ms：11.433

B GPU ms：3.980

并行加速比：GPU 9.45 倍

粒子更新与总能量

元素数：一千万

C++ 串行 ms：41.679

B CPU ms：16.654

B GPU ms：7.550

并行加速比：GPU 5.52 倍

显示采样转换

元素数：一百万

C++ 串行 ms：20.725

B CPU ms：GPU 专属入口

B GPU ms：2.115

并行加速比：GPU 9.80 倍

法线矩阵

元素数：一千万

C++ 串行 ms：33.772

B CPU ms：27.250

B GPU ms：6.445

并行加速比：GPU 5.24 倍

纹理采样与 GGX

元素数：一千万

C++ 串行 ms：489.394

B CPU ms：39.820

B GPU ms：6.857

并行加速比：GPU 71.37 倍

基础整数结果逐项一致；map 与块内示例的最终浮点结果一致。真实粒子、法线矩阵与材质的浮点差异在对应章节列出。总能量的加法分组改变舍入，因此同时报告 f64 参考，而不是把不同的累加顺序当成逐位一致。

这些结果表示本机上对应输入与实现的速度。C++ 并行库和 GPU 框架也能使用多核与设备；本书展示的是 B 如何把必要的工作域、集合与协作关系直接交给编译器，并通过实际执行获得收益。

DLL 原生接入已执行 C、C++、Rust 三种宿主；带填充的向量 / 数组记录及 uniform 的 CPU / GPU 调用、组合筛选 / 排序 / 扫描 / 归约和自定义集合结果已核对。Rust 原生 CPU / GPU 示例执行成功，既有 BLEngine Rust 消费者构建检查通过。第 14 章分别记录分形的 CPU 一致结果与 GPU 浮点差异。

B.4 来源与进一步阅读

语言事实以本项目 `Docs/BLanguage.md`、`Docs/Architecture.md`、`Docs/Issues.md` 及 `crates/blanguage`、`crates/blcompute` 实现为依据。基础执行命令以 Blink `crates/blcompute/src/main.rs` 的 blrun 入口为依据；性能对照使用 `sample/performance`；C/C++ 与 Rust 的 DLL 接入使用 `sample/interop`，接口范围见 `Docs/NativeInterop.md`。

BLEngine 摘录来自 `Programs/simulation/bodies.*`、`Programs/simulation/statistics.*`、`Programs/math/field.*`、`Programs/scene/transforms.*`、`Programs/render/resolve.*`、`Programs/render/trace.*`、`Programs/material/surface.*`、`Programs/material/textured.*` 和 `Programs/render/frame.*`。各处仅摘读说明

语言思想所需部分，完整接口与资源绑定保留在原项目。

前缀扫描可进一步阅读 Guy E. Blelloch 的 Prefix Sums and Their Applications，将其中的树形上扫与下扫，同第 4 章的摘要与传播过程对照。

摘录版本与 SHA-256 见 BLEngine 摘录来源。原项目后续演进以正式源码为准。

跨语言边界可继续阅读 Microsoft DLL 使用指南、Rust extern 块和 Rust 链接规则。