

mercredi 26 octobre 2016

问题:

1,用textview 代替button, 是否需要设置touchable属性? 设置背景是不是更容易;

2, intent.setFlags什么作用

3, startActivityForResult作用

Example: `intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);`//刷新

Bugs:

1, 第一次launch会失败, 第二次就可以; (Ducument nullPointer)

Ans: Document 初始化线程没结束。

2, 初始化设为42周可以初始化, 设为43就不行。

Ans: 同一

3, 通过setActivity返回mainActivity后, 不能加载课程信息

Ans: 新建TextView的参数错误, 宽和高都是0。isFirst不能设置为静态常量。

vendredi 28 octobre 2016

进展：

- 1, 添加Handler(), 用于线程之间通信, 保证Document变量初始化结束之后再添加课程；
- 2, 分开HttpUtil和CalendarUtil, 方便对二者在不同阶段进行初始化；
- 3, 使用SharedPreferences来存储用户信息, 保证完全退出程序后下次启动保留相同设置；存储信息的操作全部都在ActivitySet中, MainActivity第一次使用时采用默认值, 以后每次重建activity都从文件中读取。HttpUtil通过构造函数参数得知用户信息；
- 4, 添加ToolBar, 用recreate()方法实现页面刷新；
- 5, 添加对INFO, ROBOTIQUE, SANTE, RV 四个option和M1, M2, M3, M4 四个groupe的选项支持；

知识点：

- 1, Home键对当前activity 执行onStop(), Back键对当前activity执行finish()。如果activity重建后与第一次新建不同, 注意可能是activity内的静态变量发生了变化；
- 2, SharedPreferences是一个轻量级的存储类, 数据较多可用SQLite数据库；注意getSharedPreferences要用在一个accessible的class中, 比如不能用在HttpUtil中（个人觉得HttpUtil实现了构造函数, 不是一个单纯的工具类, 也不是一个activity的类）；

问题：

- 1, 刷新当前activity用onCreate(null)报错, « illegalStateException: Already attached »
- 2, Jsoup解析html和解析xml用法一样的吗

下一步：

- 1, ToolBar添加退出键；
- 2, 课程TextView改成可触摸, 显示更详细信息, 默认信息精简；
- 3, 对网页上例外情况处理, 比如同一时间段有两个event；
- 4, Diver中添加考试查询