

TSPA4C500x SDK

发布说明

- 版本号: A_Draft
- 版本日期: 2020-01-20
- 文件编号: N/A

修订记录

版本	版本日期	修订描述
A_Draft	2020-01-20	SDK 版本 0.6.3;





目录

1	支持的设备	3
	发布内容	
3	已知问题	5





1 支持的设备

SoC

TSPA4C500A

TSPA4C500B

表 1.1: SDK 支持的 SoC

开发板

TSPA4C500A_EVB_Bone Ver.B

表 1.2: SDK 支持的开发板



2 发布内容

发布内容包	目录位置
Android 相关	/android
SoC 配置文件	/device
文档	/document
固件	/firmware
示例工程: HCI	/firmware/proj/proj_hci
示例工程: TPPS	/firmware/proj/proj_tpps
示例工程: TPPS_UART	/firmware/proj/proj_tpps_uart
示例工程: TPPC	/firmware/proj/proj_tppc
示例工程: TPP_AT	/firmware/proj/proj_tpp_at
示例工程: OTAS	/firmware/proj/proj_otas
示例工程: RCU	/firmware/proj/proj_rcu

表 2.1: 发布内容包及目录位置





3 已知问题

- 因 SWD 通讯意外中断(或芯片进入睡眠导致 SWD 被禁用时),芯片无法再使用 SWD 下载程序。
- ◆ 解决方法: 将芯片通过 UART 连接至 PC,使用 PC 串口工具以 100ms 的间隔向芯片发送 HEX 字符"0x 7E **01** 00 00 7E";然后重启芯片(或重新上电),芯片会回复HEX 字符"0x 7E **02** 00 00 7E"。此时芯片即可正常使用 SWD 下载程序。
- RCU 示例工程 (proj_rcu):
 - ▶ 红外学习功能暂未释放。

