

Đã bắt đầu vào lúc	Thứ sáu, 20 Tháng mười 2023, 9:12 PM
Tình trạng	Đã hoàn thành
Hoàn thành vào lúc	Thứ bảy, 21 Tháng mười 2023, 3:47 PM
Thời gian thực hiện	18 giờ 35 phút
Điểm	3,00/3,00
Điểm	10,00 của 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Implement method bubbleSort() in class SLinkedList to sort this list in ascending order. After each bubble, we will print out a list to check (using printList).

```
#include <iostream>
#include <sstream>
using namespace std;

template <class T>
class SLinkedList {
public:
    class Node; // Forward declaration
protected:
    Node* head;
    Node* tail;
    int count;
public:
    SLinkedList()
    {
        this->head = nullptr;
        this->tail = nullptr;
        this->count = 0;
    }
    ~SLinkedList(){};
    void add(T e)
    {
        Node *pNew = new Node(e);

        if (this->count == 0)
        {
            this->head = this->tail = pNew;
        }
        else
        {
            this->tail->next = pNew;
            this->tail = pNew;
        }

        this->count++;
    }
    int size()
    {
        return this->count;
    }
    void printList()
    {
        stringstream ss;
        ss << "[";
        Node *ptr = head;
        while (ptr != tail)
        {
            ss << ptr->data << ",";
            ptr = ptr->next;
        }

        if (count > 0)
            ss << ptr->data << "]";
        else
            ss << "]";
        cout << ss.str() << endl;
    }
public:
    class Node {
    private:
        T data;
        Node* next;
        friend class SLinkedList<T>;
    public:
        Node() {
```

```
        next = 0;
    }
    Node(T data) {
        this->data = data;
        this->next = nullptr;
    }
};

void bubbleSort();
};
```

For example:

Test	Result
int arr[] = {9, 2, 8, 4, 1};	[2,8,4,1,9]
SLinkedList<int> list;	[2,4,1,8,9]
for(int i = 0; i <int(sizeof(arr))/4;i++)	[2,1,4,8,9]
list.add(arr[i]);	[1,2,4,8,9]
list.bubbleSort();	

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
1 | template <class T>
2 | void SLinkedList<T>::bubbleSort()
3 | {
4 |     int current = 0;
5 |     bool flag = false;
6 |     while(current < this->count && flag == false) {
7 |         flag = true;
8 |         Node* cur = head;
9 |         while(cur != tail) {
10 |             if(cur->data > cur->next->data) {
11 |                 flag = false;
12 |                 T val = cur->data;
13 |                 cur->data = cur->next->data;
14 |                 cur->next->data = val;
15 |             }
16 |             cur = cur->next;
17 |         }
18 |         current++;
19 |         if(!flag) this->printList();
20 |     }
21 | }
```

	Test	Expected	Got	
✓	<pre>int arr[] = {9, 2, 8, 4, 1}; SLinkedList<int> list; for(int i = 0; i <int(sizeof(arr))/4;i++) list.add(arr[i]); list.bubbleSort();</pre>	<pre>[2,8,4,1,9] [2,4,1,8,9] [2,1,4,8,9] [1,2,4,8,9]</pre>	<pre>[2,8,4,1,9] [2,4,1,8,9] [2,1,4,8,9] [1,2,4,8,9]</pre>	✓

Passed all tests! ✓

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

Câu hỏi 2

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Implement static method `selectionSort` in class **Sorting** to sort an array in ascending order. After each selection, we will print out a list to check (using `printArray`).

```
#include <iostream>
using namespace std;

template <class T>
class Sorting
{
public:
    /* Function to print an array */
    static void printArray(T *start, T *end)
    {
        int size = end - start;
        for (int i = 0; i < size - 1; i++)
            cout << start[i] << ", ";
        cout << start[size - 1];
        cout << endl;
    }

    static void selectionSort(T *start, T *end);
};
```

For example:

Test	Result
int arr[] = {9, 2, 8, 1, 0, -2};	-2, 2, 8, 1, 0, 9
Sorting<int>::selectionSort(&arr[0], &arr[6]);	-2, 0, 8, 1, 2, 9
	-2, 0, 1, 8, 2, 9
	-2, 0, 1, 2, 8, 9
	-2, 0, 1, 2, 8, 9

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
1 template <class T>
2 void Sorting<T>::selectionSort(T *start, T *end)
3 {
4     int length = end - start;
5     for(int i = 0; i < length - 1; i++) {
6         int smallest = i;
7         for(int j = i+1; j < length; j++) {
8             if(start[j] < start[smallest]) smallest = j;
9         }
10        swap(start[smallest], start[i]);
11        Sorting<T>::printArray(start,end);
12    }
13 }
```

	Test	Expected	Got	
✓	<pre>int arr[] = {9, 2, 8, 1, 0, -2}; Sorting<int>::selectionSort(&arr[0], &arr[6]);</pre>	<pre>-2, 2, 8, 1, 0, 9 -2, 0, 8, 1, 2, 9 -2, 0, 1, 8, 2, 9 -2, 0, 1, 2, 8, 9 -2, 0, 1, 2, 8, 9</pre>	<pre>-2, 2, 8, 1, 0, 9 -2, 0, 8, 1, 2, 9 -2, 0, 1, 8, 2, 9 -2, 0, 1, 2, 8, 9 -2, 0, 1, 2, 8, 9</pre>	✓

Passed all tests! ✓

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

Câu hỏi 3

Chính xác
Điểm 1,00 của 1,00

Implement static methods **sortSegment** and **ShellSort** in class **Sorting** to sort an array in ascending order.

```
#ifndef SORTING_H
#define SORTING_H

#include <sstream>
#include <iostream>
#include <type_traits>
using namespace std;

template <class T>
class Sorting {
private:
    static void printArray(T* start, T* end)
    {
        int size = end - start;
        for (int i = 0; i < size; i++)
            cout << start[i] << " ";
        cout << endl;
    }

public:
    // TODO: Write your code here
    static void sortSegment(T* start, T* end, int segment_idx, int cur_segment_total);
    static void ShellSort(T* start, T* end, int* num_segment_list, int num_phases);
};

#endif /* SORTING_H */
```

For example:

Test	Result
int num_segment_list[] = {1, 3, 5}; int num_phases = 3; int array[] = { 10, 9, 8 , 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1 };	5 segments: 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 3 segments: 2 1 3 5 4 7 6 8 10 9 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sorting<int>::ShellSort(&array[0], &array[10], &num_segment_list[0], num_phases);	

Answer: (penalty regime: 0 %)

Reset answer

```
1 // TODO: Write your code here
2
3 static void sortSegment(T* start, T* end, int segment_idx, int cur_segment_total) {
4     // TODO
5     int current = segment_idx + cur_segment_total;
6     while(current < end - start) {
7         T key = start[current];
8         int step = current - cur_segment_total;
9         while(step >= 0 && key < start[step]) {
10             start[step + cur_segment_total] = start[step];
11             step = step - cur_segment_total;
12         }
13         start[step + cur_segment_total] = key;
14         current += cur_segment_total;
15     }
16 }
17
18 static void ShellSort(T* start, T* end, int* num_segment_list, int num_phases) {
19     // TODO
```



```

20 // Note: You must print out the array after sorting segments to check whether your algorithm is true.
21 if(start - end == 1) {
22     Sorting<T>::printArray(start, end);
23     return;
24 }
25 for(int i = num_phases-1; i >= 0; i--) {
26     int segment = 0;
27     while(segment < num_segment_list[i]) {
28         sortSegment(start,end, segment, num_segment_list[i]);
29         segment += 1;
30     }
31     cout << num_segment_list[i] << " segments: ";
32     Sorting<T>::printArray(start, end);
33 }
34 }

```

	Test	Expected	Got	
✓	int num_segment_list[] = {1, 3, 5}; int num_phases = 3; int array[] = { 10, 9, 8 , 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1 }; Sorting<int>::ShellSort(&array[0], &array[10], &num_segment_list[0], num_phases);	5 segments: 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 3 segments: 2 1 3 5 4 7 6 8 10 9 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5 segments: 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 3 segments: 2 1 3 5 4 7 6 8 10 9 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	✓
✓	int num_segment_list[] = { 1, 2, 6 }; int num_phases = 3; int array[] = { 10, 9, 8 , 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1 }; Sorting<int>::ShellSort(&array[0], &array[10], &num_segment_list[0], num_phases);	6 segments: 4 3 2 1 6 5 10 9 8 7 2 segments: 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6 segments: 4 3 2 1 6 5 10 9 8 7 2 segments: 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	✓
✓	int num_segment_list[] = { 1, 2, 5 }; int num_phases = 3; int array[] = { 10, 9, 8 , 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1 }; Sorting<int>::ShellSort(&array[0], &array[10], &num_segment_list[0], num_phases);	5 segments: 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 2 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5 segments: 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 2 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	✓
✓	int num_segment_list[] = { 1, 2, 3 }; int num_phases = 3; int array[] = { 10, 9, 8 , 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1 }; Sorting<int>::ShellSort(&array[0], &array[10], &num_segment_list[0], num_phases);	3 segments: 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 2 segments: 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3 segments: 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 2 segments: 1 3 2 4 6 5 7 9 8 10 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	✓
✓	int num_segment_list[] = { 1, 5, 8, 10 }; int num_phases = 4; int array[] = { 3, 5, 7, 10 ,12, 14, 15, 13, 1, 2, 9, 6, 4, 8, 11 }; Sorting<int>::ShellSort(&array[0], &array[15], &num_segment_list[0], num_phases);	10 segments: 3 5 4 8 11 14 15 13 1 2 9 6 7 10 12 8 segments: 1 2 4 6 7 10 12 13 3 5 9 8 11 14 15 5 segments: 1 2 4 3 5 9 8 11 6 7 10 12 13 14 15 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	10 segments: 3 5 4 8 11 14 15 13 1 2 9 6 7 10 12 8 segments: 1 2 4 6 7 10 12 13 3 5 9 8 11 14 15 5 segments: 1 2 4 3 5 9 8 11 6 7 10 12 13 14 15 1 segments: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	✓

Passed all tests! ✓

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

BÁCH KHOA E-LEARNING



WEBSITE

HCMUT

MyBK

BKSI

LIÊN HỆ

📍 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

☎ (028) 38 651 670 - (028) 38 647 256 (Ext: 5258, 5234)

✉ elearning@hcmut.edu.vn

Copyright 2007-2022 BKEL - Phát triển dựa trên Moodle