NIM : 20051397032

Kelas : 2020 B

UTS

GRAFIKA KOMPUTER

 Computer graphics : Suatu Teknik dalam dunia ilmu komputer yang dipadukan dengan ilmu matematika untuk merepresentasikan dan memanipulasi data gambar dengan

menggunakan komputer.

- Image processing : Proses untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah untuk diinterpretasi oleh manusia maupun komputer. Teknik ini dilakukan dengan mentransformasikan citra menjadi citra lain.
- Computer vision : Teknologi mesin yang dapat melihat, dimana mesin ini mampu untuk mengekstrak informasi dari gambar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu.
- Pattern recognition: Bidang ini berhubungan dengan proses identifikasi obyek pada citra atau interpretasi citra. Proses ini untuk mengekstrak informasi/pesan yang akan disampaikan oleh gambar/citra.
- 2. Algorithma Pembentukan Garis Brassenham adalah suatu algoritma yang untuk menentukan suatu titik-titik dalam dimensi yang membentuk pendekatan dekat dengan garis lurus antara dua titik yang diberikan. Pendekatan ini biasa digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer. Karena ini hanya menggunakan integer penambahan, pengurangan dan pergeseran.

Kelebihan : Pembentukan garisnya hanya menggunakan bilangan integer.

Kekurangan : Tidak bergantung pada perhitungan nilai increment yang dihasilkan pada masing-masing sumbu koordinat.

- 3. Algorithma pembentukan lingkaran menggunakan 8 Titik Simetris, pada algoritma ini pembuatan lingkarang dilakukan dengan menentukan satu titik awal. Bila titik awal pada lingkaran(x,y) maka terdapat tiga posisi lain, sehingga dapat diperoleh delapan titik. Hanya diperlukan untuk menghitung segmen 45 derajat dalam menentukan lingkaran selengkapnya.
- 4. Algorithma Fill-area menggunakan Scan Line, pengisian area ini dilakukan dengan menurut arah scan line (garus scan) yang melintasi polygon kemudian posisi yang berhubungan antara sepasang titik tertentuk diberikan warna tertentu.

NIM : 20051397032

Kelas : 2020 B

5.

Flood Fill Algoritma	Boundary Fill Algoritma	
Didefinisikan dengna banyak warna	Didefinisikan dengan satu warna	
Interior diwarna dengan beberapa warna	Titik interior diganti dengan yang baru	
Warna lama diganti dengan warna baru	Point interior diganti dengan yang baru	
Menggunakan memori yang harus	Pengisian batas lebih rumit tetapi ini	
diselesaikan	adalah algoritma linier	
Memakan banyak waktu	Membutuhkan waktu yang sedikit	

6. A.

Dilatasi dengan vektor (12,15).

Dilatasi :
$$k = 15-12 = 3 P(12,15)$$

A =
$$x' = a + k(x-a) x' = 12 + 3(10-12) x' = 6$$

 $y' = b + k(y-b) y' = 15 + 3(10-15) y' = 0$
A' = (6,0)

B =
$$x' = a + k(x-a) x' = 12 + 3(25-12) x' = 51$$

 $y' = b + k(y-b) y' = 15 + 3(27-15) y' = 51$

$$B' = (51,51)$$

Translasi:
$$A = x' = 10 + 12 = 22$$

 $y' = 10 + 15 = 25$

$$y = 10 + 13 = 2$$

A' = (22,25)

$$B = x' = 25 + 12 = 37$$

$$y' = 27 + 15 = 42$$

$$B' = (37,42)$$

B.

Titik A (10,10) Titik B (25,27)

$$A' = (10.4,10.2)$$
 $B' = (25.4,27.2)$
 $= (40,20)$ $= (100,54)$

C.

Rotasi 60°

Titik A (10,10)

$$A' = (10.\cos 60 - 10.\sin 60, 10\cos 60 + 10.\sin 60)$$

$$=(10.0,5-10.0,866,10.0,5+10.0,866)$$

$$= (5.8,66,5+8,66)$$

$$=(-3,66,13,66)$$

Titik B (25,27)

B' =
$$(25.\cos 60 - 27.\sin 60, 25\cos 60 + 27\sin 60)$$

= $(25.0, 5 - 27.0, 866, 25.0, 5 + 27.0, 866)$

NIM : 20051397032

Kelas : 2020 B

=(12,5-23,382,12,5+23,382)

=(-10,822,35,882)

7. Algoritma Cohen-Sutherland merupakan metode untuk menentukan sebuah garis perlu dipotong atau tidak dan memetukan titik potong suatu garis. Area gambar berbentuk sebuah area segiempat yang dibatasi oleh xmin dan xmax, ymin dan ymax. Setiap ujung garis diberi kode 4 bit dan disebut sebagai region code. Region code ditentukan berdasarkan area dimana ujung garis tersebut berada.

NIM : 20051397032 Kelas : 2020 B

8. A.

Titik	Region Code	Kategori Titik
A(3,4)	0000	Visible
B(5,9)	0000	Visible
C(5,11)	1000	Invisible
D(7,8)	0000	Visible
E(0,5)	0 0 0 1	Invisible
F(5,-1)	0 1 0 0	Invisible

B.

Proses Clipping:

- Garis CD melewati titik C (5,11) dengan region code 1 0 0 0 dan titik D (7,8) dengan region code 0 0 0 0
- Garis EF melewati titik E (0,5) dengan region code $0\,0\,0\,1$ dan titik F (5,-1) dengan region code $0\,1\,0\,0$