

۱. برنامه ای بنویسید که n را از کاربر بگیرد و در خط بعدی n عدد از کاربر بگیرد و در آرایه ای ذخیره کند. (راجع به متد `split` جستجو کنید)

سپس با استفاده از متد `PrintInReverseOrder` که خودتان تعریف کرده اید آرایه را به صورت برعکس در کنسول چاپ کنید.

متد دیگری به نام `MinNum` تعریف کنید و با استفاده از آن کوچکترین عضو آرایه را چاپ کنید.

• توضیحات متد ها:

- متد `PrintInReverseOrder` و `MinNum` هردو تنها یک آرایه به عنوان ورودی میگیرند و اجازه استفاده از ورودی دیگری ندارند.
- متد `PrintInReverseOrder` چیزی را به عنوان خروجی بر نمیگرداند و مستقیماً نتیجه را در کنسول به کاربر نمایش می دهد.
- متد `MinNum` کوچک ترین عضو آرایه را به عنوان خروجی برمیگرداند.
- در متد `main` فقط ورودی ها از کاربر دریافت میشوند و سپس تابع ها صدا زده میشوند.

• نکته:

- در صورت استفاده از توابع آماده برای پیاده سازی دو تابع ذکر شده نمره ای به شما تعلق نمیگیرد.

• مهلت ارسال:

- تا ساعت ۱۲ شب چهارشنبه ۲۰ بهمن.

- در صورت وجود ابهام سوال خود را در گروه تلگرام کلاس مطرح کنید یا به آیدی `@mahan_mhii` پیام دهید.

موفق باشید