



תרגיל

נתון מערך json המייצג חמישה סרטים כולל המחיר שלהם בדולר, ותאריך בפורמט dd\mm\yyyy:

```
[{
  "id": 1,
  "movie_name": "Coraline",
  "price": "7.13",
  "movie_date": "7/9/2017"
}, {
   "id": 2,
  "movie_name": "Finding Dory",
  "price": "10.09",
  "movie_date": "12/12/2016"
}, {
   "id": 3,
  "movie_name": "The Wailing",
  "price": "10.69",
  "movie_date": "3/9/2017"
}, {
   "id": 4,
  "movie_name": "The Void",
  "price": "8.85",
  "movie_date": "10/30/2017"
}, {
   "id": 5,
  "movie_name": "Tower",
  "price": "8.47",
  "movie_date": "4/6/2017"
}]
```



להלן הנחות עבודה:

• צרו בעזרת אנגולר קומפוננטה המציגה למשתמש רשימה של שמות הסרטים בתצוגה הבאה:



 בכל לחיצה על סרט, פרטיו יופיעו בקומפוננטה אחרת, כפי שהם מופיעים בתמונת המסך שלהלן: (יש להשתמש באירוע אנגולר וב service כדי להעביר את המידע של הסרט שנבחר בקומפוננטה הראשונה, אל הקומפוננטה השביה:)



