一、单项选择题(每题1分,共10分,请将答案写入下面表格中)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、DBMS的中文含义是(
- A、数据库系统 B、数据库管理系统 C、数据库 D、数据库应用系统 答案: B

分析:数据库系统(DBS),数据库管理系统(DBMS),数据库(DB)和数据库应用系统(DBAS)

- 2、关系中的某个属性或属性组不是本关系的关键字,而是另一个关系的关键字,这个属性 叫做( )
- A、主码 B、外码 C、候选码

答案: B

键或码: 能够唯一确定元组的属性或属性的组合。

候选码或候选健: 二维表中可能有若干个键

主键或主码: 从二维表的所有候选键中选取一个作为用户使用的键

外键: 如果表中的一个字段不是本表的键或候选键, 而是另外一个表的键或候选键, 则称该 字段为外键或外码。

)

- 3、需要分析阶段得到的结果是(
- A、数据字典描述的数据需求
- B、E-R 图表示的概念模型
- C、某个 DBMS 所支持的数据模型 D、包括存储结构和存取方法的物理结构

答案: B

- 4、不能放在任何文件组中的文件是(
- A、主数据文件 B、次数据文件
- C、事务日志文件 D、操作系统文件

)

答案: D

分析:

首要文件: 这个文件是必须有的,而且只能有一个。这个文件额外存放了其他文件的位置等 信息,扩展名为.mdf。

次要文件:可以建任意多个,用于不同目的存放,扩展名为.ndf。

日志文件:存放日志,扩展名为.ldf。

- 5、将"西南财经大学"修改"东北财经大学",下列函数正确的(
- A、REPLACE('西南财经大学', 1, 2, '东北')
- B、SUBSTRING('西南财经大学', 1, 2, '东北')
- C、STUFF('西南财经大学', 1, 2, '东北')
- D、LEFT'西南财经大学', 1, 2, '东北')

答案: C

分析: A 选项 REPLACE 用法错误, REPLACE 函数是用第三个表达式替换第一个字符串表达式

```
中出现的所有第二个给定字符串表达式的用法, 其语法:
REPLACE('string_expression1', 'string_expression2', 'string_expression3')
B 选项 SUBSTRING 用法错误, SUBSTRING 函数是表示取子串, 其语法:
SUBSTRING (expression, start, length)
C 选项 STUFF 表示替换字符串, 其语法: STUFF ( character_expression , start , length ,
character_expression)
D 选项 LEFT 表示左取字符串,其语法: LEFT (<character_expression>, <integer_expression>)
6、关于聚集索引,下列说法错误的是(
A、一个表最多只创建一个聚集索引
B、一般情况下,聚集索引比非聚集索引有更快的访问速度
C、主键一定是聚集索引
D、创建了聚集索引的列可以允许重复值
答案: C
分析: 一个聚集索引里,是可以有重复值的。只要他没有被同时设为主键,但是主键不能有
重复值(不管依附在聚集索引上还是非聚集索引上)
强调这一点,是因为有些人觉得自己的表格上设置了主键,就认为表格上有聚集索引,按照
B-树的方式管理了。
如果没有指定主键是个聚集索引,可能表格还是会以堆的方式管理,效率低下
7、下列语句运行之后,输出的结果是( )
DECLARE @i INT
SET @i = 10
WHILE @i < 30
BEGIN
  IF(@i%10)=FLOOR(@i/10)
     PRINT @i
  SET @i = @i+1
END
       B、 10 C、 12 D、 21
A. 11
  22
          20
                  23
答案: A
分析: FLOOR 表示返回小于或等于指定数值表达式的最大整数
    %表示求余数
8、某个字段最多输入80个字符,最少输入1个字符,应该设置该字段的数据类型是()
A char(8) NOT NULL B varchar(80) NULL
C. char(80) NOT NULL
                 D. varchar(80) NOT NULL
答案: D
分析:由于是最多输入80个字符,所以为变字符长,最少输入1个字符,所以NOT NULL
9、做数据库差异备份之前,需要做(
                  B、数据库差异备份
A、数据库完成备份
C、事务日志备份
                  D、文件和文件组备份
```