

Перв. примен.
ЕРВЛ.685612.004

Справочный №

А

Порт и дата

Имя, № дубл.

Взам. инв. №

Порт и дата

Имя, № подл.

ЕРВЛ.685612.004 СБ

2

1

Technical drawing of a cable assembly. It shows a central cable labeled 'ЕРВЛ.685612.004' with two connectors, 'XR1' and 'XR2'. Dimensions are given in millimeters: 23* for the connector width, 15±2 and 20±2 for the lead lengths, and 150±10 for the main cable length. Labels 'A2/J2' and 'A5/J5' are placed near the connectors. A dimension 'L+10' is shown at the bottom.

Таблица 1

Обозначение	XR1	XR2	L, мм
ЕРВЛ.685612.004	A2/J2	A5/J5	400
-01	A2/J3	A5/J8	250

1. *Размер для справок.
2. Монтаж кабеля производить согласно схеме соединений.
3. Технические требования к конструкции разделки провода по ГОСТ 23587-96.
4. Электромонтаж разъемов поз.7 производить согласно А5-172323-0001-001.pdf.
5. Обжать специнструментом.
6. Маркировать обозначение кабеля в этикетке поз.1, адреса разъемов маркировать в соответствии с таблицей 1 в этикетке поз.3.
7. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015.

Схема соединений

XR1			XR2	
Обозн.	Конт.		Конт.	Обозн.
+48В	1	белый	1	+48В
-48В	2	коричневый	2	-48В
+48В	3	зеленый	3	+48В
-48В	4	желтый	4	-48В

MOLEX 172258-2104
(контакт 172253-3012)

UNITRONIC LIYY 4x0,75

MOLEX 172258-2104
(контакт 172253-3012)

Вид со стороны монтажа

3	ЕКВМ19-349		
2	ЕКВМ19-141		
1	ЕКВМ18-292		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись Дата
Разраб.	Муратшина		
Пров.	Кадыров		
Т.контр.	Руканов		
Н.контр.			
Утв.	Серватский		

ЕРВЛ.685612.004 СБ

Кабель питания

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
01		1:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3