

组分及结构式

- 复制原厂 TDS [\[组分及结构式\]](#) 段

主要特性

- 复制原厂 TDS [\[主要特性\]](#) 段

物化参数

化学类型	
外观	
物理形态	
固含	%
纯度	%
苯乙烯含量	wt%
密度 @ 25°C	kg/m ³
硬度 Type A	
分子量	
吸水率	%
热变形温度	°C
软化点	°C
玻璃化转变温度 T _g	°C
连续使用温度	°C
线性热膨胀系数	cm/ cm/°C
体积电阻率	Ω·cm
表面电阻率	Ω
100%模量	MPa
拉伸强度	MPa
拉伸模量	MPa
断裂伸长率	%
弯曲模量	MPa

弯曲强度	MPa
悬臂梁缺口冲击强度	J/m
熔体流动速率 (MFR) @230°C 2.16kg	g/10min
熔体流动速率 (MFR) @200°C 10kg	g/10min
粘度 (190°C)	mPa·s
溶液粘度 5wt% 甲苯溶液 @ 25°C Brookfield DVNXHBCP, XXX @ XXXrpm	mPa·s
溶液粘度 10wt% 甲苯溶液 @ 25°C Brookfield DVNXHBCP, XXX @ XXXrpm	mPa·s
溶液粘度 15wt% 甲苯溶液 @ 25°C Brookfield DVNXHBCP, XXX @ XXXrpm	mPa·s
UL94 阻燃等级	
加工收缩率	%

应用

- 复制原厂 TDS [\[应用\]](#) 段

包装

- 复制原厂 TDS [\[包装\]](#) 段

贮存及运输

- 复制原厂 TDS [\[贮存与运输\]](#) 段

安全及健康

- 复制原厂 TDS [\[主要特性\]](#) 段
- 详情请参阅材料安全数据表 (MSDS)。



特别说明

本表物料均为外部采购原料，分配我司内部物料编号，基础理化性能由上游供应商管控，供应商存在指标迭代调整可能。本表数据仅作内部来料检验、配方研发、生产投料参考。批量使用前需完成相容性、储存稳定性、成品可靠性验证，未充分验证造成的不良问题由对应部门自行承担。