

图灵不灵 接口文档

Base URLs:

- 正式环境: <http://10.203.218.155:5000>

Authentication

Default

POST 用户信息编辑

POST /user/edit

编辑用户信息

Body 请求参数

```
username: ""
password: ""
email: ""
avatar: ""
nickname: ""
birthday: ""
sex: ""
description: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» username	body	string	是	用户名
» password	body	string	否	密码
» email	body	string	否	邮箱
» avatar	body	string(binary)	否	头像文件
» nickname	body	string	否	昵称
» birthday	body	string	否	生日
» sex	body	string	否	性别
» description	body	string	否	用户描述

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "个人信息修改成功",
  "data": ""
}
```

```
{
  "code": -1,
  "message": "用户名不存在",
  "data": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		状态码
» data	any	false	none		数据

anyOf

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» anonymous	用户个人信息	false	none		数据

or

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» anonymous	null	false	none		none

continued

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» message	string	false	none		消息

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		状态码
» data	string	false	none		数据
» message	string	false	none		消息

POST 用户重置密码

POST /user/reset_password

重置用户密码

Body 请求参数

```
username: ""
password: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	用户名
» password	body	string	是	密码

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": null,
  "message": "用户重置密码成功"
}
```

```
{
  "code": -1,
  "data": null,
  "message": "用户不存在"
}
```

```
{
  "code": -1,
  "message": "用户名不存在",
  "data": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

状态码	状态码含义	说明	数据模型
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		状态码
» data	any	false	none		数据

anyOf

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» anonymous	用户个人信息	false	none		数据

or

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» anonymous	null	false	none		none

continued

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» message	string	false	none		消息

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	false	none		状态码
» data	string	false	none		数据
» message	string	false	none		消息

DELETE 账户注销

DELETE /user/delete

注销用户账户

Body 请求参数

```
username: ""
password: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	用户名
» password	body	string	是	密码

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": null,
  "message": "用户删除成功"
}
```

```
{
  "code": -2,
  "data": null,
  "message": "密码错误，请重试"
}
```

```
{
  "code": -1,
  "data": "",
  "message": "密码错误请重试"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
404	Not Found	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	any	false	none		数据

anyOf

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» anonymous	用户个人信息	false	none		数据

or

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» anonymous	null	false	none		none

continued

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» message	string	true	none		消息

状态码 404

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	string null	true	none		数据
» message	string	true	none		消息

POST 用户登录

POST /user/login

Body 请求参数

```
username: zhangsan
password: "1234"
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	用户名
» password	body	string	是	密码

返回示例


```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsIm1hdCI6MTcyNTg2NDg6",
  "code": 0,
  "data": {
    "avatar": "D:/code/RetrievalSystemBackend/avatar/1725518177.png",
    "balance": 0,
    "birthday": "Thu, 12 Sep 2024 00:00:00 GMT",
    "delete_flag": 0,
    "description": "1q2t3",
    "email": "weg",
    "filter_condition_id": 0,
    "id": 1,
    "nickname": "11423",
    "permission_level": 1,
    "search_condition_id": 0,
    "sex": 1,
    "username": "xm"
  },
  "message": "登录成功"
}
```

```
{
  "code": -1,
  "data": "",
  "message": "账号或密码错误"
}
```

```
{
  "code": -1,
  "data": "",
  "message": "用户不存在"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
400	Bad Request	none	Inline

状态码	状态码含义	说明	数据模型
404	Not Found	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» access_token	string	true	none		none
» code	integer	true	none		none
» data	用户个人信息	true	none		数据
» message	string	true	none		none

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» data	string null	true	none		none

状态码 404

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string null	true	none		none
» data	string	true	none		none

POST 用户注册

POST /user/register

Body 请求参数

```
username: ""
password: ""
email: ""
nickname: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	用户名
» password	body	string	是	密码
» email	body	string	是	邮箱
» nickname	body	string	是	昵称

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "avatar": null,
    "balance": 0,
    "birthday": null,
    "delete_flag": 0,
    "description": null,
    "email": "123",
    "filter_condition_id": null,
    "id": 14,
    "nickname": "www",
    "permission_level": 1,
    "search_condition_id": null,
    "sex": null,
    "username": "www"
  },
  "message": "用户注册成功"
}
```

```
{
  "code": -1,
  "data": "",
  "message": "用户名已存在"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		数据
» data	用户个人信息	true	none		数据
» message	string	true	none		消息

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		数据
» data	string!null	true	none		数据
» message	string	true	none		消息

POST 个性化界面设置

POST /user/personal

Body 请求参数

```
username: ""
theme: 0
font_style: 0
background_image: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	用户名
» theme	body	integer	是	主题
» font_style	body	integer	是	字体样式
» background_image	body	string(binary)	是	背景图片路径

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "background_image": null,
    "font_style": "Time New Roman",
    "id": 3,
    "theme": "Slider",
    "user_id": 14
  },
  "message": "用户个性化设置更新成功"
}
```

```
{
  "code": -100,
  "data": null,
  "message": "未修改用户个性化设置信息"
}
```

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "data": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	object	true	none		数据
»» background_image	string null	true	none		none
»» font_style	string null	true	none		none
»» id	string	true	none		ID 编号
»» theme	string null	true	none		none
»» user_id	integer	true	none		none
» message	string	true	none		消息

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» message	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

POST 文本检索

POST /search/text

用户输入文本进行检索

Body 请求参数

```
keywords: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» keywords	body	string	是	用户输入的文本内容

返回示例

```
{
  "code": "0",
  "image_list": [
    "http://dummyimage.com/400x400"
  ],
  "message": "查询成功"
}
```

```
{
  "code": "-1",
  "message": "未查询到相关图片",
  "image_list": [
    ""
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	[string]	true	none		匹配图片的列表
» message	string	true	none		头像路径
» search_history_id	integer	true	none		none

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		状态码
» message	string	true	none		消息
» image_list	[string]	true	none		匹配图片列表

POST 图片检索

POST /search/image

用户上传图片

Body 请求参数

```
image_file: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» image_file	body	string(binary)	是	none

返回示例

```
{
  "code": "0",
  "text_list": [
    "consequat",
    "non ad",
    "ut ad"
  ],
  "message": "检索成功"
}
```

```
{
  "code": "0",
  "image_ids": "http://dummyimage.com/400x400",
  "message": "查询成功"
}
```

```
{
  "code": "-1",
  "message": "未查询到类似图片"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		状态码
» text_list	[string]	true	none		匹配的文本列表
» message	string	true	none		消息
» search_history_id	integer	true	none		none

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		状态码
» message	string	true	none		消息

POST 下载图片

POST /user/download

分辨率参数：

low-(640, 480)

medium-(1280, 720)
high-(1920, 1080)

Body 请求参数

```
filename: 1725107409.jpg
format: png
resolution: low
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» filename	body	string	是	文件名称
» format	body	string	是	图片格式
» resolution	body	string	是	图片分辨率

返回示例

200 Response

400 Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "data": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

状态码	状态码含义	说明	数据模型
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» image_url	string	true	none		none

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

POST 提交反馈与建议

POST /user/feedback

status说明： pending-待处理状态; in_progress-正在处理中; resolved-问题已解决; closed-不再处理

Body 请求参数

```
username: ""
content: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» username	body	string	否	用户名
» content	body	string	否	反馈文本

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "content": "hihello",
    "date": "Mon, 09 Sep 2024 06:50:25 GMT",
    "id": 25,
    "status": "pending",
    "user_id": 1
  },
  "message": "用户反馈成功"
}
```

```
{
  "code": -10,
  "data": null,
  "message": "重复提交"
}
```

400 Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "data": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	object	true	none		数据
»» id	integer	true	none		ID 编号
»» user_id	integer	true	none		用户名
»» date	string	true	none		none
»» status	string	true	none		none
»» content	string	true	none		none
» message	string	true	none		消息

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

POST 管理员更改用户信息

POST /admin/edit_user_info

Body 请求参数

```
username: ""
password: ""
email: ""
nickname: ""
birthday: ""
sex: ""
description: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	用户名
» password	body	string	否	密码
» email	body	string	否	邮箱
» nickname	body	string	否	昵称
» birthday	body	string	否	生日
» sex	body	string	否	性别
» description	body	string	否	用户描述

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "avatar": null,
    "balance": 11,
    "birthday": null,
    "delete_flag": 0,
    "description": null,
    "email": "www",
    "filter_condition_id": null,
    "id": 14,
    "nickname": "www",
    "permission_level": 1,
    "search_condition_id": null,
    "sex": null,
    "username": "www"
  },
  "message": "用户信息更新成功"
}
```

```
{
  "code": -1,
  "data": null,
  "message": "用户不存在"
}
```

400 Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "data": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

状态码	状态码含义	说明	数据模型
400	Bad Request	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	用户个人信息	true	none		数据
» message	string	true	none		消息

状态码 400

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

POST 管理员删除用户账号

POST /admin/delete_user

Body 请求参数

```
username: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» username	body	string	否	用户名

返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "删除成功",
  "data": ""
}
```

```
{
  "code": -1,
  "data": null,
  "message": "用户不存在或已被删除"
}
```

404 Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "string",
  "data": "string"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline
404	Not Found	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» message	string	true	none		消息
» data	string null	true	none		数据

状态码 404

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none
» data	string	true	none		none

POST 记录检索历史

POST /search_history/record

用户图文检索时自动调用该接口进行记录

Body 请求参数

```
user_id: 0
search_text: ""
search_type: 0
search_pictur: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» user_id	body	integer	是	用户ID
» search_text	body	array	是	检索文本

名称	位置	类型	必选	说明
» search_type	body	integer	是	检索类型 文本检索为0， 图片检索为1
» search_pictur	body	[string]	是	检索图片

返回示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "Excepteur ipsum nulla in",
  "data": {
    "id": "16",
    "user_id": "3",
    "search_text": "Ut nulla commodo eiusmod",
    "search_pictur": "http://dummyimage.com/400x400",
    "type": "officia cupidatat dolor sed",
    "date": "2012-09-21"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» message	string	true	none		消息
» data	检索历史	true	none		数据

POST 获取用户检索历史一组对话

POST /search_history/list

Body 请求参数

```
search_history_id: 63
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» search_history_id	body	integer	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "获取检索历史列表成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "user_id": 1,
      "date": "2024-09-01T12:34:56",
      "keywords": "machine learning",
      "type": "text",
      "result_count": 2
    },
    {
      "id": 2,
      "user_id": 1,
      "date": "2024-09-01T13:45:67",
      "keywords": "deep learning",
      "type": "image",
      "result_count": 5
    }
  ],
  "total": 2,
  "pages": 1,
  "current_page": 1
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		none
» message	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» images	[object]	true	none		none
»»» description	string	true	none		none
»»» format	null	true	none		none
»»» id	integer	true	none		none
»»» image_data	string	true	none		none
»»» path	string	true	none		none
»»» resolution	null	true	none		none
»»» source	string	true	none		none
»» search_text	string	true	none		none
»» date	string	true	none		时间

GET 管理员获取用户数据

GET /admin/get_user_info

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "avatar": "D:/code/RetrievalSystemBackend/avatar/1725518177.png",
      "balance": 0,
      "birthday": "Thu, 12 Sep 2024 00:00:00 GMT",
      "delete_flag": 0,
      "description": "1q2t3",
      "email": "weg",
      "filter_condition_id": 0,
      "id": 1,
      "nickname": "11423",
      "permission_level": 1,
      "search_condition_id": 0,
      "sex": 1,
      "username": "xm"
    },
    {
      "avatar": "0",
      "balance": 0,
      "birthday": null,
      "delete_flag": 0,
      "description": null,
      "email": "12@qq.com",
      "filter_condition_id": 0,
      "id": 2,
      "nickname": "0",
      "permission_level": 1,
      "search_condition_id": 0,
      "sex": null,
      "username": "xmqq"
    },
    {
      "avatar": null,
      "balance": 0,
      "birthday": "Thu, 19 Sep 2024 00:00:00 GMT",
      "delete_flag": 0,
      "description": "22",
      "email": "1@1.222",
      "filter_condition_id": null,
      "id": 5,
      "nickname": "114",
```



```
"permission_level": 1,
"search_condition_id": null,
"sex": null,
"username": "111"
},
{
  "avatar": null,
  "balance": 0,
  "birthday": null,
  "delete_flag": 0,
  "description": null,
  "email": "1@1.3",
  "filter_condition_id": null,
  "id": 6,
  "nickname": "sss",
  "permission_level": 1,
  "search_condition_id": null,
  "sex": null,
  "username": "1112"
},
{
  "avatar": null,
  "balance": 0,
  "birthday": null,
  "delete_flag": 0,
  "description": null,
  "email": "1@1.114514",
  "filter_condition_id": null,
  "id": 7,
  "nickname": "114514",
  "permission_level": 1,
  "search_condition_id": null,
  "sex": null,
  "username": "114514"
},
{
  "avatar": null,
  "balance": 0,
  "birthday": null,
  "delete_flag": 0,
  "description": null,
  "email": "1@1.8",
  "filter_condition_id": null,
```

```
"id": 8,
"nickname": "22",
"permission_level": 1,
"search_condition_id": null,
"sex": null,
"username": "sss"
},
{
  "avatar": null,
  "balance": 0,
  "birthday": null,
  "delete_flag": 0,
  "description": null,
  "email": "214235@1.11",
  "filter_condition_id": null,
  "id": 9,
  "nickname": "sdhfsfr",
  "permission_level": 1,
  "search_condition_id": null,
  "sex": null,
  "username": "333"
},
{
  "avatar": null,
  "balance": 0,
  "birthday": null,
  "delete_flag": 0,
  "description": null,
  "email": null,
  "filter_condition_id": null,
  "id": 10,
  "nickname": null,
  "permission_level": 0,
  "search_condition_id": null,
  "sex": null,
  "username": "admin"
},
{
  "avatar": null,
  "balance": 0,
  "birthday": null,
  "delete_flag": 0,
  "description": null,
```

```
    "email": "12143@1.fd",
    "filter_condition_id": null,
    "id": 11,
    "nickname": "rehr",
    "permission_level": 1,
    "search_condition_id": null,
    "sex": null,
    "username": "sssss"
  },
  {
    "avatar": null,
    "balance": 0,
    "birthday": null,
    "delete_flag": 0,
    "description": null,
    "email": "adsdvsr@1fde.1",
    "filter_condition_id": null,
    "id": 12,
    "nickname": "afrfr",
    "permission_level": 1,
    "search_condition_id": null,
    "sex": null,
    "username": "test111"
  },
  {
    "avatar": "D:/code/RetrievalSystemBackend/avatar/1725584787.png",
    "balance": 0,
    "birthday": "Thu, 12 Sep 2024 00:00:00 GMT",
    "delete_flag": 0,
    "description": "dsg",
    "email": "szdh",
    "filter_condition_id": null,
    "id": 13,
    "nickname": "aqgte",
    "permission_level": 1,
    "search_condition_id": null,
    "sex": null,
    "username": "test222"
  },
  {
    "avatar": null,
    "balance": 11,
    "birthday": null,
```

```
    "delete_flag": 0,
    "description": null,
    "email": "www",
    "filter_condition_id": null,
    "id": 14,
    "nickname": "www",
    "permission_level": 1,
    "search_condition_id": null,
    "sex": null,
    "username": "www"
  }
],
"message": "管理员获取用户数据成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	[用户个人信息] null	false	none		数据
» message	string	true	none		消息

GET 获取管理员备份设置

GET /admin/get_setting

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "admin_id": 10,
    "backup_frequency": "week",
    "backup_path": "D:\\code\\RetrievalSystemBackend\\backup",
    "id": 1
  },
  "message": "获取备份设置成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	object	true	none		数据
»» admin_id	integer	true	none		none
»» id	integer	true	none		ID 编号
»» backup_frequency	string	true	none		none
»» backup_path	string	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» message	string	true	none		消息

GET 获取管理员备份记录

GET /admin/get_record

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "admin_name": "admin",
  "code": 0,
  "current_page": 1,
  "data": [
    {
      "admin_id": 10,
      "backup_date": "Thu, 05 Sep 2024 10:31:54 GMT",
      "backup_filename": "backup_20240905_103153.sql",
      "id": 12
    },
    {
      "admin_id": 10,
      "backup_date": "Thu, 05 Sep 2024 10:33:37 GMT",
      "backup_filename": "backup_20240905_103336.sql",
      "id": 13
    },
    {
      "admin_id": 10,
      "backup_date": "Thu, 05 Sep 2024 10:36:21 GMT",
      "backup_filename": "backup_20240905_103620.sql",
      "id": 14
    },
    {
      "admin_id": 10,
      "backup_date": "Thu, 05 Sep 2024 10:37:33 GMT",
      "backup_filename": "backup_20240905_103733.sql",
      "id": 15
    },
    {
      "admin_id": 10,
      "backup_date": "Thu, 05 Sep 2024 10:39:13 GMT",
      "backup_filename": "backup_20240905_103912.sql",
      "id": 16
    },
    {
      "admin_id": 10,
      "backup_date": "Thu, 05 Sep 2024 10:39:38 GMT",
      "backup_filename": "backup_20240905_103937.sql",
      "id": 17
    },
    {
      "admin_id": 10,
```

```
    "backup_date": "Fri, 06 Sep 2024 09:30:06 GMT",
    "backup_filename": "backup_20240906_093005.sql",
    "id": 18
  },
  {
    "admin_id": 10,
    "backup_date": "Fri, 06 Sep 2024 15:41:15 GMT",
    "backup_filename": "backup_20240906_154114.sql",
    "id": 19
  }
],
"message": "获取备份记录成功",
"pages": 1,
"total": 8
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» admin_name	string	true	none		none
» code	integer	true	none		状态码
» current_page	integer	true	none		none
» pages	integer	true	none		none
» total	integer	true	none		none
» data	[object]	true	none		数据
»» id	integer	true	none		ID 编号
»» admin_id	integer	true	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» backup_date	string	true	none		none
»» backup_filename	string	true	none		none
» message	string	true	none		消息

GET 管理员进行备份

GET /admin/create_backup

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "admin_id": 10,
    "backup_date": "Wed, 04 Sep 2024 15:26:51 GMT",
    "backup_status": "success",
    "id": 11
  },
  "message": "数据库备份成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	object	true	none		数据
»» id	integer	true	none		ID 编号
»» admin_id	integer	true	none		none
»» backup_date	string	true	none		none
»» backup_status	string	true	none		none
» message	string	true	none		消息

POST 更改管理员备份设置

POST /admin/set_setting

Body 请求参数

```
backup_frequency: ""
backup_path: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» backup_frequency	body	string	是	备份频率
» backup_path	body	string	是	备份路径

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "admin_id": 10,
    "backup_frequency": "month",
    "backup_path": "D:/code/RetrievalSystemBackend/backup/",
    "id": 1
  },
  "message": "更改备份设置成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	object null	true	none		数据
»» id	integer	true	none		ID 编号
»» admin_id	integer	true	none		none
»» backup_frequency	string	true	none		none
»» backup_path	string	true	none		none
» message	string	true	none		消息

POST 用户获取反馈记录

POST /user/get_feedback_history

Body 请求参数

```
username: ""
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» username	body	string	是	用户名

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "content": "hihello",
      "date": "Mon, 09 Sep 2024 08:23:47 GMT",
      "id": 26,
      "status": "pending",
      "user_id": 14
    }
  ],
  "message": "用户反馈历史记录显示成功"
}
```

```
{
  "code": -5,
  "data": null,
  "message": "该用户不存在"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	[object]	true	none		数据
»» id	integer	true	none		ID 编号
»» date	string	true	none		none
»» user_id	integer	true	none		none
»» content	string	true	none		none
»» status	string	true	none		none
» message	string	true	none		消息

GET 获取用户余额

GET /user/get_user_balance

Body 请求参数

```
{}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": 12,
  "message": "用户余额获取成功"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none		状态码
» data	number	true	none		余额
» message	string	true	none		消息

POST 更改用户余额

POST /user/set_user_balance

Body 请求参数

```
money: 1
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
» money	body	integer	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": 11,
  "message": "余额扣除成功"
}
```

```
{
  "code": -9,
  "data": null,
  "message": "用户余额不足"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	string null	true	none		数据
» message	string	true	none		消息

POST 用户对话

POST /user/dialog

Body 请求参数

`content: ""`

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
Authorization	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» content	body	string	是	用户话语

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": null,
  "message": "Hello 🙌! I'm ChatGLM (智谱清言) , the artificial intelligence assistant, nice to
}
```

```
{
  "code": 0,
  "data": null,
  "message": "你好 🙌! 我是人工智能助手智谱清言（ChatGLM），很高兴见到你，欢迎问我任何问题。"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	integer	true	none		状态码
» data	string null	true	none		数据
» message	string	true	none		消息

数据模型

用户个人信息

```
{
  "username": "string",
  "email": "string",
  "nickname": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "permission_level": 0,
  "balance": 0,
  "search_condition_id": 0,
  "filter_condition_id": 0,
  "delete_flag": true,
  "birthday": "string",
  "sex": "string",
  "description": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
username	string	true	none		用户名

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
email	string	true	none		邮箱
nickname	string null	true	none		昵称
avatar	string null	true	none		头像路径
password	string null	true	none		密码
permission_level	integer	true	none		用户账号等级
balance	number(float)	true	none		账户余额
search_condition_id	integer null	true	none		搜索条件ID
filter_condition_id	integer null	true	none		过滤条件ID
delete_flag	boolean	true	none		账户状态
birthday	string	true	none		生日
sex	string	true	none		性别
description	string	true	none		用户描述

个性化设置

```
{
  "theme": "string",
  "font_style": "string",
  "background_image": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
theme	string	true	none		主题
font_style	string	true	none		字体样式
background_image	string	true	none		背景图片路径

检索历史

```
{
  "id": 0,
  "user_id": 0,
  "search_text": [
    "string"
  ],
  "search_pictur": [
    "string"
  ],
  "search_type": 0,
  "date": "2019-08-24"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		ID 编号
user_id	integer	true	none		用户ID
search_text	[string]	true	none		检索文本
search_pictur	[string]	true	none		检索图片

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
search_type	integer	true	none		检索类型
date	string(date)	true	none		日期

检索历史组

```
{
  "id": 0,
  "history_id": [
    0
  ]
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer	true	none		ID 编号
history_id	[integer]	true	none		none