

- b) 满足后续产品和服务提供过程的需要; 1
 - c) 包括或引用监视和测量的要求, 适当时, 包括接收准则; 2
 - d) 规定产品和服务特性, 这些特性对于预期目的、安全和正常提供是必需的; 3
 - e) 按照 GJB 909 要求, 制定关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表, 并在产品和服务设计文件和工艺文件上进行相应标识; 4
 - f) 规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求; 5
 - g) 包括产品规范、工艺总方案、工艺规程, 使用手册, 诊断指南、产品和服务安全使用培训教程 6 等, 以及根据顾客要求按照 GJB 6600 制作的交互式电子技术手册;
 - h) 包括通用质量特性设计报告; 7
 - i) 包括风险分析报告(含风险控制措施); 8
- 组织应保留有关设计和开发输出的成文信息。9

8.3.6 设计和开发更改 10

组织应对产品和服务在设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制, 以确保 11 这些更改对满足要求不会产生不利影响。

组织应保留下列方面的成文信息: 12

- a) 设计和开发更改; 13
- b) 评审的结果; 14
- c) 更改的授权; 15
- d) 为防止不利影响而采取的措施。16

设计更改应符合技术状态管理要求, 计算机软件的更改应符合软件配置管理要求。组织应跟踪设计更改的实施, 对重要的设计更改应进行系统分析和验证, 并按规定履行审批程序。 17

8.3.7 新产品试制 18

组织应对新产品试制过程进行控制, 控制内容包括: 19

- a) 在产品试制前进行产品试制准备状态检查, 满足 GJB 1710 的要求; 20
- b) 进行工艺评审, 满足 GJB 1269 的要求; 21
- c) 编制首件鉴定目录, 进行首件鉴定, 满足 GJB 908 的要求; 22
- d) 在产品试制完成后进行产品质量评审, 满足 GJB 907 的要求。23

组织应保留试制过程和采取任何措施的记录(见 7.5.3)。24

组织应邀请顾客参加其关注的产品生产准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审。25

注: 新产品试制, 可包括工程样机制造、定型前的小批量生产。26

8.3.8 设计和开发的试验控制 27

组织应对试验过程实施控制, 确保试验结果的有效性。组织应: 28

- a) 编制并评审试验大纲或试验计划, 包括试验目的、内容、条件、方法、程序、职责、受试产品技术状态、质量要求、结果评定准则等。对顾客关注的试验, 其试验大纲或试验计划应经顾客同意; 29
- b) 做好试验前的准备, 并实施准备状态检查; 30
- c) 按照试验大纲或试验计划组织试验; 31
- d) 按规定的程序和试验鉴定有关要求收集、整理数据和原始信息, 分析、评价试验结果, 保证试验数据的完整性和准确性; 32
- e) 对试验发现的故障和缺陷, 采取有效的纠正措施, 并再次进行试验或验证(见 10.2); 33
- f) 保留试验过程、结果及任何必要措施的记录(见 7.5.3); 34
- g) 对用于试验的计算机软件进行验证和确认, 并实施软件配置控制; 35
- h) 在有资质并得到顾客认可的试验机构进行鉴定试验。36

组织应邀请顾客参加其关注的试验,通报试验结果,试验过程的变更应征得其同意。1

8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 2

8.4.1 总则 3

组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。4

在下列情况下,组织应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制:5

a) 外部供方的产品和服务将构成组织自身的产品和服务的一部分;6

b) 外部供方代表组织直接将产品和服务提供给顾客;7

c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。8

组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定并实施外部供方的评价、选择、9
绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,组织应保留成文信息。

组织应根据评价的结果编制合格供方名录,作为选择外部供方和采购的依据。在合格供方名录外选10
择外部供方时,应按规定履行审批手续。组织应要求外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制,以确保其提供的产品和服务满足要求。

组织应邀请顾客参加其关注的外部供方评价和选择。11

选择、评价外部供方时,应确保有效地识别并控制风险(见8.1)。12

注:合格供方名录应明确外部供方提供的过程、产品和服务的范围。13

8.4.2 控制类型和程度 14

组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生15
不利影响。

组织应:16

a) 确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中;17

b) 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制;18

c) 考虑:19

1) 外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能20
力的潜在影响;

2) 由外部供方实施控制的有效性。21

d) 确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求;22

e) 明确验证要求、方法和合格判定准则,按要求实施验证,保留验证的记录;23

f) 在委托外部供方进行验证时,规定委托的要求并保留委托和验证的记录,包括实验室或试验机24
构的资质信息;

g) 在采购非货架软件时,要求并监督外部供方按照软件工程化要求实施控制,保留控制的记录;25

h) 在采购新设计和开发的产品时,对采购项目和外部供方进行充分论证,并按规定审批;26

i) 确保采购的新设计和开发的产品,经验证合格后方可使用。27

8.4.3 提供给外部供方的信息 28

组织应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分和适宜的。29

组织应与外部供方沟通以下要求:30

a) 需提供的过程、产品和服务;31

b) 对下列内容的批准:32

1) 产品和服务;33

2) 方法、过程和设备;34

3) 产品和服务的放行。35

c) 能力,包括所要求的人员资格;36

d) 外部供方与组织的互动;37

- e) 组织使用的对外部供方绩效的控制和监视; 1
- f) 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动; 2
- g) 在技术协议或合同中, 明确外部供方提供产品的功能和性能要求、质量保证要求和保障要求; 3
- h) 外部供方需提供产品和服务的技术质量问题及处理结果报告; 4
- i) 外部供方需提供产品的技术状态变更、其生产线和工艺或设备发生变化的信息; 5
- j) 包含对外部供方生产和保持的成文信息的控制要求; 6
- k) 外部供方应提供的其他信息。 7

8.5 生产和服务提供 8

8.5.1 生产和服务提供的控制 9

组织应在受控条件下进行生产和服务提供。 10

适用时, 受控条件应包括: 11

- a) 可获得成文信息, 以规定以下内容: 12
 - 1) 拟生产的产品、提供的服务或进行的活动特性; 13
 - 2) 拟获得的结果。 14
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源; 15
- c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则; 16
- d) 为过程的运行使用适宜的基础设施, 并保持适宜的环境; 17
- e) 配备胜任的人员, 包括所要求的资格; 18
- f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。确认内容包括: 19
 - 1) 过程评审和批准的准则; 20
 - 2) 设备认可和人员资格鉴定; 21
 - 3) 特定的方法和程序的使用; 22
 - 4) 记录的要求。 23
- g) 采取措施防止人为错误; 24
- h) 实施放行、交付和交付后的活动; 25
 - i) 实施数字化制造过程的控制措施, 如: 信息格式、数据接口、电子签名、版本控制等; 26
 - j) 获得适宜的原材料和辅助材料; 27
 - k) 确认和审批生产和服务使用的计算机软件; 28
 - l) 控制温度、湿度、清洁度、静电防护等环境条件; 29
 - m) 关于预防、探测和排除多余物的规定; 30
 - n) 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则; 31
 - o) 对首件产品进行自检和专检, 并对首件作出标记, 保留实测信息; 32
 - p) 使用代用器材时需经审批, 影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意。 33

8.5.2 标识和可追溯性 34

需要时, 组织应采用适当的方法识别输出, 以确保产品和服务合格。 35

组织应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。 36

当有可追溯要求时, 组织应控制输出的唯一性标识, 并应保留所需的成文信息以实现可追溯。 37

组织应实施产品的批次管理, 以确保; 38

- a) 按批次建立记录, 详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者, 并按规定保存; 39
- b) 使产品和服务的批次标记和原始信息保持一致; 40

c) 能追溯产品和服务交付前的情况和交付信息。1

8.5.3 顾客或外部供方的财产 2

组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。3

对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产,组织应予以识别、验证、保护和防护。4

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况,组织应向顾客或外部供方报告,并保留所发生情况的成文信息。5

注:顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备以及场所、知识产权和个人资料。6

8.5.4 防护 7

组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护,以确保符合要求。8

注:防护可包括标识、处置、污染控制、静电控制、包装、储存、传输或运输以及保护。9

8.5.5 交付后的活动 10

组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。11

在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时,组织应考虑:12

a) 法律法规要求;13

b) 与产品和服务相关的潜在不良的后果;14

c) 产品和服务的性质、使用和预期寿命;15

d) 顾客要求;16

e) 顾客反馈;17

f) 对交付后活动采取以下控制措施:18

1) 按规定完成产品使用和维护的技术培训;19

2) 确保与产品使用和维护相关的技术文件得到控制和更新;20

3) 确保提供技术支持和资源,委派技术服务人员到现场服务;21

4) 收集、分析产品使用和服务中的信息;22

5) 交付后发现问题时,应采取适宜的调查、处理和报告等措施,并验证其有效性。23

注1:交付后活动可包括保证条款所规定的措施、合同义务(如维护服务等)、附加服务(如回收或最终处置等)。24

注2:交付后活动通常包括现场技术培训、质量问题处理、质量信息收集与处理等工作。25

8.5.6 更改控制 26

组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保持续地符合要求。27

组织应保留成文信息,包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。28

组织应按规定审批生产和服务过程的更改,包括对外部供方生产和服务过程的更改。29

8.5.7 关键过程 30

组织应识别关键过程,编制关键过程明细表,实施关键过程控制。关键过程控制内容除符合8.5.1的要求外,还应包括:31

a) 对关键过程进行标识;32

b) 设置控制点,对过程参数、产品和服务的关键特性和重要特性进行有效监视和控制;33

c) 对关键特性和重要特性实施百分之百检验。不能实施百分之百检验的,应规定检验或验证方法并征得顾客同意;34

d) 运用统计技术,确保过程能力满足要求;35

e) 保留满足可追溯性要求的记录。36

8.6 产品和服务的放行 37

组织应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已得到满足。38

除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。¹

组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括:²

- a) 符合接收准则的证据;³
- b) 可追溯到授权放行人员的信息。⁴

组织应对交付的产品和服务进行检验、试验,确认其符合接收准则后,方可提交顾客验收。⁵

交付时组织应提供按规定签署的产品和服务合格证明、检验和试验结果文件;必要时,还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。⁶

交付的产品和服务应经顾客验收合格。组织应按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。⁷

当产品和服务未完成所有要求的验证活动需要例外(紧急)放行时,应按规定履行审批手续,征得顾客同意,进行标识并保留记录,确保能追回、更换产品和服务。⁸

8.7 不合格输出的控制⁹

8.7.1 组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制,以防止非预期的使用或交付。¹⁰

组织应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。¹¹

组织应通过下列一种或几种途径处置不合格输出:¹²

- a) 纠正;¹³
- b) 隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供;¹⁴
- c) 告知顾客;¹⁵
- d) 获得让步接收的授权。¹⁶

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。¹⁷

组织应按 GJB 571 的要求形成文件,规定不合格品控制、处置的有关职责和权限,明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处置的要求。¹⁸

对于未经顾客授权的让步使用,应征得顾客同意;关键特性不允许让步使用。¹⁹

组织应建立不合格品审理系统,并保证其独立行使职权。如果改变其审理结论,应由最高管理者签署书面决定。对顾客关注的不合格品审理结论更改,应征得顾客同意。²⁰

参与不合格品审理的人员,应经资格确认,由最高管理者授权,并征得顾客同意。²¹

不合格品的审理结论,仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品和服务的判定。²²

8.7.2 组织应保留下列成文信息:²³

- a) 描述不合格;²⁴
- b) 描述所采取的措施;²⁵
- c) 描述获得的让步;²⁶
- d) 识别处置不合格的授权。²⁷

9 绩效评价²⁸

9.1 监视、测量、分析和评价²⁹

9.1.1 总则³⁰

组织应确定:³¹

- a) 需要监视和测量什么;³²
- b) 需要什么方法进行监视、测量、分析和评价,以确保结果有效;³³
- c) 何时实施监视和测量;³⁴