Код ОКПД2 28.99.39.190
Код ОКПД2 28.99.39.150
Код ОКПД2 26.51.70.190
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471 50 000 0

Утвержден
БНРД.434400.046ПС-ЛУ

TECON — TECHNICS ON!®

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА
ДОВЕРЕННОСТЬ № 60-01 05.12.2024

КОНТРОЛЛЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МФК1500

МОДУЛЬ КЛЕММНЫХ СОЕДИНЕНИЙ TCC 8L

Паспорт

БНРД.434400.046ПС

tecon & COMPANIES

ЕАС

МОСКВА
2024

1 Сведения об изделии и его функциональной принадлежности

1.1 Контроллер многофункциональный МФК1500 предназначен для измерения, контроля, регулирования, диагностики и управления производственными процессами, технологическими линиями и агрегатами средней и высокой сложности в составе АСУ ТП.

1.2 Модуль клеммных соединений ТСС 8L клеммный соединитель, входящий в состав контроллера МФК1500, предназначен для подключения группы дискретных входов (восемь каналов) к источникам сигнала 24 В типа сухой контакт, а также индикации состояния и уменьшения входного сопротивления этих входов.

1.3 Контроллер многофункциональный МФК1500 имеет сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ26.В.00371/20 техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

2 Сведения о производителе

2.1 Производитель – АО «ТеконГруп».
Местонахождение: ул. 3-я Хорошёвская, д. 20, эт. 1, ком. 112,
Москва, 123423, Россия
тел. +7 (495) 730-41-12. Факс +7 (495) 730-41-13
e-mail: info@tecon.ru, http:// www.tecon.ru.

2.2 Система менеджмента качества АО «ТеконГруп» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018) – сертификат соответствия № СДС.ТП.СМ.19465-23 до 28.08.2026 г.

3 Основные технические данные

3.1 Количество каналов (каналы объединены в группу) — 8.

3.2 Гальваническая развязка — отсутствует.

3.3 Напряжение питания модуля — 24 В $^{+10\%}_{-15\%}$.

3.4 Входной ток одного канала — от 5 до 10 мА.

3.5 Схема объединения входных датчиков в группу — с общим «плюсом».

3.6 Максимальная рассеиваемая мощность, не более — 3 Вт.

3.7 Возможность подключения по дублированной схеме — есть.

3.8 Габаритные размеры, не более:
- высота (поперек оси DIN-рейки) — 85 мм;
- ширина (вдоль оси DIN-рейки) — 70 мм;
- глубина (перпендикулярно плоскости печатной платы) — 39 мм.

10 Сведения об утилизации

10.1 Утилизация изделия производится на общих основаниях в соответствии с правилами, действующими на предприятии его эксплуатирующем.

11 Особые отметки

9 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

3.9 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 с расширенным температурным диапазоном: — УХЛ4.1

рабочая температура от плюс 1 до плюс 60°С

3.10 Виброустойчивость:
- вибрация для частот от 5 до 9 Гц с амплитудой смещения 3,5 мм;
- вибрация для частот от 9 до 200 Гц с ускорением 20 м/с² (2 g).

3.11 Модуль устойчив к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа.

3.12 Назначенный срок службы — 15 лет.

3.13 Масса, не более — 0,06 кг.

4 Комплектность

4.1 Модуль клеммных соединений БНРД.434400.046 — 16 шт. ТСС 8L клеммный соединитель

4.2 Паспорт БНРД.434400.046ПС — 1 шт. на комплект поставки.

4.3 Руководство по эксплуатации БНРД.434400.046РЭ – в электронном виде на поставочном диске для заказчика БНРД.420000.001.

4.4 Поставочный диск для заказчика с сертификатами, лицензиями и эксплуатационной документацией БНРД.420000.001.Версия — 2 шт. на комплект поставки.

4.5 Розетка – 1 шт.

4.6 Упаковка — 1 антистатический пакет на каждый модуль.

4.7 В указанную комплектность могут быть внесены изменения в связи с особенностями конкретного заказа.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа, технического обслуживания и наладки, приведенных в эксплуатационной документации, комплектно поставляемой с изделием в соответствии с условиями предприятия-изготовителя.

5.2 Гарантийный срок — 36 месяцев со дня отгрузки изделия.

6 Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7 Свидетельство об упаковывании

7.1 Модули клеммных соединений ТСС 8L клеммный соединитель упакованы предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Заводской номер	Заводской номер	Заводской номер	Заводской номер
3007326			
3008721			
3007819			
3007808			
3007700			
3007551			
3008104			
3007578			
3008102			
3008545			
3008105			
3009005			
3007409			
3007522			
3007582			
3007795			

Дата упаковки 10 июля 2024 г.

Ответственный за упаковку Серов М.А.
(подпись / Фамилия И.О.)

8 Свидетельство о приёмке

8.1 Модули клеммных соединений ТСС 8L клеммный соединитель соответствуют комплекту конструкторской документации БНРД.434400.046 и признаны годными к эксплуатации.

Заводской номер	Заводской номер	Заводской номер	Заводской номер
3007326			
3008721			
3007819			
3007808			
3007700			
3007551			
3008104			
3007578			
3008102			
3008545			
3008105			
3009005			
3007409			
3007522			
3007582			
3007795			

Дата приёмки ОТК 10 июля 2024 г.

Начальник ОТК Тимофеев В.Е.
(подпись / Фамилия И.О.)

М.П.

Главный специалист ПАО «Газпром автоматизация» им. В. Тарасин по Дов. № 460 от 05.12.2024 для документов

КОПИЯ ВЕРНА