```csharp
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10
11 namespace Galeri.Otomasyon
12 {
13     public partial class carBuy_Interface : MetroFramework.Forms.MetroForm
14     {
15         private Client_Interface _masterForm;
16         public carBuy_Interface(Client_Interface masterForm)
17         {
18             InitializeComponent();
19             _masterForm = masterForm;
20         }
21         public carBuy_Interface()
22         {
23             InitializeComponent();
24
25         }
26
27
28
29         private void carBuy_Interface_Load(object sender, EventArgs e)
30         {
31
32         }
33
34
35         private void gunaTextBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
36         {
37
38         }
39
40         private void satinAL2_Click(object sender, EventArgs e)
41         {
42             BusinessLogicLayer.BLL BLL = new BusinessLogicLayer.BLL();
43             int ReturnValue = BLL.cars_purchase_add(Int32.Parse
                 (musteriNoLabel.Text), Int32.Parse(aracNoLabel.Text));
44             if (ReturnValue > 0)
45             {
46                 MessageBox.Show("Araç Başarıyla Satın Alındı.",
                     "Bilgilendirme", MessageBoxButtons.OK,
                     MessageBoxIcon.Information);
47                 _masterForm.ListeDoldurSatılık();
48
49             }
50             else
51             {
52                 MessageBox.Show("Araç Satın Alınamadı.", "Hata",
                     MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```

```
53              }
54          }
55      }
56  }
57
```