

# **Отчёт по лабораторной работе №2**

**Управление версиями**

Миази Мд Шахадат Хоссейн

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Вывод</b>	<b>17</b>
<b>4</b>	<b>Контрольные вопросы</b>	<b>18</b>

# Список иллюстраций

2.1	Загрузка пакетов . . . . .	7
2.2	Параметры репозитория . . . . .	8
2.3	rsa-4096 . . . . .	9
2.4	ed25519 . . . . .	10
2.5	GPG ключ . . . . .	11
2.6	GPG ключ . . . . .	12
2.7	Параметры репозитория . . . . .	13
2.8	Связь репозитория с аккаунтом . . . . .	14
2.9	Загрузка шаблона . . . . .	15
2.10	Первый коммит . . . . .	16

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

## **2 Выполнение лабораторной работы**

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```

shahadatmiaz@shahadatmiaz:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
                  [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
                  [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
                  [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
                  [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
                  <command> [<args>]

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
  clone      Клонирование репозитория в новый каталог
  init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
  add        Добавление содержимого файла в индекс
  mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
  restore     Восстановление файлов в рабочем каталоге
  rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
  bisect     Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
  diff       Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
  grep       Вывод строк, соответствующих шаблону
  log        Вывод истории коммитов
  show       Вывод различных типов объектов
  status     Вывод состояния рабочего каталога

```

Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
shahadatm1azi@shahadatm1azi:~$  
shahadatm1azi@shahadatm1azi:~$ git config --global user.name "shahadatm1azi"  
shahadatm1azi@shahadatm1azi:~$ git config --global user.email "1032235323@rudn.university"  
shahadatm1azi@shahadatm1azi:~$ git config --global core.quotepath false  
shahadatm1azi@shahadatm1azi:~$ git config --global init.defaultBranch master  
shahadatm1azi@shahadatm1azi:~$ git config --global core.autocrlf input  
shahadatm1azi@shahadatm1azi:~$ git config --global core.safecrlf warn  
shahadatm1azi@shahadatm1azi:~$
```

Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи



```

shahadatmiazishahadatmiaz:~$
shahadatmiazishahadatmiaz:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/shahadatmiaz/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/shahadatmiaz/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/shahadatmiaz/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/shahadatmiaz/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/shahadatmiaz/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:RjSsCzxgyyZ8GDK1Up6717VjtRXK4rHeVQo4g1VFT/8 shahadatmiazishahadatmiaz
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
| .0 .0.+ |
| 0+00 . +.0 |
| +++. .0 . |
| .++++ ... . |
| 0+ + 0S. E |
| .0 .0.=. |
| = 0..==0 |
| 0 0+=00 |
| .0.0. |
+---[SHA256]-----+
shahadatmiazishahadatmiaz:~$

```

Рис. 2.3: rsa-4096

```

shahadatmiaziz@shahadatmiaziz:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/shahadatmiaziz/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/shahadatmiaziz/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/shahadatmiaziz/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/shahadatmiaziz/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:RpUoCyBm6jc/dARrYmYY5J2bWd9xWKGI1riGjnuM0iE shahadatmiaziz@shahadatmiaziz
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|o=.. . . .+. |
|=.+ o B o.= |
|.o B O *.+ . |
|. + X =.. o |
|. B + o$. |
|E + = .. |
|.oo. o |
|...o . |
|oo. |
+----[SHA256]-----+
shahadatmiaziz@shahadatmiaziz:~$

```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: shahadatmiazì
Адрес электронной почты: 1032235323@rudn.university
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "shahadatmiazì <1032235323@rudn.university>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/shahadatmiazì/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/shahadatmiazì/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/shahadatmiazì/.gnupg/openpgp-revocs.d/28C29433B8638296AA2E1B
696F4C1396A168604C.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2025-03-01 [SC]
      28C29433B8638296AA2E1B696F4C1396A168604C
uid                               shahadatmiazì <1032235323@rudn.university>
sub  rsa4096 2025-03-01 [E]

shahadatmiazì@shahadatmiazì:~$
```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

```

shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$
shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/6F4C1396A168604C 2025-03-01 [SC]
      2BC29433B8638296AA2E1B696F4C1396A168604C
uid          [ абсолютно ] shahadatmiazhi <1032235323@rudn.university>
ssb  rsa4096/8EA5018869AF062C 2025-03-01 [E]

shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$ gpg --armor --export 6F4C1396A168604C | xclip -sel clip
shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$

```

Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$
shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/6F4C1396A168604C 2025-03-01 [SC]
      2BC29433B8638296AA2E1B696F4C1396A168604C
uid          [ абсолютно ] shahadatmiazhi <1032235323@rudn.university>
ssb  rsa4096/8EA5018869AF062C 2025-03-01 [E]

shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$ gpg --armor --export 6F4C1396A168604C | xclip -sel clip
shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$
shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$ git config --global user.signingkey 6F4C1396A168604C
shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$ git config --global commit.gpgsign true
shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
shahadatmiazhi@shahadatmiazhi:~$

```

Рис. 2.7: Параметры репозитория

## Настройка gh

```
shahadatmiaz1@shahadatmiaz1:~$  
shahadatmiaz1@shahadatmiaz1:~$ gh auth login  
? Where do you use GitHub? GitHub.com  
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH  
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/shahadatmiaz1/.ssh/id_rsa.pub  
? Title for your SSH key: GitHub CLI  
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser  
  
! First copy your one-time code: 345B-2CDF  
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...  
✓ Authentication complete.  
- gh config set -h github.com git_protocol ssh  
✓ Configured git protocol  
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/shahadatmiaz1/.ssh/id_rsa.pub  
✓ Logged in as shahadatmiaz1  
shahadatmiaz1@shahadatmiaz1:~$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
shahadatmiaz@shahadatmiaz:~$  
shahadatmiaz@shahadatmiaz:~$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
shahadatmiaz@shahadatmiaz:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
shahadatmiaz@shahadatmiaz:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ gh repo create os-intro --t  
emplate=yamadharma/course-directory-student-template --public  
✓ Created repository shahadatmiaz/os-intro on GitHub  
https://github.com/shahadatmiaz/os-intro  
shahadatmiaz@shahadatmiaz:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone --recursive git@g  
ithub.com:shahadatmiaz/os-intro.git os-intro  
Клонирование в «os-intro»...  
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4Uvc0qU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

## Подготовка репозитория и коммит изменений

```

create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
shahadatmiaz@shahadatmiaz:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.28 Киб | 2.33 Миб/с, готово.
Total 37 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:shahadatmiaz/os-intro.git
 675469d..018e6bf master -> master
shahadatmiaz@shahadatmiaz:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$

```

Рис. 2.10: Первый коммит



## **3 Вывод**

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

## 4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

#### 4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

#### 5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

#### 6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

#### 9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

#### 10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: