

שינויים בקוד:

1. שינוי היפר פרמטרים:

ה-1. BUFFER_CAPACITY = 300 — קטן מדי הסוכן "שוכח" ניסיונות ישנים מהר מאוד. בכל צעד הוא כותב על זיכרונות קודמים, כך שהוא לומד ממגוון חוויות מצומצם מאוד. ערך סביר: -50,000-100,000.
ערך ששינינו אליו: 80000

ה-2. TOTAL_EPISODES = 100 — לא מספיק לפי תוצאות מניסויים, דורש בדרך כלל 400-600 אפיזודות לפחות כדי להתכנס. עם 100 אפיזודות האימון פשוט נגמר לפני שהסוכן "הספיק ללמוד".
ערך ששינינו אליו: 500

ה-3. GAMMA = 0.90 — נמוך מדי ערך נמוך גורם לסוכן להתמקד בתגמול המיידי ולהתעלם מהשלכות עתידיות. נחיתה רכה דורשת תכנון לטווח ארוך. ערך ששינינו אליו: 0.99.

ה-4. UPDATE_TARGET = 5 — עדכון תכופ מדי של רשת המטרה כשהרשת המקוונת עדיין "רועשת" ולא מדויקת, עדכון תכופ של ה-target מייצר יעדי למידה לא יציבים. ערך מומלץ: -100-500.
ערך ששינינו אליו: 300.

ה-5. EPSILON_DECAY = 0.98 — דועך מהר מדי. עם 100 אפיזודות עבד טוב, אבל עם 600 אפיזודות הסוכן יגיע ל-EPSILON_MIN מוקדם מדי ויפסיק לחקור לפני שבאמת למד. ערך ששינינו אליו: 0.995.