

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Шах Дхирадж НПИБД-02-20¹

20 ноября, 2021, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы




Figure 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы





Figure 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы



The image displays two side-by-side screenshots from a Linux environment. The left screenshot shows a terminal window titled 'Terminal - shahsdiradj@shahsdiradj-VirtualBox: ~/lab11'. The prompt is 'shahsdiradj@shahsdiradj-VirtualBox:~/lab11\$'. The user has entered the command 'chmod +x lab11_3.sh'. Below this, a list of directory paths is shown, including '/home/shahsdiradj/lab11/' and several subdirectories like 'lab11_1.sh', 'lab11_3.sh', 'lab11_4.sh', and 'lab11_2.sh'. The terminal also shows the words 'READ' and 'WRITE' in all caps. The right screenshot shows a text editor window titled 'lab11_3.sh - Kate'. The editor contains a script with the following content:

```
#!/bin/bash
echo "READ"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
echo "WRITE"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
echo "EXECUTE"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Figure 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Выполнение работы




Figure 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.