

WHM Komplett Handbok

Web Host Manager — Alla funktioner och installningar förklarade

2026-05-15 | RestWeb

Innehallsförteckning

1. Introduktion till WHM	4
2. Account Functions (Kontofunktioner)	4
3. Create a New Account — Detaljerad genomgång	5
3.1 Domain Information (Domaninformation)	6
3.2 Package (Paketval)	6
3.3 Manual Resource Options (Resursinstallningar)	6
3.4 Settings (Installningar) — Detaljerade förklaringar	7
3.5 Mail Routing Settings (E-postruttning)	9
3.6 DNS Settings (DNS-installningar)	9
3.7 Reseller Settings (Reseller-installningar)	9
4. Packages (Paket)	10
4.1 Add a Package — Alla falt	10
4.2 Feature Manager	10
5. DNS Functions (DNS-funktioner)	10
5.1 Vanliga DNS-posttyper	11
6. Email Functions (E-postfunktioner)	12
7. Security Center (Sakerhetscenter)	13
8. Server Configuration (Serverkonfiguration)	14
8.1 Tweak Settings — Kategorier och viktiga installningar	15
9. Software (Mjukvara)	16
10. SSL/TLS	17
11. Backup (Sakerhetskopior)	18
12. Övriga sektioner	18
12.1 Account Information	18
12.2 Database Services / SQL Services	19

12.3 IP Functions	19
12.4 Resellers	19
12.5 Service Configuration	20
12.6 Plugins (ChemiCloud-tillagg)	20
12.7 Server Status	20
12.8 Ovriga sektioner (kort beskrivning)	21
13. Ordlista / Glossary	21

1. Introduktion till WHM

WHM (Web Host Manager) är din admin-panel som reseller. Det är den plats där du hanterar alla dina kunders cPanel-konton, ställer in paket, övervakar servern och konfigurerar domaner, e-post och säkerhet. Dina restaurangkunder ser aldrig WHM — de loggar in i sitt eget cPanel-konto. WHM är alltså DIN arbetsyta, medan cPanel är kundens arbetsyta.

När du loggar in i WHM ser du en dashboard med systemstatus (CPU, RAM, disk), senaste aktivitet, och ett sokfalt högst upp. Sokfaltet är det snabbaste sättet att hitta funktioner — skriv "create account" eller "spam" och WHM visar relevanta verktyg direkt. I vänster sidomeny ser du alla sektioner grupperade efter kategori, och i huvudområdet visas de enskilda funktionerna.

Det finns över 170 funktioner i WHM, men som reseller för restauranghemsidor behöver du bara behärska ett tiotal av dem regelbundet. De flesta funktioner hanteras automatiskt av ChemiCloud (uppdateringar, säkerhetspatchar, serverövervakning). Denna handbok går igenom ALLA funktioner så att du förstår vad varje installation gör, även de du sällan använder.

2. Account Functions (Kontofunktioner)

Account Functions är den viktigaste sektionen i WHM. Här skapar du nya kundkonton, hanterar befintliga, suspenderar ej betalande kunder och installerar lösenord. Nedan följer en detaljerad genomgång av varje funktion.

Funktion	Beskrivning	När du behöver den
Create a New Account	Skapa ett nytt cPanel-konto för en restaurangkund. Detta är den funktion du använder mest. Se separat djupgenomgång i sektion 3.	Varje gång du får en ny kund
List Accounts	Visa alla dina kunders cPanel-konton på en skärm. Klicka på ett konto för att logga in i deras cPanel direkt, se disk- och bandbreddsanvändning, och snabbt navigera till kontots installationer.	Daglig översikt, felsökning
Modify an Account	Ändra installationer för ett befintligt konto: domännamn, paket, kontakt-e-post, cPanel-tema och språk. Du kan inte ändra lösenord här — använd Password Modification istället.	När kunden vill uppgradera eller ändra domän
Manage Account Suspension	Suspendera (stäng av) eller återuppta ett konto. En suspenderad kund ser en "Account Suspended"-sida. Du kan även lägga till en anledning som visas för kunden.	När kunden inte betalar
Unsuspend Bandwidth Exceeders	Återaktivera alla konton som automatiskt suspenderats för att de överskridit sin bandbreddsgräns. Detta gör att alla sådana konton får tillgång igen på en gång.	Mataradsavslutning i slutet av månaden
Terminate Accounts	Radera ett eller flera konton permanent. All data raderas oåterkalleligen — filer, databaser, e-post, allt. Det finns ingen åtgärdsknapp!	När kunden lämnar för gott
Upgrade/Downgrade an Account	Byt paket för en kund (t.ex. från "Restaurang Basic" till "Restaurang Pro"). Kontoets resurser ändras omedelbart till det nya paketets gränser.	När kunden vill ha mer/mindre resurser

Funktion	Beskrivning	Nar du behöver den
Password Modification	Andra lösenord för ett cPanel-konto eller för reseller-konton. Du kan även tvinga kunden att byta lösenord vid nästa inloggning.	När kunden glömt sitt lösenord
Quota Modification	Andra diskkvoten för ett enskilt konto utan att byta hela paketet. Användbart om en kund tillfälligt behöver mer utrymme.	Tillfällig utrymmesökning
Limit Bandwidth Usage	Andra den månatliga bandbreddsgränsen för ett enskilt konto. Precis som Quota Modification, detta ändrar bara för detta konto — inte paketet.	När en kund behöver mer/mindre bandbredd
Force Password Change	Tvinga en eller flera användare att byta lösenord vid nästa inloggning. Bra säkerhetsåtgärd om du misstänker att ett lösenord har komprometterats.	Säkerhetsincident
Change Site's IP Address	Andra vilken IP-adress ett konto använder. Detta är sällan använt och bör endast göras om du vet exakt vad du gör — fel IP kan göra sajten onödigt.	Avancerat — sällan behov
Email All Users	Skicka ett e-postmeddelande till alla cPanel-användare på servern samtidigt. Användbart för att meddela om planerat underhåll eller viktiga ändringar.	Underhållsmeddelanden
Manage Demo Mode	Konvertera ett cPanel-konto till ett demokonto. I demoläge kan användaren se men inte ändra någon installation. Perfekt för att visa cPanel för potentiella kunder.	För presentationer
Manage Shell Access	Hantera vilka konton som får shell/SSH-tillgång. Du kan välja mellan disabled, jailshell (begränsad) eller normal shell. Rekommendera jailshell om shell behövs.	När en utvecklare ber om SSH-tillgång
Raw Apache Log Download	Ladda ner Apaches råa access-logg för ett konto. Dessa loggar visar varje HTTP-förfrågan till sajten i rådataformat.	Avancerad trafikanalys
Raw FTP Log Download	Ladda ner FTP-serverns råa logg för ett konto. Visar alla FTP-uppkopplingar och filöverföringar.	FTP-felsökning
Raw NGINX Log Download	Ladda ner NGINX råa loggar. Chemicloud använder LiteSpeed/NGINX som webbservar, så dessa loggar kan vara relevanta.	Avancerad felsökning
Rearrange an Account	Flytta ett konto till en annan hemkatalog på servern. Detta ändrar vilken disk kontoets filer lagras på.	Sällan — servermigration
Reset Account Bandwidth Limit	Återställ bandbreddsgränsen till vad som anges i kontoets paket. Om du har ändrat bandbredden manuellt, återställer denna funktion den till paketets standard.	Efter manuell bandbreddsändring
Skeleton Directory	Visa söken till kontots "skeleton directory" — en mallkatalog vars innehåll automatiskt kopieras till varje nytt konto. Du kan lägga standardfiler här.	Engangsinstallation — anpassa nya konton

3. Create a New Account — Detaljerad genomgång

Detta är den viktigaste funktionen i WHM. Varje gång du får en ny restaurangkund ska du använda denna funktion för att skapa deras cPanel-konto. Här går jag igenom VARJE fält och VARJE installation i formuläret, så att du förstår exakt vad varje installation gör och vad du bör välja.

3.1 Domain Information (Domaninformation)

Falt	Typ	Forklaring
Domain	Textfalt + radio	Falt for domannamnet (t.ex. restaurang.se). Du kan även välja "Choose a domain later" vilket ger ett tillfälligt namn på .cpanel.site. I praktiken skriver du alltid in domannamnet direkt — du vill ju att kundens hemsida ska fungera direkt.
Username	Textfalt	Max 16 tecken, endast gemener och siffror, kan inte börja med siffra eller "test". Detta blir även kontoets huvudanvändare och namnet på hemkatalogen (t.ex. /home/restaur1/). Kort och beskrivande är bäst.
Password	Textfalt + generator	Losnord för kontot. Använd Password Generator för att skapa ett starkt losnord (minst 16 tecken, blandade teckenslag). Skriv ALDRIG ett svagt losnord.
Re-type Password	Textfalt	Bekräfta losnordet. Måste matcha faltet ovan.
Strength	Mått	Visar losnordsstyrkan på en skala 0-100. Grön = acceptabel styrka. Om losnordet inte når den krävda styrkan kan du inte skapa kontot.
Email	Textfalt	Kundens kontakt-e-postadress. Hit skickas aviseringar om diskkvot, bandbredd och servermeddelanden. Använd kundens riktiga e-post, inte din egen.

3.2 Package (Paketval)

Har du valt vilket resurspaket som ska tilldelas det nya kontot. Ett paket bestämmer hur mycket diskutrymme, bandbredd, e-postkonton, databaser osv. kunden får. Du kan antingen välja ett befintligt paket från en dropdown eller klicka i "Select package options manually" för att ställa in alla resurser manuellt för just detta konto.

Om du väljer manuella installationer kan du även kryssa i "Save Manual Settings as a Package" för att spara dem som ett nytt paket som du sedan kan använda för framtida konton. Detta är praktiskt om du vill skapa ett paket anpassat för en specifik kundkategori.

3.3 Manual Resource Options (Resursinstallationer)

Dessa falt visas när du klickar i "Select package options manually". Samma falt finns även i Add a Package. Här går jag igenom varje resurs och förklarar vad det betyder i praktiken för din restaurangkund.

Resurs	Forklaring	Rekommendation
Disk Space Quota (MB)	Max diskutrymme för kontoets filer, e-post, databaser och loggar. 1 GB = 1024 MB. För en restaurang med WordPress och några bilder räcker 5 GB (5120 MB) gott. Ställ till "Unlimited" endast om du lutar på kunden.	5 GB (5120 MB) för Basic
Monthly Bandwidth Limit (MB)	Max datamängd som får överföras per månad. Varje gång någon besöker hemsidan, laddar ner en PDF eller skickar e-post förbrukas bandbredd. En restauranghemsida använder typiskt 5-20 GB/månad.	50 GB (51200 MB) för Basic

Resurs	Forklaring	Rekommendation
Max FTP Accounts	Max antal FTP-användare. FTP används för att ladda upp filer till servern. Varje FTP-konto får åtminstone till en specifik mapp. Du behöver oftast bara 1-5 FTP-konton.	5 for Basic
Max Email Accounts	Max antal e-postkonton (t.ex. info@, bokning@, catering@). Restauranger behöver oftast 5-10 e-postadresser.	5 for Basic, 50 for Pro
Max Quota per Email Address (MB)	Max storlek per enskild e-postkontos postlåda. Standard är "Unlimited". Om en kund får mycket e-post med stora bilagor kan du sätta en gräns för att förhindra att en postlåda tar allt diskutrymme.	Unlimited, eller 500 MB
Max Mailing Lists	Max antal Mailman-sandlistor (för nyhetsbrev). En sandlista låter kunden skicka ett meddelande till många mottagare samtidigt. De flesta restauranger använder externa tjänster som Mailchimp istället.	1-5
Max SQL Databases	Max antal MySQL-databaser. WordPress behöver EN databas. Varje ytterligare webbapplikation (webbshop, bokningssystem) behöver sin egen. Observera: MySQL och PostgreSQL räknas separat.	1 for Basic, 5 for Pro
Max Sub Domains	Max antal underdomäner (t.ex. meny.restaurang.se, catering.restaurang.se). Varje underdomän pekar till en egen mapp på servern.	1-5
Max Parked Domains	Max antal "parked domains" (alias). En parkerad domän visar samma innehåll som huvuddomänen. Användbart om kunden äger både .se och .com och vill att båda ska visa samma sajt.	0-2
Max Addon Domains	Max antal "addon domains" — extra domäner som var och en visar en egen hemsida på samma konto. Detta låter en kund ha flera separata sajtyper under ett konto.	1 for Basic, 5 for Pro
Max Passenger Applications	Max antal Passenger-appar (för Ruby on Rails, Python, Node.js). De flesta restauranger använder bara WordPress och behöver inte detta.	0 for restauranger
Max Hourly Email by Domain Relayed	Max antal e-postmeddelanden som får skickas per timme från en domän. Detta förhindrar att ett hackat konto skickar spam. 0 = obegränsat (ej rekommenderat).	100-500 per timme
Max % Failed/Deferred Messages	Max procent misslyckade/förskjutna meddelanden per timme innan domänen tillfälligt blockeras från att skicka. Forsvar mot spam-utskick från hackade konton.	50-75%

3.4 Settings (Installningar) — Detaljerade förklaringar

Dessa checkboxar och dropdowns är ofta förvirrande för nybörjare. Här förklarar jag exakt vad varje inställning gör, om du bör aktivera eller avaktivera den, och varför.

Installning	Typ	Forklaring	Rekommendation
Dedicated IP	Check box	Tilldelar kontot en egen unik IP-adress istället för att dela med andra konton. Normalt delar alla konton på serverns delade IP-adress, vilket fungerar bra för de flesta. Du behöver en dedicated IP endast om: (1) kunden vill ha en egen SSL-certifikat med unik IP (sällan nödvändigt idag med SNI), (2) kundens e-post skickas från en IP som inte är svartlistad på grund av andra användare, (3) kunden kräver det för tekniska skäl. OBS: Kan inte ändras efter skapande!	AV (avaktiverad) — de flesta restauranger behöver inte detta
Shell Access	Check box	Ger kontoets användare tillgång till serverns kommandotolk (terminal) via SSH. SSH-tillgång är kraftfullt men innebär säkerhetsrisker — en användare med shell-tillgång kan potentiellt skada servern. Om du måste ge shell-tillgång, använd jailshell (begränsad miljö där användaren inte kan se andras filer) istället för normal shell. De flesta restaurangkunder behöver aldrig SSH-tillgång.	AV — ge endast om utvecklaren uttryckligen ber om det, och då med jailshell
CGI Access	Check box	Ger kontoets användare rätt att köra CGI-skript (Common Gateway Interface). CGI är en gammal teknik från 1990-talet som later webbservern köra program och returnera resultatet som HTML. Modern WordPress använder INTE CGI — den korsar via PHP. CGI behövs bara för mycket gamla skript eller specifika applikationer. Att aktivera CGI innebär en liten säkerhetsrisk eftersom det ger möjlighet att köra godtycklig kod på servern.	AV — WordPress och moderna webbappar behöver inte CGI
Digest Authentication for Web Disk	Check box	Aktiverar digest-autentisering för Web Disk (WebDAV). Web Disk later kunden ansluta serverns filer som en nätverksdisk på sin dator. Digest-autentisering krävs när: (1) kunden använder Windows Vista, 7 eller 8 med självsignerat SSL-certifikat, (2) vanlig autentisering inte fungerar på grund av säkerhetsinstallningar i operativsystemet. För moderna operativsystem (Windows 10/11, macOS) behövs det sällan.	AV — aktivera bara om kunden har problem med Web Disk-inloggning
cPanel Theme	Dropdown	Valj vilket tema kundens cPanel ska använda. ChemiCloud använder "Jupiter" som standard, vilket är det senaste och mest användarvänliga temat. Du bör inte ändra detta om du inte har en specifik anledning.	Jupiter (standard)
Locale	Dropdown	Valj språk för kundens cPanel-gränssnitt. Svenska finns som alternativ! För svenska restaurangkunder är det bra att välja svenska så att de förstår allting bättre. Du kan även ändra språket senare inne i cPanel.	Svenska (sv) för svenska kunder
Enable Apache SpamAssassin	Check box	Aktiverar SpamAssassin — en automatiserad spamfilter för inkommande e-post. SpamAssassin analyserar varje inkommande meddelande och ger det en poäng baserat på hur mycket det liknar spam. Meddelanden med hög poäng markeras som spam. Detta är GRATIS och ingår i cPanel. Du bör ALLTID aktivera detta för att skydda kundens e-post från spam.	PA (aktiverad) — alltid! Skyddar mot spam
Enable Spam Box	Check box	När SpamAssassin är aktiverat bestämmer "Spam Box" vad som handlar med meddelanden som identifieras som spam. OM AKTIVERAD: Spam levereras till en separat "spam"-mapp i kundens postlåda (kan granskas senare). OM AVAKTIVERAD: Spam-meddelanden raderas direkt (kan inte återhämtas). OBS: Spam Box kräver att SpamAssassin är aktiverat för att fungera. Rekommendation: AKTIVERA Spam Box så att kunden kan granska falska positiva (legitima mail som felaktigt markeras som spam) innan de raderas permanent.	PA (aktiverad) — så att kunden kan granska spam innan radering

3.5 Mail Routing Settings (E-postruttning)

Dessa inställningar bestämmer hur inkommande e-post hanteras för domänen. Detta är särskilt viktigt om restaurangen använder en extern e-posttjänst som Google Workspace eller Microsoft 365 istället för serverns inbyggda e-post.

Alternativ	Forklaring	Använd när
Automatically Detect Configuration	Rekommenderat val. WHM känner automatiskt av om e-post ska hanteras lokalt eller externt baserat på DNS-records. I de flesta fall fungerar detta perfekt.	Använd alltid detta som standard
Local Mail Exchanger	All e-post för domänen mottas och lagras på DIN server. Detta är standard när kunden använder cPanel för e-post (info@restaurang.se hanteras av din server).	När e-post hanteras i cPanel
Backup Mail Exchanger	Din server fungerar som backup för en annan e-postserver. Om den primära e-postservern är nere tar din server emot och sparar meddelandena tills primärservern är tillbaka.	Sällan — avancerad konfiguration
Remote Mail Exchanger	E-post hanteras av en EXTERN server (t.ex. Google Workspace, Microsoft 365, ProtonMail). Din server tar INTE emot e-post för domänen — den skickas vidare till den externa servern.	När kunden använder Google Workspace eller Microsoft 365

3.6 DNS Settings (DNS-installningar)

Installning	Forklaring	Rekommendation
Enable DKIM	Aktiverar DKIM (DomainKeys Identified Mail) för kontoets domän. DKIM ligger till en digital signatur på utgående e-post så att mottagaren kan verifiera att meddelandet verkligen kommer från din server och inte har manipulerats. Detta är VIKTIGT för att din kunds e-post inte ska hamna i spam-mappar hos Gmail, Outlook osv.	PA — alltid aktivera för nya konton
Enable SPF	Aktiverar SPF (Sender Policy Framework) för domänen. SPF anger vilka e-postservrar som är tillåtna att skicka e-post från domänen. Utan SPF kan en bedragare skicka e-post som ser ut att komma från restaurangen. Detta är VIKTIGT för e-postsakerhet.	PA — alltid aktivera för nya konton
Enable DMARC	Aktiverar DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance). DMARC bygger på SPF och DKIM och anger vad mottagaren ska göra om ett meddelande inte klarar autentiseringen (t.ex. avvisa det eller skicka det till spam). Kraver att både SPF och DKIM är aktiverade.	PA — aktivera efter att SPF/DKIM fungerar
Use nameservers at registrar	Ignorerar lokalt angivna namnservrar och använder de namnservrar som är angivna hos domänregistratören istället. Använd detta OM kunden vill hantera DNS hos sin registrator (t.ex. HostUp/Inleed) istället för i WHM.	Bara om kunden hanterar DNS externt
Overwrite existing DNS zones	Skriver över befintliga DNS-zoner för domänen. VARNING: Detta raderar alla befintliga DNS-poster! Använd BARA om du är säker på att du vill ersätta all DNS-konfiguration.	Bara vid full omskapande av DNS

3.7 Reseller Settings (Reseller-installningar)

Dessa inställningar visas när du skapar ett konto. De låter dig ge kontoägaren reseller-rättigheter, vilket innebär att de kan skapa och hantera egna cPanel-konton. För restaurangkunder ska dessa ALLTID vara avaktiverade — du vill inte att en restaurangägare ska kunna skapa egna webbhotellskonton. "Make the account own itself" innebär att reseller-kontot kan modifiera sina egna paket och resursgränser, vilket också ska vara avaktiverat för kunder.

4. Packages (Paket)

Paket (packages) är mallar för resurstilldelning. Istället för att manuellt ställa in diskutrymme, bandbredd och e-postgränser varje gång du skapar ett konto, skapar du paket en gång och tilldelar dem. Detta sparar tid och ser till att alla konton med samma paket har identiska resurser. När du ändrar ett paket ändras ALLA konton med det paketet automatiskt.

4.1 Add a Package — Alla fält

Formularet för att skapa ett paket innehåller samma resursfält som "Manual Resource Options" i Create a New Account (se sektion 3.3), plus några extra inställningar. Här är de extra fält som inte behandlats tidigare:

Fält	Förklaring
Package Name	Namnet på paketet. Detta kan INTE ändras senare! Använd beskrivande namn (t.ex. "Restaurang_Basic") och undvik prisbaserade namn ("Paket_299kr") eftersom priset kan ändras men namnet inte kan ändras.
Feature List	Dropdown för att välja vilka cPanel-funktioner som ska vara tillgängliga för konton med detta paket. Du kan skapa egna feature lists via Feature Manager (se 4.4). Standard är "default" som ger tillgång till allt.

4.2 Feature Manager

Feature Manager låter dig styra exakt vilka funktioner som ska vara synliga i kundens cPanel. Du kan skapa anpassade feature lists som doltjer avancerade funktioner som kunden inte behöver eller bör rora. Detta är användbart för att förenkla cPanel för restaurangkunder så att de bara ser vad de faktiskt behöver.

Det finns tre fördefinierade feature lists: "default" (alla funktioner synliga), "Mail Only" (endast e-postfunktioner, för kunder som bara använder e-post), och "disabled" (markerar funktioner som inte ska vara tillgängliga). Du kan skapa egna feature lists med checkboxar för varje enskild cPanel-funktion — från Email Accounts till Terminal.

5. DNS Functions (DNS-funktioner)

DNS (Domain Name System) är internetns telefonkatalog — det översätter domannamn (restaurang.se) till IP-adresser (192.168.1.1) så att webbläsaren vet var hemsidan finns. Här är alla 14 DNS-funktioner i WHM.

Funktion	Forklaring	Nar du behöver den
Add a DNS Zone	Skapa en ny DNS-zon for en domän. Detta gör automatiskt när du skapar ett konto, så du behöver sällan göra detta manuellt.	Automatiskt vid kontoskapande
Add an A Entry for Your Hostname	Lägg till en A-post för serverns hostnamn. Detta bör redan vara konfigurerat av ChemiCloud.	Engangsinstallning — ChemiCloud sköter
Delete a DNS Zone	Radera en DNS-zon. VARNING: Detta tar bort ALLA DNS-poster för domänen och gör den onadig.	När en domän tas bort permanent
DNS Zone Manager	Nyare gränssnitt för att hantera DNS-zoner. Erbjuder en mer användarvänlig vy än Edit a DNS Zone.	För att redigera DNS-poster
Edit Zone Templates	Redigera mallar för nya DNS-zoner. Mallen bestämmer vilka DNS-poster som automatiskt skapas för nya domäner.	Engangsinstallning — anpassa standard-DNS
Email DNS Record Manager	Hantera e-postrelaterade DNS-poster (MX, SPF, DKIM, DMARC) för alla domäner på en gång.	För att aktivera SPF/DKIM för alla kunder
Email Routing Configuration	Konfigurera e-postruttning för alla domäner på en gång (Local/Remote/Backup Mail Exchanger).	När många kunder använder extern e-post
Enable DKIM/SPF Globally	Aktivera DKIM och SPF för ALLA domäner på servern automatiskt. Rekommenderas starkt!	Gör direkt vid uppstart
Nameserver Record Report	Visa en rapport över alla namnserver-poster på servern. Användbart för att verifiera att namnservrarna är korrekt konfigurerade.	Felsökning av DNS-problem
Park a Domain	Parkera en domän (skapa ett alias som visar samma innehåll som en annan domän). Exempel: restaurang.com visar restaurang.se.	När kunden äger flera domäner
Perform a DNS Cleanup	Rensa bort gamla, överblivna eller felaktiga DNS-poster från servern. En god hygienåtgärd som kan lösa mystiska DNS-problem.	Vid DNS-felsökning
Set Zone Time to Live (TTL)	Ändra TTL-varde för en DNS-zon. TTL bestämmer hur länge andra DNS-servrar ska spara dina DNS-poster i cache innan de frågar igen. Läggre TTL = snabbare uppdateringar men mer trafik.	Innan stora DNS-ändringar
Setup/Edit Domain Forwarding	Konfigurera domänvidarebefodran (t.ex. restaurang.com skickas vidare till restaurang.se). Detta är en serverniva-vidarebefodran, inte en HTTP-redirect.	När en domän ska peka till en annan
Synchronize DNS Records	Synkronisera DNS-poster mellan servrar i ett DNS-kluster. Används för redundans så att om en server går ner tar en annan över DNS-hanteringen.	Avancerat — för DNS-kluster

5.1 Vanliga DNS-posttyper

Typ	Namn	Forklaring
A	IPv4-adress	Kopplar domännamn till en IPv4-adress (t.ex. restaurang.se -> 192.168.1.1). Den vanligaste posttypen.
AAAA	IPv6-adress	Kopplar domännamn till en IPv6-adress. Framtidens standard, men de flesta använder fortfarande A-poster.

Typ	Namn	Forklaring
CNAME	Alias	Skapar ett alias som pekar på ett annat domännamn (t.ex. www.restaurang.se -> restaurang.se).
MX	Mail Exchanger	Anger vilken server som hanterar inkommande e-post för domänen (t.ex. mail.restaurang.se).
TXT	Text	Innehåller textinformation, oftast för SPF, DKIM och DMARC-verifiering. Även använt för Google-verifiering.
NS	Name Server	Anger vilka namnservrar som är auktoritativa för domänen (t.ex. ns1.chemicloud.com, ns2.chemicloud.com).
SRV	Service	Anger platsen för en specifik tjänst (t.ex. _sip._tcp.restaurang.se). Används sällan av restauranger.

6. Email Functions (E-postfunktioner)

Funktion	Forklaring	När du behöver den
Email Deliverability	Kontrollera och fixa e-postleveransproblem för specifika domäner. Visar om SPF, DKIM och PTR-poster är korrekta. Detta är det FORSTA verktyget du ska använda när en kund sier att deras mail hamnar i spam.	När kundens mail hamnar i spam
Filter Incoming Emails by Country	Blockera eller tillåta e-post från specifika länder. Exempel: blockera all e-post från länder där du aldrig får legitim e-post ifrån. Kan reducera spam markant.	För aggressiv spamreducering
Filter Incoming Emails by Domain	Blockera eller tillåta e-post från specifika domäner. Exempel: blockera allt från @spamdomain.com.	När specifika domäner skickar spam
Greylisting	Aktivera/inaktivera greylisting för hela servern. Greylisting avvisar tillfälligt den första leveransförsöket från en okänd avsändare — legitim e-postserverns försöker igen efter en stund, men spam-servers ger ofta upp. Detta är en effektiv anti-spam-atgard.	Aktivera som standard — kan orsaka kort försörjning av legitim e-post
Mail Delivery Reports	Visa detaljerade rapporter om e-postleverans för hela servern. Du kan se vilka meddelanden som levererades, avvisades eller försenades, och varför. Ovärdeligt för felsökning.	När e-post inte kommer fram
Mail Queue Manager	Se och hantera e-post som fastnat i kö (vantar på att skickas). Du kan visa, radera, eller forcera ett nytt leveransförsök för enskilda meddelanden.	När e-post fastnar i kö
Mail Troubshooter	Felsök e-postproblem för en specifik adress. Skriv in avsändare och mottagare så visar verktyget exakt vad som händer med meddelandet — om det levererades, avvisades eller försenades.	För att spara upp varför ett specifikt mail inte kom fram
Mailbox Conversion	Konvertera postlådor mellan format: mbox (efficiant, alla meddelanden i en fil) och maildir (ett meddelande per fil). Chemicloud använder normalt mbox som är snabbare och mer platsbesparande.	Sällan — vid migration eller formatproblem
Repair Mailbox Permissions	Reparera filrättigheter för en postlåda. Om en kund inte kan logga in i sin e-post eller saknar meddelanden kan det bero på felaktiga filrättigheter.	När e-post inte fungerar efter migration

Funktion	Forklaring	När du behöver den
Spamd Startup Configuration	Konfigurera hur SpamAssassin-demonen (spamd) startar. Du kan aktivera/avaktivera spamd och ställa in minnesgränser. Normalt behöver du inte andra har.	Avancerat — sällan behov
View Mail Statistics Summary	Visa statistik över e-posttrafik: hur många meddelanden som skickats, tagits emot, avvisats och markerats som spam. Bra översikt över serverns e-postshalsa.	Manatlig översikt
View Relayers	Visa vilka användare som har skickat e-post via din server (relayerat). Detta är viktigt för att upptäcka missbruk — om ett konto skickar ovanligt mycket e-post kan det vara hackat.	Säkerhetskontroll
View Sent Summary	Visa en sammanfattning av all utgående e-post från servern. Du kan se vilka konton som skickar mest e-post och till vilka mottagare.	Identifiera potentiella spam-konton

7. Security Center (Säkerhetscenter)

Säkerhetscenter innehåller 20 funktioner för att skydda din server och dina kunders konton. Många av dessa hanteras automatiskt av ChemiCloud, men det är viktigt att du förstår vad de gör så att du kan göra medvetna val när problem uppstår.

Funktion	Forklaring	Rekommendation
Apache mod_userdir Tweak	Forhindra att användare kan komma åt sin hemsida via ~användarnamn (t.ex. server.com/~restaur1). Detta är en säkerhetsåtgärd som förhindrar informationläckage om användarnamn och kontostruktur.	Aktivera — förhindrar informationläckage
Compiler Access	Ställ in vilka användare som får kompilera program på servern. Normalt ska bara root ha denna rättighet. Om du ger kompilatorstillgång till vanliga användare kan de potentiellt skapa och köra skadlig kod.	Inaktivera för alla utom root
Configure Security Policies	Konfigurera säkerhetspolicyer för WHM-inloggning: krav på säkerhetsfrågor, begränsade IP-adresser och tidsbegränsningar för root-inloggning.	Aktivera säkerhetsfrågor för root
cPHulk Brute Force Protection	Skydd mot brute-force-attacker (upprepade felaktiga inloggningsförsök). cPHulk blockerar automatiskt IP-adresser som misslyckas med inloggning för många gånger. Hanteras automatiskt men du kan se loggar och vitlista IP-adresser.	Automatiskt — vitlista din egen IP om du blir blockad
Host Access Control	Konfigurera TCP-wrappers för att tillåta eller neka åtkomst från specifika IP-adresser eller nätverk till specifika tjänster (SSH, FTP, SMTP osv.). Mer granulärt än en brandvägg.	Avancerat — specifika IP-blockeringar
Manage External Authentications	Hantera externa autentiseringstjänster (t.ex. Google, GitHub) för cPanel-inloggning. Later användare logga in med sitt Google-konto istället för lösenord.	Valfritt — extra bekvämlighet
Manage root's SSH Keys	Skapa, importera och hantera SSH-nycklar för root-användaren. SSH-nycklar är säkrare än lösenord och rekommenderas för all SSH-åtkomst.	Skapa en SSH-nyckel för root-inloggning

Funktion	Forklaring	Rekommendation
Manage Sudo Group Users	Hantera vilka användare som är i sudo-gruppen (kan kora kommandon som root med sudo). Begränsa detta till bara de användare som verkligen behöver det.	Bara root och trusted användare
Manage Wheel Group Users	Hantera vilka användare som är i wheel-gruppen (kan byta till root med su). Liknar sudo men är en annan metod. Wheel-gruppen är den traditionella UNIX-metoden.	Bara root och trusted användare
ModSecurity Configuration	Globala installationer för ModSecurity WAF (Web Application Firewall). ModSecurity skyddar mot vanliga webbattacker som SQL injection, XSS och filinklusion. Du kan aktivera/avaktivera WAF globalt och välja regeluppsättning.	Aktivera — gör att OWASP-regler som standard
ModSecurity Tools	Hantera ModSecurity-regler: visa loggar, avaktivera specifika regler som krockar med kundens webbplats, skapa egna regler. Om en kunds WordPress-plugin kraschar pga. en WAF-regel kan du avaktivera just den regeln.	När WAF blockerar legitim trafik
ModSecurity Vendors	Hantera ModSecurity-leverantörer och deras regeluppsättningar. Chemicloud inkluderar OWASP-regler. Du kan även lägga till andra leverantörer som Comodo eller Atomic.	Installera OWASP-regler om inte redan installerade
Password Strength Configuration	Krav på lösenordsstyrka för olika delar av systemet: cPanel, WHM, FTP, e-post, Web Disk, MySQL osv. Ställ in minimikrav för att tvinga starka lösenord.	Ställ till "Strong" (65/100) för alla
Security Advisor	Visar en rapport över potentiella säkerhetsproblem på din server och rekommenderar åtgärder. Detta är ett utmärkt verktyg att kora regelbundet för att hålla servern säker.	Kör manligen — följ rekommendationerna
Security Questions	Konfigurera säkerhetsfrågor för WHM-inloggning från okända IP-adresser. Detta är ett extra skyddsfall förutom lösenordet.	Aktivera för root-inloggning
Shell Fork Bomb Protection	Förhindrar "fork bombs" — ett slags attack där ett skadligt program skapar så många processer att servern kraschar. Detta begränsar antalet processer per användare.	Aktivera — förhindrar en klassisk attack
SMTP Restrictions	Begränsar vilka användare som får skicka e-post via SMTP. Förhindrar att skript som kraschar som "nobody" (okänd användare) kan skicka e-post, vilket är en vanlig spam-vektor.	Aktivera — förhindrar obehörig e-post
SSH Password Authorization Tweak	Aktivera eller avaktivera lösenordsbaserad SSH-inloggning. För maximal säkerhet: avaktivera lösenordsinloggning och använd BARA SSH-nycklar. Om du avaktiverar lösenord måste du ha en giltig SSH-nyckel för att logga in.	Avaktivera för maximal säkerhet (använd SSH-nycklar)
Traceroute Enable/Disable	Tillåt eller neka traceroute från servern. Traceroute avslöjar nätverkstopologi som kan utnyttjas av angripare. Avaktivera för bättre säkerhet.	Avaktivera — minskar informationläckage
Two-Factor Authentication	Aktivera 2FA för WHM-inloggning. Du använder en app som Google Authenticator för att generera tidsbegränsade koder utöver ditt vanliga lösenord. Detta är den viktigaste säkerhetsåtgärden du kan göra!	AKTIVERA IMMEDIAT — det viktigaste du kan göra!

8. Server Configuration (Serverkonfiguration)

Denna sektion innehåller installationer för hela servern. Många av dessa gör du en gång vid uppstart och därefter sedan inte om. ChemiCloud har redan konfigurerat de viktigaste installationerna, men du bör förstå vad de gör så att du kan fatta egna beslut vid behov.

Funktion	Förklaring	När du behöver den
Basic WebHost Manager Setup	Grundläggande installationer: kontakt-e-post, namnservrar (ns1/ns2.chemicloud.com), standard-tema (Jupiter), standard-språk och hemkatalog. Gör denna installation FORSTA gången du loggar in i WHM.	Engangsinställning vid uppstart
Change Root Password	Ändra root-lostordet för servern. Detta är det viktigaste lostordet — det ger full åtkomst till ALLT. Ändra regelbundet och använd alltid ett starkt lostord.	Regelbundet — var 3-6 månader
CloudLinux Manager	Hantera CloudLinux LVE (Lightweight Virtual Environment) gränser. CloudLinux isolerar varje konto så att ett konto inte kan förbruka alla serverresurser. Du kan justera CPU-, minne- och IO-gränser per konto.	Om en kund får "Resource Limit" fel
Configure cPanel Analytics	Aktivera eller avaktivera cPannels inbyggda analysfunktioner som skickar anonymiserad användningsdata till cPanel LLC. De flesta avaktiverar detta av integritetsskal.	Avaktivera för maximal integritet
Configure cPanel Cron Jobs	Hantera cPannels interna cron-jobb (schemalagda uppgifter). Dessa sköter automatiska uppgifter som backup, statistikberäkning och certifikatförnyelse. Normalt behöver du inte andra ha.	Sällan — ChemiCloud sköter
Enable Quotas on a Virtuozzo VPS	Aktivera diskkvoter på Virtuozzo-baserade VPS. ChemiCloud använder KVM, så denna funktion är inte relevant för dig.	Ej relevant för ChemiCloud KVM
Initial Quota Setup	Initialisera diskkvotsystemet. Detta bör redan vara gjort av ChemiCloud. Kor endast om diskkvoter inte fungerar.	Bara vid quota-problem
Link Server Nodes	Länka samman servrar för att dela e-posthantering. Avancerad funktion för stora driftmiljöer med separata webb- och e-postservrar.	Avancerat — sällan behov
Server Profile	Valj serverprofil: "Standard" (allt installerat), "DNS" (endast DNS), "Mail" (endast e-post). För din reseller-server är Standard rätt profil.	Engangsinställning — Standard
Statistics Software Configuration	Konfigurera vilka statistikprogram som ska köras: AWStats, Webalizer, Analog, ModLogan. AWStats är mest detaljerat och rekommenderas. Du kan även ställa in hur ofta statistiken ska uppdateras.	Aktivera AWStats för alla domäner
Terminal in WHM	Inbyggd terminal i WHM för att köra kommandon direkt på servern. Användbart för avancerad felsökning utan extern SSH-klient.	Avancerad felsökning
Tweak Settings	Över 100 fininställningar i 18 kategorier. Se separat genomgång i sektion 8.1.	Vid specifika behov

8.1 Tweak Settings — Kategorier och viktiga installationer

Tweak Settings är en samling av över 100 fininstallningar uppdelade i 18 kategorier. De flesta behöver du aldrig ändra, men här är de viktigaste kategorierna och installningarna du bör känna till:

Kategori	Viktiga installningar
Mail	Max emails per timme per domän, SpamAssassin på/av, Spam Box på/av, e-postarkivering, mailformat (mdbox/maildir), autentiseringsinstallningar. De viktigaste: ställ "Max hourly emails per domain" till 100-500 och aktivera Spam Box.
Domains	Tillåt oregistrerade domäner, auto-lagg till A-poster för namnservrar, aktivera DKIM/SPF/DMARC för nya konton, Thunderbird/Outlook autodiscover. Viktigast: aktivera DKIM/SPF/DMARC för nya konton.
Security	Krav SSL för cPanel/WHM, Cookie IP-validering, jailshell, lösenordsstyrka, kärndumpar, signaturvalidering. Viktigast: "Require SSL for cPanel Services" = On, Cookie IP validation = Strict.
PHP	cPanel PHP max execution time, memory limit, max POST size, max upload size, PHP loader (ionCube). Viktigast: memory limit 128 MB, max upload 64 MB för restaurangbilder.
Display	Standardtema, antal konton per sida, visa disk- och filanvändning. Du kan ändra "Number of accounts per page" om du har många kunder.
SQL	Krav på användarnamnsprefix för databaser (rekommenderas), tillåt fjärratkomst. Viktigast: "Require username prefix" = On för säkerhet.
Stats and Logs	Konfigurera statistik- och logginställningar: hur ofta loggar roterar, vilka program som kraschar, lagringstid. Normalt behöver du inte ändra här.
System	Vilka användare som kan logga in i cPanel, Apache-portar, ChkSrvd-intervall (hur ofta tjänster övervakas). Viktigast: "Accounts that can access cPanel" = Root+Owner+User.

9. Software (Mjukvara)

Funktion	Förklaring	När du behöver den
EasyApache 4	Bygga och hantera Apache/PHP-moduler. Du kan installera PHP-versioner, lägga till moduler som mod_security, och konfigurera PHP-handlers. För resellers bör ChemiCloud ha konfigurerat detta redan.	Sällan — ChemiCloud sköter
MultiPHP Manager (System)	Ställa in standard PHP-version för hela servern. Rekommenderat: PHP 8.2 eller 8.3 för WordPress. Du kan även ställa in per domän.	Vid serveruppstart — ställa till 8.2/8.3
MultiPHP Manager (User)	Ställa in PHP-version per domän för enskilda konton. Detta är det verktyg du använder när en kunds WordPress kräver en specifik PHP-version.	När kundens sajt behöver specifik PHP
MultiPHP INI Editor	Ändra php.ini-installningar per domän: memory_limit, upload_max_filesize, max_execution_time, post_max_size, disable_functions. Viktigt för WordPress med stora bilder.	När kundens WordPress klagar på för lite minne
NGINX Manager	Hantera NGINX som reverse proxy för Apache. ChemiCloud använder LiteSpeed, så denna funktion kan ha begränsad relevans.	Sällan — ChemiCloud använder LiteSpeed
PHP PEAR Packages	Installera PEAR-paket (PHP Extension and Application Repository). PEAR är en äldre pakethanterare för PHP — de flesta moderna projekt använder Composer istället.	Sällan — moderna projekt använder Composer

Funktion	Forklaring	Nar du behover den
PHP PECL	Installera PECL-tillagg (PHP extension community library). PECL innehaller C-niva-tillagg for PHP som Redis, Memcached osv. Normalt behover du inte installera dessa.	Avancerat — for specifika PHP-tillagg
Install a Perl Module	Installera Perl-moduler fran CPAN. Sallsan behov — de flesta moderna webbappar anvander inte Perl.	Mycket sallsan
Install Distro Packages	Installera operativsystemspaket (yum/apt). Som reseller har du oftast inte ratt att installera OS-paket — det skoter ChemiCloud.	ChemiCloud skoter
Module Installers	Gemensam gransnitt for att installera Perl-, PHP- och Ruby-moduler. Se enskilda funktioner ovan.	Sallsan
Ruby Gem Installer	Installera Ruby Gems (pakethanterare for Ruby). Sallsan behov for restauranghemsidor.	Mycket sallsan
System Update	Kora systemuppdateringar. ChemiCloud skoter automatiska uppdateringar, sa du behover normalt inte gora detta manuellt.	ChemiCloud skoter automatiskt
Update Server Software	Uppdatera servermjukvara (Apache, PHP, MySQL osv.). Precis som System Update skoter ChemiCloud detta.	ChemiCloud skoter automatiskt
Rebuild RPM Database	Aterbygga RPM-databasen om den har skadats. Detta ar ett felsokningsverktyg som du sallsan behover.	Endast vid RPM-databasfel
WP Toolkit for WHM	Hantera alla WordPress-installationer pa servern fran en central plats. Du kan uppdatera, sakerhetskopiera, klona och migrera WordPress-sajter. Detta ar ett av dina viktigaste verktyg!	Dagligen — hantera alla restaurangers WordPress

10. SSL/TLS

SSL/TLS-kryptering ar ett MASTE for alla hemsidor idag. Utan HTTPS varnar webblasaren besokarna, Google sanker din ranking i sokresultat, och restaurangens besokare misstror sidan. ChemiCloud inkluderar gratis Let's Encrypt SSL-certifikat som fornyas automatiskt. Har ar de 7 SSL-funktionerna:

Funktion	Forklaring	Nar du behover den
Generate an SSL Certificate and Signing Request	Skapa ett nytt SSL-certifikat och en Certificate Signing Request (CSR). En CSR anvands nar du vill kopa ett betalt SSL-certifikat fran en certifikatutfardare. For de flesta restauranger racker gratis Let's Encrypt.	Bara nar du behov ett betalt certifikat
Install an SSL Certificate on a Domain	Installera ett SSL-certifikat manuellt pa en doman. Du klistrar in certifikatet och den privata nyckeln. Let's Encrypt installeras automatiskt, sa du behover bara detta for betalda certifikat.	For betalda SSL-certifikat
Manage AutoSSL	Hantera automatisk SSL-certifikat-utfordning och fornyelse. Let's Encrypt ar standardleverantor och fornyar certifikat var 90:e dag automatiskt. Du kan se vilka domaner som har certifikat och vilka som saknar. Kontrollera att AutoSSL ar aktiverat!	Kontrollera att Let's Encrypt AutoSSL ar pa
Manage SSL Hosts	Visa alla SSL-certifikat installerade pa servern med detaljer: doman, utfardare, utgangsdatum, typ. Bra oversikt for att se vilka certifikat som snart loser giltighet.	Oversikt av alla certifikat

Funktion	Forklaring	Nar du behöver den
Purchase and Install an SSL Certificate	Kopa ett SSL-certifikat direkt från cPanel Market (integrerad tjänst). Vanligtvis onödigt eftersom Let's Encrypt är gratis och tillräckligt för restauranghemsidor.	Sallsan — Let's Encrypt racker
SSL Storage Manager	Hantera lagrade SSL-certifikat och nycklar. Du kan radera gamla certifikat, verifiera nycklar och se vilka certifikat som är kopplade till vilka domäner.	Radera gamla certifikat
SSL/TLS Configuration	Globala SSL-inställningar: protokollversioner (TLS 1.2, 1.3), chiffer, SNI-konfiguration. Viktigt: avaktivera gamla osäkra protokoll som SSLv3 och TLS 1.0/1.1.	Säkerhardskonfiguration — avaktivera gamla protokoll

11. Backup (Säkerhetskopior)

Funktion	Forklaring	Nar du behöver den
Backup Configuration	Konfigurera automatiska säkerhetskopior: typ (full/inkrementell), schema (dagligen/veckovis), lagringsplats (lokal/fjärr), komprimering, uteslagna filer. ChemiCloud skoter basen med 30 dagars historik, men du kan finjustera.	Engangsinstallning — kontrollera att backup är på
Backup Restoration	Aterställa ett helt cPanel-konto från en säkerhetskopia. Du väljer datum och vilka delar som ska återställas (filer, databaser, e-post, DNS). Detta är livförsäkringen när något går fel!	När en kund raderat något av misstag
Backup System Migration	Migrera säkerhetskopior från ett annat system (t.ex. från en annan hostingleverantör). Användbart när du flyttar kunder från en gammal server.	Vid migration från annan server
Backup User Selection	Valj vilka cPanel-konton som ska inkluderas i automatiska säkerhetskopior. Som standard backas alla konton upp, men du kan utesluta specifika konton om du vill.	Avaktivera backup för testkonton
File and Directory Restoration	Aterställa enskilda filer och mappar från säkerhetskopia, istället för hela kontot. Detta är mycket snabbare och mer precist än att återställa allt.	När en specifik fil raderats eller skadats

12. Övriga sektioner

12.1 Account Information

Funktion	Forklaring
List Accounts	Visa alla konton med domän, IP, paket och diskbandbreddsanvändning.
List Parked Domains	Lista alla parkerade domäner (alias) på servern.
List Subdomains	Lista alla underdomäner på servern.
List Suspended Accounts	Visa alla suspenderade konton och anledningen till suspenderingen.
Show Accounts Over Quota	Visa konton som överskridit sin diskkvot.

Funktion	Forklaring
View Bandwidth Usage	Visa bandbreddsanvändning för alla konton.

12.2 Database Services / SQL Services

Funktion	Forklaring
Change Database Root Password	Andra root-loosenordet för MySQL/MariaDB. Gors sallsan och med försiktighet.
Change Database User Password	Andra lösenord för en specifik databasanvändare.
Configure PostgreSQL	Konfigurera PostgreSQL (om installerat). De flesta använder bara MySQL.
Database Map Tool	Koppla databaser till rätt cPanel-konto. Används vid migrering eller om databaser hamnat på fel konto.
Edit SQL Configuration	Redigera MySQL/MariaDB-konfiguration (my.cnf). Avancerat — andra bara om du vet vad du gör.
Manage Database Users	Hantera databasanvändare och deras rättigheter.
Manage Databases	Hantera databaser: skapa, radera, reparera.
Manage MySQL Profiles	Hantera MySQL-profiler för att ansluta till fjärredatabaser. Avancerat.
MySQL/MariaDB Upgrade	Uppgradera databasservern. ChemiCloud skoter detta.
Repair a MySQL Database	Reparera en skadad databas. Första atgarden vid databasfel.
Show MySQL Processes	Visa aktiva databasprocesser. För att identifiera långsamma fragor eller lasningar.
Reset MySQL Root Password	Aterställ root-loosenordet för MySQL. Används om du har glomt det.

12.3 IP Functions

Funktion	Forklaring
Add a New IP Address	Lagg till en ny IP-adress på servern. ChemiCloud skoter IP-tilldelning.
Assign IPv6 Address	Tilldela IPv6-adresser. Framtidens standard men sallsan nödvandigt idag.
Configure Remote Service IPs	Konfigurera IP-adresser för fjärrtjnhster (t.ex. MySQL, DNS). Avancerat.
IP Migration Wizard	Migrera konton från en IP till en annan. Används vid IP-andringar.
Rebuild the IP Address Pool	Aterbygg poolen av tillgangliga IP-adresser. Felsokningsverktyg.
Show IP Address Usage	Visa vilka IP-adresser som används och av vilka konton.
Show/Edit Reserved IPs	Hantera reserverade IP-adresser som inte ska tilldelas automatiskt.

12.4 Resellers

Som reseller hanterar du dina kunder direkt. Dessa funktioner är mest relevanta om du själv har under-resellers (nagon som sacker hemsidor via dig). De viktigaste är: Edit Reseller Nameservers (ställ in dina namnservrar), Reseller Center (översikt över reseller-konton), och View Reseller Usage (se resursanvändning).

12.5 Service Configuration

Funktion	Forklaring
Apache Configuration	Hantera Apache-webbserverns konfiguration: Global Configuration, Include Editor, DirectoryIndex Priority. Avancerat.
Exim Configuration Manager	Konfigurera Exim e-postserver: säkerhet, autentisering, ACL:er, rutning. Avancerat men viktigt för e-postleverans.
FTP Server Configuration	Konfigurera FTP-servern (portar, passivt lasge, TLS). Normalt behöver du inte andra har.
Nameserver Selection	Valj vilken DNS-server som ska användas: BIND, PowerDNS, MyDNS. ChemiCloud har redan valt rätt.
PHP Configuration Editor	Redigera server-wide php.ini. Mer detaljerad än MultiPHP INI Editor.
Service Manager	Aktivera/avaktivera och hantera övervakning av tjänster (Apache, MySQL, Exim, FTP, SSH osv.). Om en tjänst kraschar kan den automatiskt startas om.

12.6 Plugins (ChemiCloud-tillägg)

Plugin	Forklaring
Comet Backup	ChemiClouds backup-system. Hantera och övervaka automatiska säkerhetskopior. 30 dagars historik ingår.
Configure ClamAV Scanner	Konfigurera ClamAV antivirus-skanner. Kan skanna filer och e-post efter virus. Kompletterar Imunify360.
Server Monitoring (360 Monitoring)	Övervaka serverns tillgänglighet och prestanda. Aviseringar via e-post om servern går ner eller presterar dåligt.
WP Toolkit for WHM	Hantera alla WordPress-installationer centralt. Uppdatera, säkerhetskopiera, kлона och migrera WordPress-sajter. Ett av dina viktigaste verktyg!

12.7 Server Status

Funktion	Forklaring
Apache Status	Visa Apaches realtidsstatus: aktiva anslutningar, forfragan, arbetarprocesser.
Daily Process Log	Visa vilka konton som använt mest CPU och minne under dagen. Viktigt för att identifiera resurskrävande kunder.
Server Information	Visa serverns hardvaruspecifikationer: CPU, RAM, disk, OS-version, Perl/PHP-versioner.
Service Status	Visa status för alla tjänster: Apache, MySQL, Exim, FTP, DNS, SSH. Grönt = OK, rött = problem.
Task Queue Monitor	Övervaka bakgrundsjobb som körs på servern (backup, statistik, certifikatförnyelse).

12.8 Övriga sektioner (kort beskrivning)

Sektion	Beskrivning
Clusters	Hantera DNS- och konfigurationskluster för redundans mellan servrar. Avancerat, sällan behov för resellers.
cPanel	Hantera cPanel-teman, plugins, nyhetsmeddelanden och uppdateringar. Customization är viktigast — branda cPanel med din logga.
Development	API-verktyg, hook-hantering, API-tokens för automatisering. För utvecklare som vill automatisera WHM-uppgifter.
Locales	Hantera sprakfiler för WHM/cPanel. Svenska finns som standard, men du kan anpassa översättningar.
Market	Hantera cPanel Market för att sälja SSL-certifikat och domen registrering direkt i cPanel. Sällan anvant.
Networking Setup	Ändra hostname och resolver-konfiguration. Bor redan vara installerat av ChemiCloud.
Restart Services	Starta om enskilda tjänster (Apache, MySQL, DNS osv.) utan att starta om hela servern. Användbart vid konfigurationsändringar.
Server Contacts	Konfigurera kontakt-e-post och aviseringar för serverhändelser. Contact Manager är viktigast — ställ in din e-post.
Support	Skapa supportaren den hos cPanel/ChemiCloud och ge supportpersonal tillgång till din server för felsökning.
System Health	Övervaka serverprocesser, disk och systemresurser. Process Manager låter dig döda processer som förbrukar för mycket.
System Reboot	Starta om hela servern. Gå till BARA som sista utväg — föredra då att starta om enskilda tjänster istället.

13. Ordlista / Glossary

Har förklarat jag alla tekniska termer du kan stöta på i WHM, i alfabetisk ordning. Dessa förklaringar är skrivna för någon som är nybörjare på webbhotell och serverhantering.

Addon Domain — En extra domän som läggs till ett cPanel-konto och visar en helt egen hemsida. Exempel: om restaurang.se är huvuddomänen kan catering.se vara en addon domain som visar en annan sajt på samma konto.

AutoSSL — cPannels funktion för automatisk utfordring och förnyelse av SSL-certifikat. Let's Encrypt är standardleverantör. AutoSSL ser till att alla domäner alltid har ett giltigt certifikat utan manuell hantering.

Bandbredd (Bandwidth) — Den mängd data som får överföras mellan servern och besökarna under en månad. Varje sidladdning, bildvisning, e-post och filnedladdning förbrukar bandbredd.

CGI (Common Gateway Interface) — En gammal standard för att ladda webbservern köra program och returnera resultatet som HTML. Moderna webbappar (inklusive WordPress) använder PHP istället och behöver inte CGI.

CloudLinux — Ett operativsystem som isolerar varje konto på servern genom LVE (Lightweight Virtual Environment). Förhindrar att ett konto förbrukar alla serverresurser och påverkar andra kunder.

cPHulk — cPannels inbyggda skydd mot brute-force-attacker (upprepade felaktiga inloggningsförsök). Blockerar automatiskt IP-adresser som försöker gissa lösenord.

Cron Job — En schemalagd uppgift som körs automatiskt vid specifika tider. WordPress använder cron för schemalagda inlägg, uppdateringar och säkerhetskopior.

CSF (ConfigServer Security & Firewall) — En populär brandvägg för Linux-serverar. Hanterar IP-blockering, port-konfiguration, landblockering och intrångsdetektering.

DKIM (DomainKeys Identified Mail) — En e-postsäkerhetsstandard som lägger till en digital signatur på utgående e-post. Mottagaren kan verifiera att meddelandet verkligen kommer från din server och inte har manipulerats under transport.

DMARC — Bygger på SPF och DKIM och anger vad mottagaren ska göra om ett meddelande inte klarar autentiseringen (t.ex. avisera, skicka till spam, eller skicka en rapport till avsändaren).

DNS (Domain Name System) — Internets telefonkatalog som översätter domännamn (restaurang.se) till IP-adresser (192.168.1.1). Utan DNS kan ingen hitta din hemsida.

FTP (File Transfer Protocol) — Ett protokoll för att överföra filer mellan din dator och servern. Används för att ladda upp bilder, dokument och andra filer till hemsidan.

Greylisting — En anti-spam-teknik som tillfälligt avvisar den första leveransförsöket från en okänd e-postserver. Legitima servers försöker igen efter en stund, medan spam-servers ofta ger upp.

Imunify360 — En säkerhetsplattform som kombinerar antivirus, brandvägg, intrångsdetektering och patch-hantering. Ingår i ChemiClouds hosting.

Inode — En datastruktur som representerar en fil på filsystemet. Varje fil, mapp, e-postmeddelande och symbolisk länk använder en inode. Om du når inode-gränsen kan du inte skapa fler filer, även om du har diskutrymme kvar.

Jailshell — En begränsad version av shell/SSH där användaren är "inspär" i sin egen hemkatalog och inte kan se eller påverka andras filer. Mycket säkert än normal shell.

KernelCare — En tjänst som automatiskt applicerar säkerhetsuppdateringar för Linux-klarna utan att behöva starta om servern. Ingår i ChemiClouds hosting.

Let's Encrypt — En gratis, automatiserad och öppen certifikatutfärdare (CA) som tillhandahåller SSL/TLS-certifikat. Certifikaten är giltiga i 90 dagar och förnyas automatiskt av AutoSSL.

LiteSpeed — En högpresterande webbserver som ersätter Apache. ChemiCloud använder LiteSpeed som ger snabbare sidladdning, bättre caching och lagre resursanvändning.

LVE (Lightweight Virtual Environment) — CloudLinux teknik som skapar en isolerad miljö för varje konto med egna CPU-, minne- och IO-gränser. Förhindrar att ett konto tar över hela servern.

Maildir — Ett e-postlagringsformat dar varje meddelande sparas som en separat fil. Enklare men kan bli langsamt med manga meddelanden.

MDBox — Ett e-postlagringsformat dar alla meddelanden i en postlada sparas i en enda fil. Mer effektivt och snabbare an Maildir for stora postlador.

ModSecurity / WAF — En Web Application Firewall (WAF) som skyddar mot vanliga webbattacker som SQL injection, XSS (cross-site scripting) och filinklusion. WAF-regler kan ibland blockera legitim trafik, sa du kan behova avaktivera enskilda regler.

MX Record — En DNS-post som anger vilken server som hanterar inkommande e-post for en doman. Utan ratt MX-record hamnar inte e-posten ratt.

Parked Domain (Alias) — En doman som visar exakt samma innehall som huvuddomanen. Exempel: restaurang.com ar en parked domain for restaurang.se — bada visar samma hemsida.

Passenger — En application server for Ruby on Rails, Python och Node.js-appar. Anvands sallsan for restauranghemsidor som typiskt kors pa WordPress/PHP.

PTR Record / rDNS — Reverse DNS — oversatter en IP-adress tillbaka till ett domannamn. Mange e-posttjister (sarskilt Gmail) kraver att din server har en giltig PTR-record for att acceptera din e-post.

Shell Access / SSH — Tillgang till serverns kommandotolk via SSH-protokollet. Ger full kontroll over servern fran en terminal. Bor begransas av sakerhetsskal — anvand jailshell om nodvandigt.

SNI (Server Name Indication) — En teknik som later flera SSL-certifikat dela samma IP-adress. Utan SNI behover varje SSL-certifikat en egen dedikerad IP. SNI ar standard idag och gor dedicated IP overflodigt for de flesta.

SpamAssassin — En automatiserad spamfilter som analyserar inkommande e-post och ger den en poang baserat pa hur mycket det liknar spam. Hog poang = trolig spam.

Spam Box — En installning i SpamAssassin som bestammer att spam-meddelanden ska flyttas till en separat "spam"-mapp istallet for att raderas. Detta later kunden granska falska positiva innan radering.

SPF (Sender Policy Framework) — En DNS-baserad standard som anger vilka e-postservrar som ar tillatna att skicka e-post fran en doman. Forhindrar e-postforfalskning.

SSH — Secure Shell — ett krypterat protokoll for att logga in pa en server och kora kommandon. Sakersre an vanlig Telnet/FTP.

SSL/TLS — Secure Sockets Layer / Transport Layer Security — krypteringsprotokoll som skyddar kommunikationen mellan webblasaren och servern. Ser till att losenord, kreditkortsnummer och annan kanslig data inte kan avlyssnas.

Subdomain — En underdoman till huvuddomanen. Exempel: meny.restaurang.se, bokning.restaurang.se. Varje subdomain kan ha eget innehall.

TTL (Time to Live) — Ett varde i DNS-poster som anger hur lange andra DNS-servrar far spara posten i cache innan de maste fraga igen. Lagre TTL = snabbare uppdateringar men mer trafik. Hogle TTL = langsammare uppdateringar men mindre trafik.

