



eMove er tilgjengelig med smart tilbehør. Sjekk [defa.com](https://defa.com)

## eMove EV bærbar lader

Artikkelnummer: 502003

### eMove EV bærbar lader

#### Mode 2 I Type 2

eMove Mode 2 er en bærbar lader for elbiler som er laget med tanke på brukeren. Unike funksjoner, uovertruffen brukervennlighet og ekstrem holdbarhet for sikker lading når du er på farten.

**Effektiv kabelhåndtering:** kabelklips og kabelholdere holder orden og gjør den praktisk å ta med seg

**Robust og holdbar:** Aluminiumsoverflate sikrer lang levetid, selv under tøffe forhold

**Lett å sveive opp:** Markedets mest fleksible kabel, selv i temperaturer ned til -40 °C

**Fleksible monteringsalternativer:** Bruk veggfestet som følger med produktet, eller heng fra krok


**Sikker strømtilkobling:** Den kontrollerer temperaturen i pluggen og kontrollboksen, og ladingen stopper hvis temperaturen blir for høy

**Brukervennlig:** intuitivt grensesnitt

**Strømjustering:** brukeren kan redusere ladestrømmen for å beskytte infrastrukturen der kabelen er koblet til

**Høy-modus:** høy-modus gir raskere lading de første 120 minuttene (se tabell)

**eMove – made with the user in mind.**

Tekniske spesifikasjoner	
Klassifiseringer	Se varenummerliste
Merkespenning	230 V AC (1-faset, 50–60 Hz)
Ladetype	Mode 2
Plugg for tilkobling til rutenett fra stikkontakt	Se tabell
Tilkobling til bil	Type 2 
RCD	30 mA AC og 6mA DC
Type strømnett	Sømløst TN- og IT-strømnett
Beskyttelse mot overoppheting	I ICCB og lokal plugg
Drifttemperatur [°C]	-40 °C til +50 °C
Oppbevaringstemperatur [°C]	-50 °C til +85 °C
Størrelse ICCB (L x B x H)	310 x 85 x 55 mm
Materiale, kontrollboks (ICCB)	Aluminium med dobbeltbeskyttet endedecksler i plast
IP-klassifisering, bilplugg	IP 67
IP-klassifisering, kontrollboks (ICCB)	IP 67
Vekt	2,1 kg
Sertifisering	CE, IEC 61851, IEC 62752, IEC 62196
Resirkulering	EE-avfall

Artikkel-nr.*	Normal strøm [A]	Høy strøm i 120 min [A]	Forhåndsinnstilt lav strøm [A]	Total lengde [m]	Plugg (med beskyttende jord)	IP- klassifisering husholdnings-plugg
502003	10	15	8	6	CEE 7/7 Type E / Type F 	IP44

\* Sjekk nasjonale forskrifter og sikringstørrelser.