

eConnect™

Artikkelnummer: se side 3



Type 2

eConnect™

Designet for ekstreme forhold

Premium ladekabler laget for ytelse, holdbarhet og uovertruffen brukervennlighet under alle forhold. eConnect-kablene kan brukes til å lade alle kjøretøy med Type 2-grensesnitt.

Laget for nordiske forhold:

eConnect-kabler holder seg myke og fleksible, også i sterk kulde.

Brukervennlig:

eConnect-kabler er lette og har kontakter med universell ergonomisk utforming.

Holdbar:

Våre robuste kabler og terminaler er laget for langvarig bruk.



Smart plugghette:

Den justerbare pluggen kommer ikke borti bilen og henger opp ned så den ikke samler vann og smuss under lading.

Miljøvennlig:

Våre kabler og plugger er resirkulerbare

Tilbehør:

eConnect kommer med et bredt utvalg av tilbehør. Se defa.com

Spesifikasjoner

Klassifiseringer

IP-klassifisering, tilkoblet/ med endedeksel

Se artikkelnummer-tabell under.

IP44

Driftstemperatur [°C]

-40 til +55


Lagringstemperatur [°C]

-50 til +85


Type ladekabel

Mode 3

Tilkobling til kjøretøy

Type 2 

Tilkobling til ladestasjon

Type 2 

Sertifisering

IEC 62196-1, IEC 62196-2.

DEFA er sertifisert etter kravene i IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Resirkulering

EE-avfall

eConnect er tilgjengelig i følgende versjoner:

Art.nr. RØD	Art.nr. SORT	Strøm- styrke [A]*	Effekt [kW]*	Spennings [V~]*	Fase	Lengde [m]	Vekt [kg]
711304	500904	20	4,6	250	1	5,0	1,4
711305	500905	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711306	500906	20	13,8	480	3	5,0	2,1
711307	500907	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711308	500908	32	7,4	250	1	5,0	1,9
711309	500909	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711310	500910	32	22,0	480	3	5,0	3,1
711311	500911	32	22,0	480	3	7,5	4,0

*Maksimal klassifisering

Den faktiske ladeklassifiseringen fastsettes også av ombordladeren i bilen, ladestasjonen og temperaturen på batteriene.