

Внешний курс 'Введение в Linux'

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

12 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Гасанова Шакира Чингизовна
- Компьютерные науки и информационные системы
- НКАбд-05-24
- Российский Университет Дружбы Народов
- 1132246743@pfur.ru

Познакомиться с операционной системой Linux и изучить её базовые возможности.

1. Знакомство с сервером
2. Обмен файлами
3. Запуск приложений
4. Контроль запускаемых программ
5. Многопоточные приложения
6. Менеджер терминалов tmux
7. Расширенное руководство по установке Linux

Я познакомилась с сервером и ответила на тестовые вопросы

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Верно решили 41 258 учащихся
Из всех попыток 54% верных

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 1: 2.1.1

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **40 966** учащихся
Из всех попыток **75%** верных

☐ id_rsa

☐ Оба

☐ Ни один нельзя

☒ id_rsa.pub

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 2: 2.1.2

Рассмотрела обмен файлами и ответила на тестовые вопросы

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили 38 014 учащихся
Из всех попыток 57% верных

- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 3: 2.2.1

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **36 659** учащихся
Из всех попыток **21%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

☒ `sudo apt-get update`

☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.

☐ `sudo apt-get upgrade`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 4: 2.2.2

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
☐ Для установки программ на сервер
☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Верно решили 36 387 учащихся
Из всех попыток 49% верных

Рис. 5: 2.2.3

Познакомилась с запуском приложений и ответила на тестовые вопросы

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Запустить программу на своем компьютере

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☐ Ничего сделать нельзя

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Верно решили 35 473 учащихся
Из всех попыток 42% верных

Следующий шаг **Решить снова**

Ваши решения **Вы получили: 1 балл**

Рис. 6: 2.3.1

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **34 902** учащихся
Из всех попыток **22%** верных

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `man program`

☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

☒ `help program`

☐ `program ?!`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 7: 2.3.2

Выполнение лабораторной работы

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найдя её в Software Center по запросу `fastqc`.

К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложнее, описываем её подробнее.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Верно решили 32 124 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ bam, sam
- ☒ fastq
- ☐ fasta
- ☒ bam_mapped, sam_mapped

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 2 балла

Выполнение лабораторной работы

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для **множественного выравнивания** нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет **множественное выравнивание** (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно **множественное выравнивание**. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Верно решили **28 700** учащихся
Из всех попыток **41%** верных

clustalw test.fasta -align

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **3 балла**

Познакомилась с контролем запускаемых программ и ответила на тестовые вопросы

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1  
Ctrl+C  
fg %2  
Ctrl+Z  
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решил 34 021 учащийся
Из всех попыток 61% верных

☒ Только о `program2` и `program3`

☐ Только о `program1` и `program2`

☐ Обо всех трех

☐ Только о `program3`

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: 1 балл

Рис. 10: 2 / 1

14/30

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps`?

Выберите один вариант из списка

 Отличное решение!

Верно решили 33 797 учащихся
Из всех попыток 52% верных

☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`

☒ Одинаковые только у `ps` и `top`

☐ У всех одинаковые

☐ У всех разные

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 11: 2.4.2

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ kill

☒ kill -9

☐ kill -18

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Верно решили 33 958 учащихся
Из всех попыток 71% верных

Рис. 12: 2.4.3

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ Это никак не повлияет на процесс

☐ Процесс будет завершен

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Верно решили 33 808 учащихся
Из всех попыток 47% верных

Рис. 13: 2.4.4

Познакомилась с многопоточными приложениями и выполнила задания

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после* остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **32 397** учащихся
Из всех попыток **59%** верных

- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ 100% CPU
- ☒ 0% CPU
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Выполнение лабораторной работы

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили **32 287** учащихся
Из всех попыток **56%** верных

- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☐ 64 KB
- ☐ Нисколько

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рис. 15: 2.5.2

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили **31 649** учащихся
Из всех попыток **32%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Никак
- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Командой threadkill
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 16: 2.5.3

2.5 Многопоточные приложения

14 из 14 шагов пройдено

6 из 6 баллов получено

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили **31 625** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

☐ Оба

☐ Только bowtie2-build

☒ Только bowtie2

☐ Никакой

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения

Вы получили: **1 балл**

Рис. 17: 2.5.4

Выполнение лабораторной работы

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `nproc`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stderr`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили **23 694** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

```
306174 reads; of these:  
306174 (100.00%) were unpaired; of these:  
11 (0.00%) aligned 0 times  
305580 (99.81%) aligned exactly 1 time  
583 (0.19%) aligned >1 times  
100.00% overall alignment rate" > bowtie.log
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Познакомилась с менеджером треминалов tmux и выполнила задания

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили 30 754 учащихся
Из всех попыток 74% верных

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 19: 2.6.1

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решил **30 421** учащихся
Из всех попыток **76%** верных

☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

☒ tmux завершит работу

☐ tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 20: 2.6.2

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 30 220 учащихся
Из всех попыток 63% верных

☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 21: 2.6.3

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили 30 092 учащихся
Из всех попыток 61% верных

☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

Рис. 22: 2.6.4

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за **переименование** текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **29 445** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

☐ Ctrl+B и . (точка)

☐ Ctrl+B и t

☐ Ctrl+B и i

☐ Ctrl+B и ~ (тильда)

☒ Ctrl+B и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рис. 23: 2.6.5

Выполнение лабораторной работы

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и **разделять** (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили **24 656** учащихся
Из всех попыток **23%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладках tmux одновременно
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделения" необходимое количество раз
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделения" она реагировать уже не будет
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду exit, то вся вкладка закроется
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

При прохождении 2 этапа я познакомилась с операционной системой Linux и изучила её базовые возможности.

1. http://lib.ru/LINUXGUIDE/torvalds_jast_for_fun.txt [Электронный ресурс]
2. <https://ubuntu.com/> [Электронный ресурс]
3. <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop#1-overview> [Электронный ресурс]
4. <http://rus-linux.net/> [Электронный ресурс]