Class 3 · Flows You Can Try

سير عمل جاهزة للتجربة — ورقة المراجعة

اليوم ربطنا حساباتنا، وتعلّمنا كيف تتخذ الأتمتة القرار، وجرّبنا **5 أتمتة حقيقية**، وتعلّمنا ماذا نفعل عند الخطأ.

المفاتيح Credentials

🗝️ ميدالية المفاتيح

Credentials = keys on a keyring

لكل باب مفتاح، تعلّقه مرة واحدة وتستعمله كل يوم. كذلك تربط حساب **Gmail** بـ n8n مرة واحدة، وكل عقدة **Gmail** تختار نفس المفتاح. كل المفاتيح في: **Credentials** ← **Overview**.

🔐 ربط Google على n8n Cloud

Sign in with Google

1. افتح عقدة **Gmail** ← حقل **Credential**.
2. **Connect to Gmail** ← **Sign in with Google**.
3. اختر حسابك ← **Allow** ← يظهر **Account connected**.
4. **Google Sheets** لها مفتاح منفصل بنفس الخطوات.

🔒 **أمان:** اربط حساباتك أنت فقط · لا كلمات سر داخل الحقول أو الملاحظات · ملف **JSON** المُصدَّر لا يحمل مفاتيحك · جرّب بالإرسال لنفسك أولاً · تستطيع سحب الإذن من حساب Google ← **Security**.

عُقد القرار والعناصر Logic nodes

🔀 مفترق طرق

IF

نعم/لا ← طريقان: true أو false.

📮 فرز البريد

Switch

طرق كثيرة، كل عنصر لرقّه.

🥅 المصفاة

Filter

يُبقي ما يطابق الشرط فقط.

🔗 نهران في نهر

Merge

يجمع طريقين في طريق واحد.

📚 رزمة أوراق

Loop Over Items

بضعة عناصر في كل دفعة.
اسمها القديم: **Split in Batches**

⏳ المؤقّت

Wait

توقّف ثم أكمل: دقيقة، يوم، موعد.

✋ خذ أول N

Limit

من 26 خبراً خذ أول 5.

🧺 سلة واحدة

Aggregate

كل العناصر ← عنصر واحد.

مثال: عقدة IF في بريد الطقس IF in action



الشرط = **قيمة** + **مقارنة** + **رقم**: «هل احتمال المطر **is greater than** 50؟» — في كل تشغيل يعمل طريق واحد فقط.

الأتمتة الخمس The 5 flows (lab/*.json)

#	القصة	العقد (بالترتيب)	🎯 غيّرها
3.1	📝 نموذج تواصل: كل رسالة تُحفظ وتصلني.	**Contact form → Save to sheet → Notify me**	أضف حقل Phone وعموداً بنفس الاسم.
3.2	☔ هل آخذ المظلة؟ بريد كل صباح 7:00.	**Every day 7:00 → Forecast → Rain likely? → Umbrella / Sunny email**	إحداثيات مدينتك، أو 50 ← 30.
3.3	🔔 تنبيه فقط للطلبات الأكبر من 100.	**New order → Big order? → Alert me / Small order**	أرسل 40، ثم غيّر الحد إلى 500.
3.4	📰 أهم 5 أخبار في بريد واحد 8:00.	**Every day 8:00 → BBC Arabic RSS → Top 5 → Combine → Send digest**	Top 3، أو RSS لموقع تحبه.
3.5	🚨 كاشف الدخان: بريد عند أي فشل.	**When a workflow fails → Email the error**	أضف `{{ $now }}` للرسالة.

📦 **لماذا 26 ← 5 ← 1؟** الـ RSS يعطي 26 عنصراً (**Items**)، **Limit** يُبقي 5، و**Aggregate** يضعها في سلة واحدة ← **بريد واحد** بدل خمس رسائل.

✅ **تذكّر: Execute workflow** = جرّب الآن · **Publish** = يعمل وحده كل مرة · **Test URL** يحتاج Execute · **Production URL** يحتاج Publish · كل عقدة **Gmail** تحتاج مفتاحاً + بريدك في **To**.

جرس الباب: اختبار الـ Webhook Test URL vs Production URL

🧪 البروفة

Test URL · /webhook-test/

يعمل فقط بعد الضغط على **Execute workflow** (العقدة «تستمع»)، ولطلب واحد. إرسال بدون ذلك ← خطأ **404**.

🚀 العرض الحقيقي

Production URL · /webhook/

يعمل دائماً بعد **Publish**. هذا الرابط تضعه في متجرك أو تطبيقك.

من المتصفح: hoppscotch.io

1. n8n: **Execute workflow** (يستمع).
2. hoppscotch: اختر **POST** والصق **Test URL**.
3. **Body** ← **application/json** ← الصق البيانات.
4. **Send** ← ارجع إلى n8n وشاهد الطريق.

البيانات · أو بالطرفية (curl)

```
{"customer":"Omar","amount":250}

curl -X POST "TEST_URL" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{"customer":"Omar","amount":250}'
```

💡 n8n يضع بياناتك داخل `body`، لذلك نكتب `{{ $json.body.amount }}`.

مرجع سريع للتمرين Lab quick reference

1. **استيراد**: في المحرّر ⋯ ← **Import ▸ From file** (أو انسخ نص الملف والصقه بـ **Ctrl+V**).
2. **ربط الحساب**: كل عقدة عليها ⚠️ ← اختر **Credential**.
3. **التجهيز**: غيّر `your.email@gmail.com` إلى بريدك · في 3.1 أنشئ جدولاً بأعمدة `Email` `Name` `Message`.
4. **تشغيل**: **Execute workflow** أسفل اللوحة (قد يظهر باسم **Execute**).
5. **تأكّد**: بريدك، جدولك، والأسلاك الخضراء.

⏰ **3.2 و 3.4:** اضغط **Publish** ليعمل كل يوم تلقائياً — وللتجربة الآن اضغط **Execute workflow**. الوقت خطأ؟ ⋯ ← **Settings** ← **Timezone**.

عندما يحدث خطأ Debugging checklist

- ☐ **هل اشتغل المُشغِّل؟** هل ضغطت Execute؟ هل وصل الطلب؟
- ☐ **ابدأ من أول عقدة حمراء** وافتحها واقرأ الرسالة.
- ☐ **افحص INPUT**: هل وصلت البيانات التي تتوقعها؟
- ☐ **Pin data** 📌: ثبّت نتيجة لتجرّب عليها دون إعادة الطلب.
- ☐ **Execute step**: شغّل عقدة واحدة فقط.
- ☐ **Executions**: راجع سجل كل تشغيل (ناجح/فاشل).

🔴 **مثال حقيقي:** **Problem in node 'Send digest' — Node does not have any credentials set** ← العقدة بلا مفتاح ← افتحها ← **Credential** ← **Connect to Gmail** ← شغّل من جديد.

ماذا تفعل العقدة عند الخطأ؟ Node Settings → On Error

Setting	ماذا يحدث؟	متى؟
Stop Workflow	يتوقف كل شيء ويظهر الخطأ (الافتراضي).	الخطوات المهمة.
Continue	يكمل، ويمرّر الخطأ كبيانات للعقدة التالية.	خطوة غير مهمة.
Continue (using error output)	مخرج ثانٍ للأخطاء ← طريق بديل.	خطة «ب».
Retry On Fail	يعيد المحاولة تلقائياً (مثلاً 3 مرات).	خدمة مشغولة أحياناً ☎️

📍 المكان: افتح العقدة ← تبويب **Settings** (بجانب **Parameters**).

كاشف الدخان Error workflow (Lab 3.5)

1. استورد `error-alert.json` ، اربط Gmail، ضع بريدك، ثم **Execute workflow** ← بريد تجريبي.
2. افتح أي أتمتة أخرى ← ⋯ ← **Settings** ← **Error workflow** ← اختر «Lab 3.5 · Error alert» ← احفظ.
3. يرنّ عند فشل **التشغيل التلقائي** (بعد **Publish**)، وليس عند Execute.

عادات ذهبية Best practices

- ☐ سمِّ العقد بوضوح، مثل **Save to sheet**.
- ☐ أضف **Sticky notes** تشرح الفكرة.
- ☐ ابنِ خطوة خطوة، وشغّل بعد كل عقدة.
- ☐ جرّب بـ **Manual Trigger** أو **Pin data**.
- ☐ الأسرار في **Credentials** فقط.
- ☐ **Publish** فقط بعد نجاح التجربة.
- ☐ راقب **Executions** في الأيام الأولى.
- ☐ اربط **Error workflow** بكل أتمتة منشورة.

كلمات اليوم Glossary

English	بالعربي	المعنى ببساطة
Credentials	بيانات الاعتماد	مفاتيح على ميدالية: تربط حسابك مرة واحدة
OAuth · Sign in with Google	تسجيل الدخول بـ Google	إذن محدود لـ n8n دون أن يعرف كلمة سرك
IF / Switch / Filter	شرط / تحويلة / مصفاة	طريقان / طرق كثيرة / يُبقي ما يطابق
Limit / Aggregate	حدّ / تجميع	خذ أول N / ضع الكل في سلة واحدة
RSS	خلاصة الأخبار	اشتراك جريدة: قائمة أخبار تقرؤها الآلات
Test / Production URL	رابط التجربة / الإنتاج	البروفة بعد Execute / العرض بعد Publish
Publish	نشر	تشغيل تلقائي دائم (في النسخ القديمة: زر Active)
Error workflow	سير عمل الأخطاء	كاشف الدخان: بريد عند أي فشل