Defensics ファジング・テスト

外部調達か内製かを問わず、 ビジネスを支える ソフトウェアの脆弱性を 洗い出し、ソフトウェアの 堅牢性とシステムの 相互運用性を高めます。

概要

Defensics®ファジング・テストは、ソフトウェアのセキュリティ脆弱性を効果的かつ効率的に検出、 修正する包括的かつ強力な自動ブラックボックス・ソリューションです。体系的かつインテリジェント なアプローチを取り入れたネガティブ・テストにより、市場投入スケジュールや運用コストに影響を 与えることなく製品の革新性とソフトウェア・セキュリティを両立できます。




Defensics は論理的なユーザー・インターフェースを採用。画面の指示に従って手順を実行するだけ で高度なファジング・テストを簡単に実行できます。


主な機能

インテリジェントなファジング・エンジン

Defensics エンジンにはインターフェース、プロトコル、ファイル・フォーマットなど入力タイプに 関するナレッジが事前にプログラムされています。このため、入力タイプ内での通信を司る規則を 深く理解し、その入力タイプに特有のセキュリティ脆弱性を突くような、ターゲットを絞り込んだテス ト・ケースを送り込むことができます。このインテリジェントで体系的なアプローチによるファジング・ テストにより、コストやセキュリティを犠牲にすることなくテスト時間を短縮できます。



Defensics のレポート。メッセージ・シーケンス・ ログを利用して異常な応答の根本原因を突き止 めることができます。



Defensics には Device Explorer などテスト・プ ロセス全体を自動化する機能が用意されてお り、ユーザーによる面倒な設定は不要です。

シノプシスのファジング・ テストがこれまでに検出した 未知の脆弱性の一覧は、 こちらをご覧ください。

包括的なファジング・ソリューション

300を超えるビルド済みのインテリジェントなテスト・スイートが用意されており、人手でテストを 作成しなくてもすぐにファジング・テストを開始できます。テスト・スイートは、新しい入力タイプ、仕 様、RFC を反映して常に更新されています。

- 各テスト・スイートは、メッセージ・シーケンスを微調整してカスタマイズできます。データ・シーケ ンス・エディタを使用すると、デフォルトの定義済みテスト・スイートに含まれないコーナー・ケー スも網羅できます。
- 更に拡張性が必要な場合は、テンプレート・ファザーを使用します。Universal Data Fuzzer (ファ イル・フォーマット・テンプレート・ファザー) と SDK Express ヘルプは、ユーザーが用意したサン プル・ファイルをリバースエンジニアリングしてテスト・ケースを生成します。
- ・ 独自 / カスタム入力タイプを使用する場合は Defensics SDK で専用のテスト・スイートを作成で きます。Defensics SDK は一部のトランスポート層をサポートしており、インストルメンテーショ ンが付属します。
- ・ FuzzBox サポートでテストをスピードアップ。無線 LAN や IoT プロトコルのファジングが簡単に なり、カスタム・ハードウェア上で直接テストを実行できます。
- ・ 自動車、ICS、IoT、ネットワーク、通信の5つの新しい業種別ソリューション・バンドルから選択 できます。業種別ソリューション・バンドルには、その業界市場に関連するプロトコルに加え、基 本的なプロトコルが含まれています。

あらゆる開発ライフサイクルに適合

Defensics には、ほとんどすべてのテクノロジやプロセス環境への適合を可能にするワークフロー が含まれます。伝統的な SDL であれ CI 開発ライフサイクルであれ、Defensics は早期段階で開発 に組み込むことができるため、最小限のコストで脆弱性を捕捉して修正できます。独自の開発ライ フサイクルを使用している場合は、シノプシスの経験豊富なプロフェッショナル・サービス・チームが ファジング・テスト・チェックポイントの特定からファジング・テストのメトリクス定義、ファジング・テ スト成熟度プログラムの確立までをお手伝いします。

Defensics は開発プロセスに適合するだけでなく、周辺テクノロジとの連携も容易です。 API およ びデータ・エクスポート機能を利用してデータを共有することでレポート作成および解析の幅が広が るなど、Defensics を完全なプラグアンドプレイ方式で利用できます。

大量の詳細データを含むレポートにより効率的な修正をサポート

- ・ コンテキスト化されたログ: Defensics とテスト対象システムの間のプロトコル・パスおよびメッ セージ・シーケンスを詳細に記録した修正ログにより、各脆弱性のトリガと技術上の影響を容易に 特定できます。
- ・ 脆弱性マッピング: Defensics には各脆弱性を CWE などの業界標準規格およびインジェクション・ タイプにマッピングする機能があり、必要な情報をすぐに見つけて修正できます。
- ・ 問題の再現: Defensics では脆弱性トリガが 1 つのテスト・ケースにまで絞り込まれるため、問題 を再現して正しく修正されているかどうかを検証できます。
- ・ 修正パッケージ:暗号化した修正パッケージを生成してソフトウェア・サプライヤに渡すことによ り、サプライチェーン全体で安全かつ協調的な修正が可能です。

自動化によるスケーラブルなファジング・テスト

テスト・ターゲットのスキャンから接続先のレイヤ数の決定まで、Defensics には豊富な API が用 意されており、あらゆるニーズに応じた柔軟でスケーラブルな自動化が可能です。

- 単一機器のテスト
- 毎回同じテスト・プランを実行できるように、繰り返し可能なオートメーションをセットアップ可能
- 最新のスケーラブルな仮想化技術によりテスト時間を短縮

Defensics | テスト・スイート・カタログ

Authentication (認証)、 Authorization (許可)、 Accounting (課金やユーザーのアクセス 情報の収集) (AAA)

- Diameter クライアント / サーバー
- EAPOL サーバー
- Kerberos サーバー
- LDAPv3 クライアント / サーバー
- RADIUS クライアント / サーバー
- ・ TACACS+ クライアント / サーバー
- ・ MACsec サーバー

アプリケーション

- · FIX
- · JSON フォーマット
- ・ Web アプリケーション
- ・ WebSocket クライアント / サーバー
- ・ XML SOAP クライアント / サーバー
- XML ファイル
- XMPP サーバー
- AMQPサーバー
- WAMPサーバー
- OWAMPサーバー
- TWAMP サーバー

自動車*

- · CAN Bus
- CAN FD
- DoIP サーバー
- gPTP サーバー
- SOME/IP
- · SRPサーバー

セルラー・コア

- BICC/M3UA
- GRE
- GTP Prime
- GTPv0
- PMIPv6 クライアント / サーバー
- SCTP クライアント / サーバー
- SMPP
- SMS (SMPP インジェクション)
- SMS (ファイル・インジェクション)
- MAP
- BSSAP
- BSSAP+
- CAPINAP
- ISUP
- MTP3 / M2UA|M2PA
- TCAP / SCCP / M3UA
- SBI クライアント / サーバー

コア IP

- DHCP/BOOTP クライアント / サーバー
- ・ DHCPv6 クライアント / サーバー
- DNS クライアント / サーバー
- FTP クライアント / サーバー
- ・ HTTP クライアント / サーバー
- ・ HTTP/2 クライアント / サーバー
- HTTP/3 サーバー
- ICAP サーバー
- IPv4 パッケージ

- ARP クライアント / サーバー
- ICMP
- IGMP
- IPv4
- TCP for IPv4 クライアント / サーバー
- ・ IPv6 パッケージ
 - ICMPv6
 - IPv6
 - TCP for IPv6 クライアント / サーバー
- SOCKS クライアント / サーバー
- ・ マルチキャスト DNS
- PPP over L2TP クライアント
- PPPoE

電子メール

- ・ IMAP4 クライアント / サーバー
- MIME
- POP3 サーバー
- SMTP クライアント / サーバー

汎用

- · SDK Express
- Universal ASN.1 BER
- Universal Fuzzer

IC64

- 60870-5-104 (iec104) クライアント / サーバー
- 61850/Goose/SV
- ・ 61850/MMS クライアント / サーバー
- BACNET
- · CIPサーバー
- COAP サーバー
- DNP3 クライアント / サーバー
- MQTT クライアント / サーバー
- ・ Modbus マスター
- Modbus PLC
- ・ OPC UA サーバー
- Profinet DCP
- Profinet PTCP クライアント / サーバー
- DLMS/COSEM クライアント / サーバー
- ISASecure テスト・ソリューション

loT*

- Thread
- BT
- Wi-Fi AP
- · gRPC
- Zigbee

リンク・マネジメント

- LACP (802.3ad)
- STP/RSTP/MSTP/ESTP

メディア

- アーカイブ・パッケージ
 - GZIPJAR
 - JAR
 - ZIP
- オーディオ・パッケージ
 - MP3

- WAV

- MPEG4 (M4A/MP4)OGG
- Windows Media (WMA/WMV)

- イメージ・パッケージ
 - GIF
 - JPEG
 - PNG
 - TIFF
- ビデオ・パッケージ
 - H.264 ファイル・スイート
 - H.264 RTP フォーマット
 - MPEG2-TS
 - MPEG4 (M4A/MP4)
 - OGG
 - Windows Media (WMA/WMV)

医療

- ・ DICOM サーバー
- HL7v2 サーバー
- FHIR クライアント / サーバー

広域イーサネット

- BFD
- CFM (802.1ag, Y.1731)
- E-LMI (MEF-16)
- イーサネット (802.3, 802.1Q)
- GARP (802.1D)
- LLDP (802.1AB)
- OAM (802.3ah)
- PBB-TE サーバー
- Synchronous Ethernet (ESMC)

ネットワーク*

- **イット**:
 ・ BGP
- SNMP
- SINIVIP
 IPv4/IPv6
- SIP
- ・ 広域イーサネット

____ (A) DD A+ ++ +D.\

- **PKI (公開鍵基盤)**・ CMPv2 クライアント / サーバー
- CSR

- 遠隔管理
- CWMP (TR-69) ACS
- · CWMP (TR-69) CPE
- IPMI サーバー
- Netconf
- PCP サーバー
- SNMP trap
- SNMPv2c サーバーSNMPv3 サーバー
- SSHv1 サーバー
- SSHv2 サーバー
- SyslogTFTP サーバー
- ・ Telnet サーバー

ルーティング

- BGP4+ クライアント / サーバー
- IS-IS
- LDP
- MPLS サーバー
- MSDPOSPFv2
- OSPFv3Openflow コントローラ

- Openflow スイッチ
- PIM-SM/DM
- RIP
- RIPng
- RSVP
- TRILL サーバー
- VRRP
- COPS クライアント / サーバー

ストレージ

- CIFS/SMB サーバー
- DCE/RPC サーバー
- NFSv3 サーバー
- NFSv4.0/4.1 サーバー
- Netbios サーバー
- DNNG
- SMBv2 クライアント / サーバー MP
- SMBv3 クライアント / サーバー
- SunRPC サーバー
- iSCSI クライアント / サーバー

通信*

- 5G
- SMS
- Pre-5G

時刻同期

- IEEE1588 PTP クライアント / サーバー
- NTP クライアント / サーバー

VoIP

- H.323 クライアント / サーバー
- H.248 GW バイナリ / テキスト
- H.248 MGC バイナリ / テキスト
- MGCP サーバー
- MSRP サーバー
- RTP/RTCP/SRTP
- RTSP クライアント / サーバー
- SIP UAC
- SIP UAS (+TT)
- SIP-I サーバー
- STUN クライアント / サーバー
- TURN クライアント / サーバー
- SigComp サーバー

VPN

- DTLS クライアント / サーバー
- IKEv2 クライアント / サーバー
- **IPSec**
- ISAKMP/IKEv1 クライアント / サーバー
- L2TPv2/v3 クライアント / サーバー
- OCSP クライアント / サーバー
- SCEP
- SSTP
- TLS/SSL クライアント / サーバー
- X.509v3 認証
- VXLAN

無線

- Zigbee パッケージ
 - FuzzBox Zigbee APS
 - FuzzBox Zigbee MAC
 - FuzzBox Zigbee NWK
- Thread パッケージ
 - FuzzBox Thread 6LoWPAN
 - FuzzBox Thread MAC
- Bluetooth LE パッケージ
 - ATT クライアント / サーバー
 - アドバタイズ
 - HOGP ホスト
 - Health
 - L2CAP サーバー
 - LL ペリフェラル
 - プロファイル
 - SMP クライアント / サーバー
- Bluetooth パッケージ
 - A2DP
 - AVRCP
 - BNEP
 - HFP AG/Unit
 - HSP AG/Unit
 - L2CAP
 - MAP クライアント
 - OBEX-サーバー
 - PBAP クライアント
 - RFCOMM
 - SDP
- ・ Wi-Fi AP パッケージ
 - 802.11 WLAN AP
 - 802 11 WPA AP
 - 802.11 WPA3 AP
- ・ Wi-Fi クライアント・パッケージ
 - 802.11 WLAN クライアント
 - 802.11 WPA クライアント
 - 802.11 WPA3 クライアント

5G テクノロジー

- GTPv2-C クライアント / サーバー
- S1AP/NAS クライアント / サーバー
- GTPv1 クライアント / サーバー
- E1AP クライアント / サーバー
- NGAP/NAS クライアント / サーバー
- ・ X2AP クライアント / サーバー
- ・ XNAP クライアント / サーバー
- PFCP クライアント / サーバー • F1AP クライアント / サーバー
- テスト・スイートのすべてのリストはこちらから ご確認ください。

http://www.synopsys.com/software-integrity/ security-testing/fuzz-testing/defensics.html

* Defensics と同時に購入可能な業種別ソリューション

モニタリング / エンジン機能

インストルメンテーション

- 有効ケース
- Syslog
- ・ エージェント
- SNMP
- テスト実行ごとのカスタム・スクリプト

SafeGuard チェッカー

- アンプ攻撃
- 認証バイパス
- ・ ブラインド LDAP インジェクション
- ・ ブラインド SQL インジェクション
- 証明書の妥当性検査
- RRSIG レコードの署名者名の圧縮
- ・ クロスサイト・リクエスト・フォージェリ
- クロスサイト・スクリプティング
- · ECDH 公開鍵認証
- 有効ケースに比べ過剰なクッキー
- Heartbleed
- 情報漏洩
- ・ 不十分な乱数性
- LDAP インジェクション
- ・ 不正な形式の HTTP
- リモート実行
- SQL インジェクション
- SMP の安全でないペアリング・パラメータ
- 予期しないデータ
- 保護されていない認証情報
- 弱い暗号

各種アノマリ

- ・ ASN.1/BER アノマリ
- 認証情報アノマリ
- ディープ・パケット・インスペクション
- ・ EICAR アンチウイルス・テスト・ファイル
- · GTUBE (Generic Test for Unsolicited Bulk Fmail)
- ・ 制御プレーン・インジェクション・アノマリ
- 整数アノマリ ・ ネットワーク・アドレス・アノマリ
- ・ オーバーフロー・アノマリ ・ アンダーフロー・アノマリ
- 注:テスト・スイートは頻繁に追加されます。

最新のリストについてはお問い合わせください。

詳しくは、www.synopsys.com/jp/software をご覧ください。

日本シノプシス合同会社

〒 158-0094 東京都世田谷区玉川 2-21-1 二子玉川ライズオフィス

TEL: 03-6746-3600

Email: sig-japan@synopsys.com

©2023 Synopsys, Inc. All rights reserved. Synopsys は Synopsys, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 Synopsys の商標に関しては、こちらをご覧ください。 https://www.synopsys.com/copyright.html MISRA®は HORIBA MIRA Ltd. の登録商標です。 AUTOSAR®は AUTOSAR organization の登録商標です。 その他の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 2023 年 6 月