一次任务的数据流

状态在项目域，上下文按需装配，执行与验证分离，结果回写记忆



异常分支

模型不可用：降级或暂停，保留状态，提示去设置。

审批被拒：任务进入阻塞，记录决策与替代方案。

资源超限：停止并保留中间产物，可续跑或转人工。

运行中断：从事件日志恢复，回到最近检查点，恢复记录写入审计。

磁盘不足：暂停写入，提示清理，不静默丢产物。

升级失败：保留旧版本与数据快照，按回滚说明处理。

验证不通过：退回执行，重试上限两次，仍失败转人工。

外部事件不可信：未签名或非白名单直接拒绝。

状态与可追溯

项目域是协作状态的唯一权威；会话事件只追加并可回放；产物、证据、决策与审批都带标识。

上下文包记录来源与裁剪结果，任何注入内容都能回到证据；升级与迁移以版本号与导出包为准。

任务是唯一执行单元；子执行体只回摘要、产物、证据与失败项，不共享完整轨迹。

为什么这样分

上下文包只在执行期间存在，不写入会话历史；执行结束折叠为结论、判据与证据句柄。

写操作单线程、写域互斥；读操作可以并行；验证者与执行者分离，避免自证。

图 5　任务数据流：从触发到记忆回写共七步，异常分支与主流程共用同一套状态与审计。